FLEXIBLE HAUTE PRESSION H 9 Q QUICK CONNECT

Pour les appareils des classes K 2 à K 7 avec Quick Connect. Pour les nettoyeurs haute pression Kärcher à partir de l'année-modèle 2009, sur lesquels le flexible est raccordé au pistolet et à l'appareil via un raccord rapide. 9 m, 180 bars, 60 °C.



Référence	2.641-721.0

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4039784361232
Température	°C	max. 60
Pression max.	bar	180
Longueur	m	9
Couleur		Noir
Poids	kg	0,8
Poids emballage inclus	kg	1
Dimensions (L × l × h)	mm	245 × 245 × 65



Tuyau de remplacement de 9 m

- Changement rapide du tuyau

Raccord rapide Quick connect

- Le flexible haute pression se fixe et se détache d'un simple clic sur l'appareil et le pistolet. Pour une économie de temps et d'efforts.

Système de raccord rapide (Quick connect)

- Pour un nettoyage facile

APPAREILS COMPATIBLES

- G 7.180
- K 2 Battery
- K 2 Classic
- K 2 Universal Edition
- K 3 Classic
- K 3 Home
- K 4 Classic
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Silent Home
- K 4 WCM
- K 5 Power Control Home & Pipe
- K 5 WCM
- K 5 WCM Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM FJ Home BB
- K 2 Premium
- K 2 Start
- K 2 Premium Power Control
- K 3 Power Control

ACCESSOIRES POUR FLEXIBLE HAUTE PRESSION H 9 Q QUICK CONNECT 2.641-721.0



1

		Référence	Descriptif	
DIVERS				
Adaptateur antivrille	1	2.644-257.0	L'adaptateur antivrille permet de desserrer les boucles du flexible haute pression pour travailler sans risque de torsion. Pour tous les flexibles haute pression avec raccord pratique Quick Connect côté pistolet.	☐

☐ Accessoires optionnels.