H 10 Q FLEXIBLE HAUTE PRESSION AVEC QUICK CONNECT ET POUR APPAREILS À TAMBOUR-ENROULEUR

Flexible de rechange avec raccords Quick Connect pour une fixation rapide. Pour tous les appareils Kärcher des classes K 4 à K 7 avec enrouleur de flexible (à mètres supporte des températures jusqu'à 60 °C et



Référence	2.643-633.0

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4054278159591
Couleur		Noir
Poids	kg	0,9
Poids emballage inclus	kg	1,1
Dimensions (L × l × h)	mm	245 × 264 × 65



Tuyau de remplacement de 10m

- Large surface de travail

Raccord rapide Quick connect

- Le flexible haute pression se fixe et se détache d'un simple clic sur l'appareil et le pistolet. Pour une économie de temps et d'efforts.

Système de raccord rapide (Quick connect)

- Pour un nettoyage facile

APPAREILS COMPATIBLES

- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home

H 10 Q flexible haute pression avec Quick Connect et pour appareils à tambour-enrouleur,
2.643-633.0, 2026-11-06

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR H 10 Q FLEXIBLE HAUTE PRESSION AVEC QUICK CONNECT ET POUR APPAREILS À TAMBOUR-ENROULEUR
2.643-633.0



1

		Référence	Descriptif	
DIVERS				
Adaptateur antivrille	1	2.644-257.0	L'adaptateur antivrille permet de desserrer les boucles du flexible haute pression pour travailler sans risque de torsion. Pour tous les flexibles haute pression avec raccord pratique Quick Connect côté pistolet.	☐

☐ Accessoires optionnels.