
LANCE ARROSAGE

Un arrosage facile selon la demande. Grâce à la lance d'arrosage avec réglage du débit d'eau, utilisable à une seule main, avec 2 formes d'arrosage ajustables.







Référence	2.645-267.0

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4054278047522
Couleur		Noir
Poids	kg	0,1
Poids emballage inclus	kg	0,1
Dimensions (L × l × h)	mm	210 × 41,5 × 79

Équipement
Nombre de formes d'arrosage: 2
Débit d'eau peut être réglé
Fonction d'autovidange
Forme d'arrosage: jet conique
Forme d'arrosage: jet crayon



Vanne de contrôle ergonomique

- Réglage du débit d'eau sur le pistolet à une seule main.

Forme d'arrosage réglable en continu de jet dur à jet à cône

- Idéal pour l'arrosage (jet à cône) et le nettoyage (jet crayon).

Auto-vidange

- Protection optimale contre les dégâts causés par le gel.

ACCESSOIRES POUR LANCE ARROSAGE
2.645-267.0


1


2


3


4


5

		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
Kit de tuyau pour nettoyeur haute pression	1	2.645-399.0	Kit de tuyau pour nettoyeur haute pression avec tuyau PrimoFlex® de 10 m (1/2"), nez de robinet G3/4, 1 × raccord de tuyau et 1 × raccord de tuyau avec Aqua Stop.	☐
Schlauch PrimoFlex® 1/2" – 20 m	2	2.645-138.0	Le tuyau d'arrosage souple PrimoFlex® (1/2") est un tuyau d'eau de 20 m, doté d'une armature résistante à la pression, conçu pour une grande plage de températures d'utilisation et sans risque pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bar.	☐
SYSTÈMES DE RACCORDEMENT ET DE RANGEMENT DE FLEXIBLES				
Raccord universel Aquastop	3	2.645-192.0	La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse. Le Clapet aquastop permet de connecter / déconnecter les accessoires d'arrosage sans aucune éclaboussure.	☐
Nez de robinets G3/4 + réduction G1/2	4	2.645-006.0	Kärcher propose un éventail complet d'accessoires pour raccorder, déconnecter et réparer votre système d'arrosage. Les raccords universels brevetés sont compatibles avec les 3 principaux diamètres de tuyaux présents sur le marché.	☐
Raccord universel	5	2.645-191.0	La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	☐

☐ Accessoires optionnels.