# FLEXIBLE DE NETTOYAGE DE CANALISATIONS, DN 6, 20 M, 250 BAR

Flexibles haute pression particulièrement souples pour le nettoyage des canalisations (raccord fileté pour buse R 1/8").



| Référence | 6.390-030.0 |
|---|---|

| Caractéristiques techniques | | |
|---|---|---|
| Code EAN | | 4002667205572 |
| Pression max. | bar | 250 |
| Filetage des raccords | | M22 × 1,5 |
| Longueur | m | 20 |
| Poids emballage inclus | kg | 3 |

### Flexible haute pression en caoutchouc et acier tressé

- Facilité le nettoyage des conduites - espaces confinés accessibles.
- Résistance élevée à l'usure et longue durée de vie.
- Jusqu'à 250 bar

### Connexion : 1/8"

- Compatible avec les buses de nettoyage de canalisations.

# APPAREILS COMPATIBLES

- D 17/15-4 St
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 St
- HD 13/18-4 St
- HD 17/12-4 St H
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4 St H
- HD 8/18-4 St H steel
- HDC 40/16
- HDC 40/16 VA
- HDC 60/16 VA
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 10/21-4 St EU-I
- HDS 10/21-4 St Gas -EU-I
- HD 25/15-4 St
- HD 25/15-4 St Classic