TÊTE DE NETTOYAGE HKF 30/14-E

Tête compacte pour le nettoyage intérieur en acier inoxydable destinée au nettoyage de fûts et de cuves avec des ouvertures à partir de 65 mm. Se distingue par une vitesse de rotation constante grâce au moteur électrique et un faible poids.



Référence	6.751-061.0

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4066529072269
Raccordement HP		G3/8"
Entraînement		Électrique
Nombre de buses	Pièce(s)	1 / 4
Débit	l/h	3000
Régime	tr/min	19
Longueur de montage	mm	915
Tension	V	24
Fréquence	Hz	50 - 60
Pression	bar	max. 140
Ouverture du conteneur	mm	min. 65
Température	°C	max. 90
Poids	kg	4,9
Poids emballage inclus	kg	7,6
Dimensions (L × l × h)	mm	1256





Entraînement par un moteur électrique 24 V 50/60 Hz.

- Vitesse de rotation constante, quels que soient le débit et la pression d'eau.
- Tension de sécurité 24 V
- Amélioration de la sécurité de travail.



Très flexible

- Rotation lente et pression de travail élevée pour un résultat de nettoyage optimal.
- Convient à un débit d'eau jusqu'à 3 000 l/h et à une haute pression jusqu'à 140 bar.
- Convient au nettoyage intérieur de fûts ainsi que de cuves de taille moyenne voire grandes.



Design intelligent

- Les composants facilement accessibles facilitent la maintenance et l'entretien.
- Maniement facile – mise en place de la tête dans la cuve d'une seule main.
- Rotation à vitesse stable pour des résultats de nettoyage constants.

Tête de nettoyage HKF 30/14-E, 6.751-061.0, 2026-11-06

KÄRCHER

APPAREILS COMPATIBLES

- D 17/15-4 St
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4 St
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 St
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4 St H
- HD 8/20 G
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HDC Advanced
- HDC Classic
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 St EU-I
- HDS 10/21-4 St Gas -EU-I
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HD 10/21-4 S
- HD 8/18-4 MXA Plus

Tête de nettoyage HKF 30/14-E, 6.751-061.0, 2026-11-06

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR TÊTE DE NETTOYAGE HKF 30/14-E
6.751-061.0


1


2–4


5


6, 12, 20


7


8


9


10, 15, 17, 22


11, 14, 16, 18


13, 30, 36–37

		Référence	Descriptif	
NETTOYAGE DES FÛTS ET RÉCIPIENTS				
Jeu de buses pour tête de pulvérisation HKF 50 (3.631-009.0 / 3.631-039.0)				
Bouchon à visser 1/8" destiné aux têtes pour le nettoyage intérieur	1	5.411-061.0	Bouchon à visser destiné aux têtes pour le nettoyage intérieur haute pression avec un filetage de 1/8 pouce.	■
Buse à jet concentré haute pression 030 destinée aux têtes pour le nettoyage intérieur	2	6.415-444.0	Buse à jet concentré haute pression 030 destinée aux têtes pour le nettoyage intérieur avec un angle de pulvérisation de 0°, en acier inoxydable trempé et avec un filetage de 1/8 pouce.	☐
Buse 045 pour fonctionnement à deux buses HKF 50	3	6.415-446.0	2 buses 045 pour fonctionnement à deux buses.	☐
Buse à jet concentré haute pression 090 destinée aux têtes pour le nettoyage intérieur	4	6.415-447.0	Buse à jet concentré haute pression 090 destinée aux têtes pour le nettoyage intérieur avec un angle de pulvérisation de 0°, en acier inoxydable trempé et avec un filetage de 1/8 pouce.	☐
Nettoyage des fûts et des conteneurs				
Transformateur ABS pour HKF 30/14-E	5	2.644-481.0	Armoire électrique avec transformateur de commande (puissance nominale 100 VA) et 10 m de câble (avec fiche) pour la tête pour le nettoyage intérieur HKF 30/14-E.	☐
FLEXIBLES HAUTE PRESSION				
Standard avec raccord à vis double extrémité				
Flexible haute pression, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	6	6.110-041.0	Des valeurs et un équipement de base convaincants : flexible haute pression (DN 10) de 10 m de long et conçu pour des pressions jusqu'à 220 bar.	☐
Flexible haute pression, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock	7	6.110-034.0	Flexible haute pression de 10 m de long avec raccord fileté manuel EASY!Lock aux deux extrémités. Diamètre nominal DN 6, adapté jusqu'à 250 bar.	☐
Flexible haute pression, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	8	6.391-342.0	Pour augmenter le rayon d'action du nettoyeur haute pression. Raccord M 22 × 1,5 aux deux extrémités.	☐
Flexible haute pression, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	9	6.390-010.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage.	☐
Flexible haute pression, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	10	6.390-031.0		☐
Flexible haute pression, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	11	6.110-031.0	Flexible haute pression (DN 8) adapté à une pression jusqu'à 315 bar. Avec raccord fileté manuel innovant EASY!Lock aux deux extrémités, ANTI!Twist et d'une longueur de 10 m.	☐
Flexible haute pression, 15 m, DN 8, 315 bar	12	6.110-033.0	Flexible haute pression de 15 m, DN 8, équipé d'un raccord fileté manuel EASY!Lock aux deux extrémités.	☐
Flexible haute pression, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	13	6.390-293.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage.	☐
Flexible haute pression, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	14	6.110-030.0	Flexible haute pression de 15 m, DN 8, avec ANTI!Twist et équipé du raccord fileté manuel EASY!Lock aux deux extrémités permettant de gagner du temps.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR TÊTE DE NETTOYAGE HKF 30/14-E
6.751-061.0


10, 15, 17, 22


11, 14, 16, 18


19


6, 12, 20


21, 25


23, 27


24, 26, 28

		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES HAUTE PRESSION				
Standard avec raccord à vis double extrémité				
Flexible haute pression, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 × M22 × 1,5	15	6.390-023.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage.	☐
Flexible haute pression, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	16	6.110-032.0	Flexible haute pression (DN 8) de 20 m. de long avec raccord fileté manuel EASY!Lock aux deux extrémités. Homologué pour une pression de 315 bar maximum.	☐
Flexible haute pression, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 × M22 × 1,5	17	6.390-726.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage.	☐
Flexible haute pression, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	18	6.110-014.0	Longueur confortable (30 m) et raccord fileté manuel innovant EASY!Lock : flexible haute pression (DN 8) avec ANTI!Twist pour des pressions jusqu'à 315 bar.	☐
Flexible haute pression, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 × M22 × 1,5	19	6.391-513.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage.	☐
Flexible haute pression, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	20	6.110-042.0	Équipé du raccord fileté manuel innovant EASY!Lock et adapté à des pressions jusqu'à 220 bar : flexible haute pression de 15 m (DN 10).	☐
Flexible haute pression, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 × M22 × 1,5	21	6.391-510.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage.	☐
Flexible haute pression, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	22	6.110-043.0	La longueur de 20 m et le raccord fileté manuel pratique EASY!Lock installé aux deux extrémités pour un gain de temps considérable comptent parmi les principales caractéristiques de ce flexible haute pression (DN 10).	☐
Flexible haute pression, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 × M22 × 1,5	23	6.391-849.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage.	☐
Flexible haute pression, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	24	6.110-044.0	Des valeurs et un équipement de base convaincants : flexible haute pression (DN 10) de 25 m de long et conçu pour des pressions jusqu'à 220 bar.	☐
Flexible haute pression, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 × M22 × 1,5	25	6.391-865.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage.	☐
Flexible haute pression, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	26	6.110-045.0	Flexible haute pression de 40 m avec système EASY!Lock pour un vissage manuel rapide (aux deux extrémités). Diamètre nominal (DN 10), pression de service jusqu'à 220 bar.	☐
Flexible haute pression, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	27	6.110-059.0	Conçu pour des pressions de service jusqu'à 250 bar : flexible haute pression (DN 12) d'une longueur de 15 m. Doté du raccord fileté manuel pratique EASY!Lock aux deux extrémités.	☐
Flexible haute pression, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	28	6.110-060.0	Avec raccord fileté manuel EASY!Lock et une longueur de 40 m pour une grande liberté de travail : flexible haute pression (DN 12) avec raccord fileté manuel EASY!Lock aux deux extrémités. Adapté à des pressions de service jusqu'à 250 bar.	☐

☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR TÊTE DE NETTOYAGE HKF 30/14-E
6.751-061.0


29


13, 30, 36–37


31, 33, 35, 46


32, 47


34


38


39


40–41


42

		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES HAUTE PRESSION				
Longlife 400 avec raccord à vis double extrémité				
Flexible haute pression Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	29	6.110-038.0	Flexible haute pression (DN 8) de 10 m. avec double blindage acier, raccord fileté manuel EASY!Lock aux deux extrémités et système ANTI!Twist. Homologué pour une pression de 400 bar maximum.	☐
Flexible haute pression Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	30	6.388-083.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	☐
Flexible haute pression Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	31	6.110-023.0	Flexible haute pression avec double blindage acier, système ANTI!Twist et raccord fileté manuel EASY!Lock aux deux extrémités. Diamètre nominal DN 8, 30 m de longueur, homologué pour une pression de 400 bar maximum.	☐
Flexible haute pression Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	32	6.391-354.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	☐
Flexible haute pression Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	33	6.110-027.0	Flexible haute pression avec ANTI!Twist, raccords filetés manuels EASY!Lock et double blindage acier. Longueur 20 m, diamètre nominal DN 8, raccord fileté manuel EASY!Lock aux deux extrémités.	☐
Flexible haute pression Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	34	6.389-709.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier	☐
Flexible haute pression Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	35	6.110-029.0	Le double blindage acier garantit la durée de vie particulièrement élevée de ce flexible haute pression (DN 8) de 15 m, homologué pour des pressions jusqu'à 400 bar.	☐
Flexible haute pression Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	36	6.390-027.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	☐
Flexible haute pression Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	37	6.390-294.0		☐
Qualité alimentaire avec raccord à vis double extrémité				
Flexible haute pression contact alimentaire, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	38	6.110-051.0	Flexible haute pression (DN 6) de 10 m. avec une gaine extérieure grise non marquante. Homologué pour le secteur alimentaire. Équipé aux deux extrémités d'un raccord fileté manuel EASY!Lock.	☐
Flexible haute pression contact alimentaire, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	39	6.110-052.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec revêtement extérieur gris, non marquant.	☐
Flexible haute pression contact alimentaire, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 × M22 × 1,5	40	6.389-479.0		☐
Flexible haute pression contact alimentaire, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 × M22 × 1,5	41	6.389-581.0		☐
Qualité alimentaire longue durée avec raccord à vis double extrémité				
Flexible haute pression contact alimentaire Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	42	6.110-053.0	Avec une gaine extérieure bleue, ne laissant pas de traces et résistante aux graisses animales : flexible haute pression (DN 8) de 10 m., système ANTI!Twist et raccord fileté manuel EASY!Lock aux deux extrémités.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR TÊTE DE NETTOYAGE HKF 30/14-E
6.751-061.0


43


44


31, 33, 35, 46


32, 47


48, 55–56


49


50–51, 54


52–53

		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES HAUTE PRESSION				
Qualité alimentaire longue durée avec raccord à vis double extrémité				
Flexible haute pression contact alimentaire Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	43	6.110-054.0	Flexible haute pression avec double blindage acier et gaine extérieure bleue résistante aux graisses animales. 20 m de longueur et raccords à visser manuels EASY!Lock.	☐
Flexible haute pression contact alimentaire, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	44	6.391-864.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. À double blindage acier et revêtement extérieur bleu non marquant et résistant aux graisses animales.	☐
Flexible haute pression contact alimentaire, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	45	6.391-887.0		☐
Autres flexibles				
Flexible haute pression Ex, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	46	6.110-064.0	Flexible haute pression EL (électroconducteur), à double blindage en acier.	☐
Flexible haute pression électroconducteur, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	47	6.391-741.0		☐
Classic				
Flexible haute pression Classic, 10 m, DN 10, 250 bar × , EASY!Lock	48	4.119-004.0	Flexible haute pression avec raccord à vis manuel EASY!Lock pratique de la gamme Classic de Kärcher. Également compatible avec les nettoyeurs haute pression à eau chaude.	☐
Flexible haute pression Classic, 10 m, DN 8, 315 bar × , EASY!Lock	49	4.119-005.0		☐
Hose TR DN8 31,5MPa 20m with package, 20 m, DN 8, 315 bar × , EASY!Lock	50	4.119-006.0		☐
Hose TR DN8 31,5MPa 30m with package, 30 m, DN 8, 315 bar × , EASY!Lock	51	4.119-007.0		☐
Hose TR DN6 25MPa 10m with package, 10 m, DN 6, 250 bar × , EASY!Lock	52	4.119-012.0		☐
Hose assembly with package TR DN6 25MPa, 15 m, DN 6, 250 bar × , EASY!Lock	53	4.119-016.0		☐
Hose assembly with package TR DN8 max31,, 15 m, DN 8, 315 bar × , EASY!Lock	54	4.119-017.0		☐
Hose assembly with package TR DN10 25MPa, 20 m, DN 10, 250 bar × , EASY!Lock	55	4.119-019.0		☐
Hose assembly with package TR DN10 25MPa, 40 m, DN 10, 250 bar × , EASY!Lock	56	4.119-020.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR TÊTE DE NETTOYAGE HKF 30/14-E
6.751-061.0


57–58


59–60


61


62


63


64, 66


65

		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES HAUTE PRESSION				
Classic				
Hose with transport packaging, 10 m, DN 8, 315 bar × , M22 × 1,5	57	4.760-834.0	Flexible haute pression avec raccords filetés M22 de la gamme Classic de Kärcher. Également compatible avec les nettoyeurs haute pression à eau chaude.	☐
Hose M DN8 31,5MPa 20m with package, 20 m, DN 8, 315 bar × , M22 × 1,5	58	4.760-857.0		☐
Hose assembly with package M22 DN10 25MP, 20 m, DN 10, 250 bar × , M22 × 1,5	59	4.760-892.0		☐
Hose assembly with package M22 DN10 25MP, 40 m, DN 10, 250 bar × , M22 × 1,5	60	4.760-893.0		☐
PIÈCES D'ACCOUPLEMENT				
Adaptateur				
Adaptateur G3/8" FE vers M22x1,5 FE	61	6.651-646.0	Adaptateur en laiton G 3/8" FE vers M 22 × 1,5 FE pour max. 400 bar, max. 150 °C.	☐
Adaptateur EASY!Lock				
Adaptateur 2 M22IG-TR22AG	62	4.111-030.0	Adaptateur 2 pour relier un appareil ancien à un nouveau flexible et un pistolet ancien à un nouveau flexible	☐
NETTOYEUR HAUTE PRESSION STATIONNAIRES				
Raccord double, laiton	63	5.402-001.0		☐
Robinet à rotule HP, nickelé	64	6.412-066.0		☐
Robinet à rotule HP, Inox	65	6.412-491.0		☐
INSTALLATIONS DE LAVAGE STATIONNAIRES				
Robinet spherique 3/4"	66	6.412-067.0		☐

☐ Accessoires optionnels.