HOLDER C 65 SC

Sa polyvalence, son efficacité et sa maniabilité font du véhicule porte-outils C 65 SC un véritable multitalent adapté à une utilisation toute l'année. Son confort de conduite et d'utilisation satisfait aux exigences les plus poussées des professionnels.



Made in Europe

Certifié et recommandé par AGR

HOMOLOGUÉ HVO

Référence	8.330-190.0

- Utilisation toute l'année
- Format compact pour une maniabilité maximale
- Compensation de la charge des roues et régulation à limitation de charge pour plus de sécurité au travail

Caractéristiques techniques		
Entraînement		Diesel
Traction		Transmission intégrale
Constructeur du moteur		Kubota
Puissance du moteur	**kW**	48
Cylindrée	**cm³**	2615
Cylindre		4
Norme sur les gaz d'échappement		STAGE V
Réservoir carburant	**l**	65
Vitesse de déplacement	**km/h**	0 – 40
Vitesse de travail	**km/h**	0 – 20
Empattement	**mm**	1820
Poids total autorisé	**kg**	3500
Poids total autorisé (option)	**kg**	3800
Poids sans accessoires	**kg**	1928
Dimensions (L × l × h)	**mm**	2928 × 1170 × 2010

Équipement
Filtre à particules
Climatisation
Chauffage
Gyrophare
Utilisation toute l'année

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.









Grande variabilité dans les types de véhicules, les options de conception et d'extension

- Utilisation flexible et vaste choix d'accessoires performants.
- Deux points de montage normalisés (avant/arrière) et un 3e point de montage pour les accessoires semi-portés.
- Le système de remplacement rapide permet un remplacement sans outils de l'accessoire par 1 seule personne.

Cabine ergonomique et confortable

- Température ambiante optimale par tous les temps grâce à la climatisation, au chauffage et aux buses d'air orientables.
- Vision panoramique à 360° pour une vue dégagée de la surface de travail et des manœuvres sécurisées.
- Portes des deux côtés pour une montée et une descente en toute sécurité du côté opposé à la chaussée.

Grande facilité d'entretien

- Le capot à basculement hydraulique du compartiment moteur peut être basculé malgré la présence d'un accessoire semi-porté.
- Réservoirs pivotants des deux côtés pour un accès facile à des fins de nettoyage et d'entretien.

Holder C 65 SC, 8.330-190.0, 2026-10-30