ID 130/22

Unité de dépoussiérage mobile triphasée ID 130/22 pour aspirer des copeaux fins et des poussières nocives pour la santé (VLEP > 0,1 mg/m³) avec une cuve de 170 litres. Boîtier en acier conçu pour résister à des contraintes mécaniques élevées.



Made in Europe

0–24 h

Référence	9.982-506.0

- Ventilateur radial IE3 très silencieux
- Vidage sans poussière, moteur 2,2 kW, classe de filtration M
- Réservoir collecteur en acier inoxydable de 170 l

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4054278003320
Nombre de phases	**Ph**	3
Tension	**V**	400
Fréquence	**Hz**	50
Débit d'air	**l/s / m³/h**	370 / 1329
Dépression	**mbar / kPa**	33 / 3,3
Volume de la cuve	**l**	170
Puissance nominale à l'entrée	**kW**	2,2
Type d'aspiration		Électrique
Surface filtrante	**m²**	9
Diamètre nominal de raccordement		DN 140
Niveau de pression acoustique	**dB (A)**	75
Classe de poussière filtre principal		M
Poids sans accessoires	**kg**	158
Poids emballage inclus	**kg**	158
Dimensions (L × l × h)	**mm**	1170 × 790 × 1580

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.

Équipement
Filtres: Filtre à cartouche
Vidage de la cuve: Châssis

ID 130/22, 9.982-506.0, 2026-11-06





Équipé classe de poussière M pour une sécurité élevée

- Technologie de filtration de classe de poussière M pour aspirer des poussières nocives pour la santé (VLEP > 0,1 mg/m³).



Vidage simple et sûr sans retrait de la tête motrice

- Châssis amovible et cuve à roulettes pour un vidage ergonomique.



Système de vidange générant peu de poussière pour les poussières nocives pour la santé de classe de poussière M (VLEP > 0,1 mg/m³)

- Vidage sans poussières grâce au sac à déchets PE avec mécanisme de verrouillage intégré.
- Évacuation aisée de la poussière dans un sac à déchets PE.

ID 130/22, 9.982-506.0, 2026-11-06

ACCESSOIRES POUR ID 130/22
9.982-506.0


2


3


4


5


6


7

		Référence	Descriptif	
FILTRE				
Filtre à cartouche				
Cartridge filter 9m², Kat. "M", ID 130/2	1	9.980-229.0		■
AIDES AU VIDAGE				
Sacs de vidage				
Sac de récupération PE ID130/22 150 l	2	9.980-828.0		■
ZUBEHÖR ENTSTAUBER				
Hose clip ø140-160x12mm	3	9.979-975.0		☐
Suction hose lightweight DN 140 Typ "D"	4	9.980-671.0		☐
Hose connection stud DN 140	5	9.982-708.0		☐
Tension ring zinc-plated DN 140	6	9.982-846.0		☐
Border sealing ring DN140, für 2mm R., E	7	9.987-997.0		☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.