

IVR-L 100/30 SC

Puissant aspirateur liquides et copeaux IVR-L 100/30. Avec compresseur à canal latéral sans usure. Conçu pour un fonctionnement en trois-huit dans la production. Durée de vie particulièrement longue.



Référence 9.986-064.0

- Structure de déplacement simple d'utilisation
- Affichage du niveau de remplissage

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278030043
Nombre de phases	Ph	3
Tension	V	400
Fréquence	Hz	50 - 60
Débit d'air	l/s / m³/h	87,5 / 315
Dépression	mbar / kPa	260 / 26
Volume de la cuve	l	100
Matériau de la cuve		Métal
Puissance nominale à l'entrée	kW	3
Type d'aspiration		Électrique
Diamètre nominal de raccordement		DN 70
Diamètre nominal des accessoires		DN 50
Classe de poussière filtre principal		L
Surface filtrante - Filtre principal	m²	0,45
Niveau de pression acoustique	dB (A)	62
Longueur du câble	m	7,5
Poids sans accessoires	kg	132
Poids (avec accessoire)	kg	132
Poids emballage inclus	kg	132,8
Dimensions (L x l x h)	mm	850 x 760 x 1800

Équipement

Filtre principal:	Filtre plat
Accessoires fournis:	Non
Vidage de la cuve:	Châssis



Un compresseur à canal latéral sans usure

- Le moteur électrique triphasé à 4 pôles offre une grande puissance d'aspiration et confère une grande durée de vie à l'appareil. Ces machines sont idéales pour de multiples applications.



Affichage du niveau de remplissage

- Toujours bien informé : le niveau de remplissage est visible en permanence pendant l'aspiration.
- La vidange peut être effectuée de manière ciblée par le biais du flexible de niveau de remplissage.

Robuste et fiable

- Idéal pour les applications dans l'industrie de traitement des métaux.

ACCESSOIRES POUR IVR-L 100/30 SC

9.986-064.0



		Référence	Descriptif	
FILTRE				
Filtre à surface				
Filtre plat PE L 0,45 m²	1	9.988-256.0		■
AUTRES ACCESSOIRES				
Déflecteur Ø 517 mm	2	9.980-857.0	Déflecteur en plastique avec 517 mm de diamètre pour réservoirs.	■
POIGNÉES				
Poignée DN 50, coudée	3	9.977-678.0	Poignée électroconductrice, coudée à un angle de 45° en acier inoxydable. Cône intérieur DN 50.	□
SUCEURS				
Suceurs standard				
Suceur standard PVC DN 50	4	9.989-673.0	Suceur standard électroconducteur en PVC. DN 50.	□
Buse standard silicone DN50	5	9.988-402.0		□
Buse standard caoutchouc découpable DN50	6	9.989-675.0	Suceur standard, électroconducteur, en caoutchouc pouvant être découpé. DN 50.	□
Buse standard alu DN50	7	9.980-749.0	Suceur oblique en aluminium anodisé, électroconducteur, DN 50.	□
Suceurs standard flexibles				
Buse standard flexible PVC DN50	8	9.981-421.0	Suceur rond flexible, électroconducteur, en acier galvanisé, DN 50, avec bec en caoutchouc DN 30.	□
Buse standard flexible coudée 90° PP DN50	9	9.981-430.0	Suceur coudé flexible, électroconducteur, DN 50, longueur : 800 mm.	□
Suceurs sol				
Suceur sol alu 200 mm DN 50	10	9.981-426.0	Suceur sol, DN 50, d'une largeur d'aspiration de 200 mm.	□
Suceur sol alu 370 mm DN 50	11	9.989-664.0	Suceur pour sol. 370 mm, en aluminium. DN 50.	□
Suceur sol alu 500 mm DN 50	12	9.989-684.0	Suceur sol, 500 mm, en aluminium. Électroconducteur. DN 50.	□
Suceurs à rainures				
Suceur fente PP 15 mm × 145 mm DN50	13	9.988-117.0	Suceur fente polyvalent plat, électroconducteur en plastique, DN 52.	□
Suceur fente 18 mm × 120 mm DN50	14	9.981-442.0	Suceur plat électroconducteur en tôle d'acier, DN 50, avec une largeur de fente de 17 millimètres.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR-L 100/30 SC

9.986-064.0



		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs à rainures				
Suceur fente 25 mm × 120 mm DN50	15	9.981-465.0	Suceur plat électroconducteur en tôle d'acier, DN 50, avec une largeur de fente de 25 mm.	☐
Suceurs flexibles à rainures				
Suceur fente flexible silicone 65 mm DN50	16	9.988-403.0	Suceur pour fentes souple en silicone, DN 50.	☐
Suceur fente flexible 12 mm × 45 mm DN50	17	9.981-424.0	Suceur plat galvanisé, flexible, électroconducteur, DN 50, avec une largeur de fente de 13 mm.	☐
Suceur fente flexible 20 mm × 45 mm DN50	18	9.981-425.0	Suceur fente flexible et électroconducteur en acier galvanisé avec une largeur de fente de 20 mm, DN 50.	☐
Suceurs grandes surfaces				
Suceur grandes surfaces silicone 120 mm DN 50	19	9.988-119.0	Suceur en caoutchouc électroconducteur, coudé, DN 50, qualité alimentaire.	☐
Buse pour surface alu 150 mm DN50	20	9.989-665.0	Suceur grandes surfaces, 150 mm, en aluminium. DN 50.	☐
Suceurs pour liquides				
Buse liquides 900 mm DN50	21	9.981-427.0	Suceur bypass, DN 50, longueur totale : 1000 mm.	☐
Suceurs pour trous de perçage				
Buse trou borgne DN40	22	9.989-671.0	Suceur trous borgnes coudé à 90° avec 60 mm de diamètre.	☐
Buse trou borgne à angle de 60° DN40	23	9.989-669.0	Suceur trous borgnes coudé à 90° avec 48 mm de diamètre. DN 40.	☐
Buse trou borgne à angle de 90° DN40	24	9.989-667.0	Suceur trous borgnes coudé à 90° avec 60 mm de diamètre. DN 40.	☐
Buse trou borgne à angle de 90° 200 mm rallonge DN40	25	9.989-670.0	Suceur trous borgnes coudé à 90° avec 48 mm de diamètre. DN 40.	☐
BROSSES				
Brosses pinceaux				
Brosse pinceau Ø 82 mm DN 50	26	9.989-608.0	Brosse pinceau électroconductrice avec 82 mm de diamètre. DN 50.	☐
FLEXIBLES				
Flexible, kits de montage				
Flexible kit de montage DN50	27	9.989-628.0	Set de raccordement de flexible comprenant plusieurs pièces, DN 50.	☐
Kit de montage flexible acier inoxydable AISI 304 DN 50	28	9.989-987.0	Kit de montage pour flexible en diamètre nominal DN 50 en acier inoxydable. Contenu : 1 raccord, 1 raccord de flexible (orientable), 2 colliers de flexible, 2 embouts de flexible (noir), 1 sac plat en PE.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR-L 100/30 SC

9.986-064.0



		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
Flexible, kits de montage				
Kit de montage flexible DN 50 AISI 304 FDA	29	9.990-346.0	Kit de montage pour flexible conforme FDA en diamètre nominal DN 50 en acier inoxydable. Contenu : 1 raccord, 1 raccord de flexible, 2 colliers de flexible, 2 embouts de flexible (blanc), 1 sac plat en PE.	☐
PU				
Tuyau flexible PU DN50 3 m	30	9.989-968.0		☐
Tuyau flexible PU DN50 5 m	31	9.989-969.0		☐
Tuyau flexible PU FDA DN50 3 m	32	9.989-973.0		☐
Tuyau flexible PU FDA DN50 5 m	33	9.989-974.0		☐
Tuyau flexible PU FDA DN50 15 m	34	9.989-975.0		☐
Tuyau flexible PU DN50 3 m	35	9.989-619.0	Flexible PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 50. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 3 m.	☐
Tuyau flexible PU DN50 5 m	36	9.989-620.0	Flexible PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 50. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 5 m.	☐
Flexible PU DN50 15 m sans raccords	37	9.989-638.0	Flexible PU sans pièce de raccordement, DN 50. Électroconducteur et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 15 m.	☐
ME-PU				
Tuyau flexible ME-PU DN50 3 m	38	9.989-623.0	Flexible ME-PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 50. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 110 °C. Longueur : 3 m.	☐
Tuyau flexible ME-PU DN50 5 m	39	9.989-625.0	Flexible ME-PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 50. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 110 °C. Longueur : 5 m.	☐
Flexible ME-PU DN50 15 m sans raccords	40	9.989-641.0	Flexible ME-PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, sans pièce de raccordement, DN 50. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 110 °C. Longueur : 15 m.	☐
ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS				
Réducteurs				
Réducteur DN70 sur DN50	41	9.977-772.0		☐
Réducteur DN50 sur DN40	42	9.981-231.0	Raccord réducteur de DN 50 à DN 40. Matériau : Acier. Électroconducteur.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR-L 100/30 SC

9.986-064.0



		Référence	Descriptif	
ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS				
Extenseurs				
Réducteur DN50 sur DN70	43	9.981-921.0	Raccord réducteur du cône extérieur DN 50 au cône intérieur DN 70. Matériau : Acier. Électroconducteur.	☐
Distributeurs				
Dérivation, raccord en Y DN50 sur DN40	44	9.981-149.0	Distributeur, électroconducteur, en acier, DN 50/40/40.	☐
PRÉ-SÉPARATEURS				
Pré-séparateurs				
Préséparateur liquides Tc Op 125 l DN70	45	9.989-686.0	Préséparateur de 125 litres, DN 70.	☐
Préséparateur Ef solides 100 l DN70	46	9.982-238.0	Station préséparatrice mobile d'un volume de 100 l et trappe d'évacuation.	☐
Préséparateur, cuve 200 l	47	9.989-685.0	Fût standard normalisé selon ISO 15750-2.	☐
Couvercle de pré-séparateur				
Couvercle pour préséparateur DN 50, pour cuve 200 l	48	9.981-659.0		☐
Couvercle pour préséparateur Op liquides ø 517 mm DN70	49	9.981-666.0	Couvercle de pré-séparateur DN 70. Convient pour des récipients d'un diamètre de 517 mm.	☐
Couvercle pour préséparateur Op liquides ø 575 mm DN70	50	9.981-662.0	Couvercle de pré-séparateur DN 70 pour fûts standard de 200 litres (9.989-685.0).	☐
Couvercle pour préséparateur solides ø 517 mm DN70	51	9.981-665.0	Couvercle de pré-séparateur DN 70. Convient pour des récipients d'un diamètre de 517 mm.	☐
Couvercle pour préséparateur solides ø 575 mm DN70	52	9.981-661.0	Couvercle de pré-séparateur DN 70 pour fûts standard de 200 litres (9.989-685.0).	☐

☐ Accessoires optionnels.