IVR-B 30/15

Petit et puissant aspirateur d'appoint IVR-B 30/15 avec cuve en acier inoxydable et compresseur à canal latéral. Polyvalent. Idéal pour les déchets de poinçonnage, les copeaux ou la poussière grossière.



Made in Germany

EDELSTAHL Rostfrei

0–24 h

IE2 MOTEUR HAUTE PERFORMANCE

Référence	9.989-416.0

- Dimensions compactes
- Cuve en acier inoxydable autonome

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4054278695105
Nombre de phases	**Ph**	3
Tension	**V**	400
Fréquence	**Hz**	50 – 60
Débit d'air	**l/s / m³/h**	58 / 210
Dépression	**mbar / kPa**	200 / 20
Volume de la cuve	**l**	30
Puissance nominale à l'entrée	**kW**	1,5
Type d'aspiration		Électrique
Diamètre nominal de raccordement		DN 50
Diamètre nominal des accessoires		DN 50
Niveau de pression acoustique	**dB (A)**	77
Classe de poussière filtre principal		M
Surface filtrante – Filtre principal	**m²**	1
Poids sans accessoires	**kg**	52
Poids emballage inclus	**kg**	52,6
Dimensions (L × l × h)	**mm**	810 × 575 × 520

Équipement

Vidage de la cuve: Châssis

IVR-B 30/15, 9.989-416.0, 2026-10-30









Dimensions compactes

- La taille réduite offre différentes possibilités d'application.
- Rangement et installation faciles entre les machines de production, voire au-dessus ou en dessous de celles-ci.
- Le puissant compresseur à canal latéral assure des applications polyvalentes.

Cuve en acier inoxydable autonome

- La cuve peut être soulevée de la plaque de base de l'appareil.
- Attaches de sécurité sur le couvercle permettant un transport sécurisé.


Un compresseur à canal latéral sans usure

- Appareil compact avec 1,5 kW de puissance absorbée pour l'aspiration de matières solides.
- Pour une puissance d'aspiration importante et une durée de vie minimale de 20 000 heures.
- Optimal pour les usages mobiles avec utilisation par plusieurs équipes.

IVR-B 30/15, 9.989-416.0, 2026-10-30

KÄRCHER


ACCESSOIRES POUR IVR-B 30/15
9.989-416.0


1


2


3


4


5


6


8


9–10


11–12


13–14

		Référence	Descriptif	
FILTRE				
Filtre à cartouche				
Cartouche de filtre 1,0m²,Kat. "M";ø240x	1	9.989-531.0		■
SUCEURS				
Suceurs standard				
Suceur standard PVC DN 50	2	9.989-673.0	Suceur standard électroconducteur en PVC. DN 50.	☐
Buse standard silicone DN50	3	9.988-402.0		☐
Buse standard caoutchouc découpable DN50	4	9.989-675.0	Suceur standard, électroconducteur, en caoutchouc pouvant être découpé. DN 50.	☐
Buse standard alu DN50	5	9.980-749.0	Suceur oblique en aluminium anodisé, électroconducteur, DN 50.	☐
Suceurs standard flexibles				
Buse standard flexible PVC DN50	6	9.981-421.0	Suceur rond flexible, électroconducteur, en acier galvanisé, DN 50, avec bec en caoutchouc DN 30.	☐
Suceurs à rainures				
Suceur fente PP 15 mm × 145 mm DN50	7	9.988-117.0	Suceur fente polyvalent plat, électroconducteur en plastique, DN 52.	☐
Suceurs grandes surfaces				
Suceur grandes surfaces silicone 120 mm DN 50	8	9.988-119.0	Suceur en caoutchouc électroconducteur, coudé, DN 50, qualité alimentaire.	☐
FLEXIBLES				
PVC				
Tuyau flexible PVC DN50 3 m	9	9.989-615.0	Flexible PVC électroconducteur, DN 50. Résistant à une température maximale de 85 °C. Longueur : 3 m.	☐
Tuyau flexible PVC DN50 5 m	10	9.989-616.0	Flexible PVC électroconducteur, DN 50. Résistant à une température maximale de 85 °C. Longueur : 5 m.	☐
EVA				
Flexible EVA DN 50 3 m	11	9.988-090.0	Flexible électroconducteur avec DN 50. Adapté aux températures jusqu'à 65 °C, longueur : 3 m.	☐
Flexible EVA DN 50 5 m	12	9.988-091.0		☐
PU				
Tuyau flexible PU DN50 3 m	13	9.989-619.0	Flexible PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 50. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 3 m.	☐
Tuyau flexible PU DN50 5 m	14	9.989-620.0	Flexible PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 50. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 5 m.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR-B 30/15
9.989-416.0



15

		Référence	Descriptif	
POIGNÉES				
Poignée DN 50, coudée	15	9.977-678.0	Poignée coudée à un angle de 45°, électriquement conductrice, en acier revêtu. Cône intérieur DN 50.	☐

☐ Accessoires optionnels.