# IVR-B 20/8

Petit aspirateur d'appoint polyvalent IVR-B 20/8 avec cuve en acier inoxydable et compresseur à canal latéral. Convient pour l'aspiration des déchets de poinçonnage, des copeaux et de la poussière grossière.




Made in Germany

Edelstahl Rostfrei

0–24 h

IE2 MOTEUR HAUTE PERFORMANCE

| Référence | 9.989-417.0 |
|---|---|

- Dimensions compactes
- Cuve en acier inoxydable autonome

## Caractéristiques techniques

| | | |
|---|---|---|
| **Code EAN** | | 4054278695099 |
| **Nombre de phases** | **Ph** | 3 |
| **Tension** | **V** | 400 |
| **Fréquence** | **Hz** | 50 – 60 |
| **Débit d'air** | **l/s / m³/h** | 39 / 140 |
| **Dépression** | **mbar / kPa** | 90 / 9 |
| **Volume de la cuve** | **l** | 20 |
| **Puissance nominale à l'entrée** | **kW** | 0,8 |
| **Type d'aspiration** | | Électrique |
| **Diamètre nominal de raccordement** | | DN 50 |
| **Diamètre nominal des accessoires** | | DN 50 / DN 40 |
| **Niveau de pression acoustique** | **dB (A)** | 70 |
| **Classe de poussière filtre principal** | | M |
| **Surface filtrante – Filtre principal** | **m²** | 0,7 |
| **Poids sans accessoires** | **kg** | 32 |
| **Poids emballage inclus** | **kg** | 32,6 |
| **Dimensions (L × l × h)** | **mm** | 610 × 450 × 480 |

## Équipement

**Vidage de la cuve:** Châssis

IVR-B 20/8, 9.989-417.0, 2026-10-30










### Dimensions compactes

- Rangement et installation faciles entre les machines de production, voire au-dessus ou en dessous de celles-ci.
- La taille réduite offre différentes possibilités d'application.
- Le puissant compresseur à canal latéral assure des applications polyvalentes.

### Cuve en acier inoxydable autonome

- La cuve peut être soulevée de la plaque de base de l'appareil.
- Attaches de sécurité sur le couvercle permettant un transport sécurisé.

### Un compresseur à canal latéral sans usure

- Appareil compact avec 0,8 kW de puissance absorbée pour l'aspiration de matières solides.
- Pour une puissance d'aspiration importante et une durée de vie minimale de 20 000 heures.
- Optimal pour les usages mobiles avec utilisation par plusieurs équipes.

IVR-B 20/8, 9.989-417.0, 2026-10-30


KÄRCHER

# ACCESSOIRES POUR IVR-B 20/8
# 9.989-417.0


2


3


4


5


6


7


8–9


10–11


12–13


14

| | | Référence | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|
| **FILTRE** | | | | |
| **Filtre à cartouche** | | | | |
| Cartridge filter PE M 0,7m² m. Bohrung | 1 | 9.979-291.0 | | ■ |
| **SUCEURS** | | | | |
| **Suceurs standard** | | | | |
| Suceur standard PVC DN 40 | 2 | 9.989-674.0 | Suceur standard électroconducteur en PVC. DN 40. | ☐ |
| Buse standard silicone DN40 | 3 | 9.988-401.0 | Suceur standard élastique en silicone, cône intérieur DN 40. | ☐ |
| Buse standard caoutchouc découpable DN40 | 4 | 9.989-677.0 | Suceur standard, électroconducteur, en caoutchouc pouvant être découpé. DN 40. | ☐ |
| Buse standard alu DN40 | 5 | 9.980-748.0 | Suceur oblique en aluminium anodisé, électroconducteur, DN 40. | ☐ |
| **Suceurs à rainures** | | | | |
| Suceur fente PP 15 mm × 145 mm DN40 | 6 | 9.988-116.0 | Suceur fente polyvalent plat, électroconducteur en plastique, DN 42. | ☐ |
| **Suceurs grandes surfaces** | | | | |
| Suceur grandes surfaces silicone 120 mm DN 40 | 7 | 9.988-118.0 | Suceur en caoutchouc électroconducteur, coudé, DN 40, qualité alimentaire. | ☐ |
| **FLEXIBLES** | | | | |
| **PVC** | | | | |
| Tuyau flexible PVC DN40 3 m | 8 | 9.989-647.0 | Flexible PVC DN 40. Résistant à une température maximale de 85 °C et électroconducteur. Longueur : 3 m. | ☐ |
| Tuyau flexible PVC DN40 5 m | 9 | 9.989-614.0 | Flexible PVC électroconducteur, DN 40. Résistant à une température maximale de 85 °C. Longueur : 5 m. | ☐ |
| **EVA** | | | | |
| Flexible EVA DN 40 3 m | 10 | 9.988-088.0 | Flexible électroconducteur avec DN 40. Adapté aux températures jusqu'à 65 °C, longueur : 3 m. | ☐ |
| Flexible EVA DN 40 5 m | 11 | 9.988-089.0 | Flexible électroconducteur d'une longueur de cinq mètres avec DN 40. Adapté aux températures jusqu'à 65 °C. Longueur : 5 m. | ☐ |
| **PU** | | | | |
| Tuyau flexible PU DN40 3 m | 12 | 9.989-617.0 | Flexible PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 40. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 3 m. | ☐ |
| Tuyau flexible PU DN40 5 m | 13 | 9.989-618.0 | Flexible PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 40. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 5 m. | ☐ |
| **POIGNÉES** | | | | |
| Poignée DN40 | 14 | 9.977-679.0 | Poignée coudée à un angle de 45° et électroconductrice en acier inoxydable. Cône intérieur DN 40. | ☐ |

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

# ACCESSOIRES POUR IVR-B 20/8
# 9.989-417.0



15

| | | Référence | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|
| **ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS** | | | | |
| **Réducteurs** | | | | |
| Réducteur DN50 sur DN40 | 15 | 9.981-231.0 | Raccord réducteur de DN 50 à DN 40. Matériau : Acier. Électroconducteur. | ☐ |

☐ Accessoires optionnels.