ID 130/22 AVEC BRAS D'ASPIRATION

Unité de dépoussiérage mobile à courant triphasé ID 130/22 dotée d'un bras pour aspirer des copeaux fins et des poussières nocives pour la santé (VLEP > 0,1 mg/m³). Dotée d'un boîtier en acier résistant et conçue pour une utilisation nécessitant peu de maintenance.



Made in Germany

0-24 h

Référence	9.990-920.0

- Prêt à l'emploi grâce au bras d'aspiration
- Ventilateur radial IE3 très silencieux
- Réservoir collecteur en acier inoxydable de 170 l

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4066529201317
Nombre de phases	Ph	3
Tension	V	400
Fréquence	Hz	50
Débit d'air	l/s / m³/h	370 / 1329
Dépression	mbar / kPa	33 / 3,3
Volume de la cuve	l	170
Puissance nominale à l'entrée	kW	2,2
Type d'aspiration		Électrique
Surface filtrante	m²	9
Diamètre nominal de raccordement		DN 140
Niveau de pression acoustique	dB (A)	75
Classe de poussière filtre principal		M
Poids sans accessoires	kg	182
Poids emballage inclus	kg	182,6
Dimensions (L × l × h)	mm	1170 × 780 × 1580





Équipé classe de poussière M pour une sécurité élevée

- Technologie de filtration de classe de poussière M pour aspirer des poussières nocives pour la santé (VLEP > 0,1 mg/m³).



Vidage simple et sûr sans retrait de la tête motrice

- Châssis amovible et cuve à roulettes pour un vidage ergonomique.



Système de vidange générant peu de poussière pour les poussières nocives pour la santé de classe de poussière M (VLEP > 0,1 mg/m³)

- Vidage sans poussières grâce au sac à déchets PE avec mécanisme de verrouillage intégré.
- Évacuation aisée de la poussière dans un sac à déchets PE.

ID 130/22 avec bras d'aspiration, 9.990-920.0, 2026-11-06

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR ID 130/22 AVEC BRAS D'ASPIRATION
9.990-920.0


2


3


4


5


6


7

		Référence	Descriptif	
FILTRE				
Filtre à cartouche				
Cartridge filter 9m², Kat. "M", ID 130/2	1	9.980-229.0		■
AIDES AU VIDAGE				
Sacs de vidage				
Sac de récupération PE ID130/22 150 l	2	9.980-828.0		■
ZUBEHÖR ENTSTAUBER				
Hose clip ø140-160x12mm	3	9.979-975.0		☐
Suction hose lightweight DN 140 Typ "D"	4	9.980-671.0		☐
Hose connection stud DN 140	5	9.982-708.0		☐
Tension ring zinc-plated DN 140	6	9.982-846.0		☐
Border sealing ring DN140, für 2mm R., E	7	9.987-997.0		☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.