ID 130/22 Z22 AVEC BRAS D'ASPIRATION

Unité de dépoussiérage ID 130/22 Z22 avec bras d'aspiration pour une utilisation en zone 22. Pour aspirer de grandes quantités de copeaux fins et de poussières nocives pour la santé (VLEP > 0,1 mg/m³). Mobile, triphasé et doté d'un boîtier en acier solide pour un usage industriel.



Made in Europe

CERTIFIÉ SELON DIR. 2014/34/EU

0-24 h

ZONE 22

Référence	9.990-921.0

- Décolmatage automatique du filtre
- Ventilateur radial IE3 très silencieux
- Réservoir collecteur en acier inoxydable de 170 l

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4066529201324
Nombre de phases	**Ph**	3
Tension	**V**	400
Fréquence	**Hz**	50
Débit d'air	**l/s / m³/h**	369 / 1329
Dépression	**mbar / kPa**	25 / 2,5
Volume de la cuve	**l**	170
Puissance nominale à l'entrée	**kW**	2,2
Type d'aspiration		Électrique
Surface filtrante	**m²**	9
Diamètre nominal de raccordement		DN 140
Niveau de pression acoustique	**dB (A)**	72
Classe de poussière filtre principal		M
Poids sans accessoires	**kg**	187
Poids emballage inclus	**kg**	187,6
Dimensions (L × l × h)	**mm**	1170 × 780 × 1580





Vidage simple et sûr sans retrait de la tête motrice

- Châssis amovible et cuve à roulettes pour un vidage ergonomique.



Équipé classe de poussière M pour une sécurité élevée

- Technologie de filtration de classe de poussière M pour aspirer des poussières nocives pour la santé (VLEP > 0,1 mg/m³).

Équipé d'un filtre à cartouche

- Durée de vie plus longue, frais de maintenance réduits et coûts moindres.
- Décolmatage très efficace du filtre grâce à des grilles de renforcement dans les poches du filtre.

ID 130/22 222 avec bras d'aspiration, 9.990-921.0, 2026-11-06

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR ID 130/22 Z22 AVEC BRAS D'ASPIRATION
9.990-921.0


2


3


4


5


6


7

		Référence	Descriptif	
FILTRE				
Filtre à cartouche				
Cartridge filter 9m², Kat. "M", ID 130/2	1	9.980-229.0		■
AIDES AU VIDAGE				
Sacs de vidage				
Sac de récupération PE ID130/22 150 l	2	9.980-828.0		■
ZUBEHÖR ENTSTAUBER				
Hose clip ø140-160x12mm	3	9.979-975.0		☐
Suction hose lightweight DN 140 Typ "D"	4	9.980-671.0		☐
Hose connection stud DN 140	5	9.982-708.0		☐
Tension ring zinc-plated DN 140	6	9.982-846.0		☐
Border sealing ring DN140, für 2mm R., E	7	9.987-997.0		☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.