IVR-L 65/24-2 SET GO!FURTHER

L'IVR-L 65/24-2 Set Go!Further est un set en édition limitée avec 33 % de plastique recyclé[1] et équipée d'accessoires exclusifs : set de nettoyage des sols liquide Advanced DN 50.



Made in Germany

2–3 h

Référence **9.991-107.0**

- Set en édition limitée avec 33 % de plastique recyclé[1]
- Rayon d'action de 360° et supports pour accessoires pratiques pour un travail efficace
- Flexible d'aspiration, poignée, 2 tubes d'aspiration, suceur standard et suceur pour sol pour le nettoyage des sols

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4066529237101
Nombre de phases	**Ph**	1
Tension	**V**	220 – 240
Fréquence	**Hz**	50 – 60
Débit d'air	**l/s / m³/h**	144 / 520
Dépression	**mbar / kPa**	235 / 23,5
Volume de la cuve	**l**	65
Matériau de la cuve		Acier
Puissance nominale à l'entrée	**kW**	2,4
Type d'aspiration		Électrique
Diamètre nominal de raccordement		DN 50
Diamètre nominal des accessoires		DN 50
Classe de poussière filtre principal		L
Surface filtrante – Filtre principal	**m²**	0,25
Niveau de pression acoustique	**dB (A)**	68
Longueur du câble	**m**	10
Poids sans accessoires	**kg**	40
Poids (avec accessoire)	**kg**	49,8
Poids emballage inclus	**kg**	50,4
Dimensions (L × l × h)	**mm**	718 × 526 × 1000

Équipement
Filtre principal: Filtre plat
Accessoires fournis: oui
Arrêt automatique de l'état de remplissage
Vidage de la cuve: Conteneur de collecte mobile

[1] Uniquement l'appareil, toutes les pièces en plastique hors accessoires.

IVR-L 65/24-2 Set Go!Further, 9.991-107.0, 2026-10-30





Affichage du niveau de remplissage

- Flexible transparent pour le contrôle de la quantité de liquide ramassée.
- Le flexible sert également à une vidange facile.



Robustesse, flexibilité et modularité élevées

- Appareil et châssis très robustes et dotés d'épaisseurs de paroi importantes.
- Raccord de flexible orientable avec raccord coudé orientable à 360°.



Aspects durables

- Design avec 33 % de plastique recyclé[1)].
- Rendement supérieur lors de l'utilisation avec une seule turbine.
- Faible niveau sonore de seulement 68 dB(A).

IVR-L 65/24-2 Set Go!Further, 9.991-107.0, 2026-10-30

ASPECTS DURABLES DE IVR-L 65/24-2 SET GO!FURTHER 9.991-107.0

Aspects durables de Beyond Cleaning		
Taux de plastique recyclé dans l'appareil	%	28.4

KÄRCHER


ACCESSOIRES POUR IVR-L 65/24-2 SET GO!FURTHER
9.991-107.0


1


2


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Référence	Descriptif	
KITS D'ACCESSOIRES				
Sets d'accessoires liquides / copeaux				
Kit de nettoyage sols liquides Advanced DN 50	1	9.990-896.0	Kit de nettoyage sols liquide Advanced : flexible EVA (3-926.0), poignée (9.990-928.0), 2 × tubes d'aspiration (9.990-932.0), suceur pour sol (9.990-938.0), suceur standard (9.980-761.0).	■
FILTRE				
Filtre à surface				
Filtre plat PE L 0,25 m²	2	9.980-225.0	Filtre plat de la classe de poussière L avec 360 mm de diamètre. En polyester, avec 0,25 m² de surface filtrante.	■
AIDES AU VIDAGE				
Paniers-tamis				
Panier filtre acier inoxydable Ø 400 mm 20 l	3	9.980-852.0	Panier-tamis en acier inoxydable d'un volume de 20 l et d'un diamètre de trou de 1,5 mm. Pour une séparation efficace des liquides et des copeaux.	■
Autres aides au vidage				
Système anti-débordement Ø 435 mm	4	9.982-118.0	Système inox contre les débordements avec flotteur, aspiration centrale.	☐
AUTRES ACCESSOIRES				
Déflecteur Ø 410 mm	5	9.984-119.0	Déflecteur en plastique avec 420 mm de diamètre pour réservoirs.	■
Tambour pour câble 25 m (3 x 1,5²)	6	9.982-080.0	Tambour pour câble à courant alternatif avec câble de 25 m pour la fixation dans le support pour accessoires 6.415-930.0.	☐
SUCEURS				
Suceurs standard				
Mouth piece elastic nozzle DN 50	7	9.980-761.0		☐
Buse standard en silicone FDA DN-F50 bleue	8	9.989-841.0		☐
Buse standard en silicone FDA DN-F50 verte	9	9.989-842.0		☐
Buse standard en silicone FDA DN-F50 rouge	10	9.989-843.0		☐
Buse standard en silicone FDA DN-F50 transparente	11	9.989-844.0		☐
Buse standard en silicone FDA DN-F50 blanche	12	9.989-845.0		☐
Buse standard en silicone FDA DN-F50 jaune	13	9.989-846.0		☐
Suceur standard PVC DN 50	14	9.989-673.0	Suceur standard électroconducteur en PVC. DN 50.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.


KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR IVR-L 65/24-2 SET GO!FURTHER
9.991-107.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


26–27


28

		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs standard				
Buse standard silicone DN50	15	9.988-402.0		☐
Buse standard caoutchouc découpable DN50	16	9.989-675.0	Suceur standard, électroconducteur, en caoutchouc pouvant être découpé. DN 50.	☐
Suceurs standard flexibles				
Buse standard flexible PVC DN50	17	9.981-421.0	Suceur rond flexible, électroconducteur, en acier galvanisé, DN 50, avec bec en caoutchouc DN 30.	☐
Buse standard flexible coudée 90° PP DN50	18	9.981-430.0	Suceur coudé flexible, électroconducteur, DN 50, longueur : 800 mm.	☐
Suceurs sol				
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 304 DN-F50 bleu	19	9.989-862.0		☐
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F50 vert	20	9.989-864.0		☐
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F50 rouge	21	9.989-866.0		☐
Suceur sol alu 200 mm DN 50	22	9.981-426.0	Suceur sol, DN 50, d'une largeur d'aspiration de 200 mm.	☐
Suceur sol alu 370 mm DN 50	23	9.989-664.0	Suceur pour sol. 370 mm, en aluminium. DN 50.	☐
Suceur sol alu 500 mm DN 50	24	9.989-684.0	Suceur sol, 500 mm, en aluminium. Électroconducteur. DN 50.	☐
Suceurs à rainures				
Suceur fente PP 15 mm × 145 mm DN50	25	9.988-117.0	Suceur fente polyvalent plat, électroconducteur en plastique, DN 52.	☐
Suceur fente 18 mm × 120 mm DN50	26	9.981-442.0	Suceur plat électroconducteur en tôle d'acier, DN 50, avec une largeur de fente de 17 millimètres.	☐
Suceur fente 25 mm × 120 mm DN50	27	9.981-465.0	Suceur plat électroconducteur en tôle d'acier, DN 50, avec une largeur de fente de 25 mm.	☐
Suceurs flexibles à rainures				
Suceur fente flexible silicone 65 mm DN50	28	9.988-403.0	Suceur pour fentes souple en silicone, DN 50.	☐

☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR IVR-L 65/24-2 SET GO!FURTHER
9.991-107.0


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42

		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs flexibles à rainures				
Suceur fente flexible 12 mm × 45 mm DN50	29	9.981-424.0	Suceur plat galvanisé, flexible, électroconducteur, DN 50, avec une largeur de fente de 13 mm.	☐
Suceur fente flexible 20 mm × 45 mm DN50	30	9.981-425.0	Suceur fente flexible et électroconducteur en acier galvanisé avec une largeur de fente de 20 mm, DN 50.	☐
Suceurs grandes surfaces				
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F50 bleu	31	9.989-850.0		☐
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F50 vert	32	9.989-852.0		☐
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F50 rouge	33	9.989-854.0		☐
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F50 transparent	34	9.989-856.0		☐
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F50 blanc	35	9.989-858.0		☐
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F50 jaune	36	9.989-860.0		☐
Suceur grandes surfaces silicone 120 mm DN 50	37	9.988-119.0	Suceur en caoutchouc électroconducteur, coudé, DN 50, qualité alimentaire.	☐
Buse pour surface alu 150 mm DN50	38	9.989-665.0	Suceur grandes surfaces, 150 mm, en aluminium. DN 50.	☐
Suceurs pour liquides				
Buse liquides 900 mm DN50	39	9.981-427.0	Suceur bypass, DN 50, longueur totale : 1000 mm.	☐
Suceurs pour trous de perçage				
Buse trou borgne DN40	40	9.989-671.0	Suceur trous borgnes coudé à 90° avec 60 mm de diamètre.	☐
Buse trou borgne à angle de 60° DN40	41	9.989-669.0	Suceur trous borgnes coudé à 90° avec 48 mm de diamètre. DN 40.	☐
Buse trou borgne à angle de 90° DN40	42	9.989-667.0	Suceur trous borgnes coudé à 90° avec 60 mm de diamètre. DN 40.	☐

☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR IVR-L 65/24-2 SET GO!FURTHER
9.991-107.0


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


54–55


56–57

		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs pour trous de perçage				
Buse trou borgne à angle de 90° 200 mm rallonge DN40	43	9.989-670.0	Suceur trous borgnes coudé à 90° avec 48 mm de diamètre. DN 40.	☐
BROSSES				
Brosses standard				
Brosse standard 40 mm DN50	44	9.981-432.0	Suceur à brosse plat DN 50.	☐
Brosses pinceaux				
Brosse FDA blue ø 75 mm DN-F50	45	9.989-874.0		☐
Brosse FDA green ø 75 mm DN-F50	46	9.989-876.0		☐
Brosse FDA red ø 75 mm DN-F50	47	9.989-878.0		☐
Brosse FDA white ø 75 mm DN-F50	48	9.989-880.0		☐
Brosse FDA yellow ø 75 mm DN-F50	49	9.989-882.0		☐
Brosse pinceau Ø 82 mm DN 50	50	9.989-608.0	Brosse pinceau électroconductrice avec 82 mm de diamètre. DN 50.	☐
FLEXIBLES				
Flexible, kits de montage				
Flexible kit de montage DN50	51	9.989-628.0	Set de raccordement de flexible comprenant plusieurs pièces, DN 50.	☐
Kit de montage flexible acier inoxydable AISI 304 DN 50	52	9.989-987.0	Kit de montage pour flexible en diamètre nominal DN 50 en acier inoxydable. Contenu : 1 raccord, 1 raccord de flexible (orientable), 2 colliers de flexible, 2 embouts de flexible (noir), 1 sac plat en PE.	☐
Kit de montage flexible DN 50 AISI 304 FDA	53	9.990-346.0	Kit de montage pour flexible conforme FDA en diamètre nominal DN 50 en acier inoxydable. Contenu : 1 raccord, 1 raccord de flexible, 2 colliers de flexible, 2 embouts de flexible (blanc), 1 sac plat en PE.	☐
PU				
Tuyau flexible PU DN50 3 m	54	9.989-968.0		☐
Tuyau flexible PU DN50 5 m	55	9.989-969.0		☐
Tuyau flexible PU FDA DN50 3 m	56	9.989-973.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR IVR-L 65/24-2 SET GO!FURTHER
9.991-107.0


56–57


58


59–60


61


62–63


64


65


66


67


68


70

		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
PU				
Tuyau flexible PU FDA DN50 5 m	57	9.989-974.0		☐
Tuyau flexible PU FDA DN50 15 m	58	9.989-975.0		☐
Tuyau flexible PU DN50 3 m	59	9.989-619.0	Flexible PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 50. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 3 m.	☐
Tuyau flexible PU DN50 5 m	60	9.989-620.0	Flexible PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 50. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 5 m.	☐
Flexible PU DN50 15 m sans raccords	61	9.989-638.0	Flexible PU sans pièce de raccordement, DN 50. Électroconducteur et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 15 m.	☐
ME-PU				
Tuyau flexible ME-PU DN50 3 m	62	9.989-623.0	Flexible ME-PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 50. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 110 °C. Longueur : 3 m.	☐
Tuyau flexible ME-PU DN50 5 m	63	9.989-625.0	Flexible ME-PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 50. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 110 °C. Longueur : 5 m.	☐
Flexible ME-PU DN50 15 m sans raccords	64	9.989-641.0	Flexible ME-PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, sans pièce de raccordement, DN 50. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 110 °C. Longueur : 15 m.	☐
ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS				
Réducteurs				
Réducteur DN70 sur DN50	65	9.977-772.0		☐
Réducteur DN50 sur DN40	66	9.981-231.0	Raccord réducteur de DN 50 à DN 40. Matériau : Acier. Électroconducteur.	☐
Extenseurs				
Réducteur DN50 sur DN70	67	9.981-921.0	Raccord réducteur du cône extérieur DN 50 au cône intérieur DN 70. Matériau : Acier. Électroconducteur.	☐
Distributeurs				
Dérivation, raccord en Y DN50 sur DN40	68	9.981-149.0	Distributeur, électroconducteur, en acier, DN 50/40/40.	☐
PRÉ-SÉPARATEURS				
Pré-séparateurs				
Pre-separator station SB 100L	69	9.982-243.0		☐
Préséparateur liquides Tc Op 125 l DN70	70	9.989-686.0	Préséparateur de 125 litres, DN 70.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR-L 65/24-2 SET GO!FURTHER 9.991-107.0


72


73–77

		Référence	Descriptif	
PRÉ-SÉPARATEURS				
Pré-séparateurs				
Préséparateur Ef solides 100 l DN70	71	9.982-238.0	Station préséparatrice mobile d'un volume de 100 l et trappe d'évacuation.	☐
Préséparateur, cuve 200 l	72	9.989-685.0	Fût standard normalisé selon ISO 15750-2.	☐
Couvercle de pré-séparateur				
Couvercle pour préséparateur DN 50, pour cuve 200 l	73	9.981-659.0		☐
Couvercle pour préséparateur Op liquides ø 517 mm DN70	74	9.981-666.0	Couvercle de pré-séparateur DN 70. Convient pour des récipients d'un diamètre de 517 mm.	☐
Couvercle pour préséparateur Op liquides ø 575 mm DN70	75	9.981-662.0	Couvercle de pré-séparateur DN 70 pour fûts standard de 200 litres (9.989-685.0).	☐
Couvercle pour préséparateur solides ø 517 mm DN70	76	9.981-665.0	Couvercle de pré-séparateur DN 70. Convient pour des récipients d'un diamètre de 517 mm.	☐
Couvercle pour préséparateur solides ø 575 mm DN70	77	9.981-661.0	Couvercle de pré-séparateur DN 70 pour fûts standard de 200 litres (9.989-685.0).	☐

☐ Accessoires optionnels.