HDS 5/11 U

HDS 5/11 U augstspiediena tīrīšanas iekārta ar ūdens sildītāju ir budžeta klases modelis ar inovatīvu vertikāli veidotu konstrukciju, kas ir īpaši mobils un ergonomisks.



WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

Made in Germany

0-1 h

EASY!Force

5× LIFETIME FULL CERAMIC VALVE

Pasūtījuma Nr.	1.064-900.0

Tehniskie dati

EAN kods		4054278139753
Fāžu skaits	**Ph**	1
Spriegums	**V**	230
Frekvence	**Hz**	50
Caurplūde	**l/h**	450
Darba spiediens	**bar / MPa**	110 / 11
Temperatūra	**°C**	maks. 80
Pieslēgtā elektriskā slodze	**kW**	2,2
Mazuta patēriņš, pilna slodze	**kg/h**	2,4
Ūdens ieplūde		3/4"
Degvielas tvertne	**l**	6,5
Krāsa		antracīta
Svars (ar piederumiem)	**kg**	68,9
Svars, ieskaitot iepakojumu	**kg**	77,1
Izmēri (G × P × A)	**mm**	618 × 618 × 994

Komplektācijā iekļauts

Pistole: EASY!Force Advanced

Augstspiediena šļūtenes garums: 10 m

Stobrs: 840 mm

Standarta piederumi

Spiediena samazināšana



Inovatīva vertikālā tipa konstrukcija

- Bez piepūles apiet nelīdzenas virsmas un kāpnes.
- Lieli riteņi nevienmērīgām virsmām.



Ūdens filtrs ar smalku sietu

- Efektīvi aizsargā augstspiediena sūkni no netīrumiem.
- Viegli noņemt no iekārtas ārpuses.



Kompakts dizains

- Vietu taupoša iekārta, kuru ir viegli pārvietot.
- Hermētisks no noplūdes pasargāts sūknis un degvielas tvertne iekārtas pārvadāšanai guļus stāvoklī.
- Ideāli piemērots nelielu dienesta transportlīdzekļu tīrīšanai.

HDS 5/11 U, 1.064-900.0, 2026-11-19

PIEDERUMI PAREDZĒTI HDS 5/11 U
1.064-900.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
PISTOLES				
Pistoles				
EASY!Force Advanced augstspiediena pistole	1	4.118-005.0	Pagarināta, viegli nospiežama augstspiediena pistole augstspiediena šļūtenēm ar grozāmu savienojumu.	■
Adapteru komplekts 1 no augstspiediena šļūtenes	2	4.111-050.0	Kärcher augstspiediena tīrītāju modernizēšanai ar esošo augstspiediena šļūteni: Pārveides komplekts EASY!Force 1 ar EASY!Force augstspiediena pistoli, smidzinātāju un visiem adapteriem sprauslai.	☐
Adapteru komplekts 2 no augstspiediena šļūtenes	3	4.111-051.0	Izstrādāts esošo Kärcher augstspiediena tīrītāju modernizēšanai: Pārveides komplekts EASY!Force 2 ar EASY!Force augstspiediena pistoli, smidzinātāju, augstspiediena šļūteni un nepieciešamajiem adapteriem.	☐
Adapteru komplekts 3 EASY! Force	4	4.111-052.0	Sader ar esošo augstspiediena šļūteni un smidzinātāju: Pārveides komplekts EASY!Force 3 ar EASY!Force pistoli, smidzinātāju un visiem nepieciešamajiem adapteriem jūsu augstspiediena tīrītāja atjaunināšanai.	☐
SMIDZINĀTĀJU CAURULES				
Rotējošās smidzinātāju caurules				
Smidzinātāja caurule, 840 mm, grozāms	5	4.112-006.0	850 mm nerūsējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.	■
Jet pipe TR 1050mm with package, 1050 mm	6	4.119-008.0		☐
Jet pipe TR 600mm with package, 600 mm	7	4.119-009.0		☐
Jet pipe Classic TR 100mm, 100 mm	8	4.119-013.0		☐
Jet pipe Classic TR 200mm, 200 mm	9	4.119-014.0		☐
Jet pipe Classic TR 400mm, 400 mm	10	4.119-015.0		☐
Viegla sprausla	11	2.680-002.0	Spilgts, viegls LED lukturītis tiešai uzstādīšanai uz EASY!Force augstspiediena pistoles smidzinātāja. Labākai redzamībai slikta apgaismojuma apstākļos, darbojas līdz 5 stundām.	☐
Smidzinātāja caurule, 250 mm, fiksēta, 250 mm, grozāms	12	4.112-027.0	Smidzinātājs, 250 mm, grozāms, ergonomisks	☐
550 mm izsmidzinātājs, negrozāms, 400 mm, grozāms	13	4.112-024.0	Smidzinātājs, 400 mm, grozāms, ergonomisks	☐
Smidzinātāja caurule, 600 mm, grozāms	14	4.112-007.0	600 mm nerūsējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.	☐

■ Iekļauts piegādes komplektācijā ☐ Pieejamie piederumi

KÄRCHER

PIEDERUMI PAREDZĒTI HDS 5/11 U
1.064-900.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
SMIDZINĀTĀJU CAURULES				
Rotējošās smidzinātāju caurules				
Smidzinātāja caurule, 1050 mm, grozāms	15	4.112-000.0	1050 mm nerūsējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.	☐
Smidzinātāja caurule, 1550 mm, grozāms	16	4.112-018.0	1550 mm nerūsējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.	☐
Smidzinātāja caurule, 2050 mm, grozāms	17	4.112-021.0	2050 mm nerūsējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.	☐
Izsmidzināšanas caurules pagarinājums TR 1000 mm, 1000 mm	18	4.112-048.0	Smidzinātāja pagarinājums ar EASY!Lock savienojumu. Garums 1000 mm.	☐
Dubultā smidzinātāja caurule				
Dubultā smidzinātāja caurule, 960 mm	19	2.112-016.0	960 mm dubultā smidzināšanas caurule ar iespēju mainīt spiedienu ar roktura palīdzību pie pilna ūdens plūsmas ātruma. Piemērota izmantošanai lauksaimniecībā (piem, staļļu tīrīšanai).	☐
Smidzinātājs ar izliektu smidzināšanas cauruli				
Smidzinātāja caurule tualetēm un lietusūdens notekcaurulēm	20	4.112-029.0	Nerūsējošā tērauda caurule WC un noteku tīrīšanai ar uzgaļa ieliktni. Īpaši veidota efektīvai un higiēniskai lietus notekcauruļu un tualešu tīrīšanai.	☐
Smidzinātājs ar lokāmu smidzināšanas cauruli				
Lokanā smidzinātāja caurule, 1050 mm	21	4.112-035.0	1050 mm elastīga caurule ar maināmu liekumu no 20° līdz 140°, ideāla grūti aizsniedzamu vietu, piemēram, noteku, tīrīšanai.	☐
Šarnīrveida savienojums TR 20	22	4.112-057.0	Grūti aizsniedzamām vietām. Augstspiediena šarnīrsavienojums ar bezgalīgu leņķa regulēšanu līdz pat 120°. Vienkārši pievienojiet tieši pie augstspiediena tīrītāja strūklas caurules.	☐
Notekas tīrītājs				
Noteku tīrīšanas caurule	23	2.112-015.0	Šis smidzinātājs ir piemērot noteku sistēmu tīrīšanai. Smidzinātāja forma un īpašais uzgalis ļauj tīrīt notekas, nenoņemot uzlikas.	☐
Smidzinātājs šasijas tīrīšanai				
Smidzināšanas caurule šasiju tīrīšanai	24	4.112-032.0	Nerūsējošā tērauda smidzināšanas caurule efektīvai un vienkāršai šasiju un riteņu arku tīrīšanai. Bez augstspiediena uzgaļa.	☐
Papildu tvereklis				
Papildu rokturis EASY!Lock caurules izsmidzinātājam	25	4.321-380.0	Komfortabls ikvienā situācijā – papildu rokturis ir viegli piestiprināms pie mūsu jaunās EASY!Lock paaudzes smidzinātāja, tas atvieglo darbu, nodrošinot iespēju pielāgot savu stāju atbilstoši konkrētajam uzdevumam. Regulāra stājas maiņa mazina ķermeņa slodzi, padarot darbu vienkāršāku un ērtāku. Pateicoties 360° pagriežamam smidzinātājam, papildu rokturi var vienkārši pilnībā pagriezt, vienlaikus strādājot, lai nodrošinātu lielāku pielāgojamību.	☐
PowerControl smidzinātājs				
Power Control izsmidzinātājs 034	26	4.112-045.0	Precīza un vienkārša spiediena regulēšana darbības laikā tieši operatora satvēriena zonā, īpaši mašīnām bez servo vadības funkcijas. Tīrīšanas veiktspēju var vienā mirklī pielāgot attiecīgajam uzdevumam. Zema spiediena režīms tīrīšanas līdzekļa uzklāšanai un strūklas līmeņa regulēšana papildina izstrādājumu.	☐
DAUDZSTRŪKLU SMIDZINĀŠANAS UZGAĻI				
Trīs sprauslas				
Trīspozīciju sprausla, 035	27	4.117-030.0	Trīskārša sprausla ar manuālu sprauslas pārslēgšanu. Ērta izsmidzināšanas regulēšana. Mašīnām ar inžektoru zema spiediena plakanā plūsma ir noderīga tīrīšanas līdzekļa iesūkšanai un uzklāšanai.	■
AUGSTSPIEDIENA ŠĻŪTENES				
Standarta ar savienojumiem abās pusēs				
Augstspiediena šļūtene, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock	28	6.110-034.0	10 m augstspiediena šļūtene (M 22 × 1,5), droša pret sapīšanos. Ar patentētu grozāmu pistoles savienojumu (AVS) un manuālo savienojumu. Sīkāka informācija: DN 6 / 155°C / 250 bāri.	■

■ Iekļauts piegādes komplektācijā ☐ Pieejamie piederumi

PIEDERUMI PAREDZĒTI HDS 5/11 U
1.064-900.0


29, 36


30, 32–35


31


37


38–39, 41


40


42

		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
AUGSTSPIEDIENA ŠĻŪTENES				
Standarta ar savienojumiem abās pusēs				
Augstspiediena šļūtene, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	29	6.110-041.0		☐
Augstspiediena šļūtene, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock	30	6.110-035.0	10 m augstspiediena šļūtene (M 22 × 1,5), droša pret sapīšanos. Ar patentētu grozāmu pistoles savienojumu (AVS) un manuālo savienojumu. Sīkāka informācija: DN 6 / 155°C / 250 bāri.	☐
Augstspiediena šļūtene, 10 m, ID 6, 300 bar, 2 × EASY!Lock	31	6.110-056.0	Ar patentētu (grozāmu) savienojumu (AVS) un rokas skrūves savienojumu. M 22 × 1,5 m, ar aizsardzību pret sapīšanos. NW 6 / 155°C / 300 bāri.	☐
Augstspiediena šļūtene, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	32	6.110-031.0	10 m gara augstspiediena šļūtene (M 22 × 1,5), droša pret sapīšanos. Ar patentētu rotējošu AVS pistoles savienojumu un manuālo savienojumu. Sīkāka informācija: DN 8 / 155°C / 315 bāri.	☐
Augstspiediena šļūtene, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	33	6.110-030.0	15 m gara augstspiediena šļūtene (M 22 × 1,5), droša pret sapīšanos. Ar patentētu grozāmu pistoles savienojumu (AVS) un manuālo savienojumu. Sīkāka informācija: DN 8 / 155°C / 315 bāri.	☐
Augstspiediena šļūtene, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	34	6.110-032.0	20 m gar augstspiediena šļūtene (M 22 × 1,5), droša pret sapīšanos. Ar patentētu (grozāmu) pistoles savienojumu (AVS) un manuālo savienojumu. Sīkāka informācija: DN 8 / 155°C / 315 bāri.	☐
Augstspiediena šļūtene, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	35	6.110-014.0	Ar grozāmu savienojumu 2 × M 22 × 1,5.	☐
Augstspiediena šļūtene, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	36	6.110-042.0	15 m augstspiediena šļūtene, M 22 × 1,5, aizsardzība pret sapīšanos abos galos. Sīkāka informācija: DN 10 / 155°C / 220 bāri.	☐
Augstspiediena šļūtene, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	37	6.110-043.0	Ar savienojumu abos galos, M 22 × 1,5, ar aizsardzību pret sapīšanos. NW 10 / 155°C / 220 bāri.	☐
Augstspiediena šļūtene, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	38	6.110-044.0		☐
Augstspiediena šļūtene, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	39	6.110-045.0		☐
Augstspiediena šļūtene, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	40	6.110-059.0	Augstspiediena šļūtene ūdens tilpumam, kas lielāks par 1800 l/h. Abos galos savienojumi. M 22 × 1,5 m, ar aizsardzību pret sapīšanos.	☐
Augstspiediena šļūtene, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	41	6.110-060.0		☐
Longlife 400 ar savienojumiem abās pusēs				
Augstspiediena šļūtene Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	42	6.110-069.0		☐

☐ Pieejamie piederumi

PIEDERUMI PAREDZĒTI HDS 5/11 U
1.064-900.0


43–45


46


47


48


49


50–51


52–53


54


55


56–59

		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
AUGSTSPIEDIENA ŠĻŪTENES				
Longlife 400 ar savienojumiem abās pusēs				
Augstspiediena šļūtene Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	43	6.110-023.0	Ar grozāmu savienojumu 2 × M 22 × 1,5.	☐
Augstspiediena šļūtene Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	44	6.110-027.0		☐
Augstspiediena šļūtene Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	45	6.110-029.0		☐
Pārtikas industrijas versija ar savienojumiem abās pusēs				
Augstspiediena šļūtene pārtikas rūpniecībai, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	46	6.110-051.0	10 m augstspiediena šļūtene (DN 8) ar patentētu (grozāmu) AVS pistoles savienojumu. Krāsu nezaudējošs ārējais slānis. Izmantošanai pārtikas rūpniecībā. M 22 × 1,5 m, droša pret sapīšanos.	☐
Augstspiediena šļūtene pārtikas rūpniecībai, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	47	6.110-052.0	20 m augstspiediena šļūtene (DN 8) ar grozāmu savienojumu. Krāsu nezaudējošs ārējais slānis. Izmantošanai pārtikas rūpniecībā. Savienojumi abos galos, M 22 × 1,5, droša pret sapīšanos. NW 8 / 155°C / 250 bāri.	☐
Šļūtenes īpašai izmantošanai				
Augstspiediena šļūtene, izliekta, 1.5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	48	6.110-068.0		☐
Classic				
Augstspiediena šļūtene Classic, 10 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock	49	4.119-005.0		☐
Hose TR DN8 31,5MPa 20m with package, 20 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock	50	4.119-006.0		☐
Hose TR DN8 31,5MPa 30m with package, 30 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock	51	4.119-007.0		☐
Hose assembly with package TR DN10 25MPa, 20 m, ID 10, 250 bar × , EASY!Lock	52	4.119-019.0		☐
Hose assembly with package TR DN10 25MPa, 40 m, ID 10, 250 bar × , EASY!Lock	53	4.119-020.0		☐
STROMGENERATOR				
PGG 6/1	54	1.042-208.0	Ar benzīnu darbināms sinhronais ģenerators PGG 6/1. Jauda 5 kW, nodrošina līdz 10 stundām neatkarības no ārējiem strāvas avotiem, komerciālam un municipālam pielietojumam.	☐
ROTĒJOŠIE UZGAĻI (NETĪRUMU LIKVIDĒŠANAI)				
Liela izmēra dubļu frēze				
Dubļu frēze, liels, 035	55	4.114-040.0	Netīrumu tīrītājs ar grozāmu zīmuļa strūklu nodrošina 10 reizes labāku tīrīšanu. Keramikas uzgalis un lodīšu gultņi ilgam kalpošanas laikam. Sīkāka informācija: maks. 300 bāri, 30 MPa, 85°C.	☐
KÄRCHER UZGALIS				
Augstspiediena sprauslas izsmidzināšanas leņķis 0°				
Augstas veiktspējas sprausla 0°, 040	56	2.113-001.0	Augstspiediena uzgalis ar spēcīgu strūklu īpaši ieēdušos netīrumu tīrīšanai.	☐

☐ Pieejamie piederumi

PIEDERUMI PAREDZĒTI HDS 5/11 U
1.064-900.0


56–59


60


61


62


65


66


67–69


70

		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
KĀRCHER UZGALIS				
Sprausla ar izsmidzināšanas leņķi 15°				
Augstas veiktspējas sprausla 15°, 036	57	2.113-043.0	Plakanas strūklas sprausla noturīgiem netīrumiem.	☐
Sprausla ar izsmidzināšanas leņķi 25°				
Augstas veiktspējas sprausla 25°, 035	58	2.113-004.0	Plakanas strūklas sprausla lielu zonu aptverei, kā arī noturīgiem netīrumiem.	☐
Sprausla ar izsmidzināšanas leņķi 40°				
Augstas veiktspējas sprausla 40°, 040	59	2.113-003.0	Uzgalis ar 40° izsmidzināšanas leņķi un kaltveida strūklu lielām platībām un jutīgām virsmām.	☐
ECO!BOOSTER				
eco!Booster TR 036	60	2.113-083.0		☐
ĀTRAIS SAVIENOJUMS				
Ātrais savienojums	61	2.115-000.0		☐
Ievades savienojums	62	2.115-001.0		☐
KORPUSU UN TVERTŅU TĪRĪŠANA				
Add-on kit mud sucker	63	2.641-798.0		☐
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Spare part set seals TR	64	2.880-001.0		☐
TVAIKA SPRAUSLA / SPRAUSLAS AIZSARGS / DUBULTĀ SPRAUSLA				
Dubultais sprauslu turētājs				
Sprauslas turētājs	65	4.764-012.0	Dubultās sprauslas turētājs bezkontakta strūklas pārslēgšanai no zīmuļa uz kaltveida strūklu, kā arī zema spiediena mazgāšanas līdzekļa injicēšanai caur rievotu uzgriezni. Bez uzgaļa ielikņa (papildu specifisks uzgalis).	☐
SPRAUSLAS SAVIENOJUMS / SADALĪTĀJS				
Sprauslas savienojums				
Aizsarga daļa TR nomaiņai	66	4.112-011.0	Sprauslu skrūves ar aizsargiem augstspiediena un jaudīgajām sprauslām	☐
CAURUĻVADU TĪRĪŠANA				
Šļūtene cauruļvadu tīrīšanai ID 6				
Šļūtenes montāža TR cauruļu tīrīšana DN6 max.2	67	6.110-046.0		☐
Cauruļu tīrīšanas šļūtene, DN 6, 20 m, 220 bāri	68	6.110-008.0	20 m gara, elastīga augstspiediena šļūtene (DN 6) cauruļu tīrīšanai, spiedienam līdz 220 bāriem (vītņsavienojums R 1/8 uzgalim).	☐
Šļūtenes montāža TR cauruļu tīrīšana DN6 max.2	69	6.110-047.0		☐
Cauruļvadu tīrīšanas uzgalis				
Dubļu frēze cauruļu tīrīšanai D21/040	70	4.765-001.0		☐

☐ Pieejamie piederumi

PIEDERUMI PAREDZĒTI HDS 5/11 U
1.064-900.0


71


72


73–74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84

		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
CAURUĻVADU TĪRĪŠANA				
Cauruļvadu tīrīšanas uzgalis				
Dubļu frēze cauruļu tīrīšanai D30/040	71	4.765-004.0		☐
Caurules tīrīšanas uzgalis 120	72	5.763-089.0		☐
Cauruļu tīrīšanas uzgalis	73	5.763-015.0	16 mm cauruļu tīrīšanas uzgalis ar iekšējo vītni. Dažādi strūklas virzieni videi draudzīgai aizsērējušu notekcauruļu un cauruļu tīrīšanai.	☐
	74	5.763-016.0		☐
	75	5.763-017.0	30 mm cauruļu tīrīšanas uzgalis ar iekšējo vītni. Dažādi strūklas virzieni videi draudzīgai aizsērējušu notekcauruļu un cauruļu tīrīšanai.	☐
Grozāms cauruļu tīrīšanas uzgalis	76	6.415-428.0	Grozāms cauruļu tīrīšanas uzgalis ar iekšējo vītni un četrām rotējošām strūklām videi draudzīgai aizsprostotu noteku un cauruļu tīrīšanai.	☐
GRĪDAS SEGUMU UN CIETO VIRSMU TĪRĪTĀJS				
Cieto virsmu tīrītājs FRV 30				
Papildu šļūtenes piederumu komplekts	77	2.642-528.0		☐
Papildu piederumu komplekts netīrumu aizturei	78	2.642-532.0		☐
Cieto virsmu tīrītājs FR 30 ME				
FR 30 ME virsmas tīrītājs	79	2.111-013.0	Karsta ūdens izturīgs nerūsējoša tērauda virsmas tīrītājs ar divkāršiem keramiskajiem gultņiem, grīdu nekrāsojoši grozāmie ritenīši un sūkšanas šļūtenes savienojums. Ideāls tīrīšanai iekštelpās, piemēram, pārtikas rūpniecībā.	☐
Iekārtai atbilstošu sprauslu komplekts darbam ar FR				
Uzgaļu komplekts FR ierīcēm, 450 l/h – 500 l/h	80	2.640-482.0	Uzgaļu komplektā ietilpst uzgaļi un savienojumi. Kärcher virsmu tīrītājiem (450 līdz 500 l/h).	☐
Iekārtai atbilstošu sprauslu komplekts darbam ar FRV				
Uzgaļu komplekts FRV ierīcēm, 035	81	2.642-430.0		☐
FRV 30 ME virsmu tīrītājs				
FRV 30 Me virsmu tīrītājs	82	2.111-012.0		☐
Šļūtenes pagarinājums FRV 30 Me un FRV 50 Me	83	4.441-040.0		☐
PUTU SISTĒMAS				
Putu pūšanas ierīce ar flakonu				
Smidzinātājs tīrīšanai ar putām Advanced 1, 400 l/h – 600 l/h	84	4.112-063.0		☐

☐ Pieejamie piederumi

PIEDERUMI PAREDZĒTI HDS 5/11 U
1.064-900.0


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94–95


96


97


98

		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
PUTU SISTĒMAS				
Putu pūšanas ierīce ar flakonu				
Stobrs putām ar tvertni DUO Advanced 1, 400 l/h – 600 l/h	85	4.112-067.0		☐
Foam lance TR 400-600 L/H, 400 l/h – 600 l/h	86	4.119-027.0		☐
Smidzinātājs tīrīšanai ar putām Basic 1, 350 l/h – 600 l/h	87	4.112-053.0		☐
1 litra tīrīšanas līdzekļa tvertne putu tīrīšanas smidzinātājam basic	88	5.071-414.0		☐
1 litra tīrīšanas līdzekļa tvertne putu tīrīšanas smidzinātājam advanced	89	6.414-050.0		☐
Putu uzgaļu montāžas komplekts				
Putu uzgaļu komplekts	90	2.112-013.0	Putošanas līdzekļa komplekts. Putu uzgalis ir ideāli piemērots izmantošanai sanitārajās zonās un pārtikas rūpniecībā, kā arī tur, kur nepieciešama ilgstoša lietošana.	☐
MAISĪTĀJI UN INŽEKTORI				
Augstspiediena inžektors mazgāšanas līdzeklim				
Mazgāšanas līdzekļa inžektors augstam un zemam spiedienam (bez uzgaļiem)	91	4.637-032.0	Mazgāšanas līdzekļa inžektors neatkarīgai dozēšanai pie augsta un zema spiediena. Maksimālā doza – apmēram 15%.	☐
Mazgāšanas līdzekļa inžektors augstam spiedienam	92	4.637-033.0	Tīrīšanas līdzekļa dozēšana pie augsta spiediena 3-5%.	☐
Dažādu uzgaļu komplekts, pasūtījuma Nr. 3.637-170				
Sprauslu komplekts 500–700 l / h	93	4.769-009.0		☐
Uzgaļa ieliktnis, pasūtījuma Nr. 3.637-170				
Uzgaļa ieliktnis, pasūtījuma Nr. 3.637-001, augstspiediena, iekārtām ar tilpumu līdz 1100 l/h	94	4.769-003.0	Uzgaļa ieliktnis mazgāšanas līdzekļa inžektoram 3.637-001 augstspiediena mazgāšanas līdzekļa uzklāšanai. Augstspiediena tīrītājiem ar ūdens plūsmas ātrumu līdz 1100 l/h.	☐
Pazemināts spiediens iekārtām ar plūsmas ātrumu līdz 1100 l/h	95	4.769-001.0	Pazemināts spiediens iekārtām ar plūsmas ātrumu līdz 1100 l/h.	☐
SAVIENOJUMU DETAĻAS				
Rotējošais savienojums				
Rotējošais savienojums	96	4.111-021.0	Kärcher rotējošais savienojums pasargā augstspiediena šļūteni no sapīšanās un samezglošanās – ērtākai izmantošanai. Savienojums Easy!Lock. Ar tverekļa aizsardzību.	☐
Savienotājs				
Uzgaļa savienojums / skrūves savienojums	97	4.111-022.0	Uzgaļa savienojums / skrūves savienojums augstspiediena uzgaļu un piederumu pievienošanai pie augstspiediena pistoles (ar uzgaļa savienojumu). Savienojumi: 1 × M 22 × 1,5 un 1 × M 18 × 1,5.	☐
Y veida sadalītājs	98	4.111-024.0		☐

☐ Pieejamie piederumi

PIEDERUMI PAREDZĒTI HDS 5/11 U
1.064-900.0


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112

		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
SAVIENOJUMU DETAĻAS				
Savienotājs				
Īsais izsmidzināšanas stobrs	99	4.111-038.0	Īsais izsmidzināšanas stobrs	☐
EASY!Lock adapteris				
Adapteris 1 M22AG-TR22AG	100	4.111-029.0	Adapteris 1 vecā tipa šļūtenes savienošanai ar jaunā tipa EASY!Lock šļūteni	☐
Adapteris 2 M22IG-TR22AG	101	4.111-030.0	Adapteris 2 vecā tipa iekārtas vai vecā tipa pistoles savienošanai ar jaunā tipa EASY!Lock šļūteni	☐
Adapteris 3 M22IG-TR22AG	102	4.111-031.0	Adapteris 3 vecā tipa pistoles savienošanai ar jaunā tipa EASY!Lock stobru	☐
Adapteris 4 TR22IG-D11	103	4.111-032.0	Adapteris 4 grozāmais iekšējais savienojums vecā tipa šļūteņu savienošanai ar EASY!lock pistoli vai šļūteni	☐
Adapteris 5 TR22IG-M22AG	104	4.111-033.0	Adapteris 5 EASY!Lock jaunā tipa pistoles savienošanai ar vecā tipa stobru	☐
Adapteris 6 TR22IG-M22AG	105	4.111-034.0	Adapteris 6 EASY!Lock iekārtas vai pistoles savienošanai vecā tipa šļūteni	☐
Adapteris 7 M18IG-TR20AG	106	4.111-035.0	Adapteris 7 EASY!Lock jaunā tipa sprauslas savienošanai ar vecā tipa stobru	☐
Adapteris 8 TR20IG-M18AG	107	4.111-036.0	Adapteris 8 EASY!Lock jaunā tipa stobra savienošanai ar vecā tipa sprauslu	☐
Adapteris 9 TR20AG-TR20AG	108	4.111-037.0	Adapteris 9 EASY!lock augstspiediena šļūteņu savienošanai un pagarināšanai.	☐
ADAPTERIS nomaiņai TR22IG-M22AG Er	109	4.111-046.0		☐
ŠĻŪTEŅU SPOLES				
Šļūteņu spoles ar automātisko uztīšanas funkciju				
Šļūtenes automātiska plastmasas spole ar augstspiediena šļūteni, 15 m	110	2.639-257.0		☐
Automātiska šļūtenes spole, tērauda ar pulverkrāsas pārklājumu/plastmasas, 20 m	111	6.392-074.0		☐
Šļūtenes automātiska nerūsējošā tērauda/sintētiska materiāla spole, 20 m	112	6.392-083.0		☐

☐ Pieejamie piederumi

PIEDERUMI PAREDZĒTI HDS 5/11 U
1.064-900.0


113


114


115


116


117–118


119


120


121


122


123


124


125


126

		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
ŠĻŪTEŅU SPOLES				
Šļūteņu spoles ar automātisko uztīšanas funkciju				
Automātiska šļūtenes spole, ar pārklājumu, 20 m	113	6.392-106.0	Automātiska šļūtenes spole no izturīgas plastmasas. Krāsots metāla turētājs. Piemērota 20 m augstspiediena šļūtenei.	☐
Šļūtenes spole, automātiska, ar bazalta pelēku pārklājumu, 20 m	114	6.392-105.0		☐
Automātiska šļūtenes spole, no nerūsējošā tērauda, ar grozāmu turētāju, 20 m	115	6.392-076.0	Automātiskais nerūsējošā tērauda šļūtenes ritenis. Ar grozāmu turētāju. Piemērots 20 m augstspiediena šļūtenei.	☐
Šļūtenes automātiska nerūsējošā tērauda spole, 40 m	116	6.392-442.0		☐
Grozāmais turētājs ar pulverkrāsas pārklājumu	117	2.639-931.0	Grozāms turētājs automātiskās šļūteņu spoles piestiprināšanai. Maksimālam darbības rādiusam un augstspiediena šļūtenes elastībai. Grozāms 120°. Cinkots tērauds.	☐
Nerūsējošā tērauda grozāmais turētājs	118	2.641-867.0	Grozāms sienas kronšteins no augstas kvalitātes tērauda (paredzēts 2.641-866). Tas nodrošina maksimālu elastību un ērtības, darbojoties ar HP šļūteni.	☐
FASĀDES UN SAULES PANEĻU TĪRĪŠANA				
Birstes				
500 rullīšu birstu piedziņa	119	4.762-584.0		☐
Šļakatu aizsargs veltnīšu birstei 500	120	4.762-621.0		☐
Rullīšu birste 500 mīksta	121	4.762-623.0		☐
Rullīšu birste 500 vidēja	122	4.762-624.0		☐
Veltņu birste 500 cieta	123	4.762-625.0		☐
Stingra birste	124	6.960-133.0		☐
Vidēja birste	125	6.960-134.0		☐
Maiga birste	126	6.960-135.0		☐

☐ Pieejamie piederumi

PIEDERUMI PAREDZĒTI HDS 5/11 U
1.064-900.0


127


128–129


130–131


132


133


134–135


136


137


138–140

		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
FASĀDES UN SAULES PANEĻU TĪRĪŠANA				
Teleskopstangen				
TL zema spiediena adapteris	127	4.580-097.0		☐
Izvirzāmais kāts TL 7 F	128	4.762-609.0		☐
Izvirzāmais kāts TL 7 H	129	4.762-610.0		☐
Izvirzāmais kāts TL 10 H	130	4.762-611.0		☐
Izvirzāmais kāts TL 10 C	131	4.762-612.0		☐
Izvirzāmais kāts TL 14 C	132	4.762-613.0		☐
TL augstspiediena adapteris	133	4.775-154.0		☐
SLAPJĀS STRŪKLOŠANAS PALĪGIERĪCE				
Slapjās strūklošanas palīgierīce (bez sprauslas)				
Slapjās strūklošanas piederums ar plūsmas vadību (bez uzgaļiem)	134	4.115-000.0	Vienkārša krāsas, rūsas un plāvas (oksīdu) noņemšana: Kärcher slapjās strūklošanas piederums ar plūsmas regulēšanu, lai augstspiediena strūklai pievienotu abrazīvas daļiņas.	☐
Slapjās strūklošanas piederums bez strūklas regulēšanas iespējas (komplektā neietilpst uzgaļi)	135	4.115-006.0	Vienkārša krāsas, rūsas un plāvas (oksīdu) noņemšana: Kärcher slapjās strūklošanas piederums ar plūsmas regulēšanu, lai augstspiediena strūklai pievienotu abrazīvas daļiņas. Bez strūklas regulēšanas.	☐
Uzgaļu komplekts slapjās strūklošanas palīgierīcei				
Uzgaļu komplekts TR wet jet set 0035	136	2.112-021.0		☐
Bora-karbīda sprausla				
Bora-karbīda sprausla, iekārtām līdz 1000 l/h	137	6.415-084.0	Papildu uzgaļu komplektiem. Ļoti izturīgs pret nolietojumu, ar bora-karbīda ietveri nepārtrauktai darbībai.	☐
ŪDENS PADEVE				
Geka savienojumi				
Ar šļūtenes uzgali, R 1/2"	138	6.388-461.0	Šļūtenes savienojums.	☐
Ar šļūtenes uzgali, R 3/4"	139	6.388-455.0		☐
Ar šļūtenes uzgali, R 1"	140	6.388-465.0		☐

☐ Pieejamie piederumi

PIEDERUMI PAREDZĒTI HDS 5/11 U
1.064-900.0


141


142


144


145


146


147


148


149


150

		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
ŪDENS PADEVE				
Iesūkšanas filtrs				
Ūdens filtrs	141	6.414-956.0		☐
Sūkšanas filtrs ar drošības vārstu	142	4.730-012.0	Misiņa sūkšanas filtrs, kas piemērots dīķiem, uzglabāšanas tvertnēm u. c. Ar drošības vārstu.	☐
Ūdens filtrs ar smalku sietu				
Universāls ūdens smalkais filtrs, 25 µm	143	2.637-020.0		☐
Ūdens filtrs ar smalku sietu un adapteri	144	4.730-102.0	Ūdens filtrs ar smalku sietu, 125 µm, maks. temperatūra 50°C. Aizsargā augstspiediena tīrītāju no ūdenī esošajām netīrumu daļiņām. Ūdens plūsmas ātrums līdz 1200 l/h. 3/4" savienojums, ar adapteri, 1".	☐
Ūdens padeves šļūtene				
Ūdens padeves šļūtene	145	4.440-038.0	NW 13 R1" / R 3/4", līdz pat 30°C.	☐
	146	4.440-207.0	NW 19 R1" / R 3/4", tīrīšanai līdz pat 85°C.	☐
MAZGĀŠANAS BIRSTES				
Push-on tipa mazgāšanas birste				
Uzspraužama mazgāšanas birste, M 18 × 1,5	147	4.113-001.0	Uzspraužama mazgāšanas birste universālam pielietojumam. Vienkārši uzspraužama uz caurules. Savienojums: M 18 × 1,6.	☐
Uzspraužama mazgāšanas suka	148	4.762-497.0	Ar skavu piestiprināšanai tieši pie vienības divkāršās vai trīskāršās sprauslas uzgaļa.Der jaunajam divu vai trīs sprauslu uzgalim.	☐
Rotējoša mazgāšanas birste				
Rotējoša mazgāšanas birste mašīnām ar ātrumu <800 l/h, neilona sari	149	4.113-004.0		☐
Rotējoša mazgāšanas birste mašīnām ar ātrumu <800 l/h, dabīgiem sariem	150	4.113-003.0		☐

☐ Pieejamie piederumi