PressurePro putų valiklis RM 838 direct

Šis produktas skirtas bekontakčiam transporto priemonių plovimui. Jis lengvai pašalina net įsisenėjusias alyvos, riebalų, vabzdžių ir kelių purvo dėmes, yra švelnus dažams.

pH 12
koncentrate



Made in Germany

NTA-free

Savybės

- Galingas putų ploviklis skirtas bekontaktėms plovykloms
- Pašalina įsisenėjusias tepalų ir riebalų dėmes, taip pat suodžius, sakus, vabzdžių likučius ir kelio purvą
- Pagerintas valymo efektyvumas mikrokristalų dėka
- Labai efektyvus dėl smulkių porų, didelių ir lipnių putų
- Valymas be šepečių apsaugo nuo mikro įbrėžimų
- Itin švelniai valantis nuo dažų, aliuminio ratlankių
- Labai efektyvus
- Labai trumpas reakcijos laikas
- Malonus, gaivus aromatas
- Atitinka Vokietijos automobilių pramonės asociacijos (VDA) standartus

Panaudojimas

Automobilių atstovybės / dirbtuvės / garažai	Transporto priemonių valymas
Transportas / pervežimo paslaugos	Krovininių transporto priemonių valymui
Pramonėje	Krovininių transporto priemonių valymui
Statybos	Krovininių transporto priemonių valymui
Žemės ūkis	Transporto priemonių valymas

Naudojimo galimybės

- Aukšto slėgio plovimo įrenginiai su putų antgaliu

Techniniai parametrai

	Pakuotės vienetas	Prekės kodas
3 l	1 Piece(s)	6.295-979.0

PressurePro putų valiklis RM 838 direct, 0.011-000.0, 2026-10-23

Dėl platesnės informacijos susisiekite: UAB Karcher * Ukmergės g. 283 * LT-06313 Vilnius * Tel. +370 5 2031690 * El.p. info@lt.kaercher.com

Pritaikymas

Aukšto slėgio plovimo įrenginiai su putų antgaliu

- Nustatykite reikalingą skiedimo lygį ir naudojimo temperatūrą ant įrenginio
- Priemonė veiksminga 1-40 °C temperatūroje.
- Putas paskirstyti iš apačios į viršų vienodomis juostomis.
- Leiskite priemonei įsigerti.
- Reakcijos laikas 1 minutė
- Gerai nuplaukite paviršių švariu vandeniu.

Naudojimo instrukcija

- Neleiskite plovimo priemonei išdžiūti ant plaunamo paviršiaus.
- Išmėginkite priemonės tinkamumą mažiau matomoje paviršiaus zonoje.
- Nenaudokite priemonės nedažytiems arba pažeistiems lengvojo metalo paviršiams plauti.
- Saugokite nuo šalčio.

Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas

- Pavojinga
- H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
- H290 Gali ėsdinti metalus.
- H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
- P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
- P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
- P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.
- P303 + P361 + P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu [arba čiurkšle].
- P405 Laikyti užrakintą.
- P501a Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.
- Z 20 Sudėtyje yra Limonene. Gali sukelti alerginę reakciją.

Papildoma informacija

- Produktas sertifikuotas VDA
- Plovimo priemonės Saugos Duomenų Lapas (SDL / MSDS)

Skiedimas

Turinys	Valymo metodas	Skiedimas	Užteršimai	Išeiga
1000 ml	Aukšto slėgio plovimo įrenginiai su putų antgaliu	1 – 3 %	vidutinis-stiprus	20 Automobilis

Dėl platesnės informacijos susisiekite: UAB Karcher * Ukmergės g. 283 * LT-06313 Vilnius * Tel. +370 5 2031690 * El.p. info@lt.kaercher.com