PressurePro Šarminis valiklis RM 81

Universalus, labai koncentruotas,paviršiams nekenksmingas aktyvusis valiklis.Pašalina alyvą,riebalus ir mineralinę taršą.Tinka transporto priemonėms,varikliams bei tentams plauti.Be NTA

pH 12
koncentrate



Made in Germany

NTA-free

Savybės

- Efektyvi valymo priemonė naudojimui su aukštu slėgiu
- Tinka tepalų, alyvos ar mineralinių dėmių valymui
- Efektyviai veikia įvairioje temperatūroje
- Švelnus paviršiams
- Malonus, gaivus aromatas
- Suyrančios paviršiaus aktyvios medžiagos pagal EEC 648/2004
- Padeda greitai ir lengvai atskirti tepalą/vandenį valymo įrenginiuose
- Be nitrilotriaceto rūgšties (NTA)
- Nėra fosfatų
- Be silikono

Panaudojimas

Žemės ūkis	Transportas ir transportavimo įranga
Automobilių atstovybės / dirbtuvės / garažai	Automobilių / variklių valymui, Dalių valymui
Statybos	Transportas ir transportavimo įranga
Pramonėje	Paviršių nuriebalinimui
Komunalinis ūkis	Automobilių / variklių valymui
Transportas / pervežimo paslaugos	Tentų valymui, Automobilių / variklių valymui
Maisto pramonė	Grindų ir paviršių valymui

Naudojimo galimybės

- Aukšto slėgio įrenginiai
- Įvairūs purkštuvai

Techniniai parametrai

	Pakuotės vienetas	Prekės kodas
2.5 l	4 Piece(s)	6.295-555.0
10 l	1 Piece(s)	6.295-556.0
20 l	1 Piece(s)	6.295-557.0
200 l	1 Piece(s)	6.295-558.0
1000 l	1 Piece(s)	6.295-559.0

PressurePro Šarminis valiklis RM 81, 0.011-131.0, 2026-10-23

Dėl platesnės informacijos susisiekite: UAB Karcher * Ukmergės g. 283 * LT-06313 Vilnius * Tel. +370 5 2031690 * El.p. info@lt.kaercher.com

Pritaikymas

Aukšto slėgio įrenginiai
- Naudokite pirminį paruoštą tirpalą.
- Nustatykite reikalingą skiedimo lygį ir naudojimo temperatūrą ant įrenginio
- Plaukite objektą, dirbkite persidengiančiais etapais.
- Gerai nuplaukite paviršių švariu vandeniu.
- Maisto pramonėje, kruopščiai nuplaukite švariu geriamu vandeniu.

Išpurškimo sistema
- Nurodytu santykiu sumaišykite valymo priemonę su švariu vandeniu.
- Apipurkškite plaunamus paviršius valymo priemone.
- Leiskite priemonei įsigerti.
- Poveikio laikas 1-5 minutės, priklausomai nuo užterštumo lygio.
- Gerai nuplaukite paviršių švariu vandeniu.
- Maisto pramonėje, kruopščiai nuplaukite švariu geriamu vandeniu.

Naudojimo instrukcija

- Maisto pramonėje, kruopščiai nuplaukite švariu geriamuoju vandeniu.
- Išmėginkite priemonės tinkamumą mažiau matomoje paviršiaus zonoje.
- Neleiskite plovimo priemonei išdžiūti ant plaunamo paviršiaus.
- Saugokite nuo šalčio.

Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas

- H290 Gali ėsdinti metalus.
- H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
- P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
- P234 Laikyti tik originalioje pakuotėje.
- P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti
- P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
- P337 + P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.
- P405 Laikyti užrakintą.

Papildoma informacija

- Plovimo priemonės Saugos Duomenų Lapas (SDL / MSDS)

Skiedimas

Turinys	Valymo metodas	Pirminis skiedimas	Skiedimas	Užteršimai	Išeiga
1000 ml	Aukšto slėgio įrenginiai	1+3	1 – 5 %	vidutinis	260 m²
1000 ml	Įvairūs purkštuvai		5 – 25 %	stiprus	220 m²

PressurePro Šarminis valiklis RM 81, 0.011-131.0, 2026-10-23