FloorPro giluminis ploviklis RM 69 eco!efficiency

Intensyvus valiklis, skirtas naudoti su mūsų grindų valymo įrenginiais ekologinio efektyvumo režimu. Be pastangų pašalina alyvų ir riebalų dėmes logistikos įmonių ir gamybinėje aplinkoje.

pH 12
koncentrate



Made in Germany

Savybės

- Giluminis valiklis, skirtas labai užterštoms grindims pramonės objektuose
- Tinka tepalų, alyvos ar mineralinių dėmių valymui
- Malonus, gaivus aromatas
- Veikia greitai ir efektyviai
- Tinka naudoti naftos produktų skirtuvams
- Be nitrilotriaceto rūgšties (NTA)

Panaudojimas

Automobilių atstovybės / dirbtuvės / garažai	Grindų valymas
Pastatų valymas	Grindų valymas
Pramonėje	Grindų valymas
Komunalinis ūkis	Grindų valymas
Mažmeninės prekybos vietose	Grindų valymas
Transportas / pervežimo paslaugos	Grindų valymas
Maisto pramonė	Grindų valymas

Naudojimo galimybės

- Grindų plovimo mašinos
- rankinis

Techniniai parametrai

	Pakuotės vienetas	Prekės kodas
2.5 l	4 Piece(s)	6.295-650.0
10 l	1 Piece(s)	6.295-651.0
20 l	1 Piece(s)	6.295-652.0
200 l	1 Piece(s)	6.295-653.0
1000 l	1 Piece(s)	6.296-156.0

Dėl platesnės informacijos susisiekite: UAB Karcher * Ukmergės g. 283 * LT-06313 Vilnius * Tel. +370 5 2031690 * El.p. info@lt.kaercher.com

Pritaikymas

Grindų plovimo mašinos - giluminis valymas
- Sušluokite stambų purvą.
- Pasirinkite reikiamą veleninį šepetį/valymo padą bei tiesų valytuvą su gumos šluoksniu, tinkamus plovimo-džiovinimo įrenginiui
- Nurodytu santykiu sumaišykite valymo priemonę su švariu vandeniu.
- Tolygiai sudrėkinkite valomą paviršių priemone naudodami reikiamą cilindrinį šepetį ar šveitimo padą.
- Leiskite priemonei įsigerti.
- Priklausomai nuo užterštumo lygio, priemonei leiskite veikti 5-10 minučių.
- Atkarpomis, viena po kitos, nuo paviršiaus susiurbkite purviną vandenį.
- Praplaukite paviršių dideliu kiekiu švaraus vandens. Plaukite tol, kol pašalinsite visus purvo ir valymo priemonės likučius.

Grindų plovimo mašinos - švaros palaikymas
- Sušluokite stambų purvą.
- Pasirinkite reikiamą veleninį šepetį/valymo padą bei tiesų valytuvą su gumos šluoksniu, tinkamus plovimo-džiovinimo įrenginiui
- Nurodytu santykiu sumaišykite valymo priemonę su švariu vandeniu.
- Naudojant DOSE plovimo priemonės dozavimo sistemą turinčius prietaisus, priemonės dozavimas reguliuojamas tik įrenginiu.
- Paviršių valykite atkarpomis, viena po kitos.

rankinis
- Sušluokite stambų purvą.
- Nurodytu santykiu sumaišykite valymo priemonę su švariu vandeniu.
- Išvalykite paviršius rankomis.

Naudojimo instrukcija

- Išmėginkite priemonės tinkamumą mažiau matomoje paviršiaus zonoje.
- Netinka medinėms, nelakuoto parketo grindims bei grindims, dengtoms linoleumu.
- Nenaudokite priemonės šarmams jautriems paviršiams plauti.
- Neleiskite plovimo priemonei išdžiūti ant plaunamo paviršiaus.
- Saugokite nuo šalčio.

Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas

- Pavojinga
- H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
- P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
- P303 + P361 + P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu [arba čiurkšle].
- P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
- P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.
- P405 Laikyti užrakintą.
- P501a Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.

Papildoma informacija

- Plovimo priemonės Saugos Duomenų Lapas (SDL / MSDS)

Skiedimas

Turinys	Valymo metodas	Skiedimas	Užteršimai	Išeiga
1000 ml	Mašinų priežiūros valymas	0.5 – 3 %	lengvas-vidutinis	4890 m²
1000 ml	Rankinis valymas - švaros palaikymui	0.5 – 3 %	Lengvas	12000 m²
1000 ml	Mašinų tarpinis valymas	3 – 10 %	vidutinis-stiprus	2000 m²

FloorPro giluminis ploviklis RM 69 ecoefficiency, 0.011-328.0, 2026-11-13

Dėl platesnės informacijos susisiekite: UAB Karcher * Ukmergės g. 283 * LT-06313 Vilnius * Tel. +370 5 2031690 * El.p. info@lt.kaercher.com