„CarpetPro“ kondicionierius RM 763

Neutralizuojantis, greitai džiūstantis skalavimo skystis, skirtas kilimams ir tekstilės paviršiams. Pašalina nešvarumus ir paviršinio aktyvumo medžiagų likučius, atnaujina pluoštus ir atgaivina spalvas.

pH 3.8
koncentrate



Made in Germany

Savybės

- Sutrumpina skalavimo laiką per pusę
- Trumpesnis džiūvimo laikas.
- Paviršiai greitai nudžiūsta
- Spalvos ir medžiagos lieka nepažeisti
- Šarmams jautrūs pluoštai, tokie kaip vilna, neutralizuojami
- Malonus, gaivus aromatas
- Švelnus paviršiams

Naudojimo galimybės

- Plaunantys siurbliai
- Kilimų valymo prietaisai

Panaudojimas

Pastatų valymas	Tekstiliniai paviršiai
Slaugos ir senolių namai, gydytojų kabinetai	Tekstiliniai paviršiai
Viešbučiai, maisto gamybos bei viešojo maitinimo įstaigos	Tekstiliniai paviršiai
Komunalinis ūkis	Tekstiliniai paviršiai
Mažmeninės prekybos vietose	Tekstiliniai paviršiai

Techniniai parametrai

	Pakuotės vienetas	Prekės kodas
1 l	12 Piece(s)	6.295-844.0

Dėl platesnės informacijos susisiekite: UAB Karcher * Ukmergės g. 283 * LT-06313 Vilnius * Tel. +370 5 2031690 * El.p. info@lt.kaercher.com

Pritaikymas

Plaunantys siurbliai
- Tekstilės dangos valomos.
- Nurodytu santykiu sumaišykite valymo priemonę su švariu vandeniu.
- Tekstilines grindų dangas perskalaukite dalimis, atlikdami vieno žingsnio metodą (purškiant ir išsiurbiant vienu metu).
- Tekstilės paviršius kruopščiai išsiurbkite ir leiskite jiems išdžiūti.

Kilimų valymo prietaisai
- Tekstilės dangos valomos.
- Nurodytu santykiu sumaišykite valymo priemonę su švariu vandeniu.
- Tekstilines grindų dangas perskalaukite dalimis, atlikdami vieno žingsnio metodą (purškiant ir išsiurbiant vienu metu).
- Tekstilės paviršius kruopščiai išsiurbkite ir leiskite jiems išdžiūti.



Naudojimo instrukcija

- Išmėginkite priemonės tinkamumą mažiau matomoje paviršiaus zonoje.
- Saugokite priemonę nuo drėgmės.
- Saugokite nuo šalčio.
- WoolSafe sertifikuota valymo koncentracijai

Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas

- EUH 210 Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

Papildoma informacija

- Plovimo priemonės Saugos Duomenų Lapas (SDL / MSDS)
- Greito naudojimo vadovas

Skiedimas

Turinys	Valymo metodas	Skiedimas	Užteršimai	Išeiga
1000 ml	Giluminis valymas	1 %	Lengvas	160 m²

„CarpetPro" kondicionierius RM 763, 0.011-333.0, 2026-11-13