VehiclePro Krovininių automobilių ploviklis, šarminis RM 805

Ši pirminio apipurškimo priemonė, skirta naudoti su šepečiais ir aukšto slėgio plovyklose, veiksmingai pašalina sunkiausiai įveikiamus nešvarumus - alyvą, suodžius, tepalus, dervą, vabzdžių likučius ir pilką sluoksnį nuo visų tipų komercinių automobilių.

pH 13
koncentrate



Made in Germany

Savybės

- Efektyvi pirminio apipurškimo priemonė, skirta universalių transporto priemonių pirminiam plovimui
- Suminkština riebalų ir alyvos nuosėdas, suodžius bei vabzdžių likučius ir veiksmingai juos pašalina
- Užtikrina akivaizdžiai kokybiškesnį rezultatą po tolimesnių plovimo etapų.
- Puikiai tinka plauti sunkvežimių tentus
- Valo itin veiksmingai - ypač naudojant šaltą vandenį
- Veikia greitai ir efektyviai
- Švelnus paviršiams
- Suyrančios paviršiaus aktyvios medžiagos pagal EEC 648/2004
- Be nitrilotriaceto rūgšties (NTA)

Panaudojimas

Automobilių atstovybės / dirbtuvės / garažai	Automobilių / variklių valymui, Komercinėms automobilių plovykloms
Komunalinis ūkis	Krovininių transporto priemonių valymui
Transportas / pervežimo paslaugos	Automobilių / variklių valymui, Tentų valymui
Komercinėms automobilių plovykloms	Automobiliams

Naudojimo galimybės

- Įvairūs purkštuvai
- Aukšto slėgio įrenginiai
- Automobilių plovyklos

Techniniai parametrai

	Pakuotės vienetas	Prekės kodas
20 l	1 Piece(s)	6.295-550.0

Dėl platesnės informacijos susisiekite: UAB Karcher * Ukmergės g. 283 * LT-06313 Vilnius * Tel. +370 5 2031690 * El.p. info@lt.kaercher.com

Pritaikymas

Išpurškimo sistema
- Nurodytu santykiu sumaišykite valymo priemonę su švariu vandeniu.
- Apipurkškite plaunamus paviršius valymo priemone.
- Leiskite priemonei įsigerti.
- Priemonės poveikio laikas siekia 1-3 minutes, priklausomai nuo plaunamo objekto užterštumo.
- Gerai nuplaukite paviršių švariu vandeniu.

Aukšto slėgio įrenginiai
- Nustatykite reikalingą skiedimo lygį ir naudojimo temperatūrą ant įrenginio
- Plaukite objektą, dirbkite persidengiančiais etapais.
- Gerai nuplaukite paviršių švariu vandeniu.

Automobilių plovyklos
- Papildykite priemone plovimo įrenginį
- Nustatykite reikiamą dozę
- Įjunkite plovimo programą

Naudojimo instrukcija

- Išmėginkite priemonės tinkamumą mažiau matomoje paviršiaus zonoje.
- Neleiskite plovimo priemonei išdžiūti ant plaunamo paviršiaus.
- Saugokite nuo šalčio.

Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas

- Pavojinga
- H290 Gali ėsdinti metalus.
- H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
- H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
- P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
- P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
- P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.
- P303 + P361 + P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu [arba čiurkšle].
- P405 Laikyti užrakintą.
- P501a Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.

Papildoma informacija

- Plovimo priemonės Saugos Duomenų Lapas (SDL / MSDS)

Skiedimas

Turinys	Valymo metodas	Skiedimas	Užteršimai	Išeiga
1000 ml	Įvairūs purkštuvai	1 – 3 %	vidutinis	75 Sunkvežimis
1000 ml	Aukšto slėgio įrenginiai	1 – 3 %	stiprus	7 Sunkvežimis
1000 ml	Komercinėms automobilių plovykloms	1 – 3 %	stiprus	7 Sunkvežimis

VehiclePro Krovininių automobilių ploviklis, šarminis RM 805, 0.011-349.0, 2026-11-19

Dėl platesnės informacijos susisiekite: UAB Karcher * Ukmergės g. 283 * LT-06313 Vilnius * Tel. +370 5 2031690 * El.p. info@lt.kaercher.com