VehiclePro Aktyvios valomosios putos RM 812 Classic

Didelio valomojo poveikio aktyviosios putos, skirtos veiksmingai pašalinti alyvą, riebalus ir mineralinius nešvarumus. Atitinka VDA reikalavimus ir yra švelnus paviršiams bei šepečiams.

pH 9
koncentrate



Made in Germany

Savybės

- Itin veiksmingas, putojantis šampūnas, skirtas automobilių plovimui
- Šalina tepalų, riebalų bei mineralines dėmes
- Išgaunamos gausios, šviesios ir standžios putos
- Sumažina šepečių slydimo trintį ir taip apsaugo transporto priemonės paviršių
- Naudojant šią priemonę, plovimo šepečiai išsitepa akivaizdžiai mažiau
- Tinkamas plauti mašiną prieš vaškavimą, tad apsaugo nuo dryžių susidarymo ant vašku padengto paviršiaus
- Atitinka Vokietijos automobilių pramonės asociacijos (VDA) standartus
- Tinka naudoti naftos produktų skirtuvams
- Be nitrilotriaceto rūgšties (NTA)

Panaudojimas

Automobilių atstovybės / dirbtuvės / garažai	Transporto priemonių valymas
Transportas / pervežimo paslaugos	Krovininių transporto priemonių valymui
Savitarnos automobilių plovyklos	Automobiliams, krovininėms transporto priemonėms, dviračiams.
Komercinėms automobilių plovykloms	Automobiliams

Naudojimo galimybės

- Automobilių plovyklos
- Savitarnos automobilių plovyklos

Techniniai parametrai

	Pakuotės vienetas	Prekės kodas
10 l	1 Piece(s)	6.296-159.0
20 l	1 Piece(s)	6.295-430.0
200 l	1 Piece(s)	6.295-137.0

Dėl platesnės informacijos susisiekite: UAB Karcher * Ukmergės g. 283 * LT-06313 Vilnius * Tel. +370 5 2031690 * El.p. info@lt.kaercher.com

Pritaikymas

Automobilių plovyklos
- Papildykite priemone plovimo įrenginį
- Nustatykite reikiamą dozę
- Įjunkite plovimo programą

Savitarnos automobilių plovykla
- Naudokite pirminį paruoštą tirpalą.
- Nustatykite reikalingą skiedimo lygį ir naudojimo temperatūrą ant įrenginio
- Priemonė veiksminga 1-60 °C temperatūroje.
- Apipurkškite plaunamus paviršius valymo priemone.
- Leiskite priemonei įsigerti.
- Poveikio laikas 1-5 minutės, priklausomai nuo užterštumo lygio.
- Gerai nuplaukite paviršių švariu vandeniu.

Naudojimo instrukcija

- Neleiskite plovimo priemonei išdžiūti ant plaunamo paviršiaus.
- Saugokite nuo šalčio.

Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas

- Pavojinga
- H315 Dirgina odą.
- H318 Smarkiai pažeidžia akis.
- P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
- P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti
- P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
- P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.
- P332 + P313 Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją.
- P302 + P352b PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu vandens ir muilo kiekiu.

Papildoma informacija

- Produktas sertifikuotas VDA
- Plovimo priemonės Saugos Duomenų Lapas (SDL / MSDS)

Skiedimas

Turinys	Valymo metodas	Pirminis skiedimas	Skiedimas	Užteršimai	Išeiga
1000 ml	Savitarnos automobilių plovyklos	1+3	0.8 %	Lengvas	1500 Automobilis
1000 ml	Komercinėms automobilių plovykloms		0.2 %	vidutinis	70 Automobilis

VehiclePro Aktyvios valomosios putos RM 812 Classic, 0.011-352.0, 2026-11-19