PressurePro aktyvus valiklis, neutralus RM 55

Universalus aktyvus valiklis, skirtas aukšto slėgio plovimo įrenginiams, skirtas pašalinti riebalus, alyvą, nešvarumus, atsiradusius dėl išmetamų teršalų ir vabzdžių likučius nuo fasadų ir jautrių paviršių.

pH 10
koncentrate



Made in Germany

NTA-free

Savybės

- Universali valymo aukštu slėgiu priemonė
- Šalina tepalų, riebalų bei mineralines dėmes
- Valo itin veiksmingai - ypač naudojant šaltą vandenį
- Švelnus paviršiams
- Malonus, gaivus aromatas
- Suyrančios paviršiaus aktyvios medžiagos pagal EEC 648/2004
- Padeda greitai ir lengvai atskirti tepalą/vandenį valymo įrenginiuose
- Be nitrilotriaceto rūgšties (NTA)
- Be silikono
- Tinka plauti šarmams jautrius paviršius (pvz., aliuminius)

Panaudojimas

Žemės ūkis	Transportas ir transportavimo įranga
Automobilių atstovybės / dirbtuvės / garažai	Automobilių / variklių valymui, Dalių valymui
Statybos	Transportas ir transportavimo įranga, Fasadų plovimui
Pastatų valymas	Tekstiliniai paviršiai, Fasadų plovimui
Komunalinis ūkis	Automobilių / variklių valymui, Fasadų plovimui
Transportas / pervežimo paslaugos	Automobilių / variklių valymui

Naudojimo galimybės

- Aukšto slėgio įrenginiai
- Įvairūs purkštuvai
- rankinis

Techniniai parametrai

	Pakuotės vienetas	Prekės kodas
2.5 l	4 Piece(s)	6.295-579.0
10 l	1 Piece(s)	6.295-090.0
20 l	1 Piece(s)	6.295-411.0
1000 l	1 Piece(s)	6.296-028.0

PressurePro aktyvus valiklis, neutralus RM 55, 0.011-712.0, 2026-10-23

Dėl platesnės informacijos susisiekite: UAB Karcher * Ukmergės g. 283 * LT-06313 Vilnius * Tel. +370 5 2031690 * El.p. info@lt.kaercher.com

Pritaikymas

Aukšto slėgio įrenginiai
- Nustatykite reikalingą skiedimo lygį ir naudojimo temperatūrą ant įrenginio
- Priemonė veiksminga 1-80 °C temperatūroje.
- Plaukite objektą, dirbkite persidengiančiais etapais.
- Gerai nuplaukite paviršių švariu vandeniu.

Išpurškimo sistema
- Nurodytu santykiu sumaišykite valymo priemonę su švariu vandeniu.
- Apipurkškite plaunamus paviršius valymo priemone.
- Leiskite priemonei įsigerti.
- Poveikio laikas 1-5 minutės, priklausomai nuo užterštumo lygio.
- Nuplaukite plotą švariu vandeniu.

rankinis
- Nurodytu santykiu sumaišykite valymo priemonę su švariu vandeniu.
- Nuvalykite automobilį.
- Nuplaukite plotą švariu vandeniu.



Naudojimo instrukcija

- Saugokite nuo šalčio.

Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas

- EUH 210 Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

Papildoma informacija

- Plovimo priemonės Saugos Duomenų Lapas (SDL / MSDS)

Skiedimas

Turinys	Valymo metodas	Skiedimas	Užteršimai	Išeiga
1000 ml	Aukšto slėgio įrenginiai	0.5 - 8 %	Lengvas	130 m²
1000 ml	Įvairūs purkštuvai	10 %	vidutinis	110 m²
1000 ml	rankinis	2 %	vidutinis	125 m²

PressurePro aktyvus valiklis, neutralus RM 55, 0.011-712.0, 2026-10-23