AF 20

Greitas oro valymas patalpose iki 20 m² [1] – 40 m² : kompaktiškas oro valytuvas AF 20 su H13 ir aktyviosios anglies filtravimo sistema patikimai pašalina patogenus, smulkias dulkes, alergenus ir kvapus.



LASER SENSOR

ALLERGY-FRIENDLY

Užsakymo Nr.	1.024-820.0

- Idealiai tinka nuo 20 iki 40 m² patalpoms valyti, maks. oro srauto greitis 220 m³/val.
- Lazeriniai jutikliai, automatinis režimas, ekranas, HEPA ir aktyvintosios anglies filtravimo sistema

Techniniai parametrai		
EAN kodas		4054278899947
Fazių skaičius	Ph	1
Įtampa	V	100 – 240
Dažnis	Hz	50 – 60
Galingumas	W	24
Tinkamas patalpos dydis	m²	up to 40
Oro pralaidumas	m³/h	up to 220
Filtro efektyvumas priklausomai nuo dalelių dydžio		0,3 µm >= 99,95 %
Našumo lygiai		3
Spalva		Balta
Svoris (be priedų)	kg	3
Svoris (su pakuote)	kg	4
Matmenys (I × P × A)	mm	220 × 220 × 346

Standartiniai priedai
Dviguba filtravimo sistema
Filtro keitimo indikatorius
Oro kokybės rodymas
Prietaiso valdymas naudojant sensorius
Automatinis režimas
Naktinis režimas
Užrakto funkcija
Laikmatis

[1] Rekomenduojamas patalpų dydis taikant sąlygą, kad lubų aukštis yra 3 m ir oro kaita vyksta tris kartus per valandą, įrenginiui veikiant didžiausia galia.

AF 20, 1.024-820.0, 2026-10-30





Aukštos apsaugos 13 filtras

- HEPA filtras patogenams ir aerozoliams šalinti.
- Kvapų ir cheminių garų sulaikymui.



Dviguba oro įleidimo sistema

- Dėl oro paėmimo iš abiejų pusių garantuojamas didelis oro srautas



Ekranas

- Rodoma oro kokybė µg/m³, taip pat filtro ir įrenginio būsena

AF 20, 1.024-820.0, 2026-10-30

PRIEDAI AF 20
1.024-820.0



		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
ORO VALYMAS				
Filter set AF 20	1	2.863-056.0	AF 20 oro valytuvo pakaitinis filtrų rinkinys, kurį sudaro H13 filtro medžiaga ir aktyvintos anglies elementai.	■

■