AF 30

Oro valytuvas AF 30 su lazerine jutiklio technologija, automatiniu režimu, ekranu, H13 ir aktyvuotos anglies filtravimo sistema pašalina patogenus, smulkias dulkes, alergenus ir kvapus patalpose, kurių plotas nuo 30 iki 60 m².



LASER SENSOR

ALLERGY-FRIENDLY

Užsakymo Nr.	1.024-821.0

- Idealiai tinka nuo 30 iki 40 m² patalpoms valyti, maks. oro srauto greitis 320 m³/val.
- Lazeriniai jutikliai, automatinis režimas, ekranas, HEPA ir aktyvintosios anglies filtravimo sistema

Techniniai parametrai		
EAN kodas		4054278899954
Fazių skaičius	Ph	1
Įtampa	V	100 – 240
Dažnis	Hz	50 – 60
Galingumas	W	36
Tinkamas patalpos dydis	m²	up to 60
Oro pralaidumas	m³/h	max. 320
Filtro efektyvumas priklausomai nuo dalelių dydžio		0,3 µm >= 99,95 %
Našumo lygiai		5
Spalva		Balta
Svoris (be priedų)	kg	5,8
Svoris (su pakuote)	kg	7,5
Matmenys (I × P × A)	mm	260 × 260 × 486

Standartiniai priedai
Dviguba filtravimo sistema
Filtro keitimo indikatorius
Oro kokybės rodymas
Temperatūros rodymas
Santykinės oro drėgmės rodymas
Prietaiso valdymas naudojant sensorius
Automatinis režimas
Naktinis režimas
Užrakto funkcija
Laikmatis

[1] Rekomenduojamas patalpų dydis taikant sąlygą, kad lubų aukštis yra 3 m ir oro kaita vyksta tris kartus per valandą, įrenginiui veikiant didžiausia galia.

AF 30, 1.024-821.0, 2026-10-30





Aukštos apsaugos 13 filtras

- Naujas H13 filtras patogenams ir aerozoliams šalinti.
- Kvapų ir cheminių garų sulaikymui.



Dviguba oro įleidimo sistema

- Dėl oro paėmimo iš abiejų pusių garantuojamas didelis oro srautas



Spalvotas ekranas

- Rodo temperatūrą, oro drėgmę ir kokybę bei filtro ir įrenginio būseną.

AF 30, 1.024-821.0, 2026-10-30

PRIEDAI AF 30
1.024-821.0



		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
ORO VALYMAS				
Filter set AF 30	1	2.863-067.0	AF 30 oro valytuvo pakaitinis filtrų rinkinys, kurį sudaro H13 filtro medžiaga ir aktyvintos anglies elementai.	■

■