HDS 18/18-4 CLASSIC

Mobilus karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginys išsiskiria ypač dideliu 1800 l/h vandens našumu. Su juo galima lygiagrečiai naudoti dvi išpurškimo ietis esant 180 bar vandens slėgiui.



WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

Made in Germany

3-4 h

SERVO CONTROL

FLAT FREE TIRES

Užsakymo Nr.	1.030-915.0

- 1800 l/val. srautas, siurblys su alkūniniu velenu, oru aušinamas 4 polių variklis
- Stacionarus naudojimas, darbas su dviem purškimo antgaliais, vamzdinis plieninis rėmas su krano kabliu
- „EASY!Force Advanced" pistoletas su servo valdikliu, liepsnos stebėsenos funkcija, pradūrimui atsparūs ratai

Techniniai parametrai		
EAN kodas		4054278956183
Fazių skaičius	**Ph**	3
Įtampa	**V**	400
Dažnis	**Hz**	50
Vandens srautas	**l/h**	870 - 1730
Darbinis slėgis	**bar / MPa**	50 - 180 / 5 - 18
Vandens temperatūra (kai tiekiamo vandens temp. 12°C)	**°C**	max. 80
Kuro sąnaudos, pilna apkrova	**kg/h**	6,5
Kuro sąnaudos eco!efficiency režime	**kg/h**	5,2
Galingumas	**kW**	11
Maitinimo kabelis	**m**	5
Antgalio dydis		025
Vandens įvadas		1"
Degalų bakas	**l**	30
Svoris (su priedais)	**kg**	210
Svoris (su pakuote)	**kg**	222,2

Prieš naudojant įrenginį reikalingas instruktažas

Standartinė komplektacija
Purškimo pistoletas: EASY!Force Advanced
Aukšto slėgio žarnos ilgis: 10 m
Purkštuvas: 1050 mm
Padidintos galios antgalis
Vandens srauto reguliatorius

Standartiniai priedai
Slėgio išjungiklis
Galimas darbas su 2 išpurškimo ietimis
Kištukas su polių keitimu (Trifazis)
Švelnaus slopinimo sistema (SDS)
Sausos eigos apsauga

HDS 18/18-4 Classic, 1.030-915.0, 2026-11-19



Tvirtas ir patikimas sunkiuose darbuose

- Alkūninio veleno pompa su patikrinta „Kärcher“ kokybe.
- Tvirtas plieninis rėmas patikimai apsaugo įrenginį nuo pažeidimų.
- Geras prieinamumas, kad būtų galima lengvai aptarnauti ir atlikti techninę priežiūrą.



Degiklio technologija, kurios efektyvumas ne mažesnis kaip 91 %

- Didelis našumas
- Ilgas darbo laikas dėka 30 l degalų bako.
- Eco!MOde režimu įrenginys dirba ekonomišku temperatūrų diapazonu (60 °C) – su pilnu vandens srautu.



Taupo energiją ir laiką: EASY!Force aukšto slėgio pistoletas ir EASY!Lock srieginių jungčių sistema.

- Pagaliau dirbkite nejausdami nuovargio: Jums padės EASY!Force aukšto slėigo pistoletas.
- Tvirtos „EASY!Lock“ greito atjungimo jungtys: penkis kartus greitesnės nei srieginės.

KÄRCHER

PRIEDAI HDS 18/18-4 CLASSIC
1.030-915.0


1


2


3


4


5


6


7


8–9


11


12


13


14

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
PISTOLETAI				
Pistoletai				
EASY!Force Advanced	1	4.118-005.0	Naujas, lengvai spaudžiamas, aukšto slėgio pistoletas "EASY!Force" garantuoja ilgesnes darbo valandas nejaučiant nuovargio. Aukšto slėgio srovės atatrankos jėga yra naudojama siekiant visiškai sumažinti pistoleto laikymui reikalingą jėgą	■
Srauto reguliatorius				
Srauto reguliatorius Servo Control, 1100 l/h –	2	4.118-009.0	Vandens srautas ir slėgis reguliuojami tiesiogiai ant pistoleto.	■
LANCETAI				
Lancetas, sukamasis				
Išpurškimo ietis, Classic, 1050 mm, EASY!Lock, 1050 mm	3	4.119-008.0	Pasukama "Classic" išpurškimo ietis, pagaminta iš tvirto ir aukštos kokybės nerūdijančio plieno. Tinka "Kärcher" karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiams.	■
KÄRCHER POWER NOZZLE PURKŠTUKAS				
Aukšto slėgio purkštukas, srovės kampas 25°				
Aukšto slėgio purkštukas 25°, 100	4	2.113-017.0	Vėduoklinės srovės purkštukas su 25° purškimo kampu, tinkamas dideliems plotams ir sunkiai įveikiamo purvo ir dėmių pašalinimui.	■
AUKŠTO SLĖGIO ŽARNOS				
Classic				
Aukšto slėgio žarna Classic, 10 m, ID 10, 250 bar, EASY!Lock, 10 m, ID 10, 250 bar × , EASY!Lock	5	4.119-004.0	„Classic“ serijos aukšto slėgio žarna su „EASY!Lock“ jungtimis . Taip pat tinka aukšto slėgio plovimo įrenginiams su karštu vandeniu.	■
ĮVAIRŪS KOMPLEKTAI				
Talpa apsauginei priemonei RM, HDS Classic įrenginiams	6	2.394-003.0	Talpa apsauginei priemonei RM110/RM111, skirta HDS Classic Compact, vidutinės ir Super klasės aukšto slėgio plovimo įrenginiams su vandens pašildymu. Apsauginės priemonės apsaugo įrenginį nuo kalkių nuosėdų ir korozijos.	■
Darbo valandų skaitiklis	7	2.853-192.0	Darbo valandų skaitiklio priedų rinkinys, skirtas prietaiso veikimo laikui nustatyti.	□
NUOTOLINIS VALDYMO PULTAS				
Nuotolinio valdymo pultas 1, HD-HDS-St	8	2.744-017.0	Naudojamas ruošiant prijungti sukamųjų jungiklių nuotolinio valdymo pultus ir avarinio stabdymo mygtukus prie „Kärcher“ stacionarių šalto ir karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginių.	□
Nuotolinio valdymo pultas 2, HD-HDS-St	9	2.744-018.0	Naudojamas ruošiant prijungti mygtukų nuotolinio valdymo pultus ir avarinio stabdymo mygtukus prie „Kärcher“ stacionarių šalto ir karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginių.	□
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Tarpinių komplektas EasyLock, 9 vnt	10	2.880-001.0		□
IŠMETAMŲJŲ DUJŲ VAMZDIS				
Išmetamųjų dujų išėjimo jungtis 76x157 mm D199	11	4.656-079.0	Išmetamųjų dujų jungtis su traukiamąja sklende, skirtas prijungimui prie išmetamųjų dujų vamzdžio (jungtis HDS degikliams, skirtiems prijungimui prie kamino sistemos).	□
ROTACINIS ANTGALIS				
Rotacinis antgalis, didelis				
Rotacinis antgalis, 100	12	4.764-208.0	Rotacinis antgalis su rotacine taškine srove leidžia pasiekti 10 kartų geresnį valymo rezultatą.Dėl keraminio antgalio ir guolio žiedo užtikrinamas ilgaamžiškumas. Maksimalus pajėgumas 300 barų/30 MPa, 85°C.	□
Rotacinis antgalis Vibrasoft 080, 080	13	4.114-068.0	„Vibrasoft“ rotacinis antgalis su besisukančia taškine srove.	□
Rotacinis antgalis, didelis, 100	14	4.114-048.0	Rotacinis antgalis su rotacine taškine srove leidžia pasiekti 10 kartų geresnį valymo rezultatą. Keraminis antgalis ir guolio žiedas ilgalaikiam tarnavimui. Daugiau duomenų: maksimalus pajėgumas 300 bar, 30 MPa, 85°C.	□

■ □ Turimi priedai

PRIEDAI HDS 18/18-4 CLASSIC
1.030-915.0



		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
PUTŲ SISTEMOS				
Inno Foam komplektas putoms				
Inno Foam – putų generatoriaus komplektas su valymo priemonės inžektoriumi	15	2.112-000.0	Aukšto slėgio putų sistema su dvigubu purkštuvu (putų antgalis ir aukšto slėgio srovė skalavimui). Skirtas naudoti su mobiliais ir stacionariais aukšto slėgio valymo įrenginiais, valymui ar dezinfekcijai.	☐

☐ Turimi priedai