WWP 45

WWP 45 nuotekų siurblys su iki 45 m³ per valandą vandens siurbimo pajėgumu ir galingu benzininiu varikliu daro įspūdį, bei tinka naudoti vietose, kuriose nėra išorinio maitinimo šaltinio.



Stage V

2-3 h

Užsakymo Nr.	1.042-210.0

- Kompaktiški matmenys su plieniniu rėmu.
- Rankinis starteris su rankiniu droseliu
- Alyvos lygio matuoklis, įsiurbimo žarnos tinklelis (stambių dalelių filtras), žarnos spaustukas ir mova

Techniniai parametrai		
EAN kodas		4054278547954
Vandens srautas	**m³/h**	<= 45
Maks. siurbimo aukštis	**m**	max. 7
Kėlimo aukštis	**m**	max. 25
Maks. dalelių dydis	**mm**	max. 30
Pavaros tipas		Benzinas
Variklio darbinis tūris	**cm³**	196
Variklio galia	**kW / AG**	5,1 / 6,9
Rezervuaro talpa	**l**	3,6
Svoris (be priedų)	**kg**	35,7
Svoris (su pakuote)	**kg**	40,8
Matmenys (I × P × A)	**mm**	629 × 425 × 445

Standartinė komplektacija
Rankinis droselis
Alyvos matuoklė
Įsiurbimo žarnos tinklelis (stambių dalelių filtras)
Žarnos spaustukas: 3 Piece(s)
Žarnų sujungimas: 2 Piece(s)

WWP 45, 1.042-210.0, 2026-11-19



Sukurtas sudėtingiems darbams

- Tvirtas plieninis rėmas patikimai apsaugo įrenginį nuo pažeidimų.
- Lengvai apdoroja stambias iki 30 mm dydžio daleles



Labai galingas

- Nepertraukiamas iki 100 m^3 vandens pumpavimas vieno talpyklos užpildymo metu.
- Greitai išpumpuoja labai didelį vandens kiekį (750 l/min. arba 45 m^3/val.).



Plačios naudojimo galimybės

- Greitas HD/HDS priekabų ir IB cisternų pildymas.
- Galima naudoti vandeniui pumpuoti iš iškastų duobių, požeminių automobilių stovėjimo aikštelių ir požeminių perėjų.

WWP 45, 1.042-210.0, 2026-11-19

PRIEDAI WWP 45
1.042-210.0


1


2


3


4


5


6–7

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
ĮRANGOS PRIEDAI				
Prijungimo priedų rinkinys "Premium", WWP 45	1	2.852-735.0	Paprastam ir profesionaliam žarnų prijungimui prie mūsų WWP 45 nuotekų siurblio: aukščiausios kokybės „Premium" priedų paketas su žarnų jungtimis, spaustukais ir žarnų jungiamuoju veržliarakčiu.	☐
„Storz" jungtis B + žarnos antgalis (žarnos pusėje)	2	6.395-194.0	„Storz" jungtis su žarnos antgaliu, skirta greitam žarnų prijungimui prie „Kärcher" nuotekų siurblio WWP 45. Jungtis įeina į „Premium" priedų paketą.	☐
„Storz" žarnos jungtis B (siurblio pusėje)	3	6.395-197.0	„Storz" žarnos jungtis siurblio pusėje, skirta greitam ir saugiam žarnų prijungimui prie mūsų nuotekų siurblio WWP 45. Jungtis standartiškai įeina į „Premium" priedų paketą.	☐
Patvarus spaustukas	4	6.667-903.0	Patvarus spaustukas paprastam žarnų tvirtinimui prie mūsų nuotekų siurblio WWP 45 naudojant „Storz" žarnų jungtis. Standartiškai įeina į „Premium" priedų paketą.	☐
Žarnų jungiamasis veržliaraktis	5	6.815-136.0	Žarnų jungiamasis veržliaraktis „Storz" žarnų jungtims tvirtinti prie mūsų nuotekų siurblio WWP 45. Žarnų jungiamasis veržliaraktis standartiškai yra įtrauktas į „Premium" priedų paketą.	☐
Siurbimo žarna	6	2.645-340.0	5 m ilgio siurbimo žarna, skirta naudoti su mūsų WWP 45 nuotekų siurbliu. Galima prijungti esamą įsiurbimo žarnos tinklelį (stambių dalelių filtrą).	☐
Vandens išleidimo žarna	7	2.645-341.0	10 m ilgio siurbimo žarna nešvariam vandeniui išleisti. Tinka naudoti su mūsų WWP 45 nuotekų siurbliu.	☐

☐ Turimi priedai