SCV 4

Garinis siurblys SCV 4 - tai universalus aukščiausios klasės valymo įrenginis, suderinantis tris funkcijas viename korpuse: valymą garais, siurbimą ir džiovinimą. Tai idealus sprendimas tiems, kurie siekia maksimalios švaros nenaudodami agresyvių cheminių valiklių.



Allergy-friendly Quality Tested [1] ECARF www.ecarf-siegel.org

DEEP CLEANING WITHOUT CHEMICALS
KILLS UP TO 99.999% OF VIRUSES [1] AND BACTERIA [2]

DESCALING CARTRIDGE [3]
10× LONGER LIFETIME

Užsakymo Nr.	1.056-530.0

- Trigubas valymas
- Bakterijų ir virusų naikinimas nenaudojant papildomų ploviklių
- Nenutrūkstama galia optimaliems valymo rezultatams, net ir įveikiant įsisenėjusį purvą.

Techniniai parametrai

EAN kodas		4066529002716
Testo sertifikatas[1]		Pašalina iki 99,999 % virusų[1] ir 99,999 % bakterijų[2]
Maksimali variklio galia	**W**	1600
Elektros laido ilgis	**m**	8
Įkaitimo laikas	**s**	30
Rezervuaro talpa	**l**	0,5
Boilerio galia	**W**	1300
Išvalomas plotas vienu talpos papildymu	**m²**	75
Fazių skaičius	**Ph**	1
Įtampa	**V**	220 – 240
Dažnis	**Hz**	50
Spalva		Balta
Svoris (be priedų)	**kg**	7,1
Svoris (su pakuote)	**kg**	11
Matmenys (I × P × A)	**mm**	305 × 308 × 1216

Standartinė komplektacija

Nukalkinimo kasetė: 1 Piece(s)

Volelis įvairiems paviršiams: 1 Piece(s)

Standartiniai priedai

Apsauginis vožtuvas

Garų srauto reguliavimas: Ant įrenginio (dviejų lygių)

Talpa: nuimamas ir bet kuriuo metu gali būti papildytas

Integruotas įjungimo / išjungimo mygtukas

[1] Tyrimai parodė, kad „Kärcher" garų valytuvais valant vienoje vietoje 30 sek. nustačius maksimalų garų srautą ir užtikrinus tiesioginį sąlytį su valomu paviršiumi, nuo standartinių kietų, lygių namų paviršių galima pašalinti 99,999% apvalkalėtųjų virusų, tokių kaip gripo virusas (išskyrus hepatito B virusą) (bandomasis mikrobas: modifikuotas Vaccinia virusas Ankara). [2] Valant 30 cm/s greičiu nustačius maksimalų garų srautą ir užtikrinus tiesioginį sąlytį su valomu paviršiumi, žūsta 99,999% visų įprastų namų bakterijų ant įprastų lygių, kietų namų paviršių (bandomieji mikrobai: Enterococcus hirae). [3] Naudojant nukalkinimo kasetę, įrenginio tarnavimo laikas pailgėja dešimt kartų (remiantis eksploatavimo be kasetės duomenimis, esant 20 °dH vandens kietumui (Vokietijos kietumo laipsnis) ir 15 °dH karbonatiniam kietumui (Vokietijos kietumo laipsnis), remiantis vidiniais patvarumo bandymais). Būtina reguliariai keisti nukalkinimo kasetę kiekvieną kartą atliekant techninę priežiūrą numatytais intervalais. [4] „Kärcher" gariniai siurbliai gali perpus sutrumpinti jūsų valymo laiką, nes įprasti namų ūkio nešvarumai nuo grindų pašalinami vienu žingsniu, todėl nebereikia siurbti prieš plaunant.

SCV 4, 1.056-530.0, 2026-11-06





„Trys viename“ funkcija

- Valydami sutaupysite iki 50 % laiko[4)], nes siurbimo funkcija panaikina poreikį siurbti iš anksto. Giluminis valymas atliekamas naudojant garų funkciją.
- Pašalina visų tipų nešvarumus naudojant 4 skirtingus valymo režimus – įveikia net stambesnį ir labiau įsisenėjusį purvą.



Pastovus garų tiekimas ir integruota nukalkinimo kasetė

- Nuimamą vandens talpą galima pripildyti bet kuriuo metu - nepertraukiamam darbui.
- Išmanioji kalkių šalinimo kasetė automatiškai pašalina kalkes iš vandens ir gerokai pailgina prietaiso eksploatavimo laiką.




Paprastas ir patogus naudoti ekranas

- Paprastas ekranas, skirtas pasirinkti įvairius garų režimus bei stebėti svarbiausias įrenginio būsenas: įkaitimą, kasetės keitimą, užsipildžiusią nešvaraus vandens talpą arba tuščią švaraus vandens rezervuarą.

SCV 4, 1.056-530.0, 2026-11-06

PRIEDAI SCV 4
1.056-530.0


1


2


3


4


5

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
GARO VALYTUVAI				
Įvairūs				
Nukalkinimo filtras	1	2.863-018.0	Greitas ir efektyvus Kärcher garų valytuvų nukalkinimas. Viskas, ką jums reikia padaryti, tai įdėti kasetę.	■
GARINIS SIURBLYS				
Voleliai				
Universalus volelis	2	2.863-394.0	Daugiafunkcis ritinėlis, skirtas švelniai valyti ir prižiūrėti visų tipų grindis. Nepūkuotas, puikiai sugeriantis drėgmę, atsparus nusidėvėjimui ir plaunamas skalbimo mašinoje iki 60 °C temperatūroje. Tinkamas naudoti su garų siurbliu „SCV 4 Steam Vac“.	■
Valymo voleliai akmens grindims	3	2.863-395.0	Paprastas nejautrių kietųjų grindų ir nešvarių plyšių bei siūlių valymas: naudodami akmens grindų valymo volelį, skirtą gariniam siurbliui „SCV 4 Steam Vac“, lengvai įveiksite įsisenėjusias dėmes. Volelį galima skalbti skalbimo mašinoje iki 60 °C temperatūros.	☐
Kilimų valymo volelis	4	2.863-396.0	Sausuoju režimu valo trumpo plauko kilimus ir takelius. Abrazyviniai šereliai užtikrina efektyvesnį kilimų valymą[1]. Tinkamas naudoti su gariniu siurbliu „SCV 4 Steam Vac“, plaunamas iki 60 °C temperatūroje.	☐
Filtras				
Filtras	5	2.863-397.0	Patikima kasetinių filtrų sistema „Kärcher“ gariniam siurbliui „SCV 4 Steam Vac“	■

■ ☐ Turimi priedai