G 7.180

Benzinu varomas G 7.180 aukšto slėgio plovimo įrenginys leidžia autonomiškai valyti be elektros maitinimo. Jis pasižymi itin aukštu našumo lygiu.



Užsakymo Nr.	1.107-390.0

- Sulankstomas rėmas
- Pistoleto laikiklis
- Automatinis užvedimas

Techniniai parametrai		
EAN kodas		4054278527208
Vandens slėgis	**bar / MPa**	18 – 180 / 1,8 – 18
Vandens srautas	**l/h**	590
Tiekiamo vandens temperatūra	**°C**	max. 40
Galingumas	**AG**	max. 4,7
Pavaros tipas		Benzinas
Variklio darbinis tūris	**cm³**	160
Spalva		Antracitas
Svoris (su pakuote)	**kg**	36,5
Svoris (be priedų)	**kg**	29,2
Matmenys (I × P × A)	**mm**	570 × 500 × 920

Standartinė komplektacija

- **Aukšto slėgio žarna:** 10 m
- **Aukšto slėgio purškimo pistoletas:** G 180 Q purškimo pistoletas
- **Vario Power reguliuojamas purškimo antgalis**
- **Rotacinis antgalis**

G 7.180, 1.107-390.0, 2026-11-19



Sulankstomas rėmas

- Sulankstomas rėmas leidžia įrenginį lengvai ir patogiai sandėliuoti.



Nauji priedai

- Nauji ir patobulinti priedai užtikrina efektyvesnį ir paprastesnį valymą.



Nuimama plovimo priemonės talpa

- Nuimama plovimo priemonės talpa leidžia lengvai ją pripildyti.
- Talpa lengvai išvaloma.

G 7.180, 1.107-390.0, 2026-11-19

KÄRCHER

PRIEDAI G 7.180
1.107-390.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
PURŠKIMO LANCETAI				
VP 180 K7 antgalis	1	2.644-437.0	„Vario Power“ srovės purškimo antgalis VP 180, skirtas K 6 ir K 7 klasės aukšto slėgio plovimo įrenginiams. Slėgis tolygiai reguliuojamas nuo žemo iki aukšto tiesiog pasukant patį srovės vamzdį.	■
DB 180 rotacinis purškimo antgalis K 7	2	2.642-729.0	Rotacinis purškimo antgalis aukšto slėgio įrenginiams K 7. Itin prikibusiems nešvarumams valyti, pavyzdžiui, samanomis ar purvu nuklotiems paviršiams.	■
Teleskopinis purkštuvas	3	2.642-347.0	Teleskopinis purkštuvas (1,20 m – 4 m), skirtas lengvam sunkiai pasiekiamų vietų valymui. Su diržu per petį, žarnos jungtimi į siurblį ir integruotu, ergonomiškai reguliuojamu pistoletu. Svoris: apie 2 kg.	☐
TLA 4 teleskopinis purkštuvas	4	2.644-190.0	Lengvas valymas (beveik) kiekviename taške: dėl 180° reguliuojamo vyrio, teleskopinis purkštuvas lengvai pasiekia vietas, į kurias sunku patekti.	☐
Fasado ir stiklų valymo rinkinys	5	2.644-249.0	Rinkinį sudaro teleskopinis purkštuvas TLA 4 ir fasado bei stiklo valymo priedas. Lengvesniam sunkiai prieinamų objektų, tokių kaip namo fasadų ar žiemos sodų, valymui.	☐
Apsauga nuo taškymosi	6	2.642-706.0	Skaidri apsauga nuo taškymosi, skirta K 2 – K 7 klasės aukšto slėgio plovimo įrenginiams, apsaugo naudotoją ir aplinką nuo vandens. Idealiai tinka valyti kampus ir pakraščius.	☐
Kampinis purkštuvas	7	2.638-817.0	Itin ilgas kampinis purkštuvas (apie 1 m), užtikrinantis nesudėtingą sunkiai pasiekiamų vietų, pavyzdžiui, stogo lietvamzdžių ar transporto priemonių dugno, plovimą.	☐
Antgalio ilgiklis 40 cm	8	2.643-240.0	Prailgina antgalį 40 cm. Efektyviam sunkiai pasiekiamų vietų valymui.	☐
VP 180 S purškimo antgalis su lankstu K 2 – K 7	9	2.643-254.0	VP 180 S: purškimo antgalis su lankstu, slėgio reguliavimu ir pritaikoma 360° jungtimi puikiai tinka sunkiai pasiekiamoms vietoms valyti.	☐
PISTOLETAI				
G 180 Q Quick Connect purškimo pistoletas	10	2.642-889.0	Naujasis G 180 Q purškimo pistoletas su greitąja jungtimi (Quick Connect) yra 13 cm ilgesnis ir dar patogesnis naudoti bei ergonomiškesnis.	■
KIETO PAVIRŠIAUS VALYMO ĮRENGINIAI				
T 450 terasų antgalis	11	2.643-214.0	Išvalo didelius paviršius be taškymosi: T 450 terasų antgalis. Papildomas purkštukas kampams ir pakraščiams, rankena vertikaliam valymui, apsauginis tinklelis žvyruotiems paviršiams, valymo slėgio reguliavimas.	☐
PS 40 plovimo šepetys	12	2.643-245.0	„PS 40“ galios šveitiklis su trim integruotais aukšto slėgio purkštukais. Galingas valymo būdas greitai ir lengvai pašalina įsisenėjusius nešvarumus nuo paviršių. Idealiai tinka laiptams ir kraštams.	☐
T 7 Plus T-Racer paviršių valytuvas	13	2.644-074.0	Galingas purkštukas – maksimalus valymo galingumas, net kampuose ir išilgai kraštų. T 7 Plus T-Racer paviršiaus valytuvas su skalavimo funkcija – efektyviai ir be purslų valyti didelius plotus.	☐
T 5 T-Racer paviršių valytuvas	14	2.644-084.0	T 5 T-Racer paviršiaus valytuvas skirtas kruopščiam ir be purslų valymui dideliuose plotuose. Reguliuojama purkštukų padėtis reiškia, kad paviršiaus valiklį galima naudoti ir kietiems, ir švelniems paviršiams valyti.	☐

■ ☐ Turimi priedai

G 7.180, 1.107-390.0, 2026-11-19

KÄRCHER

PRIEDAI G 7.180
1.107-390.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
KIETO PAVIRŠIAUS VALYMO ĮRENGINIAI				
PS 30 power scrubber surface cleaner	15	2.644-123.0	PS 30 galios šveitiklis su trimis integruotais aukšto slėgio purkštukais galingai pašalina įsisenėjusius nešvarumus nuo įvairių paviršių, kartu taupydamas laiką. Idealiai tinka laiptams ir kraštams. Su valytuvo briauna nešvariam vandeniui pašalinti.	☐
PS 30 Plus galingas paviršiaus šveitiklis	16	2.644-212.0	Galingas PS 30 Plus valytuvas pašalina įsisenėjusius nešvarumus trimis aukšto slėgio purkštukais. Dėl pasukamo šoninio antgalio be vargo nuvalomi visi kampai ir kraštai.	☐
ŠEPEČIAI IR VALYMO KEMPINĖS				
WB 7 Plus 3-in-1 Plovimo šepetys	17	2.644-374.0	Ypač universalus dėl išmanaus derinio: WB 7 Plus 3-in-1 plovimo šepetys sujungia putų srovės, aukšto slėgio plokščio purškimo antgalio ir minkšto šepečio funkcijas viename priede.	☐
WB 150 plovimo šepetys	18	2.643-237.0	WB 150 galios šepetys skirtas jautriems paviršiams valyti be purslų. Efektyvus aukšto slėgio ir rankinio šepečio slėgio derinys taupo energiją, vandenį ir iki 30% laiko.	☐
WB 120	19	2.644-060.0	Besisukantis plovimo šepetys su keičiamais priedais, skirtas valyti visus lygius paviršius, tokius kaip dažai, stiklas ar plastikas. Greitas ir lengvas priedų pakeitimas dėka integruotos atleidimo svirties.	☐
WB 130 besisukantis plovimo šepetys	20	2.644-286.0	Visada aktyvus: besisukantis plovimo šepetys su keičiamu priedu lengvai įveiks nešvarumus esančius ant dažytų, stiklo ar plastiko lygių paviršių. Dėl integruotos atleidimo svirties užtikrinamas greitas tvirtinimo elementų keitimas.	☐
WB 120 Car & Bike plovimo šepetys	21	2.644-129.0	Švelniai valykite automobilius ir motociklus: besisukantis plovimo šepetys su naujovišku minkšto mikropluošto keičiamu priedu „Car & Bike“. Skalbiama skalbiant 60 ° C temperatūroje.	☐
WB 130 besisukantis plovimo šepetys car & bike	22	2.644-287.0	Švelnus automobilių ir motociklų valymas: besisukantis plovimo šepetys su naujovišku nuimamu mikropluošto automobilio ir dviračio priedu. Galima skalbti skalbimo mašinoje 60°C.	☐
WB 60 plovimo šepetys	23	2.643-233.0	Minkštas šepetys dideliems plotams valyti – automobiliams, vagonėliams, valtims, fotovoltinėms sistemoms, oranžerijoms, langinėms. 248 mm darbinis plotis užtikrina puikų valymo našumą.	☐
Ratlankių plovimo šepetys	24	2.643-234.0	Efektyviam ratlankių bei kitų sunkiai pasiekiamų vietų, valymui. Vienodas 360 ° vandens paskirstymas – puikiam valymo rezultatui.	☐
Sodo žarnų jungtis	25	2.640-732.0	Sodo žarnos prijungimo adapteris – tinka visiems Kärcher šepečiams pritvirtinti prie sodo žarnų su greito sujungimo sistema.	☐
VAMZDYNŲ VALYMAS				
PC 7.5	26	2.644-491.0	Vamzdžių valymo komplektas su 7,5 m ilgio žarna, skirtas užsikimšusiems vamzdžiams, kanalizacijoms, latakams ir tualetams valyti. Komplekte yra praktiška keitimo sistema ir du antgaliai.	☐
PC 15	27	2.644-492.0	Vamzdžių valymo komplektas su 15 m ilgio žarna, skirtas užsikimšusiems vamzdžiams, kanalizacijoms, latakams ir tualetams valyti. Komplekte yra praktiška keitimo sistema ir du antgaliai.	☐
PC 20 Stogo latakų ir vamzdžių valymo rinkinys	28	2.642-240.0	Latakų ir vamzdžių valymo rinkinys veikia aukštou slėgio pagalba. Jis lengvai išvalo ištekėjimus, vamzdžių nepraeinamumus ir latakus.	☐

☐ Turimi priedai

G 7.180, 1.107-390.0, 2026-11-19

KÄRCHER

PRIEDAI G 7.180
1.107-390.0


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
VAMZDYNŲ VALYMAS				
Vamzdžių valymo rinkinys, 15 m	29	2.637-767.0	Vamzdžių valymo rinkinys su 15 m ilgio žarna, skirtas užsikimšusiems vamzdžiams, kanalizacijoms, latakams ir tualetams valyti.	☐
Vamzdžių valymo rinkinys, 7,5 m	30	2.637-729.0	Vamzdžių valymo rinkinys su 7,5 m ilgio žarna, skirtas užsikimšusiems vamzdžiams, kanalizacijoms, latakams ir tualetams valyti.	☐
PUTŲ ANTGALIS				
Putų antgalis FJ6 600ml	31	2.643-147.0	FJ 6 putų antgalis, skirtas valyti galingomis putomis (pvz., Ultra putų valikliu). Automobiliams, motociklams ir kt. Valymo priemonėms užpurškimui ant akmens ir medžio paviršių bei fasadų.	☐
FJ 10 C Connect 'n' Clean putų purkštukas + Ultra Foam Cleaner	32	2.643-143.0	Ultra putų valiklis + greito jungimo sistemos putų antgalis FJ10 C „Connect 'n' Clean". Lengvas skirtingų ploviklių keitimas vos vienu paspaudimu.	☐
Putų antgalis FJ 10 C 1 l Car	33	2.643-144.0	Automobilinis šampūnas + greito keitimo sistemos FJ 10 C putų antgalis. Lengvai keičiamas vienu spustelėjimu.	☐
ĮVAIRŪS				
Smėliapūtė	34	2.638-792.0	Smėliapūtė, skirta rūdims, dažams ir įsisenėjusiems nešvarumams šalinti Kärcher abrazyvu.	☐
Lankstas	35	2.640-733.0	Lankstas, pasisukantis 180° laipsnių kampu, padedantis išplauti sunkiai pasiekiamas vietas. Sujungimas: jungiamas tarp pistoleto ir antgalio ar prailginimo ir antgalio.	☐
Vandens filtras	36	4.730-059.0	Vandens filtras apsaugo aukšto slėgio plovyklų siurblius nuo purvo dalelių, esančių nešvariame vandenyje.	☐
AUKŠTO SLĖGIO ŽARNOS				
Aukšto slėgio žarnos: su nesisukančia ir greito pajungimo sistemomis				
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist aukšto slėgio žarna, 10 m	37	2.643-585.0	Inovatyvi PremiumFlex aukšto slėgio žarna su sistema, kurios pagalba žarna nesusisuka. 10 m ilgio. Tinka K 2 – K 7 įrenginių klasėms. Netinka žarnų ritės įrenginiams, taip pat „Full Control", „Power Control" ar „Smart Control" įrenginiams, priskiriamiems K 4–K 7 klasėms.	☐
Aukšto slėgio žarnos prailginimui - sistema nuo 2009				
9 m ilgio aukšto slėgio pakeitimo žarna	38	2.641-721.0	9 m ilgio aukšto slėgio pakeitimo žarna, tinkama Kärcher buitiniams slėginiams plovimo įrenginiams (K 2 – K 7), pagamintiems nuo 2009 metų, kuriuose žarna jungiama su pistoletu ir slėginiu plovimo įrenginiu per greitojo sujungimo jungtį. Žarna atlaiko iki 160 bar slėgį ir 60 °C temperatūrą.	☐
Aukšto slėgio žarnos pakeitimo rinkinys - nuo 1992				
Prailginimo žarnos adapterio komplektas	39	2.643-037.0	Dviejų dalių adapterio komplektas, skirtas prijungti prailginimo žarną su sraigtiniu sriegiu prie aukštoslėgio plovimo įrenginio su „Quick Connect" sistema. Aparatams, kurie neturi ričių žarnoms suvynioti.	☐
Aukšto slėgio prailginimo žarna: prietaisams su Greito jungimo sistema.				
XH 10 Q prailginimo žarna su greito sujungimo jungtimi	40	2.641-710.0	Aukšto slėgio prailginimo žarna, užtikrinanti geresnį lankstumą. Tai 10 m ilgio tvirta aukštos kokybės DN 8 guminė žarna. Naudojama su K3-K7 serijos gaminiais, pagamintais nuo 2008 metų, su greitojo sujungimo jungtimi.	☐
Aukšto slėgio prailginimo žarna, 6 m, K3 – K7 (pistoleto modeliui "Best")	41	2.641-709.0	Aukšto slėgio prailginimo žarna, užtikrinanti geresnį lankstumą. Tai 6 m ilgio tvirta aukštos kokybės DN 8 guminė žarna. Naudojama su K2-K7 serijos gaminiais, pagamintais nuo 2008 metų, su greitojo sujungimo jungtimi.	☐
LAISTYMO ŽARNŲ SAUGOJIMO ĮRANGA IR LAISTYMO VEŽIMĖLIAI				
Žarnų vežimėlis HT 2	42	2.645-361.0	Mobilus ir tvirtas žarnų vežimėlis stebina itin plačiu pagrindu, užtikrinančiu maksimalų stabilumą. Kompaktiškas modelis su reguliuojamo aukščio rankena, idealiai tinkantis mažiems sodams.	☐

☐ Turimi priedai

G 7.180, 1.107-390.0, 2026-11-19

PRIEDAI G 7.180
1.107-390.0


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55-56

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
LAISTYMO ŽARNŲ SAUGOJIMO ĮRANGA IR LAISTYMO VEŽIMĖLIAI				
Žarnų vežimėlio HT 2.20 rinkinys	43	2.645-362.0	Kompaktiškas ir mobilus žarnų vežimėlis itin plačiu pagrindu, užtikrinančiu maksimalų stabilumą, su 20 m „Kärcher“ žarna, laistymo priedais ir antgaliu bei reguliuojamo aukščio rankena.	☐
Žarnų vežimėlis HT 3	44	2.645-363.0	Mobilus ir stabilus: itin plataus pagrindo žarnų vežimėlis su reguliuojamo aukščio rankena, skirtas vidutinio dydžio sodams, užtikrina maksimalų stabilumą. Komplekte yra antgalių laikiklis.	☐
Žarnų vežimėlis HT 4	45	2.645-365.0	Viskas kontroliuojama: šis žarnų vežimėlis išsiskiria tvirta žarnos rite, itin plačiu pagrindu, užtikrinančiu maksimalų stabilumą, tiksliu žarnos kreiptuvu ir reguliuojamo aukščio rankena.	☐
Žarnų vežimėlio HT 4.20 rinkinys	46	2.645-366.0	Mobilus žarnų vežimėlis stebina savo itin plačiu pagrindu, tiksliu žarnos kreiptuvu ir reguliuojamo aukščio rankena. Jis paruoštas naudoti nedelsiant, nes komplekte jau yra 20 m žarna ir reikalingi priedai.	☐
Žarnų vežimėlis HT 5 M	47	2.645-367.0	Mobilus žarnų vežimėlis daro įspūdį savo metaline žarnos rite, itin plačiu pagrindu, tiksliu žarnos kreiptuvu ir reguliuojamo aukščio rankena.	☐
Žarnų vežimėlio HT 5.20 M rinkinys	48	2.645-368.0	Žarnų vežimėlis išsiskiria savo metaline rite ir plačiu pagrindu, užtikrinančiu puikų stabilumą. Komplekte yra 20 m žarna ir reikalingi laistymo priedai, todėl vežimėlis paruoštas naudoti nedelsiant.	☐
Žarnų vežimėlis HT 6 M	49	2.645-369.0	Mobilus žarnų vežimėlis daro įspūdį metaline žarnos rite, itin plačiu pagrindu, tiksliais žarnos kreiptuvais ir reguliuojamo aukščio rankena.	☐
Žarnų vežimėlis HR 2.10 Set	50	2.645-370.0	Pilnas komplektas, skirtas patogiai laistyti sodui ir žarnoms laikyti taupant vietą. Paruoštas naudoti nedelsiant, nes komplekte jau yra 10 m „Kärcher“ sodo žarna, jungtys, čiaupo adapteris ir antgalis.	☐
Žarnos ritė HR 3	51	2.645-371.0	Viena žarnos ritė – dvi funkcijos: HR 3 modelis suteikia galimybę laikyti žarną ant sienos ir mobiliai naudoti sode. Būtent taip atrodo lankstus laistymas.	☐
Prie sienos tvirtinama žarnos ritė HR 3.20	52	2.645-372.0	Viena žarnos ritė – dvi funkcijos: HR 3.20 komplektas, kuriame yra 20 m žarna ir priedai, suteikia galimybę laikyti žarną ant sienos ir mobiliai naudoti sode.	☐
Žarnos ritė HR 4	53	2.645-373.0	Ritė, suteikianti galimybę laikyti žarną ant sienos ir kartu užtikrinanti mobilumą: su HR 4 modeliu prieinami abu šie naudojimo būdai. Ritę galima lengvai nuimti nuo sienos ir lanksčiai naudoti laistant sodą.	☐
Žarnos ritės HR 4.30 rinkinys	54	2.645-374.0	Ritė, suteikianti galimybę laikyti žarną ant sienos ir kartu garantuojanti mobilumą: su HR 4.30 komplektu, kurį sudaro 30 m žarna, priedai ir antgalių laikiklis, prieinamos abi šios funkcijos, užtikrinančios lankstumą laistant sodą.	☐
Žarnos dėžė HBX 4.15 automatinė	55	2.645-377.0	Visada paruošta naudoti: žarnos dėžė, užtikrinanti patogų ir lankstų laistymą. Su 15 m žarna ir automatinio žarnos įtraukimo funkcija – daugiau nebereikės lankstytis, sukti rankenos ir purvintis rankų.	☐
Žarnos dėžė HBX 4.20 automatinė	56	2.645-378.0	Visada paruošta naudoti: žarnos dėžė, užtikrinanti patogų ir lankstų laistymą. Su 20 m žarna ir automatinio žarnos įtraukimo funkcija – daugiau nebereikės lankstytis, sukti rankenos ir purvintis rankų.	☐

☐ Turimi priedai

G 7.180, 1.107-390.0, 2026-11-19

PRIEDAI G 7.180
1.107-390.0


57–59


60–63, 77, 79, 81


64, 66, 68


65, 67, 69


70, 72

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
LAISTYMO ŽARNŲ SAUGOJIMO ĮRANGA IR LAISTYMO VEŽIMĖLIAI				
Žarnos dėžė HBX 5.25 automatinė	57	2.645-379.0	Daugiau jokio lankstymosi, rankenos sukimo ir purvinų rankų: žarnos dėžė garantuoja patogų ir lankstų laistymą. Su 25 m žarna ir automatinio žarnos įtraukimo funkcija.	☐
Žarnos dėžė HBX 5.30 automatinė	58	2.645-380.0	Žarnos dėžė, užtikrinanti patogų, lankstų ir lengvą laistymą. Su 30 m žarna ir automatinio žarnos įtraukimo funkcija – daugiau nebereikės lankstytis, sukti rankenos ir purvintis rankų.	☐
Žarnos dėžė HBX 5.35 automatinė	59	2.645-381.0	Visada paruošta naudoti: žarnos dėžė, užtikrinanti patogų ir lankstų laistymą. Su 35 m žarna ir automatinio žarnos įtraukimo funkcija – daugiau nebereikės lankstytis, sukti rankenos ir purvintis rankų.	☐
LAISTYMO ŽARNOS				
PrimoFlex žarna 1/2" 30m	60	2.645-248.0	Itin tvirta ir atspari lenkimui PrimoFlex® sodo žarna (1/2"). 30 m ilgio. Su slėgiui atspariu armavimo tinkleliu. Sudėtyje nėra sveikatai kenksmingų medžiagų. Plyšimo slėgis: 24 bar. Atsparumas aukštai temperatūrai nuo – 20–65 °C.	☐
PrimoFlex® žarna 1/2" – 15 m	61	2.645-296.0	Lanksti sodo žarna „PrimoFlex®“ (1/2", 15 m ilgio) su slėgiui atsparia sutvirtinimo technologija puikiai tinka daržovėms, vaisiniams ir dekoratyviniams augalams laistyti. Plyšimo slėgis – 24 barai.	☐
PrimoFlex® žarna 1/2" – 25 m	62	2.645-297.0	Lanksti sodo žarna „PrimoFlex®“ (1/2", 25 m ilgio) su slėgiui atsparia sutvirtinimo technologija puikiai tinka daržovėms, vaisiniams ir dekoratyviniams augalams laistyti. Plyšimo slėgis – 24 barai.	☐
PrimoFlex® Žarna 5/8" – 15 m	63	2.645-298.0	Lanksti sodo žarna „PrimoFlex®“ (5/8", 15 m ilgio) su slėgiui atsparia sutvirtinimo technologija puikiai tinka daržovėms, vaisiniams ir dekoratyviniams augalams laistyti. Plyšimo slėgis – 24 barai.	☐
Laistymo žarna Performance Plus 1/2" -20m	64	2.645-318.0	Ypač lanksti ir apsaugota nuo susipynimo dėl aukštos kokybės daugiasluoksnės austos medžiagos: nauja 20 metrų ilgio „Performance Plus 1/2“ sodo žarna. Užtikrina pastovų vandens srautą.	☐
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -50m	65	2.645-319.0	„Performance Plus“ sodo žarna (1/2", 50 m ilgio) pagaminta iš daugiasluoksnės užsilenkimui atsparios austos medžiagos ir yra atspari UV spinduliams bei apsaugota nuo dumblių kaupimosi. Suprojektuota taip, kad atlaikytų 45 barų plyšimo slėgį (temperatūros diapazonas nuo -20 iki +60 °C). Žarnai suteikiama 15 metų garantija.	☐
Hose PrimoFlex 5/8" -25m	66	2.645-320.0	Aukštos kokybės sodo žarna iš Kärcher: naujoji 25 metrų ilgio Performance Plus 5/8 "sodo žarna. Lanksti ir ypač atspari linkimams užtikrina pastovų vandens tiekimą. Pliūpsnio slėgis: 40 barų.	☐
Hose Performance Plus 5/8" -50m	67	2.645-321.0	„Performance Plus“ žarna (5/8", 50 m ilgio) suprojektuota taip, kad atlaikytų 40 barų plyšimo slėgį (temperatūros diapazonas nuo -20 iki +60 °C). Pagaminta iš daugiasluoksnės austinės medžiagos, lanksti, atspari UV spinduliams ir apsaugota nuo dumblių kaupimosi. Idealiai tinka augalams laistyti. Suteikiama 15 metų „Kärcher“ garantija.	☐
Laistymo žarna Performance Plus 3/4"- 25m	68	2.645-322.0	„Performance Plus“ sodo žarna (3/4", 25 m ilgio) pagaminta iš daugiasluoksnės užsilenkimui atsparios austos medžiagos ir yra atspari UV spinduliams bei apsaugota nuo dumblių kaupimosi. Suprojektuota taip, kad atlaikytų 30 barų plyšimo slėgį (temperatūros diapazonas nuo -20 iki +60 °C). Žarnai suteikiama 15 metų garantija.	☐
Laistymo žarna Performance Plus 3/4" – 50m	69	2.645-323.0	„Performance Plus“ sodo žarna (3/4", 50 m ilgio) pagaminta iš daugiasluoksnės užsilenkimui atsparios austos medžiagos ir yra atspari UV spinduliams bei apsaugota nuo dumblių kaupimosi. Suprojektuota taip, kad atlaikytų 30 barų plyšimo slėgį (temperatūros diapazonas nuo -20 iki +60 °C). Žarnai suteikiama 15 metų garantija.	☐
Laistymo žarna Performance Premium 1/2" – 20m	70	2.645-324.0	Inovatyvios žarnos iš Kärcher: ypač lanksti ir apsaugota nuo susipynimo „Performance Premium“ sodo žarna. Skersmuo: 1/2". Ilgis: 20 m. Su Kärcher „Premium“ apsauga nuo susipynimo.	☐

☐ Turimi priedai

G 7.180, 1.107-390.0, 2026-11-19

PRIEDAI G 7.180
1.107-390.0


71, 73


70, 72


74


75


76


60–63, 77, 79, 81


78, 80, 82


83


84

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
LAISTYMO ŽARNOS				
Hose PrimoFlex Premium 1/2"-50m	71	2.645-325.0	Kärcher naujovė: ypač lanksti ir atsilaisvinanti Performance Premium sodo žarna. Skersmuo: 1/2". Ilgis: 50 m. Su Kärcher Premium technologijos dėka nesusidaro kilpos.	☐
Hose PrimoFlex Premium 5/8"-25m	72	2.645-326.0	Naujovė Kärcher žarnų pasaulyje: ypač lanksti ir atspari susipynimui Performance Premium sodo žarna. Skersmuo: 5/8 ". Ilgis: 25 m. Su Kärcher Premium apsaugančia nuo kilpų technologija.	☐
Hose Performance Premium 5/8" -50m	73	2.645-327.0	Kärcher naujovė: itin lanksti ir mazgų susidarymui atspari Performance Premium sodo žarna. Skersmuo: 5/8". Ilgis: 50 m. Su Kärcher Premium anti-torsion technologija.	☐
Žarnų komplektas, 1/2", 10 m	74	2.645-399.0	Žarnų rinkinys aukšto slėgio plovykloms su 10 m „PrimoFlex®“ žarna (1/2"), G3/4 čiaupo jungtimi, 1 × žarnos jungtimi ir 1 × žarnos jungtimi su „Aqua Stop“ funkcija.	☐
Jungčių rinkinys aukšto slėgio valymo įrenginiams	75	2.645-156.0	Žarnų rinkinys aukšto slėgio valymui arba daržo laistymui. Su 10 m ilgio Primo Flex® žarna (3/4"), G3/4 čiaupo jungtimi, universalia žarnos jungtimi, o taip pat universalia žarnos jungtimi "Aqua Stop".	☐
Rinkinys laistymui	76	2.645-258.0	Rinkinys laistymui (sodo laistymui ir vandens tiekimui aukštaslėgiams aparatams). Rinkinį sudaro 10 m PrimoFlex® žarna (½"), žarnos jungtis su ir be Aqua Stop bei universali jungtis.	☐
PrimoFlex® žarna (1/2") 20 m	77	2.645-138.0	Lanksti sodo žarna „PrimoFlex®“ (1/2", 20 m ilgio) su slėgiui atsparia sutvirtinimo technologija puikiai tinka daržovėms, vaisiniams ir dekoratyviniams augalams laistyti. Plyšimo slėgis – 24 barai.	☐
PrimoFlex® sodo žarna (1/2") 50 m	78	2.645-139.0	Lanksti sodo žarna „PrimoFlex®“ (1/2", 50 m ilgio) su slėgiui atsparia sutvirtinimo technologija puikiai tinka daržovėms, vaisiniams ir dekoratyviniams augalams laistyti. Plyšimo slėgis – 24 barai.	☐
PrimoFlex® žarna (5/8") 25 m	79	2.645-140.0	Lanksti sodo žarna „PrimoFlex®“ (5/8", 25 m ilgio) su slėgiui atsparia sutvirtinimo technologija puikiai tinka daržovėms, vaisiniams ir dekoratyviniams augalams laistyti. Plyšimo slėgis – 24 barai.	☐
PrimoFlex® žarna (5/8") 50 m	80	2.645-141.0	Lanksti sodo žarna „PrimoFlex®“ (5/8", 50 m ilgio) su slėgiui atsparia sutvirtinimo technologija puikiai tinka daržovėms, vaisiniams ir dekoratyviniams augalams laistyti. Plyšimo slėgis – 24 barai.	☐
PrimoFlex® sodo žarna 3/4" 25 m	81	2.645-142.0	Lanksti sodo žarna „PrimoFlex®“ (3/4", 25 m ilgio) su slėgiui atsparia sutvirtinimo technologija puikiai tinka daržovėms, vaisiniams ir dekoratyviniams augalams laistyti. Plyšimo slėgis – 24 barai.	☐
PrimoFlex® sodo žarna 3/4" 50 m	82	2.645-143.0	Lanksti sodo žarna „PrimoFlex®“ (3/4", 50 m ilgio) su slėgiui atsparia sutvirtinimo technologija puikiai tinka daržovėms, vaisiniams ir dekoratyviniams augalams laistyti. Plyšimo slėgis – 24 barai.	☐
JUNGTYS / ČIAUPŲ PERĖJIMAI				
Universali žarnos jungtis Plus	83	2.645-193.0	Universali žarnos mova Plus su minkšta plastikine rankena patogiam naudojimui. Suderinama su visomis Click sistemomis.	☐
Universali žarnų mova su Aqua Stop mechanizmu	84	2.645-194.0	Universali žarnos mova su Aqua Stop mechanizmu ir minkšta plastikine rankena patogiam naudojimui. Suderinama su visomis Click sistemomis.	☐

☐ Turimi priedai

PRIEDAI G 7.180
1.107-390.0


85–86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
JUNGTYS / ČIAUPŲ PERĖJIMAI				
3/4" sriegio su 1/2" sriegio reduktoriumi čiaupo jungtis	85	2.645-006.0	Itin tvirta čiaupo 3/4" sriegio su 1/2" sriegio reduktoriumi jungtis. Reduktorius leidžia sujungti dviejų dydžių sriegius. Tinka naudoti su visomis "Click" sistemomis.	☐
1" sriegio su 3/4" sriegio reduktoriumi čiaupo jungtis	86	2.645-007.0	Itin tvirta 1" čiaupo su 3/4" sriegio reduktoriumi jungtis, leidžianti sujungti dviejų dydžių sriegius. Idealiai tinka Kärcher sodo siurblių prijungimui. Tinka naudoti su visomis "Click" sistemomis.	☐
Vidaus patalpų čiaupo jungtis	87	2.645-010.0	Vidaus čiaupo jungtis. Leidžia prijungti sodo žarną patalpoje. Nesunkiai prijungiama vidiniu žalvario sriegiu, pasižymi tvirta sriegio apsauga.	☐
UNIVERSALUS VALIKLIAI				
universali valymo priemonė RM 553	88	6.296-181.0	Universalus valiklis skirtas tepalų, riebalų ir mineralinių dėmių išėmimui. Tinka naudoti lauko baldų, transporto priemonių, fasadų ir visiems kitiems vandeniui atspariems paviršiams valyti.	○
Natūralus universalus valiklis RM 626N	89	6.296-225.0	Natūralus universalus valiklis RM 626N – pasirinkimas visapusiškai namų švarai. Šis universalus valiklis, pasižymintis 98 % natūralia sudėtimi, efektyviai įveikia nešvarumus ant bet kokių paviršių. Sukurtas idealiam darbui su aukšto slėgio plovyklomis.	○
Universalus valiklis	90	6.295-753.0	Efektyvus ir universalus valiklis, skirtas naudoti su visų tipų Karcher aukšto slėgio įrenginiais. Efektyviai pašalina tepalų, riebalų ir mineralines dėmes. Tinkamas naudoti namuose, sode ir transporto priemonėms.	○
Universalus valiklis RM 555	91	6.295-357.0	Universalus valiklis skirtas tepalų, riebalų ir mineralinių dėmių išėmimui. Tinka naudoti lauko baldų, transporto priemonių, fasadų ir visiems kitiems vandeniui atspariems paviršiams valyti.	○
TRANSPORTO PRIEŽIŪRA				
Car Shampoo koncentratas	92	6.295-843.0	Automobilių šampūno koncentratas, skirtas medžiagoms tinkamam automobilio valymui. Pašalina alyvą, riebalus, žiemos ir gatvės nešvarumus nuo dažų, stiklo, plastiko ir chromo. Padaro 5 l praskiesto ploviklio.	○
Automobilių šampūnas 3-in-1 RM 610 + salono valiklis RM 651	93	6.296-169.0	RM 610 automobiliams skirtas šampūnas suteikia blizgesį dėl švelnaus valymo ir greito džiūvimo efekto. Priežiūra ir apsauga vienu žingsniu. Su RM 651 salono valiklio mėginiu.	○
Automobilinis šampūnas 1L is 6.295-512	94	6.296-226.0		○
Vabzdžių valiklis	95	6.295-761.0	Švelniai pašalina vabzdžius nuo dažytų paviršių, automobilių radiatorių grotelių, išorinių veidrodžių ir plastiko detalių.	○
Natūralus dviračių valiklis RM 640N RTU	96	6.296-288.0	Valiklis, kuriuo kruopščiai išvalysite dviratį nuo ratlankių iki pat vairo: valiklio formulė švelni medžiagoms, specialiai sukurta dviračiams ir pagaminta atsinaujinančių medžiagų pagrindu.	○
Automobilių stiklų valiklis RM 650	97	6.296-105.0	Automobilių stiklų ir veidrodžių valymas be dryžių. Patikimai pašalina vabzdžius, pirštų antspaudus ir nešvarumus. Pasižymi antistatiniu poveikiu.	○
Automobilio salono paviršių valiklis RM 651	98	6.296-106.0	Atnaujintam ir švariam automobilio salonui be kvapų: nuo salono iki guminių tarpinių, nuo panelės, apmušalų iki dirbtinės odos. Turi antistatinį poveikį ir efektyviai neutralizuoja kvapus.	○

☐ Turimi priedai ○ Valymo priemonė.

PRIEDAI G 7.180
1.107-390.0





























		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
TRANSPORTO PRIEŽIŪRA				
Automobilio salono priežiūros priemonė, šilkinio matinio blizgesio RM 652	99	6.296-107.0	Giluminis plastikinių ir guminių paviršių valymas bei apsauga. Paviršius įgauna šilkinį matinį blizgesį, todėl atrodo kaip naujas, yra malonus liesti ir atstumia vandenį ir nešvarumus.	○
Automobilio poliruoklis ir vaškas RM 660	100	6.296-108.0	Intensyvus valymas, plovimas ir atsparumas oro sąlygoms vienu žingsniu. Pašalinami smulkūs įbrėžimai ir dryžiai bei atkuriamas pradinis spalvų blizgesys.	○
Ratlankių valiklis Premium RM 667	101	6.296-048.0	Maksimali valymo galia ir greito veikimo formulė. Padeda pašalinti visus nešvarumus, kuriuos pakelia įprasti ratlankių tipai kelyje. Išmanus spalvos pasikeitimas rodo, kaip valymo priemonė veikia laikui bėgant.	○
Automobilio žieminis langų ploviklio koncentratas -60°C RM 670	102	6.296-109.0	Langų ir priekinių žibintų apiplovimo sistemų valymo ir apsaugos nuo užšalimo priemonė. Apsaugo priekinį stiklą nuo apšalimo ir garantuoja vaizdą, kuriame nėra dryžių ir akinimo.	○
Automobilinis šampūnas „trys viename“ RM 610	103	6.295-750.0	Efektyvus automobilių šampūnas su unikalia „trys viename“ formule pasižymi išskirtinėmis valymo savybėmis, greitai džiūsta ir suteikia nepakartojamo spindesio. Užtikrina išskirtinį valymo efektyvumą, priežiūrą ir apsaugą vienu žingsniu. Tinkamas švelniai valyti visiems autotransporto priemonių tipams.	○
Automobilinis šampūnas RM 619	104	6.295-360.0	Švelniai šarminė, gausiai putojanti valymo priemonė, skirta kruopščiam automobilių plovimui. Apsaugo visus dažytus ir plastikinius paviršius.	○
Ultra plovimo putos	105	6.295-743.0	Speciali intensyviai putojanti ir aktyvi valymo priemonė. Skirta naudoti su Karcher putų antgaliais. Tinkama naudoti transporto priemonių, motociklų, karavanų, valčių ir kitų priemonių valymui. Efektyviai nuvalo ant transporto priemonių nuo gatvių nešvarumų, dulkių, lapų liekanų arba organinių atliekų ir kitą susidariusį purvą.	○
Motociklų valiklis	106	6.295-763.0	Skirtas rankiniu būdu valyti motociklus. Švelniai ir efektyviai pašalina tipinius nešvarumus, kaip stabdžių ar padangų nusidėvėjimo dulkes, vabzdžius, purvą ir alyvą. Dėka lipnios gelinės formulės yra malonus naudoti.	○
VISUOSE NAMUOSE				
Glas Finisher				
Stiklo paviršiaus apdailos priemonė RM 627 trijų funkcijų	107	6.295-474.0	Priemonė užtikrina ilgalaikę švarą be dėmių ir dryžių ir ypač tinka dideliems, sunkiai pasiekiamiems langams (pvz., žiemos sodams ir stikliniams fasadams).	○
Akmens valymas ir priežiūra				
Lauko paviršių apsaugos priemonė RM 542	108	6.295-594.0	Itin veiksminga apsauginė priemonė lauke esantiems paviršiams prižiūrėti, atnaujina jų spalvą, apsaugo nuo aplinkos poveikio ir stebina dideliu ploto našumu.	○
Terasos ir denio valiklis 500 ml. konc.	109	6.295-842.0	Terasos ir denio koncentratas skirtas medžiagoms nekenksmingam balkonų ir terasų (medžio/akmens) valymui. Pašalina riebalus, tepalus, nešvarumus ir suodžius. Iš 1 buteliuko paruošiama 5 l skiedinio.	○
Akmens paviršių ir fasadų valiklis trys-viename, RM 611	110	6.295-765.0	Galingas akmeninių paviršių ir grindinio valiklis su unikalia „trys viename“ formule. Aktyvūs purvo valymo komponentai, apsauga nuo pakartotinio užteršimo ir apsauga nuo vėjo bei oro sąlygų sukeliamų teršalų. Užtikrina išskirtinį valymo efektyvumą, priežiūrą ir apsaugą vienu žingsniu. Skirtas naudoti akmeninėms terasoms, sienoms ir fasadams valyti visame name ir sode.	○
Akmens paviršių ir fasadų valiklis RM 623	111	6.295-359.0	Efektyvus valiklis puikiai pašalina tepalų, riebalų, suodžių, dulkių, nešvarumų dėmes, atsiradančias dėl užterštumo ant akmeninių sienų ir aliuminio fasadų, terasų bei kitų akmeninių paviršių. Su „viskas viename“ apsaugine formule, kad paviršiai ilgiau išliktų švarūs ir apsaugotų nuo vėjo ir oro.	○
Medienos valymas ir priežiūra				
Medinių paviršių valiklis trys-viename RM 612	112	6.295-757.0	Veiksmingas medienos valiklis su unikalia „trys viename“ formule padeda pašalinti purvą, saugo nuo UV spindulių ir palengvina priežiūrą. Užtikrina išskirtinį valymo efektyvumą, priežiūrą ir apsaugą vienu žingsniu. Gali būti naudojamas visiems apdorotiems ir neapdorotiems medienos paviršiams valyti lauke.	○

○ Valymo priemonė.

PRIEDAI G 7.180
1.107-390.0



113



114



115

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
VISUOSE NAMUOSE				
Medienos valymas ir priežiūra				
Valiklis mediniams paviršiams RM 624	113	6.295-361.0	Tinka visiems apdorotiems ir neapdorotiems, vandeniui atspariems medienos paviršiams, pavyzdžiui lauko baldams, medinėms grindims ar terasoms. Itin švelni valymo procedūra.	○
Plastiko valymas ir priežiūra				
Plastmasės valiklis	114	6.295-758.0	Galingas valiklis plastmasės gaminiams su unikalia „trys viename“ formule, kuri ne tik pasižymi išskirtinėmis valymo savybėmis, bet ir apsaugo spalvas ir medžiagas. Užtikrina išskirtinį valymo efektyvumą, priežiūrą ir apsaugą vienu žingsniu. Galima naudoti sodo baldams, PVC langų rėmams ir kitiems plastikiniams paviršiams valyti.	
Plastmasės paviršių valiklis RM 625	115	6.295-358.0	Veiksmingas plastmasės valiklis, naudojamas visapusiškam ir švelniam lauko baldų, plastikinių langų rėmų ir kitų plastmasės paviršių valymui namuose ir lauke. Itin švelnus paviršiams.	○

○ Valymo priemonė.

G 7.180, 1.107-390.0, 2026-11-19