NT 40/1 TACT TE L

Kompaktiškas ir lengvai transportuojamas: NT 40/1 Tact Te drėgno / sauso valymo vakuuminis siurblys su Tact filtro valymo sistema ir 40 litrų talpa užtikrina ilgą, nenutrūkstamą darbą.

Made in Europe

Užsakymo Nr.	1.148-311.0

- 40 litrų talpa, antistatinis paruošimas, L dulkių klasė
- „Tact“ filtro valymo sistema, elektroninis siurbimo galios reguliavimas, prietaiso lizdas
- 360 mm „Adv“ grindų antgalis, plyšių antgalis, plokščias klostuotas filtras sausam ir šlapiam siurbimui, įrankių adapteris

Techniniai parametrai

EAN kodas		4054278061344
Fazių skaičius	**Ph**	1
Įtampa	**V**	220 – 240
Dažnis	**Hz**	50 – 60
Oro srautas	**l/s**	74
Vakuumas	**mbar / kPa**	273 / 27,3
Konteinerio talpa	**l**	40
Talpos medžiaga		Plastikas
Nominali galia	**W**	max. 1380
Standartinis nominalus diametras		ID 35
Elektros laido ilgis	**m**	7,5
Garso lygis	**dB(A)**	68
Spalva		Antracitas
Svoris (be priedų)	**kg**	14,4
Svoris (su pakuote)	**kg**	19
Matmenys (I × P × A)	**mm**	560 × 370 × 655

Standartinė komplektacija

Siurbimo žarnos ilgis: 4 m
Alkūnė: Plastikas
Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
Prailginimo vamzdžių ilgis: 550 mm
Siurbimo vamzdžių plotis: Nerūdijantis plienas
Filtro maišelių skaičius: 1 Piece(s)
Filtro maišelio medžiaga: Neaustinė medžiaga
Purkštuko plotis drėgnam ir sausam grindų valymui: 360 mm
Plyšių antgalis
Jungtis elektros įrankiams
Plokščias gofruotas filtras: PES su PTFE sluoksniu

Standartiniai priedai

Automatinis išjungimas kai pasiekiamas max.lygis
Automatinis įjungimas/išjungimas elektriniams įrankiams
Antistatinis paruošimas
Filtro valymas: Tact automatinė filtro valymo sistema
Bamperis
Saugos klasė: I
Ratukas su stabdžiu

NT 40/1 Tact Te L, 1.148-311.0, 2026-10-16

Siurbimo žarnos jungtis į įrenginio galvutę

- Siurbimo žarnos jungtis įrenginyje leidžia naudoti didesnę talpyklą
- Talpyklą lengva ištuštišti sujungus žarną su įrenginio galvute

Dėtuvė ir tvirtinimo pasirinkimai

- Guminių paviršių dėka, Įrankių dėžes galima laikyti ant įrenginio viršaus
- Transportavimo įvorės užtikrina saugų tvirtinimą įprastais tvirtinimo dirželiais

Papildoma stūmimo rankena

- Papildoma stūmimo rankena galima lengvai pritvirtinti greitam ir lengvam transportavimui

NT 40/1 Tact Te L, 1.148-311.0, 2026-10-16

KÄRCHER

PRIEDAI NT 40/1 TACT TE L
1.148-311.0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
PLOKŠČIAS GOFRUOTAS ORO FILTRAS, STANDARTINIS, BIA C IKI DULKIŲ KLASĖS M				
Plokščias gofruotas oro filtras (PTFE)				
Plokščias gofruotas filtras sausam ir drėgnam siurbimui, PES	1	6.907-662.0	Sausam ir drėgnam siurbimui skirtas plokščias filtras, pagamintas iš PES pluošto su PTFE danga. Mėlyna etiketė. Tinka skysčims, smulkioms dulkes ir stambiems nešvarumams. M/L dulkių klasių.	■
Plokščias gofruotas oro filtras, PTFE	2	6.907-455.0	Plokščias gofruotas oro filtras. Pagamintas iš PES / PTFE pluošto. Sunkiausioms užduotims siurbiant skysčius, smulkias dulkes, ar rupius stambesnius nešvarumus. Dulkių klasė M ir L. Su juodos spalvos etikete.	☐
Plokščias gofruotas oro filtras (popierinis)				
Plokščias gofruotas oro filtras	3	6.904-367.0	Plokščias gofruotas oro filtras. Pagamintas iš celiuliozės pluošto, skirtas smulkių dulkių ar rupių stambesnių nešvarumų siurbimui. Dulkių klasė L ir M. Su žalios spalvos etikete.	☐
ALKŪNĖS				
Plastikinė alkūnė				
Alkūnė, NT, DN 35, plastikinė, suastukų sistema 2.0 žarnos gale, kūgis priedo gale	4	2.889-170.0	Ergonomiškas DN 35 plastikinė alkūnė, skirta drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams. Žarnos gale integruota spaustukų sistema "clip 2.0", o priedo gale – kūginė jungtis.	■
Alkūnė su oro srauto reguliatoriumi, T, DN 35, plastikinė, antistatinė, spaustukų sistema 2.0 žarnos gale, kūgis priedų gale	5	2.889-148.0	Antistatinė, ergonomiška alkūnė su oro srauto reguliatoriumi DN 35 jungtimi, skirtos sauso valymo dulkių siurbliams. Žarnos gale integruota spaustukų 2.0 jungtis, o priedo gale – kūginė jungtis.	☐
Alkūnė, NT, DN 35, plastikinė, laidi elektrai, spaustukų sistema 2.0 žarnos gale, kūgis priedo gale	6	2.889-168.0	Elektrai laidi, ergonomiška plastikinė DN 35 dydžio alkūnė, skirta drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams. Žarnos gale įrengta spaustukų 2.0 jungtis, o priedo gale – kūginė jungtis.	☐
SIURBIMO ANTGALIAI				
Antgaliai grindims (sausam/šlapiam siurbimui)				
Drėgno/sauso siurbimo antgalis grindims, Adv plastikinis, DN 35, 360 mm	7	2.889-152.0	360 mm pločio drėgnam ir sausam valymui skirtas grindų antgalis su lengvai keičiamais priedais. Įskaitant šepetėlių juostas ir guminius valytuvus.	■
Drėgno/sauso siurbimo antgalis grindims, DN35, 300 mm	8	2.889-173.0	300 milimetrų pločio drėgnam/sausam grindų valymui skirtas antgalis, DN35. Su lengvai keičiamais įdėklais. Komplekte su šepetėlių juostelėmis ir valytuvais.	☐
Perjungiamas antgalis grindims, DN35, 280 mm, tekstilinėms ir kietoms dangoms	9	6.906-511.0	Plastikinis perjungiamas siurbimo antgalis grindims. Plotis 270mm, DN35. Tinka tekstilinėms ir kietoms grindų dangoms	☐
Drėgno ir sauso siurbimo antgalis grindims, DN35, 300 mm	10	6.906-512.0	Plastikinis grindų siurbimo antgalis, 300 mm pločio, su ratukais,DN 35. Į komplektą įeina šepetėlių ir guminės juostelės. Skirtas smulkioms dulkėms, stambiam purvui ar skysčiams šalinti.	☐
Drėgno ir sauso siurbimo antgalis grindims, NT, aliuminis, DN35, 370 mm	11	6.906-384.0	Kärcher drėgno ir sauso siurbimo dulkių siurbliams: aliumininis grindų antgalis (DN 35), kurio plotis 370 mm, įskaitant šepetėlių ir gumines juosteles, kurias lengva pakeisti.	☐
Drėgno ir sauso siurbimo antgalis grindims, NT, DN35, 400 mm	12	2.889-118.0	Plastikinis 400 mm pločio (DN 35) antgalis „Adv“, skirtas drėgnam ir sausam dulkių siurbimui. Į komplektą įeina šepetėlių ir guminės juostelės, kurias lengva pakeisti.	☐
Siauri antgaliai				
Plyšio antgalis, DN 35, plastikas, 225 mm	13	2.889-159.0	Plyšio antgalis DN 35, skirtas sauso ir drėgno valymo siurbliams. Ilgis 225 mm	■
Universalus šepetėlis				
Universalus šepetys	14	6.900-425.0	Universalus šepetys su PPN šeriais	☐

■ ☐ Turimi priedai

KÄRCHER

PRIEDAI NT 40/1 TACT TE L
1.148-311.0

15

16

17

18

19


20

21

22

23

24

25

26

27

28

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
SIURBIMO ANTGALIAI				
Automobilių valymo antgaliai				
Ergonomiškas antgalis automobiliui, ID 35, 100 mm	15	2.889-356.0	Ergonomiškas kompaktiškas 100 mm darbinio pločio plastiko DN 35 automobilio salono valymui skirtas antgalis. Tinka visiems drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams su DN 35 jungtimi.	☐
Antgalis automobiliui, ID 35, 90 mm	16	6.906-108.0	Kampinis, plokščias, plastikinis automobilių siurbimo įrankis, turinti maždaug 90 mm darbinį plotį. Tik NT vakuuminiams siurbliams.	☐
Guminis antgalis, 45°				
Guminis siurbimo įrankis, 45°	17	6.902-104.0	45° guminis siurbimo antgalis (DN 35), atsparus alyvai tinka vakuuminiams įrenginiams. Pritaikoma NT serijos vakuuminiams siurbliams.	☐
Siurbimo šepečiai				
Siurbimo šepetėlis DN35	18	6.903-862.0	Rotacinis siurbimo šepetys (DN 35) su natūraliais šeriais (karvės plauko). Šerių dydis 70x45 mm. Tinka tik CV ir NT vakuuminiams siurbliams.	☐
SIURBIMO VAMZDŽIAI				
Siurbimo vamzdžiai, nerūdijančio plieno				
Nerūdijančio plieno siurbimo vamzdžiai, 2 x, DN 35, 550 mm ilgio, tinka NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact	19	2.889-192.0	Siurbimo vamzdžių rinkinį sudaro 2 siurbimo vamzdžiai, pagaminti iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno (DN 35, 550 mm ilgio). „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams.	■
Siurbimo vamzdžiai, metaliniai				
Siurbimo vamzdžiai, chromuoto plieno, 2 vnt, DN 35, 550 mm ilgio, tinka NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2	20	2.889-191.0	Siurbimo vamzdžių rinkinį sudaro 2 chromuoti plieniniai siurbimo vamzdžiai, skirti „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams, nominalus plotis DN 35, kiekvieno siurbimo vamzdžio ilgis 550 mm.	☐
SIURBIMO ŽARNOS				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Siurbimo žarna, NT, DN 35, ilgis 4 m, spaustukai 2.0, bajonetas 2.0	21	2.889-135.0	Siurbimo žarna nominalaus pločio DN 35 ir 4 m. ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais iš Karcher	■
Siurbimo žarna, NT, DN 35, ilgis 2,5 m, spaustukai 2,0, bajonetas 2,0	22	2.889-134.0	Siurbimo žarna su alkūne nominalaus pločio DN 35 ir 2,5 m ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais iš Karcher	☐
Siurbimo žarna, NT, DN 35, ilgis 2,5 m, laidi elektrai, spaustukai 2,0, bajonetas 2,0	23	2.889-136.0	Siurbimo žarna su alkūne nominalaus pločio DN 35 ir 2,5 m ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais	☐
Siurbimo žarna, NT, DN 35, ilgis 4 m, laidi elektrai, spaustukai 2,0, bajonetas 2,0	24	2.889-137.0	Elektrai laidi siurbimo žarna nominalaus pločio DN 35 ir 4 m. ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais iš Karcher.	☐
Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 4 m, spaustukas 2.0, bajonetas 2.0	25	2.889-138.0	Siurbimo žarna nominalaus pločio DN 40 ir 4 m. ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
	26	2.889-139.0	Siurbimo žarna nominalaus pločio DN 40 ir 2.5 m. ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 4 m, atspari alyvai, spaustukai 2.0, bajonetas 2.0	27	2.889-140.0	Tepalams atspari vardinio pločio DN 40 ir 4 m ilgio siurbimo žarna tinkama naudoti su Kärcher drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 4 m, laidi elektrai, spaustukai 2.0, bajonetas 2.0	28	2.889-141.0	Elektrai laidi siurbimo žarna nominalaus pločio DN 40 ir 4 m. ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐

■ ☐ Turimi priedai

KÄRCHER

PRIEDAI NT 40/1 TACT TE L
1.148-311.0

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39


40

41

42

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
SIURBIMO ŽARNOS				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 2,5 m, laidi elektrai, spaustukai 2,0, bajonetas 2,0	29	2.889-142.0	Elektrai laidi siurbimo žarna nominalaus pločio DN 40 ir 2.5 m. ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
Prailginimo žarna, T/NT, DN 35, ilgis 2,5 m, spaustukas 2,0, jungiamasis adapteris	30	2.889-145.0	Žarna skirta pailginimui su spaustukų sistema ID 35 pailginimui. Ilgis: 2,5 m. tinkama naudoti su Kärcher drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
Remonto rinkinys žarnai, DN35, Clip 2.0 jungtis	31	2.889-149.0	Remonto komplektas ID 35 naujai Clip 2.0 sistemai.	☐
Prailginimo žarna, T/NT, DN 35, ilgis 2,5 m, laidi elektrai, spaustukas 2,0, jungiamasis adapteris	32	2.889-343.0	Elektrai laidi siurbimo žarna nominalaus pločio DN 35 ir 2.5 m. ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
JUNGTYS DVIEJŲ ŽARNŲ SUJUNGIMUI				
Jungtis prie elektrinių instrumentų nusiurbimo angų, clip system, el.				
Jungtis el. įrankiams, DN35, Clip 2.0 jungtis	33	2.889-151.0	Jungtis prie įrankių su guminiu tvirtinimu ir oro srauto pasirinkimui sukamuoju žiedu, tinkamu siurbimo galiai reguliuoti dirbant su elektriniais įrankiais. Suderinamas su siurbimo žarnomis su Clip 2.0 jungtimi DN 35.	■
Jungtis prie elektrinių instrumentų nusiurbimo angų, el.				
Jungtis, C DN35-DN35	34	5.407-005.0	Jungčių pritaikymo sistema DN 35, skirta siurbimo vamzdžių ir mažų antgalių prijungimui prie kūgio DN 35. Puikiai tinka automobilio salono valymui, net ir neprijungus kitų antgalių.	☐
Jungtis prie elektrinių instrumentų nusiurbimo angų, užsukama				
Jungtis el. įrankiams, DN35, užsukama	35	5.453-016.0	Triguba plastikinė jungtis su montavimo instrukcijomis. Skirta nuo DN 26 iki DN 36. Skirta prijungimui prie pramoninės DN 35 siurbimo žarnos.	☐
FILTER BAGS				
Austinės medžiagos filtrai maišai (3-jų sluoksnių)				
Flisiniai filtravimo maišeliai, 5 Piece(s), NT 40/1, NT 50/1	36	2.889-155.0	Trijų sluoksnių plyšimui atsparūs flisiniai filtravimo maišeliai, sertifikuoti M dulkių klasei, skirti drėgno ir sauso valymo „Kärcher“ dulkių siurbliams. Pakuotėje 5 vnt.	☐
FILTRAS T/NT				
Plokščias klostuotas filtras HEPA, H dulkių klasė				
Plokščias gofruotas oro filtras, PTFE H	37	6.907-671.0	Plokščias gofruotas HEPA oro filtras. Pagamintas iš PES/PTFE pluošto. Tikslingai skirtas pavojingų dulkių, rupių stambesnių nešvarumų ar skysčių siurbimui. Sertifikuotas dulkių klasei H.	☐
Plokščias filtras HEPA 14 (Dulkių klasė H), NT, stiklo pluoštas	38	6.904-242.0	Plokščias HEPA-13 (H13) gofruotas filtras „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams. Tinka pavojingoms dulkėms, stambiems nešvarumams ir skysčiams siurbti.	☐
Filtras šlapiam siurbimui				
Stambių nešvarumų filtras drėgno ir sausio valymo dulkių siurbliams	39	6.904-287.0	Stambių nešvarumų filtras su perforuota metaline plokštele ir putų sandarikliu, siekiant apsaugoti daugumos Kärcher Tact ir Ap klasės vieno variklio drėgno ir sauso valymo dulkių siurblių turbinas.	☐
Plastikiniai maišai šiukšlėms išmesti				
Plastikinis maišelis, saugiam siurbimo dulkių pašalinimui, 10 Piece(s), NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	40	2.889-158.0	Plastikiniai maišai patogiam susiurbtų dulkių pašalinimui. Pakuotėje 10vnt.	☐
Daugkartiniai medžiaginiai filtrai				
Medžio dulkėms skirtas kasetinis filtras, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	41	2.414-000.0	Kasetinis filtras pagamintas iš tekstilės padengtos PTFE danga. Saugiam didelio kiekio medienos ar kito pluošto dulkių siurbimui. Dulkių klasė M ir L. Su rudos spalvos etikete.	☐
Membraninis filtras, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	42	2.889-281.0	Papildomas membraninis filtras iš neaustinės medžiagos. Skirtas Tact ir Ap serijos siurbliams. Uždedamas ant siurblio konteinerio, galima dirbti nenaudojant filtro maišelio. Galima skalbti ir naudoti pakartotinai.	☐

■ ☐ Turimi priedai

PRIEDAI NT 40/1 TACT TE L
1.148-311.0

43

44


45

46

47

48

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
PRIEDŲ RINKINIAI SIURBLIAMS PAGAL PANAUDOJIMO SRITIS				
Universalus siurbimo antgalių komplektas, DN35	43	2.637-595.0	Priedų rinkinys drėgno ir sauso siurbimo dulkių siurbliams. Puikiai tinka prekybai ir pramonei.	☐
Priedų komplektas automobilių valymui, DN35	44	2.862-166.0	Automobilio salono valymo priedų rinkinys, plotis DN 35, skirtas „Kärcher“ drėgnio ir sauso valymo dulkių siurbliams. Rinkinį sudaro įvairūs purkštukai ir adapterio detalės, kurių plotis DN 35 ir DN 40.	☐
KITI PRIEDAI, NT				
Stūmimo rankena, NT 40/1 Tact Te	45	2.643-868.0	Ergonominė rankena NT 40/1 Tact Te modeliams.	☐
Antgalis gręžimo dulkėms susiurbti	46	2.679-000.0	Antgalis gręžimo metu kylančioms dulkėms susiurbti. Tinka „Kärcher” sauso ir drėgno valymo bei sauso valymo vakuuminiams siurbliams.	☐
Adapteris, DN35	47	2.889-312.0	Adapteris skirtas naujos sauso ir drėgno valymo bei sauso valymo vakuuminių siurblių priedų sistemos žarnų pritaikymui prie senosios sistemos alkūnių ar žesant poreikiui žarnokms pailginti. Nominalus plotis DN 35.	☐
Adapterio jungtis,NT žarnoms su bajoneto jungtimi 1.0	48	5.031-436.0	Laidus elektrai, universalus adapteris skirtas Nt serijos žarnų su bajonetu 1.0, kurių nominalus plotis DN 35, 40, 50, pritaikymui prie naujos „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo vakuuminių siurblių priedų sistemos.	☐

☐ Turimi priedai