# HD 6/15 M CAGE EB ANNIVERSARY EDITION

Kasdieniam komerciniam naudojimui: tvirtas ir manevringas HD 6/15 M Cage Anniversary Edition aukšto slėgio plovimo įrenginys su 3 stūmoklių ašiniu siurbliu ir vamzdiniu plieno rėmu.



WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

Made in Germany

| Užsakymo Nr. | 1.150-973.0 |
|---|---|

- 3 stūmoklių ašinis siurblys su grūdinto nerūdijančiojo plieno stūmokliais
- Tvirtas, milteliniu būdu nudažytas vamzdinis plieninis rėmas maksimaliai siurblio bloko apsaugai
- Automatinė slėgio sumažinimo sistema ir iki 20% efektyvesnis energijos naudojimas.

## Techniniai parametrai

| | | |
|---|---|---|
| **EAN kodas** | | 4066529150332 |
| **Fazių skaičius** | **Ph** | 1 |
| **Įtampa** | **V** | 230 |
| **Dažnis** | **Hz** | 50 |
| **Vandens srautas** | **l/h** | 560 |
| **Tiekiamo vandens temperatūra** | **°C** | 60 |
| **Darbinis slėgis** | **bar / MPa** | 150 / 15 |
| **Maks. slėgis** | **bar / MPa** | 225 / 25 |
| **Galingumas** | **kW** | 3,1 |
| **Maitinimo kabelis** | **m** | 5 |
| **Antgalio dydis** | | 033 |
| **Vandens įvadas** | | 3/4" |
| **Spalva** | | Juoda |
| **Svoris (su priedais)** | **kg** | 34,6 |
| **Svoris (su pakuote)** | **kg** | 38,9 |
| **Matmenys (I × P × A)** | **mm** | 420 × 460 × 970 |

## Standartinė komplektacija

**Purškimo pistoletas:** EASY!Force

**Purkštuvas:** 600 mm

**Padidintos galios antgalis**

**eco!Booster**

## Standartiniai priedai

**Aukšto slėgio žarnos ilgis:** 10 m

**Aukšto slėgio žarnos techniniai duomenys:** DN 6, 250 bar









### Patvarus ir tvirtas

- Tvirtas vamzdinio plieno rėmas apsaugo visus komponentus.
- Dėl vamzdinio plieninio rėmo įrenginį galima nesunkiai pritvirtinti ar pririšti tarnybinėje transporto priemonėje.
- Tvirta plastikinė važiuoklė patikimai apsaugo siurblį nuo pažeidimų ir nešvarumų.

### Aukštos kokybės įranga

- Automatinė slėgio sumažinimo sistema apsaugo įrenginio komponentus ir prailgina jų tarnavimo laiką.
- Galingas, 2 polių, oru aušinamas elektrinis variklis.
- Aukštos kokybės žalvarinė cilindro galvutė.

### Lankstus veikimas

- Sukurta naudoti vertikaliai ir horizontaliai.

HD 6/15 M Cage EB Anniversary Edition, 1.150-973.0, 2026-08-07

# PRIEDAI HD 6/15 M CAGE EB ANNIVERSARY EDITION
# 1.150-973.0


1


2


3


4


5, 16


6


7


8


9


10


11


12


13


14

| | | Užsakymo Nr. | Aprašymas | |
|---|---|---|---|---|
| **PISTOLETAI** | | | | |
| **Pistoletai** | | | | |
| EASY!Force Advanced | 1 | 4.118-005.0 | Naujas, lengvai spaudžiamas, aukšto slėgio pistoletas "EASY!Force" garantuoja ilgesnes darbo valandas nejaučiant nuovargio. Aukšto slėgio srovės atatrankos jėga yra naudojama siekiant visiškai sumažinti pistoleto laikymui reikalingą jėgą | ■ |
| EASY!Force komplektas 1 – nuo aukšto slėgio žarnos | 2 | 4.111-050.0 | Aukšto slėgio Kärcher valymo įrenginių modifikavimas su esama aukšto slėgio žarna: "EASY!Force" komplektas 1 su "EASY!Force" aukšto slėgio pistoletu, purškimo ietimi ir visais reikiamais adapteriais iki pat purkštuko. | ☐ |
| EASY!Force komplektas 2 – nuo aukšto slėgio įrenginio | 3 | 4.111-051.0 | Sukurtas modifikuoti esamus Kärcher aukšto slėgio valymo įrenginius. "EASY!Force" komplektas 2 su "EASY! Force" aukšto slėgio pistoletu, purškimo ietimi, aukšto slėgio žarna ir reikiamais adapteriais. | ☐ |
| EASY!Force komplektas 3 – aukšto slėgio pistoleto pakeitimui | 4 | 4.111-052.0 | Suderinamas su esama aukšto slėgio žarna ir purškimo ietimi: "EASY!Force" komplektą 3 sudaro "EASY!Force" aukšto slėgio pistoletas ir visi reikiami adapteriai, skirti aukšto slėgio valymo įrenginio patobulinimui. | ☐ |
| **LANCETAI** | | | | |
| **Lancetas** | | | | |
| Jet pipe TR 600 mm | 5 | 4.760-019.0 | | ■ |
| **Lancetas, sukamasis** | | | | |
| Išpurškimo ietis, 840 mm | 6 | 4.119-003.0 | Pasukama "Classic" išpurškimo ietis, pagaminta iš tvirto ir aukštos kokybės nerūdijančio plieno. Tinka "Kärcher" karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiams. | ☐ |
| Išpurškimo ietis, Classic, 1050 mm, EASY!Lock, 1050 mm | 7 | 4.119-008.0 | | ☐ |
| Išpurškimo ietis, EasyLock, 600 mm, 600 mm | 8 | 4.119-009.0 | | ☐ |
| Išpurškimo ietis, Classic,EasyLock, 100 mm, 100 mm | 9 | 4.119-013.0 | | ☐ |
| Išpurškimo ietis, Classic, EasyLock, 200 mm, 200 mm | 10 | 4.119-014.0 | | ☐ |
| Išpurškimo ietis, Classic, EasyLock, 400 mm, 400 mm | 11 | 4.119-015.0 | | ☐ |
| Antgalio LED apšvietimas | 12 | 2.680-002.0 | Ryškus, lengvas LED šviestuvas, skirtas tiesioginiam montavimui ant "EASY!Force" aukšto slėgio pistoleto su išpurškimo ietimi. Geresnis matomumas esant nepalankioms apšvietimo sąlygoms iki 5 darbo valandų. | ☐ |
| Išpurškimo ietis, 250 mm, pasukamas | 13 | 4.112-027.0 | Purškimo ietis, 250 mm, pasukama | ☐ |
| Išpurškimo ietis, 400 mm, pasukamas | 14 | 4.112-024.0 | Ergonomiška išpurškimo ietis, 400 mm, pasukamas 360 ° kampu. | ☐ |

■ ☐ Turimi priedai

KÄRCHER


# PRIEDAI HD 6/15 M CAGE EB ANNIVERSARY EDITION
# 1.150-973.0



15


5, 16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

| | | Užsakymo Nr. | Aprašymas | |
|---|---|---|---|---|
| **LANCETAI** | | | | |
| **Lancetas, sukamasis** | | | | |
| Išpurškimo ietis, 600 mm, pasukamas | 15 | 4.112-007.0 | 600 mm nerūdijančio plieno purškimo ietis su ergonomiška rankena lengvam naudojimui ir apsaugai. Pasukama 360° laipsnių. | ☐ |
| Išpurškimo ietis, 840 mm, pasukamas | 16 | 4.112-006.0 | 850 mm nerūdijančio plieno purškimo ietis su ergonomiška rankena lengvam naudojimui ir apsaugai. Pasukama 360° laipsnių. | ☐ |
| Išpurškimo ietis, 1050 mm, pasukamas | 17 | 4.112-000.0 | 1050 mm nerūdijančio plieno purškimo ietis su ergonomiška rankena lengvam naudojimui ir apsaugai. Pasukama 360° laipsnių. | ☐ |
| Išpurškimo ietis, 1550 mm, pasukamas | 18 | 4.112-018.0 | 1550 mm nerūdijančio plieno purškimo ietis su ergonomiška rankena lengvam naudojimui ir apsaugai. Pasukama 360° laipsnių. | ☐ |
| Išpurškimo ietis, 2050 mm, pasukamas | 19 | 4.112-021.0 | 2050 mm nerūdijančio plieno purškimo ietis su ergonomiška rankena lengvam naudojimui ir apsaugai. Pasukama 360° laipsnių. | ☐ |
| Išpurškimo ieties ilgiklis, 1000 mm | 20 | 4.112-048.0 | Purkškimo ieties prailginimas su "EASY!Lock" jungtimi. Ilgis 1000 mm. | ☐ |
| **Dvigubas lancetas** | | | | |
| Dviguba išpurškimo ietis, 960 mm | 21 | 2.112-016.0 | 960 mm dviguba purškimo ietis su slėgio reguliavimu ant rankenos, esant pilnam vandens srautui. Tinka naudoti žemės ūkyje (pvz., tvartų valymui). | ☐ |
| **Lenktas lancetas** | | | | |
| Purškimo ietis tualetams ar nutekamiesiems kanalams | 22 | 4.112-029.0 | Nerūdijančio plieno purškimo ietis skirta WC ir nutekamiesiems latakams valyti, su purkštuko laikikliu. Specialiai sukurta veiksmingam ir higieniškam nutekamųjų latakų ir tualetų valymui. | ☐ |
| **Lankstus lancetas** | | | | |
| Lanksti išpurškimo ietis, 1050 mm | 23 | 4.112-035.0 | 1050 mm lanksti išpurškimo ietis su reguliuojamu lenkimo kampu nuo 20° iki 140°, ideali sunkiai pasiekiamų vietų valymui, pvz., nutekamųjų latakų. | ☐ |
| Reguliuojamo kampo jungtis antgaliui | 24 | 4.112-057.0 | Sunkiai pasiekiamoms vietoms: Aukšto slėgio purškimo kampo jungtis reguliuojama iki 120 °. Tiesiog pritvirtinkite prie aukšto slėgio plovimo įrenginio purkštuvo. | ☐ |
| **Lancetas nutekamųjų vamzdžių / griovelių valymui** | | | | |
| Nutekamųjų latakų valymo purkštuvas | 25 | 2.112-015.0 | Purkštuvas, tinkamas nutekamųjų latakų sistemų valymui. Dėl purkštuvo formos ir specialaus antgalio, nutekamasis latakas gali būti išvalytas nenuimant gaubtų. | ☐ |
| **Lancetas dugno plovimui** | | | | |
| Purškimo ietis dugno plovimui | 26 | 4.112-032.0 | Nerūdijančio plieno purškimo ietis veiksmingam ir lengvam dugno ir rato linkių valymui. Be aukšto slėgio purkštuko. | ☐ |
| **Papildoma rankena** | | | | |
| Papildoma rankena Easy!Lock purškimo ietims | 27 | 4.321-380.0 | Patogumas kiekvienoje situacijoje – papildomą rankeną lengva pritvirtinti prie mūsų naujos "EASY!Lock" purškimo ieties. Dirbti yra lengviau, nes galima pritaikyti kūno padėtį konkrečiam darbui. Reguliariai keičiant kūno padėtį, mažinama apkrova, todėl darbas yra lengvesnis. Dėl 360° kampu pasukamos purškimo ieties, papildomos rankenos padėtį galima reguliuoti darbo metu, taip užtikrinant didesnį lankstumą. | ☐ |
| **PowerControl purškimo lancetas** | | | | |
| Purškimo ietis su purškimo galios reguliavimu 034 | 28 | 4.112-045.0 | Kintamas slėgio reguliavimas darbo metu tiesiogiai ant rankenos, ypač įrenginiams be automatinės valdymo funkcijos. Valymo efektyvumą akimirksniu galima pritaikyti prie atitinkamos užduoties. Žemo slėgio režimas, skirtas valymo priemonės naudojimui ir reikiamo purškimo srovės lygio nustatymui. | ☐ |

☐ Turimi priedai

# PRIEDAI HD 6/15 M CAGE EB ANNIVERSARY EDITION
# 1.150-973.0


29–32


33


34


35


37


38


40


41


42

| | | Užsakymo Nr. | Aprašymas | |
|---|---|---|---|---|
| **KÄRCHER POWER NOZZLE PURKŠTUKAS** | | | | |
| **Aukšto slėgio purkštukas, srovės kampas 25°** | | | | |
| Aukšto slėgio purkštukas , 033 | 29 | 2.113-063.0 | Vėduoklinės srovės purkštukas didelių plotų valymui ir sunkiai įveikiamo purvo ir dėmių pašalinimui. | ■ |
| **Aukšto slėgio purkštukas, srovės kampas 0°** | | | | |
| Aukšto slėgio purkštukas 0°, 040 | 30 | 2.113-001.0 | Aukšto slėgio purkštukas su stipria srove, skirtas ypač sunkiai įveikiamam purvui. | □ |
| **Aukšto slėgio purkštukas, srovės kampas 15°** | | | | |
| Aukšto slėgio purkštukas 15°, 033 | 31 | 2.113-002.0 | Plokščiosios srovės purkštukas sunkiai įveikiamam purvui. | □ |
| **Aukšto slėgio purkštukas, srovės kampas 40°** | | | | |
| Aukšto slėgio purkštukas 40°, 040 | 32 | 2.113-003.0 | Padidintos galios purkštukas su 40° purškimo kampu ir vėduokline srove, tinkamas dideliems plotams ir jautriems paviršiams. | □ |
| **ECO!BOOSTER** | | | | |
| Didelio našumo purškimo antgalis eco!Booster TR 033 | 33 | 2.113-085.0 | „eco!Booster“ – tai 50 % didesnis našumas nei „Kärcher“ aukšto slėgio purkštuko, skirtas šalto ir karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiams (antgalio dydis 033); idealiai tinka lengvai pažeidžiamiems paviršiams. | ■ |
| **GREITOJI JUNGTIS** | | | | |
| Greito sujungimo jungtis | 34 | 2.115-000.0 | Greitam skirtingų purškimo iečių, antgalių ar kt. priedų keitimui. Puikiai tinka Kärcher aukšto slėgio įrenginiams, pistoleto ir purškimo ieties jungčiai. Su EASY!Lock sriegiu | □ |
| | 35 | 2.115-001.0 | Grūdinto nerūdijančio plieno mova greitam sujungimo sistemai 2.115-000. SuEASY!Lock išoriniu sriegiu. | □ |
| **STATINIŲ IR REZERVUARŲ VALYMAS** | | | | |
| Antgalis skysčių išsiurbimui | 36 | 2.641-798.0 | „Kärcher“ aukšto slėgio įrenginio ir aukšto slėgio žarnos patogiam sujungimui : Galingas antgalis skysčių išsiurbimui, skirtas pritaikyti aukšto slėgio plovimo įrenginius purvo valymui. | □ |
| **KITI AS PRIEDAI** | | | | |
| Monetų priėmimo įtaisas | 37 | 2.644-029.0 | Monetų priėmimo įtaisu, skirtas aukšto slėgio valymo įrenginiui naudojant jį kaip išankstinio apiplovimo įrenginį plovyklose. Naudojimo vietoje turi būti maitinimo lizdas ir laidas. | □ |
| Purškimo pistoletas | 38 | 2.869-067.0 | Greitai nustatomas, lengvai transportuojamas, greitai išjungiamas – purškimo pistoletas yra nebrangus valymo procesą palengvinantis aksesuaras tinkantis visų rūšių mažoms ir vidutinio dydžio erdvėms valyti. Reguliuojamas slėgis / vandens tūris. | □ |
| **SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD** | | | | |
| Tarpinių komplektas EasyLock, 9 vnt | 39 | 2.880-001.0 | | □ |
| **STROMGENERATOR** | | | | |
| PGG 6/1 | 40 | 1.042-208.0 | 5 kW galios benzinu varomas sinchroninis generatorius PGG 6/1 užtikrins iki 10 valandų nepriklausomą maitinimą daugeliui komercinių ir komunalinių įrenginių. | □ |
| **ROTACINIS ANTGALIS** | | | | |
| **Rotacinis antgalis, mažas** | | | | |
| Rotacinis antgalis, mažas, 035 | 41 | 4.114-019.0 | Naujas purvo valymo antgalis (purkštuko dydis 035) su rotacine taškine srove ženkliai išsiskiria iš kitų: iki 50% didesnis valymo našumas nei jo pirmtako. | □ |
| **Rotacinis antgalis, didelis** | | | | |
| Rotacinis antgalis, didelis, 035 | 42 | 4.114-040.0 | Rotacinis antgalis su rotacine taškine srove leidžia pasiekti 10 kartų geresnį valymo rezultatą. Keraminis antgalis ir guolio žiedas ilgalaikiam tarnavimui. Daugiau duomenų: maksimalus pajėgumas 300 bar, 30 MPa, 85°C. | □ |

■ □ Turimi priedai


KÄRCHER

# PRIEDAI HD 6/15 M CAGE EB ANNIVERSARY EDITION
# 1.150-973.0


43


44


45


46


47, 55


48, 50


49, 51–54


56

| | | Užsakymo Nr. | Aprašymas | |
|---|---|---|---|---|
| **ROTACINIS ANTGALIS** | | | | |
| **Rotary nozzle classic** | | | | |
| Rotacinis antgalis Classic 035, EasyLock | 43 | 4.119-022.0 | Galinga sukamoji taškinė srovė užtikrina geriausius valymo rezultatus ir tinka naudoti su vandeniu, kurio temperatūra siekia iki 60 °C. | ☐ |
| **PURKŠTUKAI SU KELIAIS SROVĖS KAMPAIS** | | | | |
| **Trijų padėčių antgalis** | | | | |
| Trijų padėčių antgalis, 033 | 44 | 4.117-028.0 | Trijų padėčių antgalis su padėčių perjungimu. Patogus purškimo srovių pritaikymas. Skirtas valymo įrenginiams su inžektoriumi; žemo slėgio plokščia srovė valymo priemonių naudojimui. | ☐ |
| **Purkštukas su tolygiu išpurškimo kampo reguliavimu (0°-90°)** | | | | |
| Reguliuojamo srovės kampo antgalis, 050 | 45 | 4.113-007.0 | Kintančio kampo purkštukas, purškimo kampo nustatymui nuo 0° iki 90°. Skirtas lengvai pritaikyti valymą prie visų rūšių nešvarumų ir paviršių. | ☐ |
| **PURKŠTUKO LAIKIKLIS / SU PRIEDU PASTOVIAM ATSTUMUI** | | | | |
| **Purkštuko laikiklis** | | | | |
| Purkštuko jungtis | 46 | 4.112-011.0 | Purkštuko jungtis su apsaugomis aukšto slėgio ir padidintos galios purkštukams. | ☐ |
| **AUKŠTO SLĖGIO ŽARNOS** | | | | |
| **Standartinė su prisukamais galais** | | | | |
| Aukšto slėgio žarna, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 47 | 6.110-041.0 | 10 m ilgio aukšto slėgio žarna, DN 10, su laiką taupančiomis "EASY!Lock" sriegio jungtimis. | ☐ |
| Aukšto slėgio žarna, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock | 48 | 6.110-034.0 | 10 m ilgio aukšto slėgio žarna su "EASY!Lock" sriegio jungtimi abiejuose galuose. ID 6, tinka iki 250 bar. | ☐ |
| | 49 | 6.110-035.0 | Aukšto slėgio žarna su "EASY!Lock" sriegio jungtimi abiejuose galuose (ID 6), 10 m ilgio. Tinka iki 250 bar. "ANTI!Twist". | ☐ |
| Aukšto slėgio žarna, 10 m, ID 6, 300 bar, 2 × EASY!Lock | 50 | 6.110-056.0 | Su patentuota AVS jungtimi pistolete (sumontuota ašyje) ir rankomis sukama įmova. M 22 × 1.5, su apsauga nuo kilpų susidarymo. NW 6/155°C/300 barų. | ☐ |
| Aukšto slėgio žarna, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock | 51 | 6.110-031.0 | Aukšto slėgio žarna (ID 8) tinkama iki 315 bar slėgiui. Aukšto slėgio žarna su novatoriška "EASY!Lock" sriegio jungtimi abiejuose galuose, "ANTI!Twist", 10 m ilgio. | ☐ |
| Aukšto slėgio žarna, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock | 52 | 6.110-030.0 | 15 m ilgio aukšto slėgio žarna, ID 8, su laiką taupančia "EASY!Lock" sriegio jungtimi. | ☐ |
| Aukšto slėgio žarna, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock | 53 | 6.110-032.0 | Aukšto slėgio žarna (ID 8), 20 m ilgio, su laiką taupančia ir tvirta "EASY!Lock" sriegio jungtimi abiejuose galuose. Slėgis iki 315 barų. | ☐ |
| Aukšto slėgio žarna, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock | 54 | 6.110-014.0 | Naujoviškas EASY!Lock rankinis tvirtinimas varžtais. DN 8, 30 m. ilgio, ANTI!Twist, skirta slėgiui iki 315 bar. | ☐ |
| Aukšto slėgio žarna, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 55 | 6.110-042.0 | 15 m ilgio aukšto slėgio žarna, M 22 × 1.5, su apsauga nuo kilpų susidarymo ir srieginiu sujungimu abiejuose galuose. Daugiau duomenų: DN 10/155°C/220 barų | ☐ |
| Aukšto slėgio žarna, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 56 | 6.110-043.0 | su įmovomis abiejose pusėse, M 22 × 1.5, su apsauga nuo kilpų susidarymo. NW 10/155°C/220 barų | ☐ |

☐ Turimi priedai

KÄRCHER

# PRIEDAI HD 6/15 M CAGE EB ANNIVERSARY EDITION
# 1.150-973.0


57–58, 60


59


61


62


63


64–66


67


68


69


70

| | | Užsakymo Nr. | Aprašymas | |
|---|---|---|---|---|
| **AUKŠTO SLĖGIO ŽARNOS** | | | | |
| **Standartinė su prisukamais galais** | | | | |
| Aukšto slėgio žarna, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 57 | 6.110-044.0 | su įmovomis abiejose pusėse, M 22 × 1.5, su apsauga nuo kilpų susidarymo. NW 10/155°C/220 barų | ☐ |
| Aukšto slėgio žarna, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 58 | 6.110-045.0 | | ☐ |
| Aukšto slėgio žarna, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock | 59 | 6.110-059.0 | Aukšto slėgio žarna, skirta vandens kiekiui didesniam nei 1800 l/h Su įmova abiejuose pusėse. 2 × M 22 × 1.5, su apsauga nuo kilpų susidarymo. | ☐ |
| Aukšto slėgio žarna, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock | 60 | 6.110-060.0 | | ☐ |
| **Longlife 400 aukšto slėgio žarna su prisukamais galais** | | | | |
| Aukšto slėgio žarna "Longlife", 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 61 | 6.110-024.0 | 1,5 m trumpa aukšto slėgio žarna (ID 8). Su patogia "EASY!Lock" sriegio jungtimi abiejuose galuose, tvirtam ir greitam sujungimui. Patvari, iki 400 bar slėgio. | ☐ |
| Aukšto slėgio žarna "Longlife", 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5 | 62 | 6.110-069.0 | Aukšto slėgio žarna (ID 8) sustiprinta dviejų sluoksnių plienine viela, 1,5 m ilgio, tinkama slėgiui iki 400 bar. Jungtys: M 22 × 1,5, greita ir patogi "EASY!Lock" sriegio jungtis. | ☐ |
| Aukšto slėgio žarna "Longlife", 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 63 | 6.110-038.0 | Patvari, 10 m ilgio aukšto slėgio žarna (ID 8) sustiprinta dviejų sluoksnių plienine viela ir "EASY!Lock" sriegio jungtimi abiejuose galuose bei "ANTI!Twist". Tinka 400 bar slėgiui. | ☐ |
| Aukšto slėgio žarna "Longlife", 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 64 | 6.110-023.0 | ANTI!Twist ir EASY!Lock rankiniu užsukamuoju tvirtinimu iš abiejų pusių. DN 8, 30 m ilgio, iki 400 bar slėgio. | ☐ |
| Aukšto slėgio žarna "Longlife", 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 65 | 6.110-027.0 | Su rotacine mova, 2 × M 22 × 1,5 | ☐ |
| Aukšto slėgio žarna "Longlife", 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 66 | 6.110-029.0 | | ☐ |
| **Žarna skirta naudojimui maisto pramonėje su prisukamais galais** | | | | |
| Aukšto slėgio žarna maisto pramonei, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock | 67 | 6.110-051.0 | Aukšto slėgio žarna (ID 6), 10 m ilgio, su pilku, nepaliekančiu žymių išoriniu sluoksniu. Tinka naudoti maisto pramonėje. Greita ir tvirta "EASY!Lock" sriegio jungtis abiejuose galuose. | ☐ |
| Aukšto slėgio žarna maisto pramonei, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock | 68 | 6.110-052.0 | Tinka naudoti maisto pramonėje: 20 m ilgio aukšto slėgio žarna (ID 8) su pilku, nepaliekančiu žymių išoriniu sluoksniu, "ANTI!Twist" ir "EASY!Lock" sriegio jungtimis. | ☐ |
| **Longlife žarna skirta naudojimui maisto pramonėje su prisukamais galais** | | | | |
| Aukšto slėgio žarna maisto pramonei "Longlife", 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 69 | 6.110-053.0 | Ilgaamžė aukšto slėgio žarna, skirta naudoti maisto pramonėje. Išorinis sluoksnis yra atsparus gyvulinės kilmės taukams, nesiliejanti medžiaga. Su rotacine mova, 2 × M 22 × 1,5. | ☐ |
| Aukšto slėgio žarna maisto pramonei "Longlife", 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 70 | 6.110-054.0 | Ilgaamžė aukšto slėgio žarna, skirta naudojimui maisto pramonėje. Išorinis sluoksnis yra atsparus gyvulinės kilmės taukams, nesiliejanti medžiaga. Su patentuota AVS jungtimi ašyje (sumontuota ašyje). | ☐ |

☐ Turimi priedai

KÄRCHER

# PRIEDAI HD 6/15 M CAGE EB ANNIVERSARY EDITION
# 1.150-973.0


71


72–73


74–75


76–77


78–80, 84–86


81–83

| | | Užsakymo Nr. | Aprašymas | |
|---|---|---|---|---|
| **AUKŠTO SLĖGIO ŽARNOS** | | | | |
| **Classic** | | | | |
| Aukšto slėgio žarna Classic, 10 m, ID 8, 315 bar, 10 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock | 71 | 4.119-005.0 | Kärcher Classic serijos aukšto slėgio žarna su patogia EASY!Lock jungtimi. Tinka ir Kärcher aukšto slėgio plovimo įrenginiams su vandens pašildymu. | ☐ |
| Aukšto slėgio žarna Classic, 20m, DN8, 315 bar, EasyLock, 20 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock | 72 | 4.119-006.0 | Classic serijos aukšto slėgio žarna su greito fiksavimo jungtimi EASY!Lock. Taip pat tinka karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiams. | ☐ |
| Aukšto slėgio žarna Classic, 30m, DN8, 315 bar, EasyLock, 30 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock | 73 | 4.119-007.0 | | ☐ |
| Aukšto slėgio žarna Classic, 10m, DN6, 250 bar, EasyLock, 10 m, ID 6, 250 bar × , EASY!Lock | 74 | 4.119-012.0 | | ☐ |
| Aukšto slėgio žarna Classic, 15m, DN6, 250 bar, EasyLock, 15 m, ID 6, 250 bar × , EASY!Lock | 75 | 4.119-016.0 | | ☐ |
| Aukšto slėgio žarna Classic, 20m, DN10, 250 bar, EasyLock, 20 m, ID 10, 250 bar × , EASY!Lock | 76 | 4.119-019.0 | | ☐ |
| Aukšto slėgio žarna Classic, 40m, DN 10, 250 bar, EasyLock, 40 m, ID 10, 250 bar × , EASY!Lock | 77 | 4.119-020.0 | | ☐ |
| **VAMZDYNŲ VALYMAS** | | | | |
| **Vamzdynų valymo žarna, ID 6** | | | | |
| Vamzdynų vidaus valymo žarna, EasyLock, 10m, DN6, maks.140 bar | 78 | 6.110-108.0 | 10 m lanksti aukšto slėgio žarna (DN 6) skirta vamzdžiams valyti iš vidaus (srieginė jungtis antgaliui R 1/8). | ☐ |
| Vamzdynų vidaus valymo žarna, EasyLock, 20m, DN6, maks.140 bar | 79 | 6.110-109.0 | Ši 20 m aukšto slėgio ypač lanksti žarna yra skirta vamzdynų vidaus valymui (srieginė jungtis antgaliui R 1/8). | ☐ |
| Vamzdynų vidaus valymo žarna, EasyLock, 30m, DN6, maks.140 bar | 80 | 6.110-110.0 | 30 m lanksti aukšto slėgio žarna (DN 6) skirta vamzdžiams valyti iš vidaus (srieginė jungtis antgaliui R 1/8). | ☐ |
| Vamzdynų vidaus valymo žarna, ID 6, 10 m, maks.250bar | 81 | 6.110-046.0 | 10 m vamzdžių valymo žarna yra labai lanksti aukšto slėgio žarna, skirta vamzdžių valymui (srieginė jungtis antgaliui R 1/8). | ☐ |
| Vamzdynų vidaus valymo žarna, ID 6, 20 m, maks.250bar | 82 | 6.110-008.0 | 20 m vamzdžių valymo žarna yra labai lanksti aukšto slėgio žarna, skirta vamzdžių valymui (srieginė jungtis antgaliui R 1/8). | ☐ |
| Vamzdynų vidaus valymo žarna, ID 6, 30 m, maks.250bar | 83 | 6.110-047.0 | 30 m vamzdžių valymo žarna yra labai lanksti aukšto slėgio žarna, skirta vamzdžių valymui (srieginė jungtis antgaliui R 1/8). | ☐ |
| Vamzdynų vidaus valymo žarna, ID 6, 10 m, maks.140bar | 84 | 6.110-048.0 | 10 m vamzdžių valymo žarna (DN 6) skirta vamzdžių valymui (srieginė jungtis antgaliui R 1/8). | ☐ |

☐ Turimi priedai

KÄRCHER

# PRIEDAI HD 6/15 M CAGE EB ANNIVERSARY EDITION
# 1.150-973.0


78–80, 84–86


87


88


89–90


91


92


93


94


95


97, 105


98

| | | Užsakymo Nr. | Aprašymas | |
|---|---|---|---|---|
| **VAMZDYNŲ VALYMAS** | | | | |
| **Vamzdynų valymo žarna, ID 6** | | | | |
| Vamzdynų vidaus valymo žarna, ID 6, 20 m, maks.140bar | 85 | 6.110-049.0 | 20 m vamzdžių valymo žarna yra labai lanksti aukšto slėgio žarna, skirta vamzdžių valymui (srieginė jungtis antgaliui R 1/8). | ☐ |
| Vamzdynų vidaus valymo žarna, ID 6, 30 m, maks.1400bar | 86 | 6.110-050.0 | 30 m vamzdžių valymo žarna (DN 6) skirta vamzdžių valymui (srieginė jungtis antgaliui R 1/8). | ☐ |
| **Vamzdynų valymo antgalis** | | | | |
| Rotacinės srovės antgalis vamzdynų vidaus valymui D21/040 | 87 | 4.765-001.0 | Į priekį nukreipta rotacinė taškinė srovė įveikia net ir sunkiai pašalinamus nešvarumus. Trys atgal nukreiptos srovės užtikrina reikiamą judėjimą į priekį bei patogų valdymą. | ☐ |
| Rotacinės srovės antgalis vamzdynų vidaus valymui D30/040 | 88 | 4.765-004.0 | | ☐ |
| Antgalis vamzdynų vidaus valymui 055, 3x30°, 16 mm | 89 | 5.763-015.0 | 16 mm vamzdžių valymo antgalis su vidiniu sriegiu. Įvairios srovės kryptys užtikrina ekologišką užsikimšusio drenažo ir vamzdžių valymą. | ☐ |
| Antgalis vamzdynų vidaus valymui 060, 1x priekinė srovė, 3x30°, 16 mm | 90 | 5.763-016.0 | | ☐ |
| Antgalis vamzdynų vidaus valymui 050, 3x30°, 30 mm | 91 | 5.763-017.0 | Vamzdžių valymo antgalis su vidiniu sriegiu. Skirtingos purškimo kryptys. Žarna laisvai juda per vamzdį. (R 1/8 "jungtis, 3 × 30 ° nukreiptas atgal, 30 mm skersmuo). | ☐ |
| Besisukantis antgalis vamzdynų vidaus valymui 050 | 92 | 6.415-428.0 | Vamzdžių valymo antgalis su vidiniu sriegiu. Skirtingos purškimo kryptys. Žarna laisvai juda per vamzdį. (R 1/8 "jungtis). | ☐ |
| **GRINDŲ BEI KIETŲ PAVIRŠIŲ VALYMO PRIEDAI** | | | | |
| **Kietų paviršių valymo įrenginys FR Classic** | | | | |
| Lygių paviršių valymo antgalis FR 40 Classic, EasyLock | 93 | 4.119-029.0 | Tvirtas paviršių valymo antgalis, kurio skersmuo – 400 mm, komplektuojamas su purkštukų rinkiniu (2 × 020). Kito diametro purkštukus galima užsisakyti atskirai. | ☐ |
| Lygių paviršių valymo antgalis FR 30 Classic, EasyLock | 94 | 4.119-030.0 | Tvirtas paviršių valymo antgalis, kurio skersmuo – 300 mm, komplektuojamas su purkštukų rinkiniu (2 × 018). Kito diametro purkštukus galima užsisakyti atskirai. | ☐ |
| **Kietų paviršių valymo priedas FRV 30** | | | | |
| Paviršių plovimo antgalis FRV 30 | 95 | 2.111-010.0 | Paviršių valytuvas su integruota vandens pašalinimo funkcija. Tinka naudojimui tiek lauke, tiek patalpose. | ☐ |
| Guminė juosta antgaliui FRV 30 | 96 | 2.642-910.0 | Glotnioms vidaus grindims. Valytuvas pagerina "FRV 30" siurbimo rezultatą ir sumažina liekančio vandens kiekį. Tai reiškia, kad grindys yra sausos vos po kelių minučių. | ☐ |
| Prailginimo žarna, 5 m ilgio | 97 | 4.440-939.0 | 5 m ilgio prailginimo žarna, skirta FRV 30. Jungiančioji mova pridedama. | ☐ |
| Komplektas žarnos fiksacijai | 98 | 2.642-528.0 | Siurbimo žarnos laikiklis fiksacijai prie lygaus paviršiaus. | ☐ |

☐ Turimi priedai

# PRIEDAI HD 6/15 M CAGE EB ANNIVERSARY EDITION
# 1.150-973.0


99


100


101

102


103


104


97, 105


106


107


108


109


110


111


112

| | | Užsakymo Nr. | Aprašymas | |
|---|---|---|---|---|
| **GRINDŲ BEI KIETŲ PAVIRŠIŲ VALYMO PRIEDAI** | | | | |
| **Kietų paviršių valymo priedas FRV 30** | | | | |
| Stambaus purvo gaudyklė | 99 | 2.642-532.0 | Cinkuoto plieno indas stambių nešvarumų surinkimui ir siurbimo žarnos pritvirtinimui išorėje. | ☐ |
| **Kietų paviršių valymo įrenginys FR 30** | | | | |
| FR 30 lygių paviršių valymo antgalis | 100 | 2.111-011.0 | Iki 10 kartų didesnis valomas plotas, lyginant su įprasta aukšto slėgio srove. Plastikinis korpusas optimaliam manevringumui, dvigubas keraminis guolis ilgam darbo laikui, lanksti jungtis – ergonomiškas valdymas ir integruota stovėjimo padėtis. Valytuvo purkštukų rinkinys yra užsakomas atskirai. Max. 180 bar / 850 l/ h / 60°C. | ☐ |
| **Kietų paviršių valymo įrenginys FR 30 Me** | | | | |
| FR 30 Me lygių paviršių valymo antgalis | 101 | 2.111-013.0 | Karštam vandeniui atsparus, nerūdijančio plieno valytuvas paviršiams valyti su dvigubais keraminiais guoliais, su žymių nepaliekančiais ratukais ir siurbimo žarnos jungtimi. Idealiai tinka vidaus patalpų valymui, pvz., maisto pramonei. | ☐ |
| **Purkštukų komplektas skirtas naudoti su FR** | | | | |
| Purkštukų rinkinys skirtas FR, 500 l/h – 650 l/h | 102 | 2.640-401.0 | Purkštukų komplektą sudaro padidintos galios purkštukai ir įmovos. Tinka Kärcher paviršių valytuvams (500 iki 650 l/h) | ☐ |
| **Purkštukų komplektas skirtas naudoti su FRV** | | | | |
| Purkštukų rinkinys skirtas FRV, 035 | 103 | 2.642-430.0 | Kärcher purkštukų komplektas skirtas "FRV 30" antgaliui. | ☐ |
| **Kietų paviršių valymo įrenginys FRV 30 Me** | | | | |
| FRV 30 Me paviršių valytuvas | 104 | 2.111-012.0 | Paviršių valytuvas su integruota vandens pašalinimo funkcija. Tinka naudojimu tiek lauke, tiek patalpose. Galima naudoti su karštu vandeniu iki 85°C. | ☐ |
| Prailginimo žarna , skirta FRV 30 Me ir FRV 50 Me | 105 | 4.441-040.0 | 5 m prailginimo žarna, skirta "FRV 30 Me". Komplekte yra prijungimo adapteris. | ☐ |
| **PUTŲ SISTEMOS** | | | | |
| **Putų antgalis** | | | | |
| Putų antgalis Advanced, 400 l/h – 600 l/h, 400 l/h – 600 l/h | 106 | 4.112-063.0 | Aukštos kokybės, tvirtas putų antgalis Advanced su reguliuojamu putų purškimo kampu. Tinka Kärcher aukšto slėgio plovimo įrenginiams, kurių srautas yra nuo 400 iki 600 l/h. | ☐ |
| Antgalis putoms DUO Advanced 1, 400 l/h – 600 l/h | 107 | 4.112-067.0 | DUO Advanced 1 putų antgalis su dviejų litrų plovimo priemonės talpa ir tiesioginio perjungimo į aukšto slėgio valymo rėžimą funkcija. Tinka Kärcher aukšto slėgio plovimo įrenginiams, kurių debitas nuo 400 iki 600 l/val. | ☐ |
| Putų antgalis Classic, 400-600 l/val, 400 l/h – 600 l/h | 108 | 4.119-027.0 | „Classic" putų antgalis su 1 litro talpa. Tikslus plovimo putų dozavimas ir išpurškimo kampo reguliavimas. | ☐ |
| Putų antgalis Basic 1, 350 l/h – 600 l/h | 109 | 4.112-053.0 | Aukšto slėgio plovimo įrenginiams, kurių purškimo srautas yra 350–600 l/val. Naujas, tvirtas ir labai kokybiškas „Basic 1" putų purškimo antgalis su talpa, purškia puikios kokybės putas, naudodamas perpus mažiau plovimo priemonės. | ☐ |
| Talpa putų antgaliui Basic, 1l | 110 | 5.071-414.0 | Norint greitai pakeisti valymo priemonę: Papildoma 1 litro valymo priemonių talpa pagrindiniam putų antgaliui prijungti (2.112-053.0, 2.112-054.0 ir 2.112-055.0). | ☐ |
| Talpa putų antgaliui Advanced, 1l | 111 | 6.414-050.0 | 1 litro talpos plovimo priemonės talpa, skirta greitai pakeisti valymo priemonę (putų purškimo antgaliams 2.112-017.0 ir 2.112-018.0). | ☐ |
| **Inno Foam komplektas putoms** | | | | |
| Inno Foam – putų generatoriaus komplektas su valymo priemonės inžektoriumi | 112 | 2.112-000.0 | Aukšto slėgio putų sistema su dvigubu purkštuvu (putų antgalis ir aukšto slėgio srovė skalavimui). Skirtas naudoti su mobiliais ir stacionariais aukšto slėgio valymo įrenginiais, valymui ar dezinfekcijai. | ☐ |

☐ Turimi priedai

KÄRCHER

# PRIEDAI HD 6/15 M CAGE EB ANNIVERSARY EDITION
# 1.150-973.0


113


114


115


116


117


118


119


120–121


122


123


124


125


126

| | | Užsakymo Nr. | Aprašymas | |
|---|---|---|---|---|
| **PUTŲ SISTEMOS** | | | | |
| **Easy Foam komplektas putoms** | | | | |
| Easy putų komplektas su RM inžektoriumi | 113 | 2.112-010.0 | Aukšto slėgio putų sistema, skirta naudojimui su HD/HDS įrenginiais valymui ir dezinfekcijai. Putų antgalis, skirtas sujungimui su purkštuvu ir aukšto slėgio chemikalų inžektorius su 0-5% tikslumo matavimo sklende. Specialiai įrenginiui pritaikytas antgalių komplektas turi būti užsakomas atskirai. | ☐ |
| **Purkštukų komplektas Inno/Easy Foam komplektams** | | | | |
| Antgalių rinkinys 055 z. Inno/Easy komplektas 500 – 600 l/h | 114 | 2.111-009.0 | Optimalus pritaikymas skirtingų įrenginių išvestims ekonomiškam naudojimui. | ☐ |
| **Putų purkštukų rinkinys** | | | | |
| Putų generatoriaus komplektas | 115 | 2.112-013.0 | Putų antgalis idealiai tinka naudoti sanitarinėse vietose ir maisto pramonėje bei ten, kur reikalingas ilgesnis ploviklio poveikio laikas. | ☐ |
| **INŽEKTORIAI** | | | | |
| **Plovimo priemonės inžektorius** | | | | |
| Inžektorius aukšto ir žemo slėgio sistemoms (be purkštukų) | 116 | 4.637-032.0 | Valymo priemonės inžektorius nepriklausomam ploviklio dozavimui aukštu ir žemu slėgiu. Maksimali dozė apie 15%. | ☐ |
| Valymo priemonės inžektorius aukštam slėgiui | 117 | 4.637-033.0 | Valymo priemonės dozavimas esant aukštam slėgiui 3 – 5 %. | ☐ |
| Nerūdijančio plieno inžektorius, skirtas HD 6/15 C | 118 | 6.645-758.0 | Idealiai tinkantis HD 6/15 C aukšto slėgio valymo įrenginiui, nerūdijančio plieno inžektorius užtikrina tikslų valymo priemonės ir putų dozavimą. Su siurbimo žarna ir vakuuminiu filtru. | ☐ |
| **Purkštukų komplektas 3.637-170.0 inžektoriui** | | | | |
| Purkšukų komplektas HD 500-700 l/h | 119 | 4.769-005.0 | Skirtas HD 500 – 700 l / h. Sudarytas iš purkštuko laikiklio, purkštuko ir inžektoriaus | ☐ |
| **Purkštukų komplektas 3.637-001.0 inžektoriui** | | | | |
| Purkštukų komplektas, skirtas inžektoriui už.nr. 3.637-001, iki 1100 l/h | 120 | 4.769-003.0 | Purkštukas skirtas valymo priemonės inžektoriui 3.637-001, valymo priemonės naudojimui aukštu slėgiu. Skirtas aukšto slėgio įrenginiams kurių vandens srautas iki 1100 l/h. | ☐ |
| Žemas slėgis įrenginiams iki 1100 l/h | 121 | 4.769-006.0 | Žemo slėgio įrenginiams virš 1.100 l/h | ☐ |
| **SUJUNGIMO DALYS** | | | | |
| **Suktukas** | | | | |
| Srieginė jungtis, pasukama | 122 | 4.111-021.0 | Patikimai apsaugo HP žarnas nuo kilpų susidarymo. Jungtis Easy!Lock. Rankenos apsauga | ☐ |
| **Jungtis** | | | | |
| Purkštuko / antgalio jungtis tiesiogiai ant pistoleto | 123 | 4.111-022.0 | Skirta aukšto slėgio purkštukų ir priedų prijungimui tiesiogiai prie aukšto slėgio pistoleto (su purkštuko laikikliu), Jungtys EASY!Lock | ☐ |
| | 124 | 4.111-038.0 | Skirta aukšto slėgio purkštukų ir priedų prijungimui tiesiogiai prie aukšto slėgio pistoleto (su purkštuko laikikliu), netinka 3-jų padėčių antgaliams. | ☐ |
| **Adapteris EASY!Lock** | | | | |
| Adapteris 1 M22x1,5 – EASY!Lock | 125 | 4.111-029.0 | Adapteris 1 skirtas sujungti senos sistemos žarną su nauja EASY!Lock žarna | ☐ |
| Adapteris 2 M22x1,5 – EASY!Lock | 126 | 4.111-030.0 | Adapteris 2 skirtas sujungti senos sistemos įrenginį su nauja EASY!Lock žarna bei senos sistemos pistoletą su nauja EASY!Lock žarna | ☐ |

☐ Turimi priedai

# PRIEDAI HD 6/15 M CAGE EB ANNIVERSARY EDITION
# 1.150-973.0


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


| | | Užsakymo Nr. | Aprašymas | |
|---|---|---|---|---|
| **SUJUNGIMO DALYS** | | | | |
| **Adapteris EASY!Lock** | | | | |
| Adapteris 3 M22x1,5 – EASY!Lock | 127 | 4.111-031.0 | Adapteris 3 skirtas sujungti senos sistemos pistoletą su nauja EASY!Lock purškimo ietimi bei nauju EASY!Lock vandens srauto ir slėgio reguliatoriumi | ☐ |
| Jungtis M22 – slanki jungtis | 128 | 4.111-032.0 | M22 X 1.5 vidinė ir slanki jungtis. Skirta aukšto slėgio žarnos su AVS jungtimi prailginimui ir teleskopinio purkštuvo naudojimui su aukšto slėgio žarna su AVS jungtimi. | ☐ |
| Adapteris 5 EASY!Lock – M22x1,5 | 129 | 4.111-033.0 | Adapteris 5 skirtas sujungti naują EASY!Force pistoletą su senos sistemos purškimo ietimi bei naują EASY!Lock vandens srauto ir slėgio reguliatorių su senos sistemos purškimo ietimi | ☐ |
| Adapteris 6 EASY!Lock – M22x1,5 | 130 | 4.111-034.0 | Adapteris 6 skirtas sujungti naują EASY!Lock įrenginį su senos sistemos žarna bei senos sistemos žarną su nauju EASY!Force pistoletu | ☐ |
| Adapteris 7 M18x1,5 – EASY!Lock | 131 | 4.111-035.0 | Adapteris 7 skirtas sujungti senos sistemos purškimo ietį su nauju EASY!Force pistoletu | ☐ |
| Adapteris 8 EASY!Lock – M18x1,5 | 132 | 4.111-036.0 | Adapteris 8 skirtas sujungti naują EASY!Lock purškimo ietį su senos sistemos purkštuku | ☐ |
| Srieginė jungtis, 2x EASY!Lock | 133 | 4.111-037.0 | Adapteris 9 skirtas dviejų žarnų sujungimui | ☐ |
| Adapteris 12 EASY!Lock -M22x1,8 | 134 | 4.111-046.0 | Adapteris 12 skirtas sujungti "EASY!Force" aukšto slėgio pistoletą su senos sistemos aukšto slėgio žarna (su M 22x1,5 jungtimi)., pasukamas sujungimas | ☐ |
| **ŽARNŲ RITĖS** | | | | |
| **Automatinės ritės žarnai komplektas , tvirtinimui ant sienos** | | | | |
| Žarnos ritė, automatinė, iš plastiko, komplektuojama su aukšto slėgio žarna, 15 m | 135 | 2.639-257.0 | Naudojimui paruošta spyruoklinė automatinė žarnos ritė skirta patogiam suvyniojimui ant sienos. Palengvina aukšto slėgio žarnos naudojimą, aplinkos saugumą nanudojimosi metu, bei užtikrina greitą ir patogų žarnos suvyniojimą atlikus darbus. | ☐ |
| Žarnos ritė, automatinė, dažytas metalas / plastikas, 20 m | 136 | 6.392-074.0 | Automatinė žarnos ritė, skirta 20 m ilgio aukšto slėgio žarnai. Konsolė yra pagaminta iš dažyto milteliais plieno, cilindras yra pagamintas iš plastiko. | ☐ |
| Žarnos ritė, automatinė, iš nerūdijančio plieno / plastiko, 20 m | 137 | 6.392-083.0 | Automatinė žarnos ritė, skirta 20 m ilgio aukšto slėgio žarnai. Konsolė yra pagaminta iš nerūdijančio plieno, cilindras yra pagamintas iš plastiko. | ☐ |
| Žarnos ritė, automatinė, dažyta, 20 m | 138 | 6.392-106.0 | Automatinė žarnos ritė iš patvaraus plastiko su dažyto plieno laikikliu. Tinka 20 m ilgio aukšto slėgio žarnai. | ☐ |
| | 139 | 6.392-105.0 | Automatinės žarnų ritės užtikrina aukščiausio lygio saugumą ir patogumą aukšto slėgio žarnų suvyniojimui ir išvyniojimui. Pvz.: užsakymo Nr. 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bar) arba užsakymo Nr. 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bar "Longlife"). | ☐ |
| Žarnos ritė, automatinė, iš nerūdijančio plieno, su pasukamu laikikliu, 20 m | 140 | 6.392-076.0 | Automatinė žarnos ritė iš nerūdijančio plieno. Su pasukamu laikikliu. Tinka 20 m ilgio aukšto slėgio žarnai. | ☐ |

☐ Turimi priedai

KÄRCHER

# PRIEDAI HD 6/15 M CAGE EB ANNIVERSARY EDITION
# 1.150-973.0


141


142–143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153–154

| | | Užsakymo Nr. | Aprašymas | |
|---|---|---|---|---|
| **ŽARNŲ RITĖS** | | | | |
| **Automatinės ritės žarnai komplektas , tvirtinimui ant sienos** | | | | |
| Žarnos ritė, automatinė, iš nerūdijančio plieno, 40 m | 141 | 6.392-442.0 | Automatinės žarnų ritės užtikrina aukščiausio lygio saugumą ir patogumą HP žarnų suvyniojimui ir išvyniojimui. Suderinama aukšto slėgio žarna, pvz. užsakymo Nr. 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x žarnos ritės prijungimo komplektas). | ☐ |
| Cinkuotas pasukamas laikiklis | 142 | 2.639-931.0 | Pasukamas laikiklis, skirtas automatinės žarnos ritės montavimui prie sienos. Maksimaliam aukšto slėgio žarnos veikimo spinduliui ir lankstumui pasiekti. Pasukamas 120 ° laipsnių. Cinkuotas plienas. | ☐ |
| Laikiklis, nerūdijančio plieno, pasukamas | 143 | 2.641-867.0 | Slankiojantis laikiklis prie sienos, pagamintas iš aukštos kokybės plieno (skirtas 2.641-866). Suteikia maksimalų galimą lankstumą ir patogumą dirbant su aukšto slėgio žarna. | ☐ |
| **FASADŲ IR SAULĖS KOLEKTORIŲ VALYMAS** | | | | |
| **Šepečiai** | | | | |
| Cilindrinio šepečio pavaros komplektas | 144 | 4.762-584.0 | Fasadų ar fotovoltinių saulės energijos panelių valymui. Varomas vandens srauto. Naudojamas su aukšto slėgio plovimo įrenginiais, montuojamas ant išpurškimo ieties. | ☐ |
| Gaubtas nuo taškymosi | 145 | 4.762-621.0 | Gaubtas cilindriniams fasadų valymo šepečiams. Gaubtas pagamintas iš permatomos medžiagos – netrukdo matyti ir kontroliuoti darbo proceso, bei tuo pačiu apsaugo nuo taškymosi. | ☐ |
| Šepetys, minkštas | 146 | 4.762-623.0 | Minkštas cilindrinis šepetys naudojimui su pavara 4.762-584.0. Puikiai tinka įvarių stiklinių paviršių ar fotovoltinių saulės elektrinių panelių valymui. Lengvo keitimo sistema ir saugi fiksacija ant pavaros. | ☐ |
| Šepetys, vidutinio kietumo | 147 | 4.762-624.0 | Vidutinio kietumo šepetys naudojimui su pavara 4.762-584.0. Tinka įvarių jautrių fasadų ar dengimo medžiagų valymui. Lengvo keitimo sistema ir saugi fiksacija ant pavaros. | ☐ |
| Šepetys, kietas | 148 | 4.762-625.0 | Kietas cilindrinis šepetys naudojimui su pavara 4.762-584.0. Tinka įvarių tvirtų, grubaus paviršiaus fasadų ar akeminių ir medinių takelių valymui. Lengvo keitimo sistema ir saugi fiksacija ant pavaros. | ☐ |
| | 149 | 6.960-133.0 | Šepetys su kietais šereliais skirtas valyti pramoniniams fasadams ir grindų dangoms bei pašalinti rupius nešvarumus. Paprastai pritaikomas prie „Kärcher“ teleskopinio arba aukšto slėgio purkštuvo. | ☐ |
| Šepetys, vidutinio kietumo | 150 | 6.960-134.0 | Optimaliai valo fasadus, roletus ir tekstilinius audinius: šepetys su vidutinio kietumo šereliais greitai ir paprastai tvirtinimui pritaikomas prie „Kärcher“ teleskopinių ar aukšto slėgio purškimo aksesuarų. | ☐ |
| Šepetys, minkštas | 151 | 6.960-135.0 | Paprastam montavimui ant „Kärcher“ teleskopinių ar aukšto slėgio purkštuvų: šepetys su minkštais šeriais skirtas giliuminiam jautrių paviršių, tokių kaip stiklo ar saulės sistemų valymui. | ☐ |
| **Teleskopiniai strypai** | | | | |
| Sklendė | 152 | 4.580-097.0 | Rutulinė žemo slėgio sklendė TL teleskopinėms išpurkšimo ietims. Darbui su besisukančiais plovimo šepečiais. | ☐ |
| Teleskopinė išpurškimo ietis TL 7 F | 153 | 4.762-609.0 | Teleskopinė išpurškimo ietis TL 7 F pagaminta iš tvirto ir lengvo stiklo pluošto. Ilgis iki 7m. Su praktiškais spaustukais paprastam ieties pailginimui ar sutraukimui. | ☐ |
| Teleskopinė išpurškimo ietis TL 7 H | 154 | 4.762-610.0 | Teleskopinė išpurškimo ietis TL 7 H pagaminta iš standaus ir lengvo anglies ir stiklo pluošto. Ilgis iki 7m. Su praktiškais spaustukais paprastam ieties pailginimui ar sutraukimui. | ☐ |

☐ Turimi priedai

KÄRCHER

# PRIEDAI HD 6/15 M CAGE EB ANNIVERSARY EDITION
# 1.150-973.0


155–156


157


158


159–161


162–164


165


166–167


168

| | | Užsakymo Nr. | Aprašymas | |
|---|---|---|---|---|
| **FASADŲ IR SAULĖS KOLEKTORIŲ VALYMAS** | | | | |
| **Teleskopiniai strypai** | | | | |
| Teleskopinė išpurškimo ietis TL 10 H | 155 | 4.762-611.0 | Teleskopinė išpurškimo ietis TL 10 H pagaminta iš standaus ir lengvo anglies ir stiklo pluošto. Ilgis iki 10m. Su praktiškais spaustukais paprastam ieties pailginimui ar sutraukimui. | ☐ |
| Teleskopinė išpurškimo ietis TL 10 C | 156 | 4.762-612.0 | Teleskopinė išpurškimo ietis TL 10 C pagaminta iš anglies pluošto. Ilgis iki 10m. Su praktiškais spaustukais paprastam ieties pailginimui ar sutraukimui. | ☐ |
| Teleskopinė išpurškimo ietis TL 14 C | 157 | 4.762-613.0 | Teleskopinė išpurškimo ietis TL 14 C pagaminta iš anglies pluošto. Ilgis iki 14m. Su praktiškais spaustukais paprastam ieties pailginimui ar sutraukimui. | ☐ |
| Aukšto slėgio pistoletas | 158 | 4.775-154.0 | Aukšto slėgio pistoletas naudojimui su TL išpurškimo ietimis plovimui aukšto slėgio vandens srove. Ergonomiškas, lengvai montuojamas, tinka tiek dešiniarankiams, tiek kairiarankiams. | ☐ |
| **Vandens minkštinimas** | | | | |
| Vandens minkštinio įrenginys WS 50 | 159 | 6.368-463.0 | Mobilus vandens minkštinimo įrenginys WS 50 apsaugo nuo kalkių susidarymo ant išvalytų paviršių. Šį poveikį užtikrina specialios jonų mainų dervos, kurios pašalina ištirpusias kalkes iš vandens. | ☐ |
| Vandens minkštinimo įrenginys WS 100 | 160 | 6.368-464.0 | Mobilus vandens minkštinimo įrenginys WS 100 apsaugo nuo kalkių susidarymo ant išvalytų paviršių. Šį poveikį užtikrina specialios jonų mainų dervos, kurios pašalina ištirpusias kalkes iš vandens. | ☐ |
| WS regeneratorius | 161 | 6.368-465.0 | Naudojant "WS Regenerator" regeneravimo sistemą, vandens minkštinimo įrenginių "WS 50" ir "WS 100" minkštinimo kasetės gali būti pakartotinai praplaunamos ir regeneruojamos paspaudus mygtuką. | ☐ |
| **Žarnos** | | | | |
| iSolar aukšto slėgio žarna 7 | 162 | 6.392-978.0 | Aukštos kokybės, lanksti aukšto slėgio žarna (su gumine danga), skirta "iSolar TL 7". Išorinis sluoksnis pasižymi ypač geromis slydimo savybėmis ilginant ar sutraukiant teleskopinį strypą. | ☐ |
| iSolar aukšto slėgio žarna 10 | 163 | 6.392-977.0 | Aukštos kokybės, lanksti aukšto slėgio žarna (su gumine danga), skirta "iSolar TL 10". Išorinis sluoksnis pasižymi ypač geromis slydimo savybėmis ilginant ar sutraukiant teleskopinį strypą. | ☐ |
| iSolar aukšto slėgio žarna 14 | 164 | 6.392-976.0 | Aukštos kokybės, lanksti aukšto slėgio žarna (su gumine danga), skirta "iSolar TL 14". Išorinis sluoksnis pasižymi ypač geromis slydimo savybėmis ilginant ar sutraukiant teleskopinį strypą. | ☐ |
| **Priedų rinkiniai ir adapteriai** | | | | |
| iSolar saugos komplektas darbui aukštyje | 165 | 6.988-152.0 | Sertifikuota asmens apsaugos sistema stogo darbams. Komplektą sudaro: mobilus, nuo kritimo apsaugantis, įtaisas su amortizatoriumi ir 15 m kreipiančiąja virve, saugos diržas, juosta tvirtinimui ir tvirta metalinė dėžė. | ☐ |
| **PRIEDAS SMĖLIAVIMUI / SMĖLIASROVĖ** | | | | |
| **Priedas smėliavimui / smėliasrovė (be purkštukų)** | | | | |
| Komplektas smėliavimui su srauto reguliavimu (be purkštukų) | 166 | 4.115-000.0 | Dažų, rūdžių ir apnašų pašalinimas yra lengvas: Kärcher priedas šlapiam smėliavimui su srauto reguliavimu, skirtas naudojimui su aukšto slėgio įrenginiais, vandens srauto sukeliamai jėgai padidinimui įterpiant į ją abrazyvinių dalelių. | ☐ |
| Komplektas smėliavimui be srauto reguliavimo (be purkštukų) | 167 | 4.115-006.0 | Valymo priemonės įmaišymui į aukšto slėgio srovę. Dažų nuėmimui, rūdžių šalinimui ir nukalkinimui. Montuojamas ant purškimo antgalio vietoj aukšto slėgio antgalio. Be vandens srauto reguliavimo | ☐ |
| **Purkštukų komplektas smėliasrovei** | | | | |
| Purkštukų komplektas smėliavimui 0035 | 168 | 2.112-021.0 | Purkštukų komplektas smėliavimo priedui: purkštukas ir purkštuko laikiklis. Optimaliam Kärcher šlapio smėliavimo priedų našumui. Naudojamas tik su šlapio smėliavimo priedais 4.115-000.0 \| 4.115-006.0. | ☐ |

☐ Turimi priedai

KÄRCHER

# PRIEDAI HD 6/15 M CAGE EB ANNIVERSARY EDITION
# 1.150-973.0


169


170–172


173


174


175


177


178


179


180


181

| | | Užsakymo Nr. | Aprašymas | |
|---|---|---|---|---|
| **PRIEDAS SMĖLIAVIMUI / SMĖLIASROVĖ** | | | | |
| **Pastiprintas purkštukų komplektas smėliasrovei** | | | | |
| Boro karbido antgalis, skirtas įrenginiams nuo 1000 l/h | 169 | 6.415-084.0 | Papildomai antgalių pakuotėms. Labai atsparus nusidėvėjimui antgalis su boro karbido laikikliu, skirtas nuolatiniam naudojimui. | ☐ |
| **VANDENS PAJUNGIMAS** | | | | |
| **Geka jungtis** | | | | |
| Su žarnos antgaliu, R 1/2" | 170 | 6.388-461.0 | su žarnos pamušalu | ☐ |
| Su žarnos antgaliu, R 3/4" | 171 | 6.388-455.0 | | ☐ |
| Geka vandens jungtis, R 1" | 172 | 6.388-465.0 | su mova žarnai | ☐ |
| Su vidiniu sriegiu, R 3/4" | 173 | 6.388-473.0 | su vidiniu sriegiu | ☐ |
| **Siurbimo filtras** | | | | |
| Vandens filtras | 174 | 6.414-956.0 | Tinka tvenkiniams, akumuliacinėms talpykloms ar pan., poliamido filtro korpusams, nerūdijančio plieno filtrams su 800 µm tinkleliu, R 3/4 "ir R 1" jungčiai, be atbulinio vožtuvo | ☐ |
| Vandens filtras su atbulinės eigos vožtuvu | 175 | 4.730-012.0 | Žalvarinis siurbimo filtras su atbuliniu vožtuvu, tinkamas tvenkiniams, saugojimo rezervuarams ir t.t. | ☐ |
| **Smulkaus filtravimo vandens filtras** | | | | |
| Universalus vandens filtras 25 µm, | 176 | 2.637-020.0 | Smulkaus tinklelio vandens filtras, 25 µm, maks. temperatūra 50° C. Apsaugo įrenginį nuo purvo dalelių, esančių vandenyje. Vandens srautas iki 1200 l / h. Jungtis 3/4 ", su 1" adapteriu,. | ☐ |
| Vandens filtras, 100 µm, R 3/4" | 177 | 2.637-691.0 | Plono tinklelio vandens filtras, 100 µm, maksimali temperatūra 60°. Apsaugo aukšto slėgio valymo įrenginį nuo purvo dalelių, esančių vandenyje. Su permatomu filtro gaubtu. Vandens tekėjimo greitis iki 1200 l/h. Jungtis 3/4". | ☐ |
| Vandens filtras, 80 µm, R 3/4" + 1" | 178 | 4.730-102.0 | Plono tinklelio vandens filtras; maksimalus pajėgumas: 125 µm, temperatūra 50°. Apsaugo aukšto slėgio valymo įrenginį nuo purvo dalelių, esančių vandenyje. Vandens tekėjimo greitis iki 1200 l/h. Jungtis 3/4", su adapteriu 1". | ☐ |
| **PLOVIMO ŠEPEČIAI** | | | | |
| **Užmaunamas plovimo šepetys** | | | | |
| Plovimo šepetys, M18x1.5 | 179 | 4.113-001.0 | Universaliam paviršių valymui. Montuojamas spaustuku tiesiai prie purškimo antgalio. TR sriegio jungtis | ☐ |
| **Rotacinis plovimo šepetys** | | | | |
| Besisukantis plovimo šepetys < 1000 l/val. įrenginiams, nailono šeriai | 180 | 4.113-004.0 | Besisukantis plovimo šepetys švelniai pašalina smulkias dulkes ir apnašas nuo visų paviršių. Atsparus temperatūrai iki 60 °C (M 18 × 1,5, keičiami šepečiai). | ☐ |
| Besisukantis plovimo šepetys, 500-1000 l/h, natūralaus pluošto šeriai | 181 | 4.113-003.0 | Varomas vandens srove. Švelniai pašalina smulkias dulkes ir apnašas nuo visų paviršių. Atsparus temperatūrai iki 60 ° C. (M 18 × 1,5, keičiami šepečiai). | ☐ |

☐ Turimi priedai