# K 4 PREMIUM POWER CONTROL HOME

K4 Premium Power Control plovimo įrenginys komplekte su purškimo pistoletu G 160 Q, purškimo antgaliais ir žarnos rite. Gali būti valdomas mobiliosios aplikacijos „Home&Garden“ pagalba. Komplektuojamas su rinkiniu namams.




WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

Made in Europe

| Užsakymo Nr. | 1.324-133.0 |
|---|---|

- Power Control purškimo pistoletas su slėgio lygio ekranu
- Maksimalų stabilumą užtikrina žemas svorio centras, žarnos nukreipėjas ir didesnis pagrindas.
- Labai efektyvus vandeniu aušinamas variklis

## Techniniai parametrai

| | | |
|---|---|---|
| **EAN kodas** | | 4054278786070 |
| **Įtampa** | **V** | 230 |
| **Dažnis** | **Hz** | 50 |
| **Vandens slėgis** | **bar / MPa** | 20 – max. 130 / 2 – max. 13 |
| **Vandens srautas** | **l/h** | max. 420 |
| **Našumas** | **m²/h** | 30 |
| **Tiekiamo vandens temperatūra** | **°C** | max. 40 |
| **Vardinė imamoji galia** | **kW** | 1,8 |
| **Elektros laidas** | **m** | 5 |
| **Spalva** | | Geltona |
| **Svoris (be priedų)** | **kg** | 12 |
| **Svoris (su pakuote)** | **kg** | 18 |
| **Matmenys (I × P × A)** | **mm** | 414 × 306 × 588 |

## Standartinė komplektacija

**Rinkinys namams:** T 5 terasų valytuvas, akmens ir fasadų valymo priemonė 3-in-1, 1 l

**Aukšto slėgio purškimo pistoletas:** G 160 Q Power Control purškimo pistoletas

**Vario Power reguliuojamas purškimo antgalis**

**Rotacinis antgalis**

**Aukšto slėgio žarna:** 8 m

**Jungtis sodo žarnai 3/4"**

## Standartiniai priedai

**Integruotas saugojimo tinklas**

**Prijungimo sistema Quick Connect**

**Valymo priemonės panaudojimas:** Plug 'n' Clean sistema

**Teleskopinė rankena**

**Vandeniu aušinamas variklis**

**Integruotas vandens filtras**

K 4 Premium Power Control Home, 1.324-133.0, 2026-11-19



### Home & Garden mobili programėlė

- Kärcher Home & Garden mobili programėlė paverčia jus valymo ekspertu.
- Pasinaudokite Kärcher rekomendacijomis, kad pasiekti puikių valymo rezultatų.
- Išsamus servisas – visa informacija apie įrenginį, jo panaudojimą ir priežiūrą,



### Power Control pistoletas su Quick Connect jungtimi ir purškimo antgaliais

- Optimalus nustatymas kiekvienam paviršiui. Trys slėgio režimai ir vienas ploviklio išpurškimo režimas.
- Visiška kontrolė – ekrane rodomi pasirinkti nustatymai.
- Quick Connect greitam aukšto slėgio žarnos ir priedš prijungimui.



### Žarnos ritė patogiam valdymui

- Aukšto slėgio žarna yra optimaliai apsaugota ir sandėliuojama taupant vietą.
- Patogus naudojimas – žarna visada pasiekiama, nes ją lengva susukti ir išvynioti.
- Žemas svorio centras saugiai padėčiai net ant nelygių paviršių.

K 4 Premium Power Control Home, 1.324-133.0, 2026-11-19

KÄRCHER

# PRIEDAI K 4 PREMIUM POWER CONTROL HOME
# 1.324-133.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

| | | Užsakymo Nr. | Aprašymas | |
|---|---|---|---|---|
| **KIETO PAVIRŠIAUS VALYMO ĮRENGINIAI** | | | | |
| T 5 T-Racer paviršių valytuvas | 1 | 2.644-084.0 | T 5 T-Racer paviršiaus valytuvas skirtas kruopščiam ir be purslų valymui dideliuose plotuose. Reguliuojama purkštukų padėtis reiškia, kad paviršiaus valiklį galima naudoti ir kietiems, ir švelniems paviršiams valyti. | ■ |
| T 7 Plus T-Racer paviršių valytuvas | 2 | 2.644-074.0 | Galingas purkštukas – maksimalus valymo galingumas, net kampuose ir išilgai kraštų. T 7 Plus T-Racer paviršiaus valytuvas su skalavimo funkcija – efektyviai ir be purslų valyti didelius plotus. | ☐ |
| PS 30 power scrubber surface cleaner | 3 | 2.644-123.0 | PS 30 galios šveitiklis su trimis integruotais aukšto slėgio purkštukais galingai pašalina įsisenėjusius nešvarumus nuo įvairių paviršių, kartu taupydamas laiką. Idealiai tinka laiptams ir kraštams. Su valytuvo briauna nešvariam vandeniui pašalinti. | ☐ |
| PS 30 Plus galingas paviršiaus šveitiklis | 4 | 2.644-212.0 | Galingas PS 30 Plus valytuvas pašalina įsisenėjusius nešvarumus trimis aukšto slėgio purkštukais. Dėl pasukamo šoninio antgalio be vargo nuvalomi visi kampai ir kraštai. | ☐ |
| **PURŠKIMO LANCETAI** | | | | |
| VP 160 antgalis | 5 | 2.644-430.0 | „Vario Power“ srovės purškimo antgalis VP 160, skirtas K 4 ir K 5 klasės aukšto slėgio plovimo įrenginiams. Slėgis tolygiai reguliuojamas nuo žemo iki aukšto tiesiog pasukant patį srovės vamzdį. | ■ |
| DB 160 rotacinis purškimo antgalis K 4 – K 5 | 6 | 2.642-728.0 | Rotacinis purškimo antgalis aukšto slėgio įrenginiams K 4 – K 5. Itin prikibusiems nešvarumams valyti, pavyzdžiui, samanomis ar purvu nuklotiems paviršiams. | ■ |
| Teleskopinis purkštuvas | 7 | 2.642-347.0 | Teleskopinis purkštuvas (1,20 m – 4 m), skirtas lengvam sunkiai pasiekiamų vietų valymui. Su diržu per petį, žarnos jungtimi į siurblį ir integruotu, ergonomiškai reguliuojamu pistoletu. Svoris: apie 2 kg. | ☐ |
| TLA 4 teleskopinis purkštuvas | 8 | 2.644-190.0 | Lengvas valymas (beveik) kiekviename taške: dėl 180° reguliuojamo vyrio, teleskopinis purkštuvas lengvai pasiekia vietas, į kurias sunku patekti. | ☐ |
| Fasado ir stiklų valymo rinkinys | 9 | 2.644-249.0 | Rinkinį sudaro teleskopinis purkštuvas TLA 4 ir fasado bei stiklo valymo priedas. Lengvesniam sunkiai prieinamų objektų, tokių kaip namo fasadų ar žiemos sodų, valymui. | ☐ |
| Apsauga nuo taškymosi | 10 | 2.642-706.0 | Skaidri apsauga nuo taškymosi, skirta K 2 – K 7 klasės aukšto slėgio plovimo įrenginiams, apsaugo naudotoją ir aplinką nuo vandens. Idealiai tinka valyti kampus ir pakraščius. | ☐ |
| Kampinis purkštuvas | 11 | 2.638-817.0 | Itin ilgas kampinis purkštuvas (apie 1 m), užtikrinantis nesudėtingą sunkiai pasiekiamų vietų, pavyzdžiui, stogo lietvamzdžių ar transporto priemonių dugno, plovimą. | ☐ |
| Antgalio ilgiklis 40 cm | 12 | 2.643-240.0 | Prailgina antgalį 40 cm. Efektyviam sunkiai pasiekiamų vietų valymui. | ☐ |
| eco!Booster 130 | 13 | 2.645-387.0 | „eco!Booster“[1] antgalis idealiai tinka lengvai pažeidžiamiems paviršiams valyti ir užtikrina 50 proc. didesnį valymo našumą nei standartinis plokščios srovės antgalis, be to padeda taupyti vandenį, energiją ir laiką. | ☐ |
| VP 180 S purškimo antgalis su lankstu K 2 – K 7 | 14 | 2.643-254.0 | VP 180 S: purškimo antgalis su lankstu, slėgio reguliavimu ir pritaikoma 360° jungtimi puikiai tinka sunkiai pasiekiamoms vietoms valyti. | ☐ |

■ ☐ Turimi priedai

KÄRCHER

# PRIEDAI K 4 PREMIUM POWER CONTROL HOME
# 1.324-133.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

| | | Užsakymo Nr. | Aprašymas | |
|---|---|---|---|---|
| **PURŠKIMO LANCETAI** | | | | |
| MJ 4-in-1 daugiafunkcinis purkštuvas | 15 | 2.644-431.0 | „Multi Jet“ srovės purškimo antgalis „4-in-1“ MJ 160 su 4 purškimo režimais, skirtas K 4 ir K 5 klasės aukšto slėgio plovimo įrenginiams: su rotaciniu antgaliu, aukšto slėgio plokščia srove, ploviklio purškimu ir plačia žemo slėgio srove. | ☐ |
| **PISTOLETAI** | | | | |
| G 160 Q pistoletas | 16 | 2.644-327.0 | Aukšto slėgio pistoletai, skirti Kärcher Power Control ir Full Control aukšto slėgio plovimo įrenginiams nuo K 4 iki K 5 klasės. Ekrane rodomos skirtingos slėgio pakopos ir ploviklio režimas. | ■ |
| G 180 Q COMFORT!Hold gun | 17 | 2.644-434.0 | G 180 Q COMFORT! aukšto slėgio plovimo įrenginių purškimo pistoletas užtikrina maksimalų komfortą, nes sumažina svirties laikymo jėgą. | ☐ |
| G 145 Q Full Control purškimo pistoletas | 18 | 2.643-634.0 | Purškimo pistoletas su LED ekranu, rodančiu įvairius slėgio nustatymus. Su greitąja jungtimi. Tinka Kärcher Full Control įrenginių klasėms nuo K 4 iki K 5. | ☐ |
| **ŠEPEČIAI IR VALYMO KEMPINĖS** | | | | |
| WB 7 Plus 3-in-1 Plovimo šepetys | 19 | 2.644-374.0 | Ypač universalus dėl išmanaus derinio: WB 7 Plus 3-in-1 plovimo šepetys sujungia putų srovės, aukšto slėgio plokščio purškimo antgalio ir minkšto šepečio funkcijas viename priede. | ☐ |
| WB 150 plovimo šepetys | 20 | 2.643-237.0 | WB 150 galios šepetys skirtas jautriems paviršiams valyti be purslų. Efektyvus aukšto slėgio ir rankinio šepečio slėgio derinys taupo energiją, vandenį ir iki 30% laiko. | ☐ |
| WB 120 | 21 | 2.644-060.0 | Besisukantis plovimo šepetys su keičiamais priedais, skirtas valyti visus lygius paviršius, tokius kaip dažai, stiklas ar plastikas. Greitas ir lengvas priedų pakeitimas dėka integruotos atleidimo svirties. | ☐ |
| WB 130 besisukantis plovimo šepetys | 22 | 2.644-286.0 | Visada aktyvus: besisukantis plovimo šepetys su keičiamu priedu lengvai įveiks nešvarumus esančius ant dažytų, stiklo ar plastiko lygių paviršių. Dėl integruotos atleidimo svirties užtikrinamas greitas tvirtinimo elementų keitimas. | ☐ |
| WB 120 Car & Bike plovimo šepetys | 23 | 2.644-129.0 | Švelniai valykite automobilius ir motociklus: besisukantis plovimo šepetys su naujovišku minkšto mikropluošto keičiamu priedu „Car & Bike“. Skalbiama skalbiant 60 ° C temperatūroje. | ☐ |
| WB 130 besisukantis plovimo šepetys car & bike | 24 | 2.644-287.0 | Švelnus automobilių ir motociklų valymas: besisukantis plovimo šepetys su naujovišku nuimamu mikropluošto automobilio ir dviračio priedu. Galima skalbti skalbimo mašinoje 60°C. | ☐ |
| WB 60 plovimo šepetys | 25 | 2.643-233.0 | Minkštas šepetys dideliems plotams valyti – automobiliams, vagonėliams, valtims, fotovoltinėms sistemoms, oranžerijoms, langinėms. 248 mm darbinis plotis užtikrina puikų valymo našumą. | ☐ |
| Ratlankių plovimo šepetys | 26 | 2.643-234.0 | Efektyviam ratlankių bei kitų sunkiai pasiekiamų vietų, valymui. Vienodas 360 ° vandens paskirstymas – puikiam valymo rezultatui. | ☐ |
| **VAMZDYNŲ VALYMAS** | | | | |
| PC 7.5 | 27 | 2.644-491.0 | Vamzdžių valymo komplektas su 7,5 m ilgio žarna, skirtas užsikimšusiems vamzdžiams, kanalizacijoms, latakams ir tualetams valyti. Komplekte yra praktiška keitimo sistema ir du antgaliai. | ☐ |
| PC 15 | 28 | 2.644-492.0 | Vamzdžių valymo komplektas su 15 m ilgio žarna, skirtas užsikimšusiems vamzdžiams, kanalizacijoms, latakams ir tualetams valyti. Komplekte yra praktiška keitimo sistema ir du antgaliai. | ☐ |

■ ☐ Turimi priedai

KÄRCHER

# PRIEDAI K 4 PREMIUM POWER CONTROL HOME
# 1.324-133.0


29


30


31


32


33


34


35



36


37


38


39


40


41


42

| | | Užsakymo Nr. | Aprašymas | |
|---|---|---|---|---|
| **VAMZDYNŲ VALYMAS** | | | | |
| PC 20 Stogo latakų ir vamzdžių valymo rinkinys | 29 | 2.642-240.0 | Latakų ir vamzdžių valymo rinkinys veikia aukštou slėgio pagalba. Jis lengvai išvalo ištekėjimus, vamzdžių nepraeinamumus ir latakus. | ☐ |
| Vamzdžių valymo rinkinys, 15 m | 30 | 2.637-767.0 | Vamzdžių valymo rinkinys su 15 m ilgio žarna, skirtas užsikimšusiems vamzdžiams, kanalizacijoms, latakams ir tualetams valyti. | ☐ |
| Vamzdžių valymo rinkinys, 7,5 m | 31 | 2.637-729.0 | Vamzdžių valymo rinkinys su 7,5 m ilgio žarna, skirtas užsikimšusiems vamzdžiams, kanalizacijoms, latakams ir tualetams valyti. | ☐ |
| **PUTŲ ANTGALIS** | | | | |
| Power FJ 160 BB | 32 | 2.644-623.0 | | ☐ |
| Putų antgalis FJ6 600ml | 33 | 2.643-147.0 | FJ 6 putų antgalis, skirtas valyti galingomis putomis (pvz., Ultra putų valikliu). Automobiliams, motociklams ir kt. Valymo priemonėms užpurškimui ant akmens ir medžio paviršių bei fasadų. | ☐ |
| FJ 10 C Connect 'n' Clean putų purkštukas + Ultra Foam Cleaner | 34 | 2.643-143.0 | Ultra putų valiklis + greito jungimo sistemos putų antgalis FJ10 C „Connect 'n' Clean". Lengvas skirtingų ploviklių keitimas vos vienu paspaudimu. | ☐ |
| Putų antgalis FJ 10 C 1 l Car | 35 | 2.643-144.0 | Automobilinis šampūnas + greito keitimo sistemos FJ 10 C putų antgalis. Lengvai keičiamas vienu spustelėjimu. | ☐ |
| **ĮVAIRŪS** | | | | |
| SH 5 Vandens pasiurbimo žarna | 36 | 2.643-100.0 | 5 m ilgio siurbimo žarna, skirta vandeniui siurbti iš alternatyvių vandens šaltinių, pvz., vandens rezervuarų ar cisternų. | ☐ |
| Smėliapūtė | 37 | 2.638-792.0 | Smėliapūtė, skirta rūdims, dažams ir įsisenėjusiems nešvarumams šalinti Kärcher abrazyvu. | ☐ |
| Lankstas | 38 | 2.640-733.0 | Lankstas, pasisukantis 180° laipsnių kampu, padedantis išplauti sunkiai pasiekiamas vietas. Sujungimas: jungiamas tarp pistoleto ir antgalio ar prailginimo ir antgalio. | ☐ |
| Vandens filtras | 39 | 4.730-059.0 | Vandens filtras apsaugo aukšto slėgio plovyklų siurblius nuo purvo dalelių, esančių nešvariame vandenyje. | ☐ |
| Anti-Twist Adapteris | 40 | 2.644-257.0 | Adapteris nuo kilpų susidarymo neleidžia susidaryti kilpoms aukšto slėgio žarnose ir užtikrina kokybišką darbą. Visoms aukšto slėgio žarnoms su greito sujungimo „Quick Connect" adapteriu ant pistoleto. | ☐ |
| Pakeitimo tarpinių rinkinys | 41 | 2.640-729.0 | Pakeitimo tarpinių rinkinys lengvam tarpinių pakeitimui ir saugiam plovimo įrenginių priedų sujungimui | ☐ |
| **AUKŠTO SLĖGIO ŽARNOS** | | | | |
| **Aukšto slėgio žarnos prailginimui - sistema nuo 2009** | | | | |
| H 10 Q aukšto slėgio žarna su greitojo sujungimo jungtimi žarnų ričių įrenginiams | 42 | 2.643-633.0 | Keičiama žarna su „Quick Connect" priedais greitam prijungimui. Visiems K 4 – K 7 klasių Kärcher prietaisams su žarnos ritėmis (nuo 2009 m. ar vėlesnių metų gamybos). Aukšto slėgio žarna yra 10 metrų ilgio ir tinkama iki 60° C temperatūrai bei iki 180 barų slėgiui. | ☐ |

☐ Turimi priedai

KÄRCHER

# PRIEDAI K 4 PREMIUM POWER CONTROL HOME
# 1.324-133.0


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56

| | | Užsakymo Nr. | Aprašymas | |
|---|---|---|---|---|
| **AUKŠTO SLĖGIO ŽARNOS** | | | | |
| **Aukšto slėgio prailginimo žarna: prietaisams su Greito jungimo sistema.** | | | | |
| XH 10 Q prailginimo žarna su greito sujungimo jungtimi | 43 | 2.641-710.0 | Aukšto slėgio prailginimo žarna, užtikrinanti geresnį lankstumą. Tai 10 m ilgio tvirta aukštos kokybės DN 8 guminė žarna. Naudojama su K3-K7 serijos gaminiais, pagamintais nuo 2008 metų, su greitojo sujungimo jungtimi. | ☐ |
| Aukšto slėgio prailginimo žarna, 6 m, K3 – K7 (pistoleto modeliui "Best") | 44 | 2.641-709.0 | Aukšto slėgio prailginimo žarna, užtikrinanti geresnį lankstumą. Tai 6 m ilgio tvirta aukštos kokybės DN 8 guminė žarna. Naudojama su K2-K7 serijos gaminiais, pagamintais nuo 2008 metų, su greitojo sujungimo jungtimi. | ☐ |
| **LAISTYMO ŽARNŲ SAUGOJIMO ĮRANGA IR LAISTYMO VEŽIMĖLIAI** | | | | |
| Žarnų vežimėlis HT 2 | 45 | 2.645-361.0 | Mobilus ir tvirtas žarnų vežimėlis stebina itin plačiu pagrindu, užtikrinančiu maksimalų stabilumą. Kompaktiškas modelis su reguliuojamo aukščio rankena, idealiai tinkantis mažiems sodams. | ☐ |
| Žarnų vežimėlio HT 2.20 rinkinys | 46 | 2.645-362.0 | Kompaktiškas ir mobilus žarnų vežimėlis itin plačiu pagrindu, užtikrinančiu maksimalų stabilumą, su 20 m „Kärcher“ žarna, laistymo priedais ir antgaliu bei reguliuojamo aukščio rankena. | ☐ |
| Žarnų vežimėlis HT 3 | 47 | 2.645-363.0 | Mobilus ir stabilus: itin plataus pagrindo žarnų vežimėlis su reguliuojamo aukščio rankena, skirtas vidutinio dydžio sodams, užtikrina maksimalų stabilumą. Komplekte yra antgalių laikiklis. | ☐ |
| Žarnų vežimėlio HT 3.20 rinkinys | 48 | 2.645-364.0 | Žarnų vežimėlis su antgalių laikikliu stebina itin plačiu pagrindu, užtikrinančiu maksimalų stabilumą, ir reguliuojamo aukščio rankena. Taip pat komplekte yra 20 m sodo žarna ir laistymo priedai. | ☐ |
| Žarnų vežimėlis HT 4 | 49 | 2.645-365.0 | Viskas kontroliuojama: šis žarnų vežimėlis išsiskiria tvirta žarnos rite, itin plačiu pagrindu, užtikrinančiu maksimalų stabilumą, tiksliu žarnos kreiptuvu ir reguliuojamo aukščio rankena. | ☐ |
| Žarnų vežimėlio HT 4.20 rinkinys | 50 | 2.645-366.0 | Mobilus žarnų vežimėlis stebina savo itin plačiu pagrindu, tiksliu žarnos kreiptuvu ir reguliuojamo aukščio rankena. Jis paruoštas naudoti nedelsiant, nes komplekte jau yra 20 m žarna ir reikalingi priedai. | ☐ |
| Žarnų vežimėlis HT 5 M | 51 | 2.645-367.0 | Mobilus žarnų vežimėlis daro įspūdį savo metaline žarnos rite, itin plačiu pagrindu, tiksliu žarnos kreiptuvu ir reguliuojamo aukščio rankena. | ☐ |
| Žarnų vežimėlio HT 5.20 M rinkinys | 52 | 2.645-368.0 | Žarnų vežimėlis išsiskiria savo metaline rite ir plačiu pagrindu, užtikrinančiu puikų stabilumą. Komplekte yra 20 m žarna ir reikalingi laistymo priedai, todėl vežimėlis paruoštas naudoti nedelsiant. | ☐ |
| Žarnų vežimėlis HT 6 M | 53 | 2.645-369.0 | Mobilus žarnų vežimėlis daro įspūdį metaline žarnos rite, itin plačiu pagrindu, tiksliais žarnos kreiptuvais ir reguliuojamo aukščio rankena. | ☐ |
| Žarnų vežimėlis HR 2.10 Set | 54 | 2.645-370.0 | Pilnas komplektas, skirtas patogiai laistyti sodui ir žarnoms laikyti taupant vietą. Paruoštas naudoti nedelsiant, nes komplekte jau yra 10 m „Kärcher“ sodo žarna, jungtys, čiaupo adapteris ir antgalis. | ☐ |
| Žarnos ritė HR 3 | 55 | 2.645-371.0 | Viena žarnos ritė – dvi funkcijos: HR 3 modelis suteikia galimybę laikyti žarną ant sienos ir mobiliai naudoti sode. Būtent taip atrodo lankstus laistymas. | ☐ |
| Prie sienos tvirtinama žarnos ritė HR 3.20 | 56 | 2.645-372.0 | Viena žarnos ritė – dvi funkcijos: HR 3.20 komplektas, kuriame yra 20 m žarna ir priedai, suteikia galimybę laikyti žarną ant sienos ir mobiliai naudoti sode. | ☐ |

☐ Turimi priedai

KÄRCHER

# PRIEDAI K 4 PREMIUM POWER CONTROL HOME
# 1.324-133.0


57


58


59–60


61–63


64


65–68, 82, 84, 86


69, 71, 73


70, 72, 74

| | | Užsakymo Nr. | Aprašymas | |
|---|---|---|---|---|
| **LAISTYMO ŽARNŲ SAUGOJIMO ĮRANGA IR LAISTYMO VEŽIMĖLIAI** | | | | |
| Žarnos ritė HR 4 | 57 | 2.645-373.0 | Ritė, suteikianti galimybę laikyti žarną ant sienos ir kartu užtikrinanti mobilumą: su HR 4 modeliu prieinami abu šie naudojimo būdai. Ritę galima lengvai nuimti nuo sienos ir lanksčiai naudoti laistant sodą. | ☐ |
| Žarnos ritės HR 4.30 rinkinys | 58 | 2.645-374.0 | Ritė, suteikianti galimybę laikyti žarną ant sienos ir kartu garantuojanti mobilumą: su HR 4.30 komplektu, kurį sudaro 30 m žarna, priedai ir antgalių laikiklis, prieinamos abi šios funkcijos, užtikrinančios lankstumą laistant sodą. | ☐ |
| Žarnos dėžė HBX 4.15 automatinė | 59 | 2.645-377.0 | Visada paruošta naudoti: žarnos dėžė, užtikrinanti patogų ir lankstų laistymą. Su 15 m žarna ir automatinio žarnos įtraukimo funkcija – daugiau nebereikės lankstytis, sukti rankenos ir purvintis rankų. | ☐ |
| Žarnos dėžė HBX 4.20 automatinė | 60 | 2.645-378.0 | Visada paruošta naudoti: žarnos dėžė, užtikrinanti patogų ir lankstų laistymą. Su 20 m žarna ir automatinio žarnos įtraukimo funkcija – daugiau nebereikės lankstytis, sukti rankenos ir purvintis rankų. | ☐ |
| Žarnos dėžė HBX 5.25 automatinė | 61 | 2.645-379.0 | Daugiau jokio lankstymosi, rankenos sukimo ir purvinų rankų: žarnos dėžė garantuoja patogų ir lankstų laistymą. Su 25 m žarna ir automatinio žarnos įtraukimo funkcija. | ☐ |
| Žarnos dėžė HBX 5.30 automatinė | 62 | 2.645-380.0 | Žarnos dėžė, užtikrinanti patogų, lankstų ir lengvą laistymą. Su 30 m žarna ir automatinio žarnos įtraukimo funkcija – daugiau nebereikės lankstytis, sukti rankenos ir purvintis rankų. | ☐ |
| Žarnos dėžė HBX 5.35 automatinė | 63 | 2.645-381.0 | Visada paruošta naudoti: žarnos dėžė, užtikrinanti patogų ir lankstų laistymą. Su 35 m žarna ir automatinio žarnos įtraukimo funkcija – daugiau nebereikės lankstytis, sukti rankenos ir purvintis rankų. | ☐ |
| Kompaktiška žarnos dėžė | 64 | 2.645-388.0 | Kompaktiška žarnos dėžė balkonams, stogų terasoms, mažiems sodams ir stovyklavietėms. Greitas, patogus žarnos išvyniojimas ir suvyniojimas. Idealiai tinka, jei norite sutaupyti vietos bute. | ☐ |
| **LAISTYMO ŽARNOS** | | | | |
| PrimoFlex žarna 1/2" 30m | 65 | 2.645-248.0 | Itin tvirta ir atspari lenkimui PrimoFlex® sodo žarna (1/2"). 30 m ilgio. Su slėgiui atspariu armavimo tinkleliu. Sudėtyje nėra sveikatai kenksmingų medžiagų. Plyšimo slėgis: 24 bar. Atsparumas aukštai temperatūrai nuo – 20–65 °C. | ☐ |
| PrimoFlex® žarna 1/2" – 15 m | 66 | 2.645-296.0 | Lanksti sodo žarna „PrimoFlex®“ (1/2", 15 m ilgio) su slėgiui atsparia sutvirtinimo technologija puikiai tinka daržovėms, vaisiniams ir dekoratyviniams augalams laistyti. Plyšimo slėgis – 24 barai. | ☐ |
| PrimoFlex® žarna 1/2" – 25 m | 67 | 2.645-297.0 | Lanksti sodo žarna „PrimoFlex®“ (1/2", 25 m ilgio) su slėgiui atsparia sutvirtinimo technologija puikiai tinka daržovėms, vaisiniams ir dekoratyviniams augalams laistyti. Plyšimo slėgis – 24 barai. | ☐ |
| PrimoFlex® Žarna 5/8" – 15 m | 68 | 2.645-298.0 | Lanksti sodo žarna „PrimoFlex®“ (5/8", 15 m ilgio) su slėgiui atsparia sutvirtinimo technologija puikiai tinka daržovėms, vaisiniams ir dekoratyviniams augalams laistyti. Plyšimo slėgis – 24 barai. | ☐ |
| Laistymo žarna Performance Plus 1/2" -20m | 69 | 2.645-318.0 | Ypač lanksti ir apsaugota nuo susipynimo dėl aukštos kokybės daugiasluoksnės austos medžiagos: nauja 20 metrų ilgio „Performance Plus 1/2“ sodo žarna. Užtikrina pastovų vandens srautą. | ☐ |
| Hose PrimoFlex Plus 1/2" -50m | 70 | 2.645-319.0 | „Performance Plus“ sodo žarna (1/2", 50 m ilgio) pagaminta iš daugiasluoksnės užsilenkimui atsparios austos medžiagos ir yra atspari UV spinduliams bei apsaugota nuo dumblių kaupimosi. Suprojektuota taip, kad atlaikytų 45 barų plyšimo slėgį (temperatūros diapazonas nuo -20 iki +60 °C). Žarnai suteikiama 15 metų garantija. | ☐ |

☐ Turimi priedai

KÄRCHER

# PRIEDAI K 4 PREMIUM POWER CONTROL HOME
# 1.324-133.0


69, 71, 73


70, 72, 74


75, 77


76, 78


79


80


81


65–68, 82, 84, 86


83, 85, 87

| | | Užsakymo Nr. | Aprašymas | |
|---|---|---|---|---|
| **LAISTYMO ŽARNOS** | | | | |
| Hose PrimoFlex 5/8" -25m | 71 | 2.645-320.0 | Aukštos kokybės sodo žarna iš Kärcher: naujoji 25 metrų ilgio Performance Plus 5/8 "sodo žarna. Lanksti ir ypač atspari linkimams užtikrina pastovų vandens tiekimą. Pliūpsnio slėgis: 40 barų. | ☐ |
| Hose Performance Plus 5/8" -50m | 72 | 2.645-321.0 | „Performance Plus“ žarna (5/8", 50 m ilgio) suprojektuota taip, kad atlaikytų 40 barų plyšimo slėgį (temperatūros diapazonas nuo -20 iki +60 °C). Pagaminta iš daugiasluoksnės austinės medžiagos, lanksti, atspari UV spinduliams ir apsaugota nuo dumblių kaupimosi. Idealiai tinka augalams laistyti. Suteikiama 15 metų „Kärcher“ garantija. | ☐ |
| Laistymo žarna Performance Plus 3/4"- 25m | 73 | 2.645-322.0 | „Performance Plus“ sodo žarna (3/4", 25 m ilgio) pagaminta iš daugiasluoksnės užsilenkimui atsparios austos medžiagos ir yra atspari UV spinduliams bei apsaugota nuo dumblių kaupimosi. Suprojektuota taip, kad atlaikytų 30 barų plyšimo slėgį (temperatūros diapazonas nuo -20 iki +60 °C). Žarnai suteikiama 15 metų garantija. | ☐ |
| Laistymo žarna Performance Plus 3/4" – 50m | 74 | 2.645-323.0 | „Performance Plus“ sodo žarna (3/4", 50 m ilgio) pagaminta iš daugiasluoksnės užsilenkimui atsparios austos medžiagos ir yra atspari UV spinduliams bei apsaugota nuo dumblių kaupimosi. Suprojektuota taip, kad atlaikytų 30 barų plyšimo slėgį (temperatūros diapazonas nuo -20 iki +60 °C). Žarnai suteikiama 15 metų garantija. | ☐ |
| Laistymo žarna Performance Premium 1/2" – 20m | 75 | 2.645-324.0 | Inovatyvios žarnos iš Kärcher: ypač lanksti ir apsaugota nuo susipynimo „Performance Premium“ sodo žarna. Skersmuo: 1/2". Ilgis: 20 m. Su Kärcher „Premium“ apsauga nuo susipynimo. | ☐ |
| Hose PrimoFlex Premium 1/2"-50m | 76 | 2.645-325.0 | Kärcher naujovė: ypač lanksti ir atsilaisvinanti Performance Premium sodo žarna. Skersmuo: 1/2". Ilgis: 50 m. Su Kärcher Premium technologijos dėka nesusidaro kilpos. | ☐ |
| Hose PrimoFlex Premium 5/8"-25m | 77 | 2.645-326.0 | Naujovė Kärcher žarnų pasaulyje: ypač lanksti ir atspari susipynimui Performance Premium sodo žarna. Skersmuo: 5/8 ". Ilgis: 25 m. Su Kärcher Premium apsaugančia nuo kilpų technologija. | ☐ |
| Hose Performance Premium 5/8" -50m | 78 | 2.645-327.0 | Kärcher naujovė: itin lanksti ir mazgų susidarymui atspari Performance Premium sodo žarna. Skersmuo: 5/8". Ilgis: 50 m. Su Kärcher Premium anti-torsion technologija. | ☐ |
| Žarnų komplektas, 1/2", 10 m | 79 | 2.645-399.0 | Žarnų rinkinys aukšto slėgio plovykloms su 10 m „PrimoFlex®“ žarna (1/2"), G3/4 čiaupo jungtimi, 1 × žarnos jungtimi ir 1 × žarnos jungtimi su „Aqua Stop“ funkcija. | ☐ |
| Jungčių rinkinys aukšto slėgio valymo įrenginiams | 80 | 2.645-156.0 | Žarnų rinkinys aukšto slėgio valymui arba daržo laistymui. Su 10 m ilgio Primo Flex® žarna (3/4"), G3/4 čiaupo jungtimi, universalia žarnos jungtimi, o taip pat universalia žarnos jungtimi "Aqua Stop". | ☐ |
| Rinkinys laistymui | 81 | 2.645-258.0 | Rinkinys laistymui (sodo laistymui ir vandens tiekimui aukštaslėgiams aparatams). Rinkinį sudaro 10 m PrimoFlex® žarna (½"), žarnos jungtis su ir be Aqua Stop bei universali jungtis. | ☐ |
| PrimoFlex® žarna (1/2") 20 m | 82 | 2.645-138.0 | Lanksti sodo žarna „PrimoFlex®“ (1/2", 20 m ilgio) su slėgiui atsparia sutvirtinimo technologija puikiai tinka daržovėms, vaisiniams ir dekoratyviniams augalams laistyti. Plyšimo slėgis – 24 barai. | ☐ |
| PrimoFlex® sodo žarna (1/2") 50 m | 83 | 2.645-139.0 | Lanksti sodo žarna „PrimoFlex®“ (1/2", 50 m ilgio) su slėgiui atsparia sutvirtinimo technologija puikiai tinka daržovėms, vaisiniams ir dekoratyviniams augalams laistyti. Plyšimo slėgis – 24 barai. | ☐ |
| PrimoFlex® žarna (5/8") 25 m | 84 | 2.645-140.0 | Lanksti sodo žarna „PrimoFlex®“ (5/8", 25 m ilgio) su slėgiui atsparia sutvirtinimo technologija puikiai tinka daržovėms, vaisiniams ir dekoratyviniams augalams laistyti. Plyšimo slėgis – 24 barai. | ☐ |

☐ Turimi priedai

# PRIEDAI K 4 PREMIUM POWER CONTROL HOME
# 1.324-133.0


83, 85, 87


65–68, 82, 84, 86


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98

| | | Užsakymo Nr. | Aprašymas | |
|---|---|---|---|---|
| **LAISTYMO ŽARNOS** | | | | |
| PrimoFlex® žarna (5/8") 50 m | 85 | 2.645-141.0 | Lanksti sodo žarna „PrimoFlex®“ (5/8", 50 m ilgio) su slėgiui atsparia sutvirtinimo technologija puikiai tinka daržovėms, vaisiniams ir dekoratyviniams augalams laistyti. Plyšimo slėgis – 24 barai. | ☐ |
| PrimoFlex® sodo žarna 3/4" 25 m | 86 | 2.645-142.0 | Lanksti sodo žarna „PrimoFlex®“ (3/4", 25 m ilgio) su slėgiui atsparia sutvirtinimo technologija puikiai tinka daržovėms, vaisiniams ir dekoratyviniams augalams laistyti. Plyšimo slėgis – 24 barai. | ☐ |
| PrimoFlex® sodo žarna 3/4" 50 m | 87 | 2.645-143.0 | Lanksti sodo žarna „PrimoFlex®“ (3/4", 50 m ilgio) su slėgiui atsparia sutvirtinimo technologija puikiai tinka daržovėms, vaisiniams ir dekoratyviniams augalams laistyti. Plyšimo slėgis – 24 barai. | ☐ |
| **JUNGTYS / ČIAUPŲ PERĖJIMAI** | | | | |
| Universali žarnos jungtis Plus | 88 | 2.645-193.0 | Universali žarnos mova Plus su minkšta plastikine rankena patogiam naudojimui. Suderinama su visomis Click sistemomis. | ☐ |
| Universali žarnų mova su Aqua Stop mechanizmu | 89 | 2.645-194.0 | Universali žarnos mova su Aqua Stop mechanizmu ir minkšta plastikine rankena patogiam naudojimui. Suderinama su visomis Click sistemomis. | ☐ |
| **UNIVERSALUS VALIKLIAI** | | | | |
| Natūralus universalus valiklis RM 626N | 90 | 6.296-225.0 | Natūralus universalus valiklis RM 626N – pasirinkimas visapusiškai namų švarai. Šis universalus valiklis, pasižymintis 98 % natūralia sudėtimi, efektyviai įveikia nešvarumus ant bet kokių paviršių. Sukurtas idealiam darbui su aukšto slėgio plovyklomis. | ○ |
| Universalus valiklis | 91 | 6.295-753.0 | Efektyvus ir universalus valiklis, skirtas naudoti su visų tipų Karcher aukšto slėgio įrenginiais. Efektyviai pašalina tepalų, riebalų ir mineralines dėmes. Tinkamas naudoti namuose, sode ir transporto priemonėms. | ○ |
| **TRANSPORTO PRIEŽIŪRA** | | | | |
| Automobilių šampūnas 3-in-1 RM 610 + salono valiklis RM 651 | 92 | 6.296-169.0 | RM 610 automobiliams skirtas šampūnas suteikia blizgesį dėl švelnaus valymo ir greito džiūvimo efekto. Priežiūra ir apsauga vienu žingsniu. Su RM 651 salono valiklio mėginiu. | ○ |
| Automobilinis šampūnas 1L is 6.295-512 | 93 | 6.296-226.0 | | ○ |
| Vabzdžių valiklis | 94 | 6.295-761.0 | Švelniai pašalina vabzdžius nuo dažytų paviršių, automobilių radiatorių grotelių, išorinių veidrodžių ir plastiko detalių. | ○ |
| Natūralus dviračių valiklis RM 640N RTU | 95 | 6.296-288.0 | Valiklis, kuriuo kruopščiai išvalysite dviratį nuo ratlankių iki pat vairo: valiklio formulė švelni medžiagoms, specialiai sukurta dviračiams ir pagaminta atsinaujinančių medžiagų pagrindu. | ○ |
| Automobilių stiklų valiklis RM 650 | 96 | 6.296-105.0 | Automobilių stiklų ir veidrodžių valymas be dryžių. Patikimai pašalina vabzdžius, pirštų antspaudus ir nešvarumus. Pasižymi antistatiniu poveikiu. | ○ |
| Automobilio salono paviršių valiklis RM 651 | 97 | 6.296-106.0 | Atnaujintam ir švariam automobilio salonui be kvapų: nuo salono iki guminių tarpinių, nuo panelės, apmušalų iki dirbtinės odos. Turi antistatinį poveikį ir efektyviai neutralizuoja kvapus. | ○ |
| Automobilio salono priežiūros priemonė, šilkinio matinio blizgesio RM 652 | 98 | 6.296-107.0 | Giluminis plastikinių ir guminių paviršių valymas bei apsauga. Paviršius įgauna šilkinį matinį blizgesį, todėl atrodo kaip naujas, yra malonus liesti ir atstumia vandenį ir nešvarumus. | ○ |

☐ Turimi priedai ○ Valymo priemonė.

KÄRCHER

# PRIEDAI K 4 PREMIUM POWER CONTROL HOME
# 1.324-133.0






















| | | Užsakymo Nr. | Aprašymas | |
|---|---|---|---|---|
| **TRANSPORTO PRIEŽIŪRA** | | | | |
| Automobilio poliruoklis ir vaškas RM 660 | 99 | 6.296-108.0 | Intensyvus valymas, plovimas ir atsparumas oro sąlygoms vienu žingsniu. Pašalinami smulkūs įbrėžimai ir dryžiai bei atkuriamas pradinis spalvų blizgesys. | ○ |
| Ratlankių valiklis Premium RM 667 | 100 | 6.296-048.0 | Maksimali valymo galia ir greito veikimo formulė. Padeda pašalinti visus nešvarumus, kuriuos pakelia įprasti ratlankių tipai kelyje. Išmanus spalvos pasikeitimas rodo, kaip valymo priemonė veikia laikui bėgant. | ○ |
| Automobilio žieminis langų ploviklio koncentratas -60°C RM 670 | 101 | 6.296-109.0 | Langų ir priekinių žibintų apiplovimo sistemų valymo ir apsaugos nuo užšalimo priemonė. Apsaugo priekinį stiklą nuo apšalimo ir garantuoja vaizdą, kuriame nėra dryžių ir akinimo. | ○ |
| Automobilinis šampūnas „trys viename“ RM 610 | 102 | 6.295-750.0 | Efektyvus automobilių šampūnas su unikalia „trys viename“ formule pasižymi išskirtinėmis valymo savybėmis, greitai džiūsta ir suteikia nepakartojamo spindesio. Užtikrina išskirtinį valymo efektyvumą, priežiūrą ir apsaugą vienu žingsniu. Tinkamas švelniai valyti visiems autotransporto priemonių tipams. | ○ |
| Ultra plovimo putos | 103 | 6.295-743.0 | Speciali intensyviai putojanti ir aktyvi valymo priemonė. Skirta naudoti su Karcher putų antgaliais. Tinkama naudoti transporto priemonių, motociklų, karavanų, valčių ir kitų priemonių valymui. Efektyviai nuvalo ant transporto priemonių nuo gatvių nešvarumų, dulkių, lapų liekanų arba organinių atliekų ir kitą susidariusį purvą. | ○ |
| Motociklų valiklis | 104 | 6.295-763.0 | Skirtas rankiniu būdu valyti motociklus. Švelniai ir efektyviai pašalina tipinius nešvarumus, kaip stabdžių ar padangų nusidėvėjimo dulkes, vabzdžius, purvą ir alyvą. Dėka lipnios gelinės formulės yra malonus naudoti. | ○ |
| **VISUOSE NAMUOSE** | | | | |
| **Glas Finisher** | | | | |
| Stiklo paviršiaus apdailos priemonė RM 627 trijų funkcijų | 105 | 6.295-474.0 | Priemonė užtikrina ilgalaikę švarą be dėmių ir dryžių ir ypač tinka dideliems, sunkiai pasiekiamiems langams (pvz., žiemos sodams ir stikliniams fasadams). | ○ |
| **Akmens valymas ir priežiūra** | | | | |
| Akmens paviršių ir fasadų valiklis trys-viename, RM 611 | 106 | 6.295-765.0 | Galingas akmeninių paviršių ir grindinio valiklis su unikalia „trys viename“ formule. Aktyvūs purvo valymo komponentai, apsauga nuo pakartotinio užteršimo ir apsauga nuo vėjo bei oro sąlygų sukeliamų teršalų. Užtikrina išskirtinį valymo efektyvumą, priežiūrą ir apsaugą vienu žingsniu. Skirtas naudoti akmeninėms terasoms, sienoms ir fasadams valyti visame name ir sode. | ○ |
| **Medienos valymas ir priežiūra** | | | | |
| Medinių paviršių valiklis trys-viename RM 612 | 107 | 6.295-757.0 | Veiksmingas medienos valiklis su unikalia „trys viename“ formule padeda pašalinti purvą, saugo nuo UV spindulių ir palengvina priežiūrą. Užtikrina išskirtinį valymo efektyvumą, priežiūrą ir apsaugą vienu žingsniu. Gali būti naudojamas visiems apdorotiems ir neapdorotiems medienos paviršiams valyti lauke. | ○ |
| **Plastiko valymas ir priežiūra** | | | | |
| Plastmasės valiklis | 108 | 6.295-758.0 | Galingas valiklis plastmasės gaminiams su unikalia „trys viename“ formule, kuri ne tik pasižymi išskirtinėmis valymo savybėmis, bet ir apsaugo spalvas ir medžiagas. Užtikrina išskirtinį valymo efektyvumą, priežiūrą ir apsaugą vienu žingsniu. Galima naudoti sodo baldams, PVC langų rėmams ir kitiems plastikiniams paviršiams valyti. | ○ |

○ Valymo priemonė.