OC HANDHELD COMPACT

Universalus „OC Handheld Compact“ vidutinio slėgio plovimo įrenginys su ličio jonų akumuliatoriumi, sulankstoma rankena ir siurbimo žarna mobiliems valymo darbams, nepriklausomai nuo to, ar šalia yra maitinimo ir vandens jungtys.



DESIGN AWARD 2026

Užsakymo Nr. **1.328-120.0**

- Rankinis vidutinio slėgio plovimo įrenginys (15 barų slėgis)
- Akumuliatorinis, 10–30 min. veikimo laikas, slėgio reguliavimas su „eco!mode“ režimu, sulankstoma rankena
- „Multi Jet“ antgalis su „keturi viename“ srovėmis, putų antgalis, siurbimo žarna

Techniniai parametrai

EAN kodas		4066529202123
Akumuliatorinis įrenginys		1
Vandens slėgis	**bar**	max. 15
Slėgio lygis		Vidutinis slėgis
Vandens srautas	**l/h**	150
Akumuliatoriaus tipas		Ličio jonų baterija
Įtampa	**V**	7,2
Reikalingų akumuliatorių skaičius	**Piece(s)**	1
Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu	**min**	Normalus režimas: 12 / „Eco“ režimas: 30
Įkrovimo laikas su standartiniu įkrovikliu	**h**	3
Spalva		Geltona
Svoris (be priedų)	**kg**	0,8
Svoris (su pakuote)	**kg**	1,8
Matmenys (I × P × A)	**mm**	254 × 71 × 186

Standartinė komplektacija

Įkrovimo priedai: 5 V / 2 A USB kabelis + adapteris (po 1 vnt.)
"4-in-1" daugiafunkcinis purkštuvas
Siurbimo žarna
Ploviklio buteliukas

Standartiniai priedai

Vandens siurbimas
Integruotas vandens filtras
Sulankstoma rankena

[1] „eco!Mode“ režimu vandens suvartojimas sumažėja vidutiniškai 24 proc., o energijos – vidutiniškai 54 proc., palyginti su maksimaliu nustatymu („Max“ režimu).

OC Handheld Compact, 1.328-120.0, 2026-11-06





Mobilusis valymas

- Su komplekte tiekiama siurbimo žarna ir integruotu akumuliatoriumi galite lengvai atlikti valymo darbus kelyje – nepriklausomai nuo to, ar šalia yra vandens ir elektros jungčių (nesuderinamas su sodo žarnos jungtimi).
- Lankstus naudojimas, tinka daugeliui įvairių valymo darbų, pvz., dviračiams, sodo ir stovyklavimo įrangai, šunims ar atskiroms automobilių dalims plauti.
- Per USB C tipo įkrovimo lizdą įrenginį galima patogiai įkrauti net kelyje, pvz., automobilyje arba iš nešiojamo įkroviklio.



Slėgio reguliavimas su LED indikacija

- Atsižvelgiant į valymo užduotį, galite rinktis maksimalų slėgį (15 barų) ar „eco!Mode“ režimą[1] (maždaug 6 barų). Idealiai tinka lengvai pažeidžiamiems paviršiams arba norint prailginti akumuliatoriaus veikimo laiką iki 30 min.
- LED lemputė informuoja apie dabartinę akumuliatoriaus įkrovimo būseną.



Lengvas ir kompaktiškas dizainas

- Transportavimo ir sandėliavimo metu naudojama ypač mažai vietos, nes dėl novatoriškos įrenginio konstrukcijos po naudojimo jo rankeną galima sulankstyti. Dėl to „OC Handheld Compact“ pakuotė išsiskiria mažu dydžiu.
- Dėl lengvos konstrukcijos ir minimalistinio dizaino įrenginį lengva valdyti ir patogu laikyti rankoje netgi naudojant ilgą laiką.

OC Handheld Compact, 1.328-120.0, 2026-11-06

TVARUMO ASPEKTAI, SUSIJĘ SU OC HANDHELD COMPACT 1.328-120.0

„Beyond Cleaning“ tvarumo aspektai			
„eco!Mode“ (energijos ir vandens taupymo režimas)			
Energijos taupymas	**%**	54	Maksimalaus lygio palyginimas su gamintojo nustatytais „eco!Mode“ režimo parametrais. Netaikoma atskirai reguliuojamam „eco!Mode“ režimui.
Vandens taupymas	**%**	24	Maksimalaus srauto greičio palyginimas su gamintojo nustatytais „eco!Mode“ režimo parametrais. Netaikoma atskirai reguliuojamam „eco!Mode“ režimui.
Kitos funkcijos		Su siurbimo žarna galima plauti nenaudojant švaraus vandentiekio vandens, nes galima naudoti alternatyvius vandens šaltinius (pvz., vandenį iš šulinių, lietaus statinių, cisternų, sodo tvenkinių).	
Pakuotės savybės		Pakuotė 100% be plastiko	taikoma pakavimo medžiagoms dėžės viduje

PRIEDAI OC HANDHELD COMPACT
1.328-120.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
TRANSPORTO PRIEŽIŪRA				
Automobilinis šampūnas 1L is 6.295-512	1	6.296-226.0		○
Vabzdžių valiklis	2	6.295-761.0	Švelniai pašalina vabzdžius nuo dažytų paviršių, automobilių radiatorių grotelių, išorinių veidrodžių ir plastiko detalių.	○
Natūralus dviračių valiklis RM 640N RTU	3	6.296-288.0	Valiklis, kuriuo kruopščiai išvalysite dviratį nuo ratlankių iki pat vairo: valiklio formulė švelni medžiagoms, specialiai sukurta dviračiams ir pagaminta atsinaujinančių medžiagų pagrindu.	○
Automobilių stiklų valiklis RM 650	4	6.296-105.0	Automobilių stiklų ir veidrodžių valymas be dryžių. Patikimai pašalina vabzdžius, pirštų antspaudus ir nešvarumus. Pasižymi antistatiniu poveikiu.	○
Automobilio salono paviršių valiklis RM 651	5	6.296-106.0	Atnaujintam ir švariam automobilio salonui be kvapų: nuo salono iki guminių tarpinių, nuo panelės, apmušalų iki dirbtinės odos. Turi antistatinį poveikį ir efektyviai neutralizuoja kvapus.	○
Automobilio salono priežiūros priemonė, šilkinio matinio blizgesio RM 652	6	6.296-107.0	Giluminis plastikinių ir guminių paviršių valymas bei apsauga. Paviršius įgauna šilkinį matinį blizgesį, todėl atrodo kaip naujas, yra malonus liesti ir atstumia vandenį ir nešvarumus.	○
Automobilio poliruoklis ir vaškas RM 660	7	6.296-108.0	Intensyvus valymas, plovimas ir atsparumas oro sąlygoms vienu žingsniu. Pašalinami smulkūs įbrėžimai ir dryžiai bei atkuriamas pradinis spalvų blizgesys.	○
Ratlankių valiklis Premium RM 667	8	6.296-048.0	Maksimali valymo galia ir greito veikimo formulė. Padeda pašalinti visus nešvarumus, kuriuos pakelia įprasti ratlankių tipai kelyje. Išmanus spalvos pasikeitimas rodo, kaip valymo priemonė veikia laikui bėgant.	○
Automobilio žieminis langų ploviklio koncentratas -60°C RM 670	9	6.296-109.0	Langų ir priekinių žibintų apiplovimo sistemų valymo ir apsaugos nuo užšalimo priemonė. Apsaugo priekinį stiklą nuo apšalimo ir garantuoja vaizdą, kuriame nėra dryžių ir akinimo.	○
Motociklų valiklis	10	6.295-763.0	Skirtas rankiniu būdu valyti motociklus. Švelniai ir efektyviai pašalina tipinius nešvarumus, kaip stabdžių ar padangų nusidėvėjimo dulkes, vabzdžius, purvą ir alyvą. Dėka lipnios gelinės formulės yra malonus naudoti.	○

○ Valymo priemonė.