RANKINIS PLOVIMO ĮRENGINYS KHB 4-18 BATTERY SET

Patogus ir kompaktiškas rankinis plovimo įrenginys KHB 4-18 Battery Set su 18 V akumuliatoriumi ir įkrovikliu greitai pašalina įsisenėjusius nešvarumus lengvai ir greitai.



18V

BATTERY INCLUDED

Užsakymo Nr. **1.328-210.0**

- Rankinis aukšto slėgio plovimo įrenginys, vidutinis slėgis (21 bar)
- 18 V akumuliatorių platforma, iki 14 min nepertraukiamo veikimo
- 18 V akumuliatorius, akumuliatoriaus įkroviklis, plokščios srovės antgalis

Techniniai parametrai		
EAN kodas		4054278793276
Akumuliatorinis įrenginys		1
Akumuliatorių platforma		18 V akumuliatorių platforma
Vandens slėgis	**bar**	21
Slėgio lygis		Vidutinis slėgis
Tiekiamo vandens temperatūra	**°C**	max. 40
Vandens srautas	**l/h**	max. 170
Akumuliatoriaus tipas		Li-Ion keičiamas akumuliatorius
Įtampa	**V**	18
Talpa	**Ah**	2,5
Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu	**min**	14 (2.5 Ah)
Įkrovimo laikas su standartiniu įkrovikliu	**min**	300
Įkrovimo srovė	**A**	0,5
Įtampa (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio)	**V**	100 – 240
Dažnis (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio)	**Hz**	50 – 60
Spalva		Geltona
Svoris (be priedų)	**kg**	1,3
Svoris (su pakuote)	**kg**	2,8
Matmenys (I × P × A)	**mm**	292 × 89 × 228

Standartinė komplektacija

Versija: Komplekte yra akumuliatorius ir įkroviklis
Akumuliatorius: 18 V / 2.5 Ah Battery Power akumuliatorius (1 vnt.)
Įkrovimo priedai: 18 V Battery Power standartinis kroviklis (1 vnt.)
Jungtis sodo žarnai 3/4"

Standartiniai priedai

Vandens siurbimas
Purkštuvas: Ilgas
Plokščios srovės antgalis
Integruotas vandens filtras
Įrenginio filtras

Rankinis plovimo įrenginys KHB 4-18 Battery Set, 1.328-210.0, 2026-11-19



18 V Karcher Battery Power keičiamas akumuliatorius

- Realaus laiko technologija su LCD ekranu: nurodo likusį veikimo laiką, likusį įkrovimo laiką ir akumuliatoriaus talpą.
- Puikus našumas dėl ličio jonų akumuliatorių
- Gali būti naudojamas su visais belaidžiais įrenginiais, kurie priklauso 18 V Karcher „Battery Power“ platformai.



Efektyvesnis ir optimaliai reguliuojamas vidutinis slėgis

- 21 baro slėgis.
- Lengvai keičiami greitosios jungties antgaliai.
- QC plokščios srovės antgalis



Lengvas ir kompaktiškas dizainas

- Optimali judėjimo laisvė ir lankstumas valymo metu.
- Rankinis, akumuliatorinis vidutinio slėgio plovimo įrenginys tarpiniam valymui.
- Su siurbimo žarna, kurią galima įsigyti atskirai, nepriklausomai ar ar yra vandens jungtis.

Rankinis plovimo įrenginys KHB 4-18 Battery Set, 1.328-210.0, 2026-11-19

KÄRCHER

PRIEDAI RANKINIS PLOVIMO ĮRENGINYS KHB 4-18 BATTERY SET 1.328-210.0


1–2


3–4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
AKUMULIATORIAI				
Battery Power keičiama baterija 18/25	1	2.445-034.0	18 V / 2,5 Ah keičiama baterija su inovatyvia „Realaus laiko“ technologija ir LCD ekranu, kuris rodo baterijos lygį. Tinka visiems įrenginiams, kurie priklauso 18 V akumuliatorinių įrenginių platformai „Battery Power“.	■
Battery Power 18/25	2	2.445-100.0		■
Battery Power keičiama baterija 18/50	3	2.445-035.0	18 V / 5.0 Ah keičiama baterija su inovatyvia „Realaus laiko“ technologija ir LCD ekranu, kuris rodo baterijos lygį. Tinka visiems įrenginiams, kurie priklauso 18 V akumuliatorinių įrenginių platformai „Battery Power“.	☐
Battery Power 18/50	4	2.445-103.0		☐
Battery Power 18/80	5	2.445-106.0		☐
AKUMULIATORIŲ KROVIKLIAI				
Baterijos įkroviklis 18 V	6	2.445-032.0	Greitasis įkroviklis pakrauna Kärcher 18 V / 2.5 Ah „Battery Porwer“ keičiamą bateriją iki 80% vos per 44 minutes ir gali būti naudojamas visoms 18 V baterijoms, kurios priklauso „Kärcher Battery Power“ platformai.	☐
AKUMULIATORIŲ IR ĮKROVIKLIŲ RINKINIAI				
Rinkinys Battery Power 18/25	7	2.445-062.0	Battery Power 18/25 rinkinys, kurį sudaro keičiamas akumuliatorius Battery Power su inovatyvia realaus laiko technologija ir 18 V greitasis kroviklis. Visiems Karcher 18 V akumuliatorių platformos įrenginiams.	☐
Rinkinys Battery Power 18/50	8	2.445-063.0	18 V / 5.0 Ah Battery Power akumuliatorius ir 18 V greitasis kroviklis. Battery Power 18/50 rinkinys tinka visiems 18 V Karcher akumuliatorių platformos įrenginiams.	☐
RANKINIS				
Purkštuvo koto ilgiklis	9	2.644-173.0	Purkštuvo koto ilgiklis, skirtas „Kärcher“ vidutinio slėgio plovimo įrenginiams ir priedams jungti naudojant „Quick Connect“ adapterį. Tinka visiems KHB ir OC 6-18 modelių plovimo įrenginiams.	■
PS 20 paviršių valymo priemonė	10	2.644-018.0	Galingas šepetys yra idealus Kärcher rankinio valymo įrenginių KHB- ir OC 6-18 modelių priedas mažiems plotams ir laiptinėms valyti.	☐
WB 24 plovimo šepetys	11	2.644-136.0	WB 24 plovimo šepetys skirtas Kärcher KHB ir OC 6-18 serijos plovimo įrenginiams papildo integruotą plokščią srovę ypač ilgų šerelių mechanine valymo galia.	☐
MJ 24 penki-viename srovių purškimo antgalis	12	2.644-171.0	Universalus daugiafunkcis „Multi Jet“ purkštuvas „penki viename“ skirtas KHB ir OC 6-18 modelių plovimo įrenginiams: MJ 24 su taškine, plokščia, skalavimo, dulksnos ir rotacine purškimo srovėmis. Lengva reguliuoti tiesiog pasukant antgalio galvutę.	☐
VJ 24 purškimo antgalis su lankstu	13	2.644-172.0	Purškimo antgalis su reguliuojama 360 ° jungtimi VJ 24, skirtas KHB ir OC 6-18 plovimo įrenginiams, idealiai tinka sunkiai pasiekiamoms vietoms valyti.	☐
DB 24 rotacinis purškimo antgalis	14	2.644-472.0	Rotacinis purškimo antgalis KHB vidutinio slėgio plovimo įrenginiams ir OC 6-18 mobiliems plovimo įrenginiams galingai ir efektyviai šalina sunkiai nuvalomus nešvarumus. Taip pat idealiai tinka siauroms erdvėms valyti.	☐

■ ☐ Turimi priedai

PRIEDAI RANKINIS PLOVIMO ĮRENGINYS KHB 4-18 BATTERY SET 1.328-210.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
RANKINIS				
FJ 24 putų antgalis	15	2.644-135.0	FJ 24 putų antgalis, skirtas dozuoti Home & Garden ploviklius su Kärcher KHB ir OC 6-18 serijos plovimo įrenginiais.	☐
SH 5 siurbimo žarna	16	2.644-124.0	Lanksti, 5 metrų įsiurbimo žarna, skirta Kärcher rankiniams valymo įrenginiams KHB- ir OC 6-18, gali semti vandenį iš alternatyvių šaltinių, tokių kaip vandens rezervuarai ar vandens talpyklos.	☐
LAISTYMO ŽARNŲ SAUGOJIMO ĮRANGA IR LAISTYMO VEŽIMĖLIAI				
Žarnų vežimėlis HT 2	17	2.645-361.0	Mobilus ir tvirtas žarnų vežimėlis stebina itin plačiu pagrindu, užtikrinančiu maksimalų stabilumą. Kompaktiškas modelis su reguliuojamo aukščio rankena, idealiai tinkantis mažiems sodams.	☐
Žarnų vežimėlis HT 2.20 rinkinys	18	2.645-362.0	Kompaktiškas ir mobilus žarnų vežimėlis itin plačiu pagrindu, užtikrinančiu maksimalų stabilumą, su 20 m „Kärcher“ žarna, laistymo priedais ir antgaliu bei reguliuojamo aukščio rankena.	☐
Žarnų vežimėlis HT 3	19	2.645-363.0	Mobilus ir stabilus: itin plataus pagrindo žarnų vežimėlis su reguliuojamo aukščio rankena, skirtas vidutinio dydžio sodams, užtikrina maksimalų stabilumą. Komplekte yra antgalių laikiklis.	☐
Žarnų vežimėlio HT 3.20 rinkinys	20	2.645-364.0	Žarnų vežimėlis su antgalių laikikliu stebina itin plačiu pagrindu, užtikrinančiu maksimalų stabilumą, ir reguliuojamo aukščio rankena. Taip pat komplekte yra 20 m sodo žarna ir laistymo priedai.	☐
Žarnų vežimėlis HT 4	21	2.645-365.0	Viskas kontroliuojama: šis žarnų vežimėlis išsiskiria tvirta žarnos rite, itin plačiu pagrindu, užtikrinančiu maksimalų stabilumą, tiksliu žarnos kreiptuvu ir reguliuojamo aukščio rankena.	☐
Žarnų vežimėlio HT 4.20 rinkinys	22	2.645-366.0	Mobilus žarnų vežimėlis stebina savo itin plačiu pagrindu, tiksliu žarnos kreiptuvu ir reguliuojamo aukščio rankena. Jis paruoštas naudoti nedelsiant, nes komplekte jau yra 20 m žarna ir reikalingi priedai.	☐
Žarnų vežimėlis HT 5 M	23	2.645-367.0	Mobilus žarnų vežimėlis daro įspūdį savo metaline žarnos rite, itin plačiu pagrindu, tiksliu žarnos kreiptuvu ir reguliuojamo aukščio rankena.	☐
Žarnų vežimėlio HT 5.20 M rinkinys	24	2.645-368.0	Žarnų vežimėlis išsiskiria savo metaline rite ir plačiu pagrindu, užtikrinančiu puikų stabilumą. Komplekte yra 20 m žarna ir reikalingi laistymo priedai, todėl vežimėlis paruoštas naudoti nedelsiant.	☐
Žarnų vežimėlis HT 6 M	25	2.645-369.0	Mobilus žarnų vežimėlis daro įspūdį metaline žarnos rite, itin plačiu pagrindu, tiksliais žarnos kreiptuvais ir reguliuojamo aukščio rankena.	☐
Žarnų vežimėlis HR 2.10 Set	26	2.645-370.0	Pilnas komplektas, skirtas patogiai laistyti sodui ir žarnoms laikyti taupant vietą. Paruoštas naudoti nedelsiant, nes komplekte jau yra 10 m „Kärcher“ sodo žarna, jungtys, čiaupo adapteris ir antgalis.	☐
Žarnos ritė HR 3	27	2.645-371.0	Viena žarnos ritė – dvi funkcijos: HR 3 modelis suteikia galimybę laikyti žarną ant sienos ir mobiliai naudoti sode. Būtent taip atrodo lankstus laistymas.	☐
Prie sienos tvirtinama žarnos ritė HR 3.20	28	2.645-372.0	Viena žarnos ritė – dvi funkcijos: HR 3.20 komplektas, kuriame yra 20 m žarna ir priedai, suteikia galimybę laikyti žarną ant sienos ir mobiliai naudoti sode.	☐

☐ Turimi priedai

KÄRCHER

PRIEDAI RANKINIS PLOVIMO ĮRENGINYS KHB 4-18 BATTERY SET 1.328-210.0


29


30


31–32


33–35


36


37–40, 54, 56, 58


41, 43, 45


42, 44, 46

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
LAISTYMO ŽARNŲ SAUGOJIMO ĮRANGA IR LAISTYMO VEŽIMĖLIAI				
Žarnos ritė HR 4	29	2.645-373.0	Ritė, suteikianti galimybę laikyti žarną ant sienos ir kartu užtikrinanti mobilumą: su HR 4 modeliu prieinami abu šie naudojimo būdai. Ritę galima lengvai nuimti nuo sienos ir lanksčiai naudoti laistant sodą.	☐
Žarnos ritės HR 4.30 rinkinys	30	2.645-374.0	Ritė, suteikianti galimybę laikyti žarną ant sienos ir kartu garantuojanti mobilumą: su HR 4.30 komplektu, kurį sudaro 30 m žarna, priedai ir antgalių laikiklis, prieinamos abi šios funkcijos, užtikrinančios lankstumą laistant sodą.	☐
Žarnos dėžė HBX 4.15 automatinė	31	2.645-377.0	Visada paruošta naudoti: žarnos dėžė, užtikrinanti patogų ir lankstų laistymą. Su 15 m žarna ir automatinio žarnos įtraukimo funkcija – daugiau nebereikės lankstytis, sukti rankenos ir purvintis rankų.	☐
Žarnos dėžė HBX 4.20 automatinė	32	2.645-378.0	Visada paruošta naudoti: žarnos dėžė, užtikrinanti patogų ir lankstų laistymą. Su 20 m žarna ir automatinio žarnos įtraukimo funkcija – daugiau nebereikės lankstytis, sukti rankenos ir purvintis rankų.	☐
Žarnos dėžė HBX 5.25 automatinė	33	2.645-379.0	Daugiau jokio lankstymosi, rankenos sukimo ir purvinų rankų: žarnos dėžė garantuoja patogų ir lankstų laistymą. Su 25 m žarna ir automatinio žarnos įtraukimo funkcija.	☐
Žarnos dėžė HBX 5.30 automatinė	34	2.645-380.0	Žarnos dėžė, užtikrinanti patogų, lankstų ir lengvą laistymą. Su 30 m žarna ir automatinio žarnos įtraukimo funkcija – daugiau nebereikės lankstytis, sukti rankenos ir purvintis rankų.	☐
Žarnos dėžė HBX 5.35 automatinė	35	2.645-381.0	Visada paruošta naudoti: žarnos dėžė, užtikrinanti patogų ir lankstų laistymą. Su 35 m žarna ir automatinio žarnos įtraukimo funkcija – daugiau nebereikės lankstytis, sukti rankenos ir purvintis rankų.	☐
Kompaktiška žarnos dėžė	36	2.645-388.0	Kompaktiška žarnos dėžė balkonams, stogų terasoms, mažiems sodams ir stovyklavietėms. Greitas, patogus žarnos išvyniojimas ir suvyniojimas. Idealiai tinka, jei norite sutaupyti vietos bute.	☐
LAISTYMO ŽARNOS				
PrimoFlex žarna 1/2" 30m	37	2.645-248.0	Itin tvirta ir atspari lenkimui PrimoFlex® sodo žarna (1/2"). 30 m ilgio. Su slėgiui atspariu armavimo tinkleliu. Sudėtyje nėra sveikatai kenksmingų medžiagų. Plyšimo slėgis: 24 bar. Atsparumas aukštai temperatūrai nuo – 20–65 °C.	☐
PrimoFlex® žarna 1/2" – 15 m	38	2.645-296.0	Lanksti sodo žarna „PrimoFlex®“ (1/2", 15 m ilgio) su slėgiui atsparia sutvirtinimo technologija puikiai tinka daržovėms, vaisiniams ir dekoratyviniams augalams laistyti. Plyšimo slėgis – 24 barai.	☐
PrimoFlex® žarna 1/2" – 25 m	39	2.645-297.0	Lanksti sodo žarna „PrimoFlex®“ (1/2", 25 m ilgio) su slėgiui atsparia sutvirtinimo technologija puikiai tinka daržovėms, vaisiniams ir dekoratyviniams augalams laistyti. Plyšimo slėgis – 24 barai.	☐
PrimoFlex® Žarna 5/8" – 15 m	40	2.645-298.0	Lanksti sodo žarna „PrimoFlex®“ (5/8", 15 m ilgio) su slėgiui atsparia sutvirtinimo technologija puikiai tinka daržovėms, vaisiniams ir dekoratyviniams augalams laistyti. Plyšimo slėgis – 24 barai.	☐
Laistymo žarna Performance Plus 1/2" -20m	41	2.645-318.0	Ypač lanksti ir apsaugota nuo susipynimo dėl aukštos kokybės daugiasluoksnės austos medžiagos: nauja 20 metrų ilgio „Performance Plus 1/2“ sodo žarna. Užtikrina pastovų vandens srautą.	☐
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -50m	42	2.645-319.0	„Performance Plus“ sodo žarna (1/2", 50 m ilgio) pagaminta iš daugiasluoksnės užsilenkimui atsparios austos medžiagos ir yra atspari UV spinduliams bei apsaugota nuo dumblių kaupimosi. Suprojektuota taip, kad atlaikytų 45 barų plyšimo slėgį (temperatūros diapazonas nuo -20 iki +60 °C). Žarnai suteikiama 15 metų garantija.	☐

☐ Turimi priedai

PRIEDAI RANKINIS PLOVIMO ĮRENGINYS KHB 4-18 BATTERY SET 1.328-210.0



41, 43, 45


42, 44, 46


47, 49


48, 50


51


52


53


37–40, 54, 56, 58


55, 57, 59

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
LAISTYMO ŽARNOS				
Hose PrimoFlex 5/8" -25m	43	2.645-320.0	Aukštos kokybės sodo žarna iš Kärcher: naujoji 25 metrų ilgio Performance Plus 5/8 "sodo žarna. Lanksti ir ypač atspari linkimams užtikrina pastovų vandens tiekimą. Pliūpsnio slėgis: 40 barų.	☐
Hose Performance Plus 5/8" -50m	44	2.645-321.0	„Performance Plus“ žarna (5/8", 50 m ilgio) suprojektuota taip, kad atlaikytų 40 barų plyšimo slėgį (temperatūros diapazonas nuo -20 iki +60 °C). Pagaminta iš daugiasluoksnės austinės medžiagos, lanksti, atspari UV spinduliams ir apsaugota nuo dumblių kaupimosi. Idealiai tinka augalams laistyti. Suteikiama 15 metų „Kärcher“ garantija.	☐
Laistymo žarna Performance Plus 3/4"- 25m	45	2.645-322.0	„Performance Plus“ sodo žarna (3/4", 25 m ilgio) pagaminta iš daugiasluoksnės užsilenkimui atsparios austos medžiagos ir yra atspari UV spinduliams bei apsaugota nuo dumblių kaupimosi. Suprojektuota taip, kad atlaikytų 30 barų plyšimo slėgį (temperatūros diapazonas nuo -20 iki +60 °C). Žarnai suteikiama 15 metų garantija.	☐
Laistymo žarna Performance Plus 3/4" – 50m	46	2.645-323.0	„Performance Plus“ sodo žarna (3/4", 50 m ilgio) pagaminta iš daugiasluoksnės užsilenkimui atsparios austos medžiagos ir yra atspari UV spinduliams bei apsaugota nuo dumblių kaupimosi. Suprojektuota taip, kad atlaikytų 30 barų plyšimo slėgį (temperatūros diapazonas nuo -20 iki +60 °C). Žarnai suteikiama 15 metų garantija.	☐
Laistymo žarna Performance Premium 1/2" – 20m	47	2.645-324.0	Inovatyvios žarnos iš Kärcher: ypač lanksti ir apsaugota nuo susipynimo „Performance Premium“ sodo žarna. Skersmuo: 1/2". Ilgis: 20 m. Su Kärcher „Premium“ apsauga nuo susipynimo.	☐
Hose PrimoFlex Premium 1/2"-50m	48	2.645-325.0	Kärcher naujovė: ypač lanksti ir atsilaisvinanti Performance Premium sodo žarna. Skersmuo: 1/2". Ilgis: 50 m. Su Kärcher Premium technologijos dėka nesusidaro kilpos.	☐
Hose PrimoFlex Premium 5/8"-25m	49	2.645-326.0	Naujovė Kärcher žarnų pasaulyje: ypač lanksti ir atspari susipynimui Performance Premium sodo žarna. Skersmuo: 5/8 ". Ilgis: 25 m. Su Kärcher Premium apsaugančia nuo kilpų technologija.	☐
Hose Performance Premium 5/8" -50m	50	2.645-327.0	Kärcher naujovė: itin lanksti ir mazgų susidarymui atspari Performance Premium sodo žarna. Skersmuo: 5/8". Ilgis: 50 m. Su Kärcher Premium anti-torsion technologija.	☐
Žarnų komplektas, 1/2", 10 m	51	2.645-399.0	Žarnų rinkinys aukšto slėgio plovykloms su 10 m „PrimoFlex®“ žarna (1/2"), G3/4 čiaupo jungtimi, 1 × žarnos jungtimi ir 1 × žarnos jungtimi su „Aqua Stop“ funkcija.	☐
Jungčių rinkinys aukšto slėgio valymo įrenginiams	52	2.645-156.0	Žarnų rinkinys aukšto slėgio valymui arba daržo laistymui. Su 10 m ilgio Primo Flex® žarna (3/4"), G3/4 čiaupo jungtimi, universalia žarnos jungtimi, o taip pat universalia žarnos jungtimi "Aqua Stop".	☐
Rinkinys laistymui	53	2.645-258.0	Rinkinys laistymui (sodo laistymui ir vandens tiekimui aukštaslėgiams aparatams). Rinkinį sudaro 10 m PrimoFlex® žarna (½"), žarnos jungtis su ir be Aqua Stop bei universali jungtis.	☐
PrimoFlex® žarna (1/2") 20 m	54	2.645-138.0	Lanksti sodo žarna „PrimoFlex®“ (1/2", 20 m ilgio) su slėgiui atsparia sutvirtinimo technologija puikiai tinka daržovėms, vaisiniams ir dekoratyviniams augalams laistyti. Plyšimo slėgis – 24 barai.	☐
PrimoFlex® sodo žarna (1/2") 50 m	55	2.645-139.0	Lanksti sodo žarna „PrimoFlex®“ (1/2", 50 m ilgio) su slėgiui atsparia sutvirtinimo technologija puikiai tinka daržovėms, vaisiniams ir dekoratyviniams augalams laistyti. Plyšimo slėgis – 24 barai.	☐
PrimoFlex® žarna (5/8") 25 m	56	2.645-140.0	Lanksti sodo žarna „PrimoFlex®“ (5/8", 25 m ilgio) su slėgiui atsparia sutvirtinimo technologija puikiai tinka daržovėms, vaisiniams ir dekoratyviniams augalams laistyti. Plyšimo slėgis – 24 barai.	☐

☐ Turimi priedai

PRIEDAI RANKINIS PLOVIMO ĮRENGINYS KHB 4-18 BATTERY SET 1.328-210.0


55, 57, 59


37–40, 54, 56, 58


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
LAISTYMO ŽARNOS				
PrimoFlex® žarna (5/8") 50 m	57	2.645-141.0	Lanksti sodo žarna „PrimoFlex®“ (5/8", 50 m ilgio) su slėgiui atsparia sutvirtinimo technologija puikiai tinka daržovėms, vaisiniams ir dekoratyviniams augalams laistyti. Plyšimo slėgis – 24 barai.	☐
PrimoFlex® sodo žarna 3/4" 25 m	58	2.645-142.0	Lanksti sodo žarna „PrimoFlex®“ (3/4", 25 m ilgio) su slėgiui atsparia sutvirtinimo technologija puikiai tinka daržovėms, vaisiniams ir dekoratyviniams augalams laistyti. Plyšimo slėgis – 24 barai.	☐
PrimoFlex® sodo žarna 3/4" 50 m	59	2.645-143.0	Lanksti sodo žarna „PrimoFlex®“ (3/4", 50 m ilgio) su slėgiui atsparia sutvirtinimo technologija puikiai tinka daržovėms, vaisiniams ir dekoratyviniams augalams laistyti. Plyšimo slėgis – 24 barai.	☐
JUNGTYS / ČIAUPŲ PERĖJIMAI				
Universali žarnos jungtis Plus	60	2.645-193.0	Universali žarnos mova Plus su minkšta plastikine rankena patogiam naudojimui. Suderinama su visomis Click sistemomis.	☐
Universali žarnų mova su Aqua Stop mechanizmu	61	2.645-194.0	Universali žarnos mova su Aqua Stop mechanizmu ir minkšta plastikine rankena patogiam naudojimui. Suderinama su visomis Click sistemomis.	☐
TRANSPORTO PRIEŽIŪRA				
Automobilinis šampūnas 1L is 6.295-512	62	6.296-226.0		○
Vabzdžių valiklis	63	6.295-761.0	Švelniai pašalina vabzdžius nuo dažytų paviršių, automobilių radiatorių grotelių, išorinių veidrodžių ir plastiko detalių.	○
Natūralus dviračių valiklis RM 640N RTU	64	6.296-288.0	Valiklis, kuriuo kruopščiai išvalysite dviratį nuo ratlankių iki pat vairo: valiklio formulė švelni medžiagoms, specialiai sukurta dviračiams ir pagaminta atsinaujinančių medžiagų pagrindu.	○
Automobilių stiklų valiklis RM 650	65	6.296-105.0	Automobilių stiklų ir veidrodžių valymas be dryžių. Patikimai pašalina vabzdžius, pirštų antspaudus ir nešvarumus. Pasižymi antistatiniu poveikiu.	○
Automobilio salono paviršių valiklis RM 651	66	6.296-106.0	Atnaujintam ir švariam automobilio salonui be kvapų: nuo salono iki guminių tarpinių, nuo panelės, apmušalų iki dirbtinės odos. Turi antistatinį poveikį ir efektyviai neutralizuoja kvapus.	○
Automobilio salono priežiūros priemonė, šilkinio matinio blizgesio RM 652	67	6.296-107.0	Giluminis plastikinių ir guminių paviršių valymas bei apsauga. Paviršius įgauna šilkinį matinį blizgesį, todėl atrodo kaip naujas, yra malonus liesti ir atstumia vandenį ir nešvarumus.	○
Automobilio poliruoklis ir vaškas RM 660	68	6.296-108.0	Intensyvus valymas, plovimas ir atsparumas oro sąlygoms vienu žingsniu. Pašalinami smulkūs įbrėžimai ir dryžiai bei atkuriamas pradinis spalvų blizgesys.	○
Ratlankių valiklis Premium RM 667	69	6.296-048.0	Maksimali valymo galia ir greito veikimo formulė. Padeda pašalinti visus nešvarumus, kuriuos pakelia įprasti ratlankių tipai kelyje. Išmanus spalvos pasikeitimas rodo, kaip valymo priemonė veikia laikui bėgant.	○
Automobilio žieminis langų ploviklio koncentratas -60°C RM 670	70	6.296-109.0	Langų ir priekinių žibintų apiplovimo sistemų valymo ir apsaugos nuo užšalimo priemonė. Apsaugo priekinį stiklą nuo apšalimo ir garantuoja vaizdą, kuriame nėra dryžių ir akinimo.	○

☐ Turimi priedai ○ Valymo priemonė.

PRIEDAI RANKINIS PLOVIMO ĮRENGINYS KHB 4-18 BATTERY SET 1.328-210.0



		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
TRANSPORTO PRIEŽIŪRA				
Motociklų valiklis	71	6.295-763.0	Skirtas rankiniu būdu valyti motociklus. Švelniai ir efektyviai pašalina tipinius nešvarumus, kaip stabdžių ar padangų nusidėvėjimo dulkes, vabzdžius, purvą ir alyvą. Dėka lipnios gelinės formulės yra malonus naudoti.	○

○ Valymo priemonė.