RANKINIS PLOVIMO ĮRENGINYS KHB 4-18 PLUS

Akumuliatorinis, rankinis plovimo įrenginys KHB 4-18 Plus, skirtas greitam, tarpiniam valymui be maitinimo šaltinio. 18 V akumuliatorius ir akumuliatoriaus įkroviklis į komplektą neįeina.



18V

BATTERY NOT INCLUDED

Užsakymo Nr. **1.328-220.0**

- Rankinis aukšto slėgio plovimo įrenginys, vidutinis slėgis (21 bar)
- 18 V akumuliatorių platforma
- Plokščios srovės antgalis, siurbimo žarna, sulankstomas kibiras

Techniniai parametrai

EAN kodas		4054278793283
Akumuliatorinis įrenginys		1
Akumuliatorių platforma		18 V akumuliatorių platforma
Vandens slėgis	**bar**	21
Slėgio lygis		Vidutinis slėgis
Tiekiamo vandens temperatūra	**°C**	max. 40
Vandens srautas	**l/h**	max. 170
Įtampa	**V**	18
Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu	**min**	14 (2.5 Ah)
Spalva		Geltona
Svoris (be priedų)	**kg**	1,3
Svoris (su pakuote)	**kg**	2,9
Matmenys (I × P × A)	**mm**	292 × 89 × 228

Standartinė komplektacija

Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją

Jungtis sodo žarnai 3/4"

Sulankstoma vandens talpa

Standartiniai priedai

Vandens siurbimas

Purkštuvas: Ilgas

Plokščios srovės antgalis

Integruotas vandens filtras

Įrenginio filtras

Įsiurbimo žarna SH 5





18 V Karcher Battery Power keičiamas akumuliatorius

- Realaus laiko technologija su LCD ekranu: nurodo likusį veikimo laiką, likusį įkrovimo laiką ir akumuliatoriaus talpą.
- Puikus našumas dėl ličio jonų akumuliatorių
- Gali būti naudojamas su visais belaidžiais įrenginiais, kurie priklauso 18 V Karcher „Battery Power“ platformai.



Efektyvesnis ir optimaliai reguliuojamas vidutinis slėgis

- 21 baro slėgis.
- Lengvai keičiami greitosios jungties antgaliai.
- QC plokščios srovės antgalis



Lengvas ir kompaktiškas dizainas

- Optimali judėjimo laisvė ir lankstumas valymo metu.
- Rankinis, akumuliatorinis vidutinio slėgio plovimo įrenginys tarpiniam valymui.
- Įsiurbimo žarna

Rankinis plovimo įrenginys KHB 4-18 Plus, 1.328-220.0, 2026-11-06

TVARUMO ASPEKTAI, SUSIJĘ SU RANKINIS PLOVIMO ĮRENGINYS KHB 4-18 PLUS 1.328-220.0

„Beyond Cleaning“ tvarumo aspektai

Kitos funkcijos	Su siurbimo žarna galima plauti nenaudojant švaraus vandentiekio vandens, nes galima naudoti alternatyvius vandens šaltinius (pvz., vandenį iš šulinių, lietaus statinių, cisternų, sodo tvenkinių).

KÄRCHER

PRIEDAI RANKINIS PLOVIMO ĮRENGINYS KHB 4-18 PLUS
1.328-220.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9, 11


10, 12


13


14

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
RANKINIS				
Purkštuvo koto ilgiklis	1	2.644-173.0	Purkštuvo koto ilgiklis, skirtas „Kärcher“ vidutinio slėgio plovimo įrenginiams ir priedams jungti naudojant „Quick Connect“ adapterį. Tinka visiems KHB ir OC 6-18 modelių plovimo įrenginiams.	■
PS 20 paviršių valymo priemonė	2	2.644-018.0	Galingas šepetys yra idealus Kärcher rankinio valymo įrenginių KHB- ir OC 6-18 modelių priedas mažiems plotams ir laiptinėms valyti.	☐
WB 24 plovimo šepetys	3	2.644-136.0	WB 24 plovimo šepetys skirtas Kärcher KHB ir OC 6-18 serijos plovimo įrenginiams papildo integruotą plokščią srovę ypač ilgų šerelių mechanine valymo galia.	☐
MJ 24 penki-viename srovių purškimo antgalis	4	2.644-171.0	Universalus daugiafunkcis „Multi Jet“ purkštuvas „penki viename“ skirtas KHB ir OC 6-18 modelių plovimo įrenginiams: MJ 24 su taškine, plokščia, skalavimo, dulksnos ir rotacine purškimo srovėmis. Lengva reguliuoti tiesiog pasukant antgalio galvutę.	☐
VJ 24 purškimo antgalis su lankstu	5	2.644-172.0	Purškimo antgalis su reguliuojama 360 ° jungtimi VJ 24, skirtas KHB ir OC 6-18 plovimo įrenginiams, idealiai tinka sunkiai pasiekiamoms vietoms valyti.	☐
DB 24 rotacinis purškimo antgalis	6	2.644-472.0	Rotacinis purškimo antgalis KHB vidutinio slėgio plovimo įrenginiams ir OC 6-18 mobiliems plovimo įrenginiams galingai ir efektyviai šalina sunkiai nuvalomus nešvarumus. Taip pat idealiai tinka siauroms erdvėms valyti.	☐
FJ 24 putų antgalis	7	2.644-135.0	FJ 24 putų antgalis, skirtas dozuoti Home & Garden ploviklius su Kärcher KHB ir OC 6-18 serijos plovimo įrenginiais.	☐
SH 5 siurbimo žarna	8	2.644-124.0	Lanksti, 5 metrų įsiurbimo žarna, skirta Kärcher rankiniams valymo įrenginiams KHB- ir OC 6-18, gali semti vandenį iš alternatyvių šaltinių, tokių kaip vandens rezervuarai ar vandens talpyklos.	☐
AKUMULIATORIAI				
Battery Power keičiama baterija 18/25	9	2.445-034.0	18 V / 2,5 Ah keičiama baterija su inovatyvia „Realaus laiko“ technologija ir LCD ekranu, kuris rodo baterijos lygį. Tinka visiems įrenginiams, kurie priklauso 18 V akumuliatorinių įrenginių platformai „Battery Power“.	☐
Battery Power keičiama baterija 18/50	10	2.445-035.0	18 V / 5.0 Ah keičiama baterija su inovatyvia „Realaus laiko“ technologija ir LCD ekranu, kuris rodo baterijos lygį. Tinka visiems įrenginiams, kurie priklauso 18 V akumuliatorinių įrenginių platformai „Battery Power“.	☐
Battery Power 18/25	11	2.445-100.0		☐
Battery Power 18/50	12	2.445-103.0		☐
Battery Power 18/80	13	2.445-106.0		☐
AKUMULIATORIŲ KROVIKLIAI				
Baterijos įkroviklis 18 V	14	2.445-032.0	Greitasis įkroviklis pakrauna Kärcher 18 V / 2.5 Ah „Battery Porwer“ keičiamą bateriją iki 80% vos per 44 minutes ir gali būti naudojamas visoms 18 V baterijoms, kurios priklauso „Kärcher Battery Power“ platformai.	☐

■ ☐ Turimi priedai

KÄRCHER

PRIEDAI RANKINIS PLOVIMO ĮRENGINYS KHB 4-18 PLUS
1.328-220.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
AKUMULIATORIŲ IR ĮKROVIKLIŲ RINKINIAI				
Rinkinys Battery Power 18/25	15	2.445-062.0	Battery Power 18/25 rinkinys, kurį sudaro keičiamas akumuliatorius Battery Power su inovatyvia realaus laiko technologija ir 18 V greitasis kroviklis. Visiems Karcher 18 V akumuliatorių platformos įrenginiams.	☐
Rinkinys Battery Power 18/50	16	2.445-063.0	18 V / 5.0 Ah Battery Power akumuliatorius ir 18 V greitasis kroviklis. Battery Power 18/50 rinkinys tinka visiems 18 V Karcher akumuliatorių platformos įrenginiams.	☐
LAISTYMO ŽARNŲ SAUGOJIMO ĮRANGA IR LAISTYMO VEŽIMĖLIAI				
Žarnų vežimėlis HT 2	17	2.645-361.0	Mobilus ir tvirtas žarnų vežimėlis stebina itin plačiu pagrindu, užtikrinančiu maksimalų stabilumą. Kompaktiškas modelis su reguliuojamo aukščio rankena, idealiai tinkantis mažiems sodams.	☐
Žarnų vežimėlio HT 2.20 rinkinys	18	2.645-362.0	Kompaktiškas ir mobilus žarnų vežimėlis itin plačiu pagrindu, užtikrinančiu maksimalų stabilumą, su 20 m „Kärcher“ žarna, laistymo priedais ir antgaliu bei reguliuojamo aukščio rankena.	☐
Žarnų vežimėlis HT 3	19	2.645-363.0	Mobilus ir stabilus: itin plataus pagrindo žarnų vežimėlis su reguliuojamo aukščio rankena, skirtas vidutinio dydžio sodams, užtikrina maksimalų stabilumą. Komplekte yra antgalių laikiklis.	☐
Žarnų vežimėlio HT 3.20 rinkinys	20	2.645-364.0	Žarnų vežimėlis su antgalių laikikliu stebina itin plačiu pagrindu, užtikrinančiu maksimalų stabilumą, ir reguliuojamo aukščio rankena. Taip pat komplekte yra 20 m sodo žarna ir laistymo priedai.	☐
Žarnų vežimėlis HT 4	21	2.645-365.0	Viskas kontroliuojama: šis žarnų vežimėlis išsiskiria tvirta žarnos rite, itin plačiu pagrindu, užtikrinančiu maksimalų stabilumą, tiksliu žarnos kreiptuvu ir reguliuojamo aukščio rankena.	☐
Žarnų vežimėlio HT 4.20 rinkinys	22	2.645-366.0	Mobilus žarnų vežimėlis stebina savo itin plačiu pagrindu, tiksliu žarnos kreiptuvu ir reguliuojamo aukščio rankena. Jis paruoštas naudoti nedelsiant, nes komplekte jau yra 20 m žarna ir reikalingi priedai.	☐
Žarnų vežimėlis HT 5 M	23	2.645-367.0	Mobilus žarnų vežimėlis daro įspūdį savo metaline žarnos rite, itin plačiu pagrindu, tiksliu žarnos kreiptuvu ir reguliuojamo aukščio rankena.	☐
Žarnų vežimėlio HT 5.20 M rinkinys	24	2.645-368.0	Žarnų vežimėlis išsiskiria savo metaline rite ir plačiu pagrindu, užtikrinančiu puikų stabilumą. Komplekte yra 20 m žarna ir reikalingi laistymo priedai, todėl vežimėlis paruoštas naudoti nedelsiant.	☐
Žarnų vežimėlis HT 6 M	25	2.645-369.0	Mobilus žarnų vežimėlis daro įspūdį metaline žarnos rite, itin plačiu pagrindu, tiksliais žarnos kreiptuvais ir reguliuojamo aukščio rankena.	☐
Žarnų vežimėlis HR 2.10 Set	26	2.645-370.0	Pilnas komplektas, skirtas patogiai laistyti sodui ir žarnoms laikyti taupant vietą. Paruoštas naudoti nedelsiant, nes komplekte jau yra 10 m „Kärcher“ sodo žarna, jungtys, čiaupo adapteris ir antgalis.	☐
Žarnos ritė HR 3	27	2.645-371.0	Viena žarnos ritė – dvi funkcijos: HR 3 modelis suteikia galimybę laikyti žarną ant sienos ir mobiliai naudoti sode. Būtent taip atrodo lankstus laistymas.	☐
Prie sienos tvirtinama žarnos ritė HR 3.20	28	2.645-372.0	Viena žarnos ritė – dvi funkcijos: HR 3.20 komplektas, kuriame yra 20 m žarna ir priedai, suteikia galimybę laikyti žarną ant sienos ir mobiliai naudoti sode.	☐

☐ Turimi priedai

KÄRCHER

PRIEDAI RANKINIS PLOVIMO ĮRENGINYS KHB 4-18 PLUS
1.328-220.0



29


30


31–32


33–35


36–39, 53, 55, 57


40, 42, 44


41, 43, 45


		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
LAISTYMO ŽARNŲ SAUGOJIMO ĮRANGA IR LAISTYMO VEŽIMĖLIAI				
Žarnos ritė HR 4	29	2.645-373.0	Ritė, suteikianti galimybę laikyti žarną ant sienos ir kartu užtikrinanti mobilumą: su HR 4 modeliu prieinami abu šie naudojimo būdai. Ritę galima lengvai nuimti nuo sienos ir lanksčiai naudoti laistant sodą.	☐
Žarnos ritės HR 4.30 rinkinys	30	2.645-374.0	Ritė, suteikianti galimybę laikyti žarną ant sienos ir kartu garantuojanti mobilumą: su HR 4.30 komplektu, kurį sudaro 30 m žarna, priedai ir antgalių laikiklis, prieinamos abi šios funkcijos, užtikrinančios lankstumą laistant sodą.	☐
Žarnos dėžė HBX 4.15 automatinė	31	2.645-377.0	Visada paruošta naudoti: žarnos dėžė, užtikrinanti patogų ir lankstų laistymą. Su 15 m žarna ir automatinio žarnos įtraukimo funkcija – daugiau nebereikės lankstytis, sukti rankenos ir purvintis rankų.	☐
Žarnos dėžė HBX 4.20 automatinė	32	2.645-378.0	Visada paruošta naudoti: žarnos dėžė, užtikrinanti patogų ir lankstų laistymą. Su 20 m žarna ir automatinio žarnos įtraukimo funkcija – daugiau nebereikės lankstytis, sukti rankenos ir purvintis rankų.	☐
Žarnos dėžė HBX 5.25 automatinė	33	2.645-379.0	Daugiau jokio lankstymosi, rankenos sukimo ir purvinų rankų: žarnos dėžė garantuoja patogų ir lankstų laistymą. Su 25 m žarna ir automatinio žarnos įtraukimo funkcija.	☐
Žarnos dėžė HBX 5.30 automatinė	34	2.645-380.0	Žarnos dėžė, užtikrinanti patogų, lankstų ir lengvą laistymą. Su 30 m žarna ir automatinio žarnos įtraukimo funkcija – daugiau nebereikės lankstytis, sukti rankenos ir purvintis rankų.	☐
Žarnos dėžė HBX 5.35 automatinė	35	2.645-381.0	Visada paruošta naudoti: žarnos dėžė, užtikrinanti patogų ir lankstų laistymą. Su 35 m žarna ir automatinio žarnos įtraukimo funkcija – daugiau nebereikės lankstytis, sukti rankenos ir purvintis rankų.	☐
LAISTYMO ŽARNOS				
PrimoFlex žarna 1/2" 30m	36	2.645-248.0	Itin tvirta ir atspari lenkimui PrimoFlex® sodo žarna (1/2"). 30 m ilgio. Su slėgiui atsparia armavimo tinkleliu. Sudėtyje nėra sveikatai kenksmingų medžiagų. Plyšimo slėgis: 24 bar. Atsparumas aukštai temperatūrai nuo – 20–65 °C.	☐
PrimoFlex® žarna 1/2" – 15 m	37	2.645-296.0	Lanksti sodo žarna „PrimoFlex®“ (1/2", 15 m ilgio) su slėgiui atsparia sutvirtinimo technologija puikiai tinka daržovėms, vaisiniams ir dekoratyviniams augalams laistyti. Plyšimo slėgis – 24 barai.	☐
PrimoFlex® žarna 1/2" – 25 m	38	2.645-297.0	Lanksti sodo žarna „PrimoFlex®“ (1/2", 25 m ilgio) su slėgiui atsparia sutvirtinimo technologija puikiai tinka daržovėms, vaisiniams ir dekoratyviniams augalams laistyti. Plyšimo slėgis – 24 barai.	☐
PrimoFlex® Žarna 5/8" – 15 m	39	2.645-298.0	Lanksti sodo žarna „PrimoFlex®“ (5/8", 15 m ilgio) su slėgiui atsparia sutvirtinimo technologija puikiai tinka daržovėms, vaisiniams ir dekoratyviniams augalams laistyti. Plyšimo slėgis – 24 barai.	☐
Laistymo žarna Performance Plus 1/2" -20m	40	2.645-318.0	Ypač lanksti ir apsaugota nuo susipynimo dėl aukštos kokybės daugiasluoksnės austos medžiagos: nauja 20 metrų ilgio „Performance Plus 1/2“ sodo žarna. Užtikrina pastovų vandens srautą.	☐
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -50m	41	2.645-319.0	„Performance Plus“ sodo žarna (1/2", 50 m ilgio) pagaminta iš daugiasluoksnės užsilenkimui atsparios austos medžiagos ir yra atspari UV spinduliams bei apsaugota nuo dumblių kaupimosi. Suprojektuota taip, kad atlaikytų 45 barų plyšimo slėgį (temperatūros diapazonas nuo -20 iki +60 °C). Žarnai suteikiama 15 metų garantija.	☐
Hose PrimoFlex 5/8" -25m	42	2.645-320.0	Aukštos kokybės sodo žarna iš Kärcher: naujoji 25 metrų ilgio Performance Plus 5/8 "sodo žarna. Lanksti ir ypač atspari linkimams užtikrina pastovų vandens tiekimą. Pliūpsnio slėgis: 40 barų.	☐

☐ Turimi priedai

KÄRCHER

PRIEDAI RANKINIS PLOVIMO ĮRENGINYS KHB 4-18 PLUS
1.328-220.0


41, 43, 45


40, 42, 44


46, 48


47, 49


50


51


52


36–39, 53, 55, 57


54, 56, 58

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
LAISTYMO ŽARNOS				
Hose Performance Plus 5/8" -50m	43	2.645-321.0	„Performance Plus“ žarna (5/8", 50 m ilgio) suprojektuota taip, kad atlaikytų 40 barų plyšimo slėgį (temperatūros diapazonas nuo -20 iki +60 °C). Pagaminta iš daugiasluoksnės austinės medžiagos, lanksti, atspari UV spinduliams ir apsaugota nuo dumblių kaupimosi. Idealiai tinka augalams laistyti. Suteikiama 15 metų „Kärcher“ garantija.	☐
Laistymo žarna Performance Plus 3/4"- 25m	44	2.645-322.0	„Performance Plus“ sodo žarna (3/4", 25 m ilgio) pagaminta iš daugiasluoksnės užsilenkimui atsparios austos medžiagos ir yra atspari UV spinduliams bei apsaugota nuo dumblių kaupimosi. Suprojektuota taip, kad atlaikytų 30 barų plyšimo slėgį (temperatūros diapazonas nuo -20 iki +60 °C). Žarnai suteikiama 15 metų garantija.	☐
Laistymo žarna Performance Plus 3/4" – 50m	45	2.645-323.0	„Performance Plus“ sodo žarna (3/4", 50 m ilgio) pagaminta iš daugiasluoksnės užsilenkimui atsparios austos medžiagos ir yra atspari UV spinduliams bei apsaugota nuo dumblių kaupimosi. Suprojektuota taip, kad atlaikytų 30 barų plyšimo slėgį (temperatūros diapazonas nuo -20 iki +60 °C). Žarnai suteikiama 15 metų garantija.	☐
Laistymo žarna Performance Premium 1/2" – 20m	46	2.645-324.0	Inovatyvios žarnos iš Kärcher: ypač lanksti ir apsaugota nuo susipynimo „Performance Premium“ sodo žarna. Skersmuo: 1/2". Ilgis: 20 m. Su Kärcher „Premium“ apsauga nuo susipynimo.	☐
Hose PrimoFlex Premium 1/2"-50m	47	2.645-325.0	Kärcher naujovė: ypač lanksti ir atsilaisvinanti Performance Premium sodo žarna. Skersmuo: 1/2". Ilgis: 50 m. Su Kärcher Premium technologijos dėka nesusidaro kilpos.	☐
Hose PrimoFlex Premium 5/8"-25m	48	2.645-326.0	Naujovė Kärcher žarnų pasaulyje: ypač lanksti ir atspari susipynimui Performance Premium sodo žarna. Skersmuo: 5/8 ". Ilgis: 25 m. Su Kärcher Premium apsaugančia nuo kilpų technologija.	☐
Hose Performance Premium 5/8" -50m	49	2.645-327.0	Kärcher naujovė: itin lanksti ir mazgų susidarymui atspari Performance Premium sodo žarna. Skersmuo: 5/8". Ilgis: 50 m. Su Kärcher Premium anti-torsion technologija.	☐
Žarnų komplektas, 1/2", 10 m	50	2.645-399.0	Žarnų rinkinys aukšto slėgio plovykloms su 10 m „PrimoFlex®“ žarna (1/2"), G3/4 čiaupo jungtimi, 1 × žarnos jungtimi ir 1 × žarnos jungtimi su „Aqua Stop“ funkcija.	☐
Jungčių rinkinys aukšto slėgio valymo įrenginiams	51	2.645-156.0	Žarnų rinkinys aukšto slėgio valymui arba daržo laistymui. Su 10 m ilgio Primo Flex® žarna (3/4"), G3/4 čiaupo jungtimi, universalia žarnos jungtimi, o taip pat universalia žarnos jungtimi "Aqua Stop".	☐
Rinkinys laistymui	52	2.645-258.0	Rinkinys laistymui (sodo laistymui ir vandens tiekimui aukštaslėgiams aparatams). Rinkinį sudaro 10 m PrimoFlex® žarna (½"), žarnos jungtis su ir be Aqua Stop bei universali jungtis.	☐
PrimoFlex® žarna (1/2") 20 m	53	2.645-138.0	Lanksti sodo žarna „PrimoFlex®“ (1/2", 20 m ilgio) su slėgiui atsparia sutvirtinimo technologija puikiai tinka daržovėms, vaisiniams ir dekoratyviniams augalams laistyti. Plyšimo slėgis – 24 barai.	☐
PrimoFlex® sodo žarna (1/2") 50 m	54	2.645-139.0	Lanksti sodo žarna „PrimoFlex®“ (1/2", 50 m ilgio) su slėgiui atsparia sutvirtinimo technologija puikiai tinka daržovėms, vaisiniams ir dekoratyviniams augalams laistyti. Plyšimo slėgis – 24 barai.	☐
PrimoFlex® žarna (5/8") 25 m	55	2.645-140.0	Lanksti sodo žarna „PrimoFlex®“ (5/8", 25 m ilgio) su slėgiui atsparia sutvirtinimo technologija puikiai tinka daržovėms, vaisiniams ir dekoratyviniams augalams laistyti. Plyšimo slėgis – 24 barai.	☐
PrimoFlex® žarna (5/8") 50 m	56	2.645-141.0	Lanksti sodo žarna „PrimoFlex®“ (5/8", 50 m ilgio) su slėgiui atsparia sutvirtinimo technologija puikiai tinka daržovėms, vaisiniams ir dekoratyviniams augalams laistyti. Plyšimo slėgis – 24 barai.	☐

☐ Turimi priedai

KÄRCHER

PRIEDAI RANKINIS PLOVIMO ĮRENGINYS KHB 4-18 PLUS
1.328-220.0


36–39, 53, 55, 57


54, 56, 58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
LAISTYMO ŽARNOS				
PrimoFlex® sodo žarna 3/4" 25 m	57	2.645-142.0	Lanksti sodo žarna „PrimoFlex®“ (3/4", 25 m ilgio) su slėgiui atsparia sutvirtinimo technologija puikiai tinka daržovėms, vaisiniams ir dekoratyviniams augalams laistyti. Plyšimo slėgis – 24 barai.	☐
PrimoFlex® sodo žarna 3/4" 50 m	58	2.645-143.0	Lanksti sodo žarna „PrimoFlex®“ (3/4", 50 m ilgio) su slėgiui atsparia sutvirtinimo technologija puikiai tinka daržovėms, vaisiniams ir dekoratyviniams augalams laistyti. Plyšimo slėgis – 24 barai.	☐
JUNGTYS / ČIAUPŲ PERĖJIMAI				
Universali žarnos jungtis Plus	59	2.645-193.0	Universali žarnos mova Plus su minkšta plastikine rankena patogiam naudojimui. Suderinama su visomis Click sistemomis.	☐
Universali žarnų mova su Aqua Stop mechanizmu	60	2.645-194.0	Universali žarnos mova su Aqua Stop mechanizmu ir minkšta plastikine rankena patogiam naudojimui. Suderinama su visomis Click sistemomis.	☐
TRANSPORTO PRIEŽIŪRA				
Automobilinis šampūnas 1L is 6.295-512	61	6.296-226.0		○
Vabzdžių valiklis	62	6.295-761.0	Švelniai pašalina vabzdžius nuo dažytų paviršių, automobilių radiatorių grotelių, išorinių veidrodžių ir plastiko detalių.	○
Natūralus dviračių valiklis RM 640N RTU	63	6.296-288.0	Valiklis, kuriuo kruopščiai išvalysite dviratį nuo ratlankių iki pat vairo: valiklio formulė švelni medžiagoms, specialiai sukurta dviračiams ir pagaminta atsinaujinančių medžiagų pagrindu.	○
Automobilių stiklų valiklis RM 650	64	6.296-105.0	Automobilių stiklų ir veidrodžių valymas be dryžių. Patikimai pašalina vabzdžius, pirštų antspaudus ir nešvarumus. Pasižymi antistatiniu poveikiu.	○
Automobilio salono paviršių valiklis RM 651	65	6.296-106.0	Atnaujintam ir švariam automobilio salonui be kvapų: nuo salono iki guminių tarpinių, nuo panelės, apmušalų iki dirbtinės odos. Turi antistatinį poveikį ir efektyviai neutralizuoja kvapus.	○
Automobilio salono priežiūros priemonė, šilkinio matinio blizgesio RM 652	66	6.296-107.0	Giluminis plastikinių ir guminių paviršių valymas bei apsauga. Paviršius įgauna šilkinį matinį blizgesį, todėl atrodo kaip naujas, yra malonus liesti ir atstumia vandenį ir nešvarumus.	○
Automobilio poliruoklis ir vaškas RM 660	67	6.296-108.0	Intensyvus valymas, plovimas ir atsparumas oro sąlygoms vienu žingsniu. Pašalinami smulkūs įbrėžimai ir dryžiai bei atkuriamas pradinis spalvų blizgesys.	○
Ratlankių valiklis Premium RM 667	68	6.296-048.0	Maksimali valymo galia ir greito veikimo formulė. Padeda pašalinti visus nešvarumus, kuriuos pakelia įprasti ratlankių tipai kelyje. Išmanus spalvos pasikeitimas rodo, kaip valymo priemonė veikia laikui bėgant.	○
Automobilio žieminis langų ploviklio koncentratas -60°C RM 670	69	6.296-109.0	Langų ir priekinių žibintų apiplovimo sistemų valymo ir apsaugos nuo užšalimo priemonė. Apsaugo priekinį stiklą nuo apšalimo ir garantuoja vaizdą, kuriame nėra dryžių ir akinimo.	○
Motociklų valiklis	70	6.295-763.0	Skirtas rankiniu būdu valyti motociklus. Švelniai ir efektyviai pašalina tipinius nešvarumus, kaip stabdžių ar padangų nusidėvėjimo dulkes, vabzdžius, purvą ir alyvą. Dėka lipnios gelinės formulės yra malonus naudoti.	○

☐ Turimi priedai ○ Valymo priemonė.