NT 38/1 ME CLASSIC EDITION

Nors tvirtas sauso/drėgno valymo siurblys NT 38/1 Me Classic yra nedidelių išmatavimų, jis puikiai susiurbia didelius kiekius bet kokio purvo į 38 litrų konteinerį.



Užsakymo Nr. **1.428-538.0**

- 38 litrų nerūdijančio plieno talpa, kompaktiškas, tvirtas, mobilus, galima siurbti be filtro maišelio
- Galinga 1500 W turbina, „Easy Service“ koncepcija lengvam turbinos keitimui
- NT grindų antgalis (360 mm), plyšių antgalis, PES patroninis filtras

Techniniai parametrai		
EAN kodas		4039784978522
Fazių skaičius	**Ph**	1
Įtampa	**V**	220 – 240
Dažnis	**Hz**	50 – 60
Oro srautas	**l/s**	59
Vakuumas	**mbar / kPa**	227 / 22,7
Konteinerio talpa	**l**	38
Talpos medžiaga		Nerūdijantis plienas
Nominali galia	**W**	max. 1500
Standartinis nominalus diametras		ID 35
Elektros laido ilgis	**m**	6,5
Garso lygis	**dB(A)**	78
Spalva		sidabrinis
Svoris (be priedų)	**kg**	8,6
Svoris (su pakuote)	**kg**	11,6
Matmenys (I × P × A)	**mm**	375 × 360 × 735

Standartinė komplektacija
Siurbimo žarnos ilgis: 2,5 m
Siurbiamosios žarnos tipas: Su alkūne
Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
Prailginimo vamzdžių ilgis: 505 mm
Siurbimo vamzdžių plotis: Plienas
Filtro maišelių skaičius: 1 Piece(s)
Filtro maišelio medžiaga: Neaustinė medžiaga
Purkštuko plotis drėgnam ir sausam grindų valymui: 360 mm
Plyšių antgalis
Gofruotas filtras: PES

NT 38/1 Me Classic Edition, 1.428-538.0, 2026-11-19



Kompaktiškas, tvirtas ir mobilus

- Itin stabilus, lengvai manevruojantis ir patogus transportuoti dėka savo formos ir 4 ratukų.
- Buferis užtikrina saugią visapusišką dulkių siurblio ir įrangos apsaugą.



Puiki siurbimo galia

- NT Classic įrenginiai su galinga 1500 W turbina lengvai pašalina bet kokį purvą.
- Puikiems valymo rezultatams.



Aptarnavimas ir komfortas

- Sensacingai greitas: lengvo aptarnavimo koncepcija leidžia išimti turbiną vos per 44 sekundes.
- Greitas turbinos pakeitimas taupo ne tik laiką, bet ir išlaidas.

NT 38/1 Me Classic Edition, 1.428-538.0, 2026-11-19

KÄRCHER

PRIEDAI NT 38/1 ME CLASSIC EDITION
1.428-538.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
CILINDRINIS GOFRUOTAS ORO FILTRAS, STANDARTINIS, BIA C IKI DULKIŲ KLASĖS M				
Cilindrinis gofruotas oro filtras (PES)				
Cilindrinis gofruotas filtras PES, tinka NT Me Classic 20/1, 30/1, 38/1	1	2.885-891.0	Drėgmei atsparus PES kasetinis filtras, skirtas drėgnam ir sausam siurbimui. Sertifikuota L dulkių klasė.	■
SIURBIMO ANTGALIAI				
Antgaliai grindims (sausam/šlapiam siurbimui)				
Drėgno ir sauso siurbimo antgalis grindims Edition, DN35, 360 mm	2	9.755-549.0	360 mm pločio plastikinis grindų antgalis Edition su ratukais, skirtas sausam ir šlapiam smulkių dulkių, stambių nešvarumų ar skysčių siurbimui. Komplekte yra šepečių ir guminės juostelės.	■
Siauri antgaliai				
Plyšio antgalis, DN 35, plastikas, 340 mm	3	9.770-638.0	Plastikinis plyšio antgalis, skirtas lengvai ir kruopščiai išsiurbti sunkiai pasiekiamas vietas, pvz., plyšius, tarpus ar kampus. 340 mm ilgio, nominalus skersmuo DN 35.	■
Automobilių valymo antgaliai				
Antgalis automobiliui, ID 35, 90 mm	4	6.906-108.0	Kampinis, plokščias, plastikinis automobilių siurbimo įrankis, turinti maždaug 90 mm darbinį plotį. Tik NT vakuuminiams siurbliams.	□
SIURBIMO VAMZDŽIAI				
Siurbimo vamzdžiai, metaliniai				
Siurbimo vamzdis, DN35, 505 mm, juodas, metalinis	5	2.889-415.0	Juodos spalvos metalinis, 505 mm ilgio siurbimo vamzdis, skirtas Kärcher šlapio ir sauso siurbimo dulkių siurbliams	■
SIURBIMO ŽARNOS				
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)				
Siurbimo žarna su alkūne, NT, DN 35, ilgis 2,5 m, spaustukas 1,0, bajonetas 1,0	6	9.755-263.0	Siurbimo žarna su alkūne nominalaus pločio DN 35 ir 2,5 m ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	■
FILTER BAGS				
Austinės medžiagos filtrai maišai (3-jų sluoksnių)				
Flisiniai filtravimo maišeliai, 10 Piece(s), NT 38/1	7	9.755-289.0	Trijų sluoksnių plyšimui atsparūs flisiniai filtravimo maišeliai, skirti drėgno ir sauso valymo „Kärcher“ dulkių siurbliams. Pakuotėje 10 vnt.	□
KITI PRIEDAI, NT				
Antgalis gręžimo dulkėms susiurbti	8	2.679-000.0	Antgalis gręžimo metu kylančioms dulkėms susiurbti. Tinka „Kärcher” sauso ir drėgno valymo bei sauso valymo vakuuminiams siurbliams.	□
Ciklioninis dulkių seperatorius CS 40 Me	9	2.863-026.0	Ciklioninis dulkių seperatorius CS 40 Me labai efektyvus, specialiai sukurtas Karcher drėgno ir sauso valymo vakuuminių siurblių priedas smulkių dulkių valymo darbams statybose ar pramonėje atlikti.	□

■ □ Turimi priedai