GRINDŲ VALYMO ĮRENGINYS SU SĖDIMA OPERATORIAUS VIETA B 260 RI BP DOSE+D100

Galingas akumuliatorius, 100 cm darbinis plotis ir cilindrinių šepečių šveitimo galva: grindų valymo įrenginys B 260 RI Bp Pack skirtas sudėtingiems pramon



Made in Europe

DOSE

KIK

AUTOFILL

EASY-Operation

Užsakymo Nr.	1.480-253.0

- 260 l talpos švaraus ir nešvaraus vandens talpyklos, 100 cm diskinio šepečio galvutė, su operatoriaus vieta, 10 km/val. greitis
- Įvairūs akumuliatoriai, veikimo laikas iki 5 val., maks. našumas 10 000 m²/val.
- Šoninis šepetys, darbinė lempa, automatinis valymo priemonės dozavimo įrenginys

Techniniai parametrai

EAN kodas		4054278954318
Pavaros tipas		Akumuliatorius
Traukos pavara		Traukos variklis
Darbinis šepečių plotis	cm	100
Darbinis siurbimo plotis		114
Švaraus / nešvaraus vandens talpykla		260 / 260
Teorinis ploto našumas	m²/h	max. 10000
Praktinis ploto našumas	m²	7000
Akumuliatorius	V	36
Greitis	km/h	max. 10
Įkalnės įveikimas	%	max. 15
Šepečio apsisukimų greitis	rpm	140
Šepečio slėgis	kg / g/cm²	150 / 42
Apsisukimo plotis	cm	212
Vandens sunaudojimas	l/min	max. 9
Garso lygis	dB(A)	73
Bendras leistinas svoris	kg	1840
Svoris (be priedų)	kg	628
Matmenys (I × P × A)	mm	1950 × 1180 × 1570

Standartinė komplektacija

Diskinis šepetys: 2 Piece(s)

Siurbimo balkis, lenktas

Valymo priemonei skirtas dozavimo bakelis su uždaro ciklo sistema

Standartiniai priedai

Automatinis užpildymas

Patentuota talpos skalavimo sistema

Galinga ratų pavara

Automatinis vandens srauto sustabdymas

DOSE sistema

Stovėjimo stabdis

Reguliuojama vairo padėtis

Elektromagnetinis vožtuvas

2-jų talpų sistema

Su dienos šviesomis

Siurbimo gumų tipas: Linatex®

Kärcher spalvų ir veikimo koncepcija

„Kärcher Intelligent Key System“ (KIK) su daugiau nei 30 vartotojui skirtų kalbų ir individualiomis vartotojo teisėmis

„Home Base“ šluostės tvirtinimo galimybės

Greičio sumažinimas atliekant posūkius užtikrina didesnį saugumą

Elektrinis ir mechaninis plūdinis jungiklis

Lengvai valdomas jungiklis

Prieš naudojant įrenginį reikalingas instruktažas



10 km/val važiavimo greitis

- Per trumpą laiką galima pasiekti didelį valymo našumą ir greitai atlikti transportavimo operacijas.
- Vairo posūkio kampo jutiklis veikia kaip saugos funkcija važiuojant posūkiuose.
- Jei važiuojant posūkiuose greitis per didelis aktyvuojamas automatinis stabdymas.



Standartinėje komplektacijoje yra dvi turbinos

- Puikūs susiurbimo rezultatai ant visų tipų paviršių
- Nenusidėvinčios bešepetėlinės Ec turbinos
- Optimizuotas oro srautas naujai sukurtame siurbimo balkyje



Suvirintas pramoninis siurbimo balkis

- Su tvirtomis, ilgaamžėmis Linatex® siurbimo juostomis puikiai siurbimo kokybei.
- Greitas ir paprastas siurbimo juostų pakeitimas.
- Tvirtas apsauginio rėmo laikiklis

TVARUMO ASPEKTAI, SUSIJĘ SU GRINDŲ VALYMO ĮRENGINYS SU SĖDIMA OPERATORIAUS VIETA B 260 RI BP DOSE+D100 1.480-253.0

„Beyond Cleaning“ tvarumo aspektai		
Budėjimo režimas		
„DOSE“ (valymo priemonės dozavimo sistema)		
„eco!Mode“ (energijos ir vandens taupymo režimas)		

KÄRCHER

PRIEDAI GRINDŲ VALYMO ĮRENGINYS SU SĖDIMA OPERATORIAUS VIETA B 260 RI BP DOSE+D100

1.480-253.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
DISKINIAI ŠEPEČIAI BD GRINDŲ PLOVIMO MAŠINOMS				
Diskinis šepetys, vidutinio kietumo, raudona, 510 mm	1	4.905-026.0	Raudonos spalvos standartinis diskinis šepetys reguliariam kasdieniniam valymui.	■
Diskinis šepetys, D51, labai minkštas, Balta, 510 mm	2	4.905-028.0	Baltos spalvos minkštas diskinis šepetys švelniam jautrių grindų paviršių valymui.	☐
Diskinis šepetys, Švelnus, natūralaus pluošto, 510 mm	3	4.905-027.0	Natūralios spalvos, minkštas diskinis šepetys tekstūruotoms grindų dangoms valyti ir poliruoti.	☐
Diskinis šepetys, D51, kietas, Juoda, 510 mm	4	4.905-029.0	Juodas, ambrazyvus diskinis šepetys skirtas giliai valyti patvarias grindų dangas padengtas labai lipniais nešvarumais.	☐
ŠEPEČIŲ MAZGAI				
Diskinių šepečių mazgas D100	5	2.763-057.0	100 cm darbinio pločio šepečių mazgas su dviem diskiniais šepečiais išsiskiria praktiška ir laiką taupančia greito šepečių keitimo sistema.	■
ŠLUOSTYMAS				
Nubraukimo juostos atsparios alyvai	6	4.250-166.0	Nusidėvėjimui alyvai atsparių valytuvo menčių rinkinys, pagamintas iš poliuretano. Optimaliems valymo rezultatams valant skirtingomis judėjimo trajektorijomis ir patikimam valymo vandens išlaikymui šepečio galvutės darbo zonoje užtikrinimui.	☐
Nubrauktuvo juostos šepečių mazgui, PU, atsparios tepalui	7	4.250-167.0	Tepalui atsparios nubrauktuvo juostos, pagamintos iš PU. Jos užtikrina, kad valymui naudojamas vanduo liktų šepečių mazgo darbo zonoje, ir leidžia pasiekti optimalius valymo rezultatus valant skirtingomis trajektorijomis.	☐
SUSIURBIMO BALKIAI IR GUMOS				
Susiurbimo balkis				
Siurbimo rėmas su vandens nubrauktuvu, parabolinis, 1140 mm, B250R Industrial, 1140 mm, Lenktas	8	4.777-104.0	Parabolinis tvirtas siurbimo rėmas, pagamintas iš aliuminio, 1140 mm siurbimo pločio ir greito sujungimo. Puikus siurbimo ir džiovinimo rezultatas. Be įrankių keičiamos nubrauktuvo juostos.	■
Siurbimo gumos susiurbimo balkiams				
Siurbimo lūpų rinkinys, Linatex®, 1260 mm	9	4.250-137.0	Neplyštanti siurbimo lūpa pagaminta iš Linatex® su specialiomis įleidimo angomis, optimaliems siurbimo rezultatams plyšiuose ir jungtyse pasiekti. Tinka paraboliniam valytuvui, kurio plotis 1140 mm.	■
Siurbimo lūpų rinkinys, atsparios tepalams, su įpjovomis, 1260 mm	10	4.250-143.0	Nusidėvėjimui atspari, riebalams atspari siurbimo lūpa, pagaminta iš poliuretano. Trijų sluoksnių medžiaga, užtikrinanti aukštą lankstumą ir optimalias valymo savybes. Paraboliniam valytuvui kurio plotis 1140 mm.	☐
RINKINIAI				
Skardinių tvirtinimo komplektas				
Valymo priemonės dozavimo sistema DOSE, B260RI	11	2.644-368.0	Valymo priemonės dozavimo mazgo tvirtinimo rinkinys „Kärcher“ grindų valymo įrenginiams, nuo 0,5 iki 3 %, dozavimas tiesiogiai iš 2x 10 l kanistrų. Su užpildymo lygio indikatoriumi įrenginio ekrane.	■
Šoninė šluota / SSD tvirtinimo rinkinys				
Šoninis šveitimo disko mazgas B260RI	12	2.644-373.0	Šoninis šveitimo sukamasis diskas su kėlimo svirtimi drėgnam valymui pakraščiuose dešinėje pusėje. Padidina darbinį plotį 20 cm.	☐
Sistemos montavimo komplektas				
„Plug-in Connect“ modulis	13	2.644-391.0	IoT modulis naudojamas informacijai apie akumuliatoriais maitinamų „Kärcher“ valymo įrenginių ir trečiųjų šalių įrenginių buvimo vietą ir darbo laiką perduoti į įrangos valdymo sistemą.	☐
Apšvietimo / RKL montavimo komplektas				
Signalinis švyturėlis B 260 RI	14	2.644-363.0	Mirksinčio signalinio švyturėlio tvirtinimo rinkinys „Kärcher“ grindų valymo įrenginiams. Pagerina matomumą vykdant valymo darbus ir taip padidina saugą darbo aplinkoje.	☐

■ ☐ Turimi priedai

KÄRCHER

PRIEDAI GRINDŲ VALYMO ĮRENGINYS SU SĖDIMA OPERATORIAUS VIETA B 260 RI BP DOSE+D100

1.480-253.0
























		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
RINKINIAI				
Apšvietimo / RKL montavimo komplektas				
Priekinis mėlynas žibintas B260RI	15	2.644-366.0	Mėlyno žibinto komplektas B 260 RI plovimo įrenginiams. Projektuoja mėlyną apšvietimą ant grindų priešais įrenginį, taip užtikrinant didesnį saugumą, pvz., logistikos sandėliuose.	☐
Galinis mėlynas žibintas B260RI	16	2.644-367.0	Mėlyno žibinto tvirtinimo komplektas B 260 RI plovimo įrenginiams su operatoriaus vieta. Projektuoja mėlyną apšvietimą ant grindų už įrenginio, taip užtikrinant didesnį saugumą, pvz., sandėliuose su aukštomis platformomis.	☐
Kiti rinkiniai				
Nubrauktuvo apsauga nuo smūgių, B260 RI	17	2.644-369.0	Apsauga nuo smūgių Karcher B 260 RI plovimo įrenginiams su operatoriaus vieta. Apsaugo nubrauktuvą nuo pažeidimų važiuojant atbuline eiga ir nuo susidūrimų su aukštomis kliūtimis, pvz., padėklais.	☐
Įrenginių tvirtinimo rinkinys, B260 RI	18	2.644-370.0	Tvirtinimo rinkinys B 260 RI plovimo įrenginiams su operatoriaus vieta, skirtas HD 4/11 C Bp Pack ar NT 22/1 Ap Bp gabenti. Idealiai tinka valant sunkiai pasiekiamas vietas.	☐
Apsauginis stogas, B250	19	2.643-849.0	Šis aukštos kokybės apsauginis stogas, skirtas B 250 R grindų plovimo įrenginiui, apsaugo operatorių nuo krintančių objektų. Išbandytas pagal EN IEC 60335-2-72 standartą.	☐
Dviejų taškų saugos diržas	20	6.989-732.0	Dviejų taškų saugos diržas, skirtas B 250 R ir B 250 R I grindų valymo įrenginiams su sėdima vieta. Padidina operatoriaus saugumą.	☐
DISKINIAI PADAI / PADŲ LAIKIKLIAI				
Mikrofibrinis padas				
Mikropluošto šveitimo diskas, Balta, 508 mm, 5 Piece(s)	21	6.371-271.0	Mikropluošto šveitimo diskas tinkmas nedideliam užterštumui pašalinti. Idealus akmens masės plytelių priežiūrai	☐
Padai				
Šluostė, Švelnus, Balta, 508 mm, 5 Piece(s)	22	6.371-320.0	Minkšta, neabrazyvi šluostė, skirta poliravimui, blizgesiui užtikrinti.	☐
Šluostė, Švelnus, gelsva, 508 mm, 5 Piece(s)	23	6.369-468.0	Smėlio spalvos šluostė skirta itin greitam poliravimo ir valymo rezultatui.	☐
Padas, Vidutinio minkštumo, raudona, 508 mm, 5 Piece(s)	24	6.369-079.0	Vidutinio minkštumo, skirtas visų paviršių šlapiam valymui ir purškimu.	☐
Padas, vidutinio kietumo, žalia, 508 mm, 5 Piece(s)	25	6.369-078.0	Vidutinio kietumo, skirti sunkiai įveikiamoms dėmėms ir giluminiam valymui.	☐
Padas, kietas, Juoda, 508 mm, 5 Piece(s)	26	6.369-077.0	Kieti, stipraus užteršimo ir giluminiam valymui.	☐
Šveitimo diskas, kietas, Ruda, 508 mm, 2 Piece(s)	27	2.639-258.0	Labai ambrazyvus šveitimo diskelis, kurio pagalba be valymo priemonių lengvai pašalinamas nešvarumų sluoksnis.	☐
Natūralių šerelių šveitimo diskas, Švelnus, natūralaus pluošto, 500 mm, 5 Piece(s)	28	6.371-146.0	Minkštas smėlio spalvos disko padas, pagamintas iš natūralių plaukų, idealiai tinka valymui ir poliravimui.	☐

☐ Turimi priedai

KÄRCHER

PRIEDAI GRINDŲ VALYMO ĮRENGINYS SU SĖDIMA OPERATORIAUS VIETA B 260 RI BP DOSE+D100

1.480-253.0


29–30


31


32


33


34


35


37


38

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
DISKINIAI PADAI / PADŲ LAIKIKLIAI				
Padų laikikliai				
Šveitimo disko laikiklis, sustiprintas, 480 mm	29	4.762-593.0	Naudojamas su melamino diskais, bet gali būti naudojamas įprastų diskų tvirtinimui. Šveitimo disko laikiklio lenta su daugybe kabliukų diskams tvirtinti. Užtikrina ypač stiprų disko pritvirtinimą prie valymo galvutės D 51 diskų pavaros plokštės.	☐
Šveitimo disko laikiklis, 479 mm	30	4.762-534.0	Valymui diskais. Su greitai keičiama mova, tvirtinimo plokšte su centriniu užraktu.	☐
Deimantiniai poliravimo padai				
Deimantinis šveitimo padas, žalias, 2 vnt, 508 mm, smulkus, žalia, 508 mm, 2 Piece(s)	31	6.944-029.0	Idealiai tinka reguliariam valymui: žalias šveitimo padas valo ir poliruoja vienu veiksmu. Jis sugrąžina blizgesį matinėms kietoms grindims ir gali būti naudojamas be cheminių medžiagų.	☐
Deimantinis šveitimo diskas, grubus, Balta, 508 mm, 5 Piece(s)	32	6.371-260.0	Baltas deimantinis diskas kietų grindų dangoms atnaujinti prižiūrėti. Pašalina nedidelius įbrėžimus ir paruošia švarų, lygų matinį pagrindą tolesniam darbui su geltonais deimantiniais diskais.	☐
Deimantinis šveitimo diskas, vidutinio kietumo, Geltona, 508 mm, 5 Piece(s)	33	6.371-261.0	Geltonas deimantinis diskas kietų grindų dangoms atnaujinti ir prižiūrėti. Šilkiniam matiniam paviršiui, kurį galima poliruoti žaliu deimantoiniu disku.	☐
Deimantinis šveitimo diskas, smulkus, žalia, 508 mm, 5 Piece(s)	34	6.371-240.0	Žalias deimantinis diskas skirtas grindų dangoms poliruoti,kurio dėka paviršiai tampa bizgūs, taip pat gali būti naudojamas kristalizacijai.	☐
Melamino padas				
Melamino diskas, pilka / balta, 508 mm, 2 Piece(s)	35	6.371-025.0	Baltas melamino šveitimo diskas skirtas tarpiniam ir giluminiam mikroporų paviršių, taip pat smulkių akmens ir kitų kietų grindų dangų valymui. Taip pat gali būti naudojamas dulkėms pašalinti.	☐
TRAUKOS BATERIJOS IR ĮKROVIKLIAI				
Akumuliatoriai				
Akumuliatorių komplektas 525Ah/36V Li-Ion	36	2.654-000.0	Li-Ion akumuliatorius su 5 m garantija: greito ir tarpinio įkrovimo galimybė ir iki keturių kartų ilgesnis tarnavimo laikas nei švino akumuliatorių.	☐
Akumuliatorius, 36 V, 630 Ah, Reikalaujantis mažai priežiūros	37	2.815-108.0	Mažai priežiūros reikalaujantis akumuliatorius. Įtampa 36 V, talpa 630 Ah (C5).	☐
Akumuliatorių įkrovikliai				
Akumuliatoriaus įkroviklis, 36 V	38	4.035-191.0	Rezervinis akumuliatoriaus įkroviklis, specialiai pritaikytas 36 V šlapių akumuliatorių, kurių talpa 630 Ah. Galima montuoti tiesiai ant sienos.	☐
Akumuliatoriaus įkroviklis, 38, 4/200A, 380V/50-60Hz	39	4.654-083.0	B 260 RI 525 Ah ličio jonų akumuliatoriaus išorinis greitasis įkroviklis 200 A/36 V. Galima naudoti su CEE 32 A kištuku, kai įtampa 330-480 V/50-60 Hz.	☐

☐ Turimi priedai