# HD 4/11 C BP PACK PLUS

Pirmasis profesionalus akumuliatorinis aukšto slėgio įrenginys HD 4/11 C Bp Pack. Įvairiems mobiliems darbams, pavyzdžiui komunaliniame ūkyje ar tvarkant kraštovaizdį. Komplektuojamas su 2vnt. 36V ličio jonų akumuliatoriais.



WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

Made in Germany

BATTERY INCLUDED

REAL TIME TECHNOLOGY

| Užsakymo Nr. | 1.520-925.0 |
|---|---|

- Nepriklausomas valymas su aukštu slėgiu nesant el.maitinimo šaltinio
- Aukštas valymo našumas ir ilgas darbo laikas.
- 2 galingi 36V ličio jonų akumuliatoriai komplektuojami kartu su įrenginiu

| Techniniai parametrai | | |
|---|---|---|
| **EAN kodas** | | 4054278355290 |
| **Akumuliatorių platforma** | | 36 V akumuliatorių platforma |
| **Vandens srautas** | **l/h** | 320 – 400 |
| **Tiekiamo vandens temperatūra** | **°C** | 60 |
| **Darbinis slėgis** | **bar / MPa** | 70 – 110 / 7 – 11 |
| **Maks. slėgis** | **bar / MPa** | 150 / 15 |
| **Galingumas** | **kW** | 1,6 |
| **Vandens įvadas** | | 3/4" |
| **Akumuliatoriaus tipas** | | Li-Ion keičiamas akumuliatorius |
| **Įtampa** | **V** | 36 |
| **Talpa** | **Ah** | 7,5 |
| **Reikalingų akumuliatorių skaičius** | **Piece(s)** | 2 |
| **Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu** | **min** | 30 (7,5 Ah) |
| **Baterijos įkrovimo laikas su greitu įkrovikliu 80% / 100%** | **min** | 58 / 81 |
| **Įkrovimo srovė** | **A** | 6 |
| **Įtampa (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio)** | **V** | 100 – 240 |
| **Dažnis (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio)** | **Hz** | 50 – 60 |
| **Akumuliatoriaus įkroviklio laido ilgis** | **m** | 1,2 |
| **Spalva** | | Antracitas |
| **Svoris (su priedais)** | **kg** | 26,9 |
| **Svoris (su pakuote)** | **kg** | 31,2 |

| Standartinė komplektacija |
|---|
| **Versija:** Komplekte yra akumuliatorius ir įkroviklis |
| **Akumuliatorius:** 36 V / 7.5 Ah Battery Power+ akumuliatorius (2 vnt.) |
| **Purškimo pistoletas:** EASY!Force |
| **Aukšto slėgio žarnos ilgis:** 10 m |
| **Purkštuvas:** 840 mm |
| **Rotacinis antgalis** |
| **Vandens siurbimo žarna** |

| Standartiniai priedai |
|---|
| **Įkrovimo priedai:** 36 V Battery Power+ greito įkrovimo akumuliatorių įkroviklis (2 vnt.) |
| **Slėgio išjungiklis** |

| | | |
|---|---|---|
| **Matmenys (I × P × A)** | **mm** | 380 × 370 × 930 |




### 36V akumuliatorių platforma

- Aukštas valymo našumas ir ilgas darbo laikas.
- Akumuliatoriai tinkami ir kitiems tos pačios platformos įrenginiams.
- Laiką taupantis greito akumuliatorių įkrovimo įkroviklis.




### Ekonomiškas ir efektyvus eco!efficiency režimas

- Taupo energiją ir padidina akumuliatoriaus veikimo laiką.
- Sumažinta plovimo galia esant nedideliems užterštumui.




### Kokybė

- Automatinė slėgio sumažinimo funkcija apsaugo komponentus ir prailgina jų tarnavimo laiką.
- Aukštos kokybės žalvarinė cilindro galvutė.
- Didelis, lengvai pasiekiamas vandens filtras siurblio apsaugai nuo purvo dalelių, esančių vandenyje.

HD 4/11 C Bp Pack Plus, 1.520-925.0, 2026-11-19

# PRIEDAI HD 4/11 C BP PACK PLUS
# 1.520-925.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

| | | Užsakymo Nr. | Aprašymas | |
|---|---|---|---|---|
| **AKUMULIATORIAI** | | | | |
| Akumuliatorius Battery Power+ 36/75 | 1 | 2.445-043.0 | 7,5 Ah talpos Battery Power+ sistemos 36 V ličio jonų akumuliatorius ilgalaikiam darbui. Ypač galingas, su inovatyvia realaus laiko technologija, LCD ekranu, bei apsauga nuo viršsrovių. | ■ |
| Akumuliatorius "Battery Power+ 36/60" | 2 | 2.042-022.0 | Ypač galingas "Battery Power+" sistemos 36 V ličio jonų 6.0 Ah talpos akumuliatorius ilgalaikiam darbui. Su inovatyvia realaus laiko technologija, LCD ekranu, bei įtampos stebėjimu. | ☐ |
| **AKUMULIATORIŲ KROVIKLIAI** | | | | |
| Greito įkrovimo stotelė "Battery Power+ 36/60" | 3 | 2.445-045.0 | Greitam visų 36 V Karcher "Battery Power" ir "Battery Power+" sistemų akumuliatorių įkrovimui. Greito įkrovimo stotelė su LED indikatoriumi. Tinka montavimui ant sienos. | ■ |
| **RINKINIAI** | | | | |
| "Komplektas Battery Power+ 36/75", akumuliatorius ir įkroviklis | 4 | 2.445-070.0 | Komplektas "Battery Power+ 36/75" su 2 36V / 7.5Ah akumuliatoriais ir 36V greitu įkrovikliu visiems mūsų 36 V Kärcher" Battery Power" ir Kärcher "Battery Power +" platformos įrenginiams. | ☐ |
| **PISTOLETAI** | | | | |
| **Pistoletai** | | | | |
| EASY!Force Advanced | 5 | 4.118-005.0 | Naujas, lengvai spaudžiamas, aukšto slėgio pistoletas "EASY!Force" garantuoja ilgesnes darbo valandas nejaučiant nuovargio. Aukšto slėgio srovės atatrankos jėga yra naudojama siekiant visiškai sumažinti pistoleto laikymui reikalingą jėgą | ■ |
| EASY!Force komplektas 1 – nuo aukšto slėgio žarnos | 6 | 4.111-050.0 | Aukšto slėgio Kärcher valymo įrenginių modifikavimas su esama aukšto slėgio žarna: "EASY!Force" komplektas 1 su "EASY!Force" aukšto slėgio pistoletu, purškimo ietimi ir visais reikiamais adapteriais iki pat purkštuko. | ☐ |
| EASY!Force komplektas 2 – nuo aukšto slėgio įrenginio | 7 | 4.111-051.0 | Sukurtas modifikuoti esamus Kärcher aukšto slėgio valymo įrenginius. "EASY!Force" komplektas 2 su "EASY! Force" aukšto slėgio pistoletu, purškimo ietimi, aukšto slėgio žarna ir reikiamais adapteriais. | ☐ |
| EASY!Force komplektas 3 – aukšto slėgio pistoleto pakeitimui | 8 | 4.111-052.0 | Suderinamas su esama aukšto slėgio žarna ir purškimo ietimi: "EASY!Force" komplektą 3 sudaro "EASY!Force" aukšto slėgio pistoletas ir visi reikiami adapteriai, skirti aukšto slėgio valymo įrenginio patobulinimui. | ☐ |
| **LANCETAI** | | | | |
| **Lancetas, sukamasis** | | | | |
| Išpurškimo ietis, 840 mm, pasukamas | 9 | 4.112-006.0 | 850 mm nerūdijančio plieno purškimo ietis su ergonomiška rankena lengvam naudojimui ir apsaugai. Pasukama 360° laipsnių. | ■ |
| Išpurškimo ietis, Classic, 1050 mm, EASY!Lock, 1050 mm | 10 | 4.119-008.0 | Pasukama "Classic" išpurškimo ietis, pagaminta iš tvirto ir aukštos kokybės nerūdijančio plieno. Tinka "Kärcher" karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiams. | ☐ |
| Išpurškimo ietis, EasyLock, 600 mm, 600 mm | 11 | 4.119-009.0 | Rotacinė „Classic“ serijos išpurškimo ietis, pagaminta iš tvirto ir aukštos kokybės nerūdijančio plieno. Tinka ir „Kärcher“ karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiams. | ☐ |
| Išpurškimo ietis, Classic,EasyLock, 100 mm, 100 mm | 12 | 4.119-013.0 | | ☐ |
| Išpurškimo ietis, Classic, EasyLock, 200 mm, 200 mm | 13 | 4.119-014.0 | | ☐ |
| Išpurškimo ietis, Classic, EasyLock, 400 mm, 400 mm | 14 | 4.119-015.0 | | ☐ |

■ ☐ Turimi priedai

KÄRCHER

# PRIEDAI HD 4/11 C BP PACK PLUS
# 1.520-925.0


15



16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

| | | Užsakymo Nr. | Aprašymas | |
|---|---|---|---|---|
| **LANCETAI** | | | | |
| **Lancetas, sukamasis** | | | | |
| Antgalio LED apšvietimas | 15 | 2.680-002.0 | Ryškus, lengvas LED šviestuvas, skirtas tiesioginiam montavimui ant "EASY!Force" aukšto slėgio pistoleto su išpurškimo ietimi. Geresnis matomumas esant nepalankioms apšvietimo sąlygoms iki 5 darbo valandų. | ☐ |
| Išpurškimo ietis, 250 mm, pasukamas | 16 | 4.112-027.0 | Purškimo ietis, 250 mm, pasukama | ☐ |
| Išpurškimo ietis, 400 mm, pasukamas | 17 | 4.112-024.0 | Ergonomiška išpurškimo ietis, 400 mm, pasukamas 360 ° kampu. | ☐ |
| Išpurškimo ietis, 600 mm, pasukamas | 18 | 4.112-007.0 | 600 mm nerūdijančio plieno purškimo ietis su ergonomiška rankena lengvam naudojimui ir apsaugai. Pasukama 360° laipsnių. | ☐ |
| Išpurškimo ietis, 1050 mm, pasukamas | 19 | 4.112-000.0 | 1050 mm nerūdijančio plieno purškimo ietis su ergonomiška rankena lengvam naudojimui ir apsaugai. Pasukama 360° laipsnių. | ☐ |
| Išpurškimo ietis, 1550 mm, pasukamas | 20 | 4.112-018.0 | 1550 mm nerūdijančio plieno purškimo ietis su ergonomiška rankena lengvam naudojimui ir apsaugai. Pasukama 360° laipsnių. | ☐ |
| Išpurškimo ietis, 2050 mm, pasukamas | 21 | 4.112-021.0 | 2050 mm nerūdijančio plieno purškimo ietis su ergonomiška rankena lengvam naudojimui ir apsaugai. Pasukama 360° laipsnių. | ☐ |
| Išpurškimo ieties ilgiklis, 1000 mm | 22 | 4.112-048.0 | Purkškimo ieties prailginimas su "EASY!Lock" jungtimi. Ilgis 1000 mm. | ☐ |
| **Dvigubas lancetas** | | | | |
| Dviguba išpurškimo ietis, 960 mm | 23 | 2.112-016.0 | 960 mm dviguba purškimo ietis su slėgio reguliavimu ant rankenos, esant pilnam vandens srautui. Tinka naudoti žemės ūkyje (pvz., tvartų valymui). | ☐ |
| **Lenktas lancetas** | | | | |
| Purškimo ietis tualetams ar nutekamiesiems kanalams | 24 | 4.112-029.0 | Nerūdijančio plieno purškimo ietis skirta WC ir nutekamiesiems latakams valyti, su purkštuko laikikliu. Specialiai sukurta veiksmingam ir higieniškam nutekamųjų latakų ir tualetų valymui. | ☐ |
| **Lankstus lancetas** | | | | |
| Lanksti išpurškimo ietis, 1050 mm | 25 | 4.112-035.0 | 1050 mm lanksti išpurškimo ietis su reguliuojamu lenkimo kampu nuo 20° iki 140°, ideali sunkiai pasiekiamų vietų valymui, pvz., nutekamųjų latakų. | ☐ |
| Reguliuojamo kampo jungtis antgaliui | 26 | 4.112-057.0 | Sunkiai pasiekiamoms vietoms: Aukšto slėgio purškimo kampo jungtis reguliuojama iki 120 °. Tiesiog pritvirtinkite prie aukšto slėgio plovimo įrenginio purkštuvo. | ☐ |
| **Lancetas nutekamųjų vamzdžių / griovelių valymui** | | | | |
| Nutekamųjų latakų valymo purkštuvas | 27 | 2.112-015.0 | Purkštuvas, tinkamas nutekamųjų latakų sistemų valymui. Dėl purkštuvo formos ir specialaus antgalio, nutekamasis latakas gali būti išvalytas nenuimant gaubtų. | ☐ |
| **Lancetas dugno plovimui** | | | | |
| Purškimo ietis dugno plovimui | 28 | 4.112-032.0 | Nerūdijančio plieno purškimo ietis veiksmingam ir lengvam dugno ir rato linkių valymui. Be aukšto slėgio purkštuko. | ☐ |

☐ Turimi priedai

# PRIEDAI HD 4/11 C BP PACK PLUS
# 1.520-925.0


29


30


31


32


33


34, 41


35, 37–40


36


42

| | | Užsakymo Nr. | Aprašymas | |
|---|---|---|---|---|
| **LANCETAI** | | | | |
| **Papildoma rankena** | | | | |
| Papildoma rankena Easy!Lock purškimo ietims | 29 | 4.321-380.0 | Patogumas kiekvienoje situacijoje – papildomą rankeną lengva pritvirtinti prie mūsų naujos "EASY!Lock" purškimo ieties. Dirbti yra lengviau, nes galima pritaikyti kūno padėtį konkrečiam darbui. Reguliariai keičiant kūno padėtį, mažinama apkrova, todėl darbas yra lengvesnis. Dėl 360° kampu pasukamos purškimo ieties, papildomos rankenos padėtį galima reguliuoti darbo metu, taip užtikrinant didesnį lankstumą. | ☐ |
| **PowerControl purškimo lancetas** | | | | |
| Purškimo ietis su purškimo galios reguliavimu 027 | 30 | 4.112-043.0 | "PowerControl" purškimo ietis su 027 dydžio antgaliu leidžia neribojamai reguliuoti slėgį tiesiogiai ant prietaiso ir nustatyti reikiamą galingumą pagal atliekamą darbą. | ☐ |
| **ROTACINIS ANTGALIS** | | | | |
| **Rotacinis antgalis, mažas** | | | | |
| Rotacinis antgalis, EasyLock, 028, mažas, 028 | 31 | 4.114-056.0 | Visiška galia kovojant su įsisenėjusiais nešvarumais: naujasis rotacinis antgalis pasiekia iki 50 % didesnį valymo ir ploto našumą nei jo pirmtakas. | ■ |
| **PURKŠTUKAI SU KELIAIS SROVĖS KAMPAIS** | | | | |
| **Trijų padėčių antgalis** | | | | |
| Trijų padėčių antgalis, 028 | 32 | 4.117-024.0 | Trijų padėčių antgalis su padėčių perjungimu. Patogus purškimo srovių pritaikymas. Skirtas valymo įrenginiams su inžektoriumi; žemo slėgio plokščia srovė valymo priemonių naudojimui. | ■ |
| **AUKŠTO SLĖGIO ŽARNOS** | | | | |
| **Standartinė su prisukamais galais** | | | | |
| Aukšto slėgio žarna, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock | 33 | 6.110-034.0 | 10 m ilgio aukšto slėgio žarna su "EASY!Lock" sriegio jungtimi abiejuose galuose. ID 6, tinka iki 250 bar. | ■ |
| Aukšto slėgio žarna, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 34 | 6.110-041.0 | 10 m ilgio aukšto slėgio žarna, DN 10, su laiką taupančiomis "EASY!Lock" sriegio jungtimis. | ☐ |
| Aukšto slėgio žarna, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock | 35 | 6.110-035.0 | Aukšto slėgio žarna su "EASY!Lock" sriegio jungtimi abiejuose galuose (ID 6), 10 m ilgio. Tinka iki 250 bar. "ANTI!Twist". | ☐ |
| Aukšto slėgio žarna, 10 m, ID 6, 300 bar, 2 × EASY!Lock | 36 | 6.110-056.0 | Su patentuota AVS jungtimi pistolete (sumontuota ašyje) ir rankomis sukama įmova. M 22 × 1.5, su apsauga nuo kilpų susidarymo. NW 6/155°C/300 barų. | ☐ |
| Aukšto slėgio žarna, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock | 37 | 6.110-031.0 | Aukšto slėgio žarna (ID 8) tinkama iki 315 bar slėgiui. Aukšto slėgio žarna su novatoriška "EASY!Lock" sriegio jungtimi abiejuose galuose, "ANTI!Twist", 10 m ilgio. | ☐ |
| Aukšto slėgio žarna, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock | 38 | 6.110-030.0 | 15 m ilgio aukšto slėgio žarna, ID 8, su laiką taupančia "EASY!Lock" sriegio jungtimi. | ☐ |
| Aukšto slėgio žarna, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock | 39 | 6.110-032.0 | Aukšto slėgio žarna (ID 8), 20 m ilgio, su rankinio prijungimo „EASY!Lock“ srieginėmis jungtimis abiejuose galuose. Tinka slėgiui iki 315 barų. | ☐ |
| Aukšto slėgio žarna, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock | 40 | 6.110-014.0 | Naujoviškas EASY!Lock rankinis tvirtinimas varžtais. DN 8, 30 m. ilgio, ANTI!Twist, skirta slėgiui iki 315 bar. | ☐ |
| Aukšto slėgio žarna, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 41 | 6.110-042.0 | 15 m ilgio aukšto slėgio žarna, M 22 × 1.5, su apsauga nuo kilpų susidarymo ir srieginiu sujungimu abiejuose galuose. Daugiau duomenų: DN 10/155°C/220 barų | ☐ |
| Aukšto slėgio žarna, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 42 | 6.110-043.0 | su įmovomis abiejose pusėse, M 22 × 1.5, su apsauga nuo kilpų susidarymo. NW 10/155°C/220 barų | ☐ |

■ ☐ Turimi priedai

KÄRCHER

# PRIEDAI HD 4/11 C BP PACK PLUS
# 1.520-925.0


43–44, 46


45


47


48


49


50–52


53


54


55


56

| | | Užsakymo Nr. | Aprašymas | |
|---|---|---|---|---|
| **AUKŠTO SLĖGIO ŽARNOS** | | | | |
| **Standartinė su prisukamais galais** | | | | |
| Aukšto slėgio žarna, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 43 | 6.110-044.0 | su įmovomis abiejose pusėse, M 22 × 1.5, su apsauga nuo kilpų susidarymo. NW 10/155°C/220 barų | ☐ |
| Aukšto slėgio žarna, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 44 | 6.110-045.0 | | ☐ |
| Aukšto slėgio žarna, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock | 45 | 6.110-059.0 | Aukšto slėgio žarna, skirta vandens kiekiui didesniam nei 1800 l/h Su įmova abiejuose pusėse. 2 × M 22 × 1.5, su apsauga nuo kilpų susidarymo. | ☐ |
| Aukšto slėgio žarna, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock | 46 | 6.110-060.0 | | ☐ |
| **Longlife 400 aukšto slėgio žarna su prisukamais galais** | | | | |
| Aukšto slėgio žarna "Longlife", 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 47 | 6.110-024.0 | 1,5 m ilgio aukšto slėgio žarna (DN 8) su rankinio prijungimo „EASY!Lock“ srieginėmis jungtimis abiejuose galuose. Tinka slėgiui iki 400 barų. | ☐ |
| Aukšto slėgio žarna "Longlife", 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5 | 48 | 6.110-069.0 | Aukšto slėgio žarna (ID 8) sustiprinta dviejų sluoksnių plienine viela, 1,5 m ilgio, tinkama slėgiui iki 400 bar. Jungtys: M 22 × 1,5, greita ir patogi "EASY!Lock" sriegio jungtis. | ☐ |
| Aukšto slėgio žarna "Longlife", 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 49 | 6.110-038.0 | 10 m ilgio aukšto slėgio žarna (DN 8), sustiprinta dviejų sluoksnių plienine viela, su „EASY!Lock“ srieginėmis jungtimis abiejuose galuose bei „ANTI!Twist“ technologija. Tinka slėgiui iki 400 barų. | ☐ |
| Aukšto slėgio žarna "Longlife", 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 50 | 6.110-023.0 | Aukšto slėgio žarna, sustiprinta dviejų sluoksnių plienine viela, su „ANTI!Twist“ technologija ir rankinio prijungimo „EASY!Lock“ srieginėmis jungtimis abiejuose galuose. Vardinis dydis DN 8, 30 m ilgio, tinka iki 400 barų slėgiui. | ☐ |
| Aukšto slėgio žarna "Longlife", 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 51 | 6.110-027.0 | Su rotacine mova, 2 × M 22 × 1,5 | ☐ |
| Aukšto slėgio žarna "Longlife", 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 52 | 6.110-029.0 | | ☐ |
| **Žarna skirta naudojimui maisto pramonėje su prisukamais galais** | | | | |
| Aukšto slėgio žarna maisto pramonei, 15 m, ID 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock | 53 | 6.110-063.0 | 15 m ilgio aukšto slėgio žarna (DN 6), skirta maisto pramonei, su AVS jungtimi žarnos ritei, "EASY!Lock" sriegio jungtimi bei pilkos spalvos, nepaliekančiu žymių, išoriniu sluoksniu. | ☐ |
| Aukšto slėgio žarna maisto pramonei, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock | 54 | 6.110-051.0 | Aukšto slėgio žarna (ID 6), 10 m ilgio, su pilku, nepaliekančiu žymių išoriniu sluoksniu. Tinka naudoti maisto pramonėje. Su rankinio prijungimo „EASY!Lock“ srieginėmis jungtimis abiejuose galuose. | ☐ |
| Aukšto slėgio žarna maisto pramonei, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock | 55 | 6.110-052.0 | Tinka naudoti maisto pramonėje: 20 m ilgio aukšto slėgio žarna (ID 8) su pilku, nepaliekančiu žymių išoriniu sluoksniu, "ANTI!Twist" ir "EASY!Lock" sriegio jungtimis. | ☐ |
| **Longlife žarna skirta naudojimui maisto pramonėje su prisukamais galais** | | | | |
| Aukšto slėgio žarna maisto pramonei "Longlife", 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 56 | 6.110-053.0 | Aukšto slėgio žarna (ID 8), 10 m ilgio, su mėlynu, nepaliekančiu žymių išoriniu sluoksniu. Išorinis sluoksnis yra atsparus gyvulinės kilmės taukams. Su „ANTI!Twist“ technologija ir rankinio prijungimo „EASY!Lock“ srieginėmis jungtimis abiejuose galuose. | ☐ |

☐ Turimi priedai

KÄRCHER

# PRIEDAI HD 4/11 C BP PACK PLUS
# 1.520-925.0


57


58


59


60–61


62–63


64


65


66


67


69


70

| | | Užsakymo Nr. | Aprašymas | |
|---|---|---|---|---|
| **AUKŠTO SLĖGIO ŽARNOS** | | | | |
| **Longlife žarna skirta naudojimui maisto pramonėje su prisukamais galais** | | | | |
| Aukšto slėgio žarna maisto pramonei "Longlife", 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 57 | 6.110-054.0 | Aukšto slėgio žarna su dvigubu plieniniu sutvirtinimu ir mėlynu, nepaliekančiu žymių, gyvulinės kilmės taukams atspariu išoriniu sluoksniu. 20 ilgio, su rankinio prijungimo „EASY!Lock“ srieginėmis jungtimis. | ☐ |
| **Specialiosios žarnos** | | | | |
| Aukšto slėgio žarna su kampine jungtimi viename gale, 1.5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5 | 58 | 6.110-068.0 | Prijungimui prie žarnos ritės: aukšto slėgio žarna su M 22 × 1,5 jungtimi ir išlenkta "EASY!Lock" rankine sriegio jungtimi. 1,5 m ilgio, tinkama iki 400 bar darbiniam slėgiui. | ☐ |
| **Classic** | | | | |
| Aukšto slėgio žarna Classic, 10 m, ID 8, 315 bar, 10 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock | 59 | 4.119-005.0 | Kärcher Classic serijos aukšto slėgio žarna su patogia EASY!Lock jungtimi. Tinka ir Kärcher aukšto slėgio plovimo įrenginiams su vandens pašildymu. | ☐ |
| Aukšto slėgio žarna Classic, 20m, DN8, 315 bar, EasyLock, 20 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock | 60 | 4.119-006.0 | Classic serijos aukšto slėgio žarna su greito fiksavimo jungtimi EASY!Lock. Taip pat tinka karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiams. | ☐ |
| Aukšto slėgio žarna Classic, 30m, DN8, 315 bar, EasyLock, 30 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock | 61 | 4.119-007.0 | | ☐ |
| Aukšto slėgio žarna Classic, 20m, DN10, 250 bar, EasyLock, 20 m, ID 10, 250 bar × , EASY!Lock | 62 | 4.119-019.0 | | ☐ |
| Aukšto slėgio žarna Classic, 40m, DN 10, 250 bar, EasyLock, 40 m, ID 10, 250 bar × , EASY!Lock | 63 | 4.119-020.0 | | ☐ |
| **KÄRCHER POWER NOZZLE PURKŠTUKAS** | | | | |
| **Aukšto slėgio purkštukas, srovės kampas 15°** | | | | |
| Aukšto slėgio purkštukas 15°, 028 | 64 | 2.113-041.0 | Vėduoklinės srovės purkštukas su 15° purškimo kampu, skirtas sunkiai įveikiamo purvo pašalinimui. | ☐ |
| **ECO!BOOSTER** | | | | |
| Didelio našumo purškimo antgalis eco!Booster TR 030 | 65 | 2.113-084.0 | „eco!Booster“ šalto ir karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiams (antgalio dydis 030), 50 % didesnis našumas nei „Kärcher“ aukšto slėgio purkštuko; idealiai tinka lengvai pažeidžiamiems paviršiams. | ☐ |
| **GREITOJI JUNGTIS** | | | | |
| Greito sujungimo jungtis | 66 | 2.115-000.0 | Greitam skirtingų purškimo iečių, antgalių ar kt. priedų keitimui. Puikiai tinka Kärcher aukšto slėgio įrenginiams, pistoleto ir purškimo ieties jungčiai. Su EASY!Lock sriegiu | ☐ |
| | 67 | 2.115-001.0 | Grūdinto nerūdijančio plieno mova greitam sujungimo sistemai 2.115-000. SuEASY!Lock išoriniu sriegiu. | ☐ |
| **STATINIŲ IR REZERVUARŲ VALYMAS** | | | | |
| Antgalis skysčių išsiurbimui | 68 | 2.641-798.0 | „Kärcher“ aukšto slėgio įrenginio ir aukšto slėgio žarnos patogiam sujungimui : Galingas antgalis skysčių išsiurbimui, skirtas pritaikyti aukšto slėgio plovimo įrenginius purvo valymui. | ☐ |
| **KITI AS PRIEDAI** | | | | |
| Monetų priėmimo įtaisas | 69 | 2.644-029.0 | Monetų priėmimo įtaisu, skirtas aukšto slėgio valymo įrenginiui naudojant jį kaip išankstinio apiplovimo įrenginį plovyklose. Naudojimo vietoje turi būti maitinimo lizdas ir laidas. | ☐ |
| Purškimo pistoletas | 70 | 2.869-067.0 | Purškimo pistoletas su momentiniu išjungimu ir ypač lanksčiai reguliuojamu slėgiu bei vandens tūriu. | ☐ |

☐ Turimi priedai

KÄRCHER

# PRIEDAI HD 4/11 C BP PACK PLUS
# 1.520-925.0


72


73


74–76, 80–82


77–79


83


84

| | | Užsakymo Nr. | Aprašymas | |
|---|---|---|---|---|
| **SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD** | | | | |
| Tarpinių komplektas EasyLock, 9 vnt | 71 | 2.880-001.0 | | ☐ |
| **GARŲ PURKŠTUKAS / PURKŠTUKO APSAUGA** | | | | |
| **Purkštuko laikiklis** | | | | |
| Persukamas purkštukų laikiklis | 72 | 4.764-012.0 | Persukamas purkštukų laikiklis bekontaktiniam perjungimui iš taškinės srovės į vėduoklinę srovę, o taip pat mažo slėgio valymo priemonės įpurškimui. Purkštukai užsakomi atskirai | ☐ |
| **PURKŠTUKO LAIKIKLIS / SU PRIEDU PASTOVIAM ATSTUMUI** | | | | |
| **Purkštuko laikiklis** | | | | |
| Purkštuko jungtis | 73 | 4.112-011.0 | Purkštuko jungtis su apsaugomis aukšto slėgio ir padidintos galios purkštukams. | ☐ |
| **VAMZDYNŲ VALYMAS** | | | | |
| **Vamzdynų valymo žarna, ID 6** | | | | |
| Vamzdynų vidaus valymo žarna, EasyLock, 10m, DN6, maks.140 bar | 74 | 6.110-108.0 | 10 m lanksti aukšto slėgio žarna (DN 6) skirta vamzdžiams valyti iš vidaus (srieginė jungtis antgaliui R 1/8). | ☐ |
| Vamzdynų vidaus valymo žarna, EasyLock, 20m, DN6, maks.140 bar | 75 | 6.110-109.0 | Ši 20 m aukšto slėgio ypač lanksti žarna yra skirta vamzdynų vidaus valymui (srieginė jungtis antgaliui R 1/8). | ☐ |
| Vamzdynų vidaus valymo žarna, EasyLock, 30m, DN6, maks.140 bar | 76 | 6.110-110.0 | 30 m lanksti aukšto slėgio žarna (DN 6) skirta vamzdžiams valyti iš vidaus (srieginė jungtis antgaliui R 1/8). | ☐ |
| Vamzdynų vidaus valymo žarna, ID 6, 10 m, maks.250bar | 77 | 6.110-046.0 | 10 m vamzdžių valymo žarna yra labai lanksti aukšto slėgio žarna, skirta vamzdžių valymui (srieginė jungtis antgaliui R 1/8). | ☐ |
| Vamzdynų vidaus valymo žarna, ID 6, 20 m, maks.250bar | 78 | 6.110-008.0 | 20 m vamzdžių valymo žarna yra labai lanksti aukšto slėgio žarna, skirta vamzdžių valymui (srieginė jungtis antgaliui R 1/8). | ☐ |
| Vamzdynų vidaus valymo žarna, ID 6, 30 m, maks.250bar | 79 | 6.110-047.0 | 30 m vamzdžių valymo žarna yra labai lanksti aukšto slėgio žarna, skirta vamzdžių valymui (srieginė jungtis antgaliui R 1/8). | ☐ |
| Vamzdynų vidaus valymo žarna, ID 6, 10 m, maks.140bar | 80 | 6.110-048.0 | 10 m vamzdžių valymo žarna (DN 6) skirta vamzdžių valymui (srieginė jungtis antgaliui R 1/8). | ☐ |
| Vamzdynų vidaus valymo žarna, ID 6, 20 m, maks.140bar | 81 | 6.110-049.0 | 20 m vamzdžių valymo žarna yra labai lanksti aukšto slėgio žarna, skirta vamzdžių valymui (srieginė jungtis antgaliui R 1/8). | ☐ |
| Vamzdynų vidaus valymo žarna, ID 6, 30 m, maks.1400bar | 82 | 6.110-050.0 | 30 m vamzdžių valymo žarna (DN 6) skirta vamzdžių valymui (srieginė jungtis antgaliui R 1/8). | ☐ |
| **Vamzdynų valymo antgalis** | | | | |
| Rotacinės srovės antgalis vamzdynų vidaus valymui D21/040 | 83 | 4.765-001.0 | Į priekį nukreipta rotacinė taškinė srovė įveikia net ir sunkiai pašalinamus nešvarumus. Trys atgal nukreiptos srovės užtikrina reikiamą judėjimą į priekį bei patogų valdymą. | ☐ |
| Rotacinės srovės antgalis vamzdynų vidaus valymui D30/040 | 84 | 4.765-004.0 | | ☐ |

☐ Turimi priedai

# PRIEDAI HD 4/11 C BP PACK PLUS
# 1.520-925.0



85


86


87


88


89


90–91


92


93


94


95


96


97


98

| | | Užsakymo Nr. | Aprašymas | |
|---|---|---|---|---|
| **GRINDŲ BEI KIETŲ PAVIRŠIŲ VALYMO PRIEDAI** | | | | |
| **Kietų paviršių valymo įrenginys FR Classic** | | | | |
| FR Classic – lygių paviršių valymo antgalis | 85 | 2.111-016.0 | Idealus Kärcher pradinio lygio paviršių valymo antgalis, skirtas valyti paviršius viduje ir lauke. Su apsauga nuo taškymosi ir iki 150 bar darbinio slėgio. | ☐ |
| Lygių paviršių valymo antgalis FR 40 Classic, EasyLock | 86 | 4.119-029.0 | „Classic“ serijos paviršių valymo antgalis, kurio skersmuo – 400 mm, komplektuojamas su purkštukų rinkiniu (2 × 020). Kito dydžio purkštukus galima užsisakyti atskirai. | ☐ |
| Lygių paviršių valymo antgalis FR 30 Classic, EasyLock | 87 | 4.119-030.0 | „Classic“ serijos paviršių valymo antgalis, kurio skersmuo – 300 mm, komplektuojamas su purkštukų rinkiniu (2 × 018). Kito dydžio purkštukus galima užsisakyti atskirai. | ☐ |
| **Kietų paviršių valymo įrenginys FR 30** | | | | |
| FR 30 lygių paviršių valymo antgalis | 88 | 2.111-011.0 | Iki 10 kartų didesnis valomas plotas, lyginant su įprasta aukšto slėgio srove. Plastikinis korpusas optimaliam manevringumui, dvigubas keraminis guolis ilgam darbo laikui, lanksti jungtis – ergonomiškas valdymas ir integruota stovėjimo padėtis. Valytuvo purkštukų rinkinys yra užsakomas atskirai. Max. 180 bar / 850 l/ h / 60°C. | ☐ |
| **Kietų paviršių valymo įrenginys FR 30 Me** | | | | |
| FR 30 Me lygių paviršių valymo antgalis | 89 | 2.111-013.0 | Karštam vandeniui atsparus, nerūdijančio plieno valytuvas paviršiams valyti su dvigubais keraminiais guoliais, su žymių nepaliekančiais ratukais ir siurbimo žarnos jungtimi. Idealiai tinka vidaus patalpų valymui, pvz., maisto pramonei. | ☐ |
| **Purkštukų komplektas skirtas naudoti su FR** | | | | |
| Purkštukų rinkinys skirtas FR, 400 l/h – 450 l/h | 90 | 2.641-457.0 | Antgalių komplektas paviršių plovimo antgaliui. Purkštukai ir laikikliai. Optimaliam paviršių plovimo antgalio veikimui (400-450 l/val) | ☐ |
| Purkštukų rinkinys skirtas FR, 450 l/h – 500 l/h | 91 | 2.640-482.0 | Purkštukų komplektą sudaro padidintos galios purkštukai ir įmovos. Tinka Kärcher paviršių valytuvams (450 iki 500 l/h). | ☐ |
| **Purkštukų komplektas skirtas naudoti su FR Classic** | | | | |
| Purkštukų rinkinys skirtas FR Classic, 028 | 92 | 2.885-436.0 | Purkštukų komplektas, specialiai skirtas "FR Classic" paviršiaus valytuvui. | ☐ |
| **PUTŲ SISTEMOS** | | | | |
| **Putų antgalis** | | | | |
| Putų antgalis Advanced, 400 l/h – 600 l/h, 400 l/h – 600 l/h | 93 | 4.112-063.0 | Putų antgalis „Advanced 1“ su purškimo kampo reguliavimu ir pagrindiniu korpusu, pagamintu iš žalvario be švino sudėtyje. Tinka „Kärcher“ aukšto slėgio plovimo įrenginiams, kurių vandens srautas yra nuo 400 iki 600 l/val. | ☐ |
| Antgalis putoms DUO Advanced 1, 400 l/h – 600 l/h | 94 | 4.112-067.0 | DUO Advanced 1 putų antgalis su dviejų litrų plovimo priemonės talpa ir tiesioginio perjungimo į aukšto slėgio valymo rėžimą funkcija. Tinka Kärcher aukšto slėgio plovimo įrenginiams, kurių debitas nuo 400 iki 600 l/val. | ☐ |
| Putų antgalis Classic, 400-600 l/val, 400 l/h – 600 l/h | 95 | 4.119-027.0 | „Classic“ putų antgalis su 1 litro talpa. Tikslus plovimo putų dozavimas ir išpurškimo kampo reguliavimas. | ☐ |
| Putų antgalis Basic 1, 350 l/h – 600 l/h | 96 | 4.112-053.0 | „Basic 1“ putų purškimo antgalis skirtas aukšto slėgio plovimo įrenginiams, kurių vandens srautas yra 350–600 l/val. Palyginti su putų antgaliais, kuriuose nėra dozavimo funkcijos, leidžia 50 % sumažinti valymo priemonės sąnaudas. | ☐ |
| Talpa putų antgaliui Basic, 1l | 97 | 5.071-414.0 | Norint greitai pakeisti valymo priemonę: Papildoma 1 litro valymo priemonių talpa pagrindiniam putų antgaliui prijungti (2.112-053.0, 2.112-054.0 ir 2.112-055.0). | ☐ |
| Talpa putų antgaliui Advanced, 1l | 98 | 6.414-050.0 | 1 litro talpos plovimo priemonės talpa, skirta greitai pakeisti valymo priemonę (putų purškimo antgaliams 2.112-017.0 ir 2.112-018.0). | ☐ |

☐ Turimi priedai

KÄRCHER

# PRIEDAI HD 4/11 C BP PACK PLUS
# 1.520-925.0


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112

| | | Užsakymo Nr. | Aprašymas | |
|---|---|---|---|---|
| **PUTŲ SISTEMOS** | | | | |
| **Inno Foam komplektas putoms** | | | | |
| Inno Foam – putų generatoriaus komplektas su valymo priemonės inžektoriumi | 99 | 2.112-000.0 | Aukšto slėgio putų sistema su dvigubu purkštuvu (putų antgalis ir aukšto slėgio srovė skalavimui). Skirtas naudoti su mobiliais ir stacionariais aukšto slėgio valymo įrenginiais, valymui ar dezinfekcijai. | ☐ |
| **Easy Foam komplektas putoms** | | | | |
| Easy putų komplektas su RM inžektoriumi | 100 | 2.112-010.0 | Aukšto slėgio putų sistema, skirta naudojimui su HD/HDS įrenginiais valymui ir dezinfekcijai. Putų antgalis, skirtas sujungimui su purkštuvu ir aukšto slėgio chemikalų inžektorius su 0-5% tikslumo matavimo sklende. Specialiai įrenginiui pritaikytas antgalių komplektas turi būti užsakomas atskirai. | ☐ |
| **Purkštukų komplektas Inno/Easy Foam komplektams** | | | | |
| Antgalių rinkinys 055 z. Inno/Easy komplektas 500 – 600 l/h | 101 | 2.111-009.0 | Optimalus pritaikymas skirtingų įrenginių išvestims ekonomiškam naudojimui. | ☐ |
| **Putų purkštukų rinkinys** | | | | |
| Putų generatoriaus komplektas | 102 | 2.112-013.0 | Putų antgalis idealiai tinka naudoti sanitarinėse vietose ir maisto pramonėje bei ten, kur reikalingas ilgesnis ploviklio poveikio laikas. | ☐ |
| **SUJUNGIMO DALYS** | | | | |
| **Suktukas** | | | | |
| Srieginė jungtis, pasukama | 103 | 4.111-021.0 | Patikimai apsaugo HP žarnas nuo kilpų susidarymo. Jungtis Easy!Lock. Rankenos apsauga | ☐ |
| **Jungtis** | | | | |
| Purkštuko / antgalio jungtis tiesiogiai ant pistoleto | 104 | 4.111-022.0 | Skirta aukšto slėgio purkštukų ir priedų prijungimui tiesiogiai prie aukšto slėgio pistoleto (su purkštuko laikikliu), Jungtys EASY!Lock | ☐ |
| Šakotuvas | 105 | 4.111-024.0 | Galimybė prijungti prie vieno įrenginio du purškimo išvadus. Montavimas ant aukšto slėgio išvesties. | ☐ |
| Purkštuko / antgalio jungtis tiesiogiai ant pistoleto | 106 | 4.111-038.0 | Skirta aukšto slėgio purkštukų ir priedų prijungimui tiesiogiai prie aukšto slėgio pistoleto (su purkštuko laikikliu), netinka 3-jų padėčių antgaliams. | ☐ |
| **Adapteris EASY!Lock** | | | | |
| Adapteris 1 M22x1,5 – EASY!Lock | 107 | 4.111-029.0 | Adapteris 1 skirtas sujungti senos sistemos žarną su nauja EASY!Lock žarna | ☐ |
| Adapteris 2 M22x1,5 – EASY!Lock | 108 | 4.111-030.0 | Adapteris 2 skirtas sujungti senos sistemos įrenginį su nauja EASY!Lock žarna bei senos sistemos pistoletą su nauja EASY!Lock žarna | ☐ |
| Adapteris 3 M22x1,5 – EASY!Lock | 109 | 4.111-031.0 | Adapteris 3 skirtas sujungti senos sistemos pistoletą su nauja EASY!Lock purškimo ietimi bei nauju EASY!Lock vandens srauto ir slėgio reguliatoriumi | ☐ |
| Jungtis M22 – slanki jungtis | 110 | 4.111-032.0 | M22 X 1.5 vidinė ir slanki jungtis. Skirta aukšto slėgio žarnos su AVS jungtimi prailginimui ir teleskopinio purkštuvo naudojimui su aukšto slėgio žarna su AVS jungtimi. | ☐ |
| Adapteris 5 EASY!Lock – M22x1,5 | 111 | 4.111-033.0 | Adapteris 5 skirtas sujungti naują EASY!Force pistoletą su senos sistemos purškimo ietimi bei naują EASY!Lock vandens srauto ir slėgio reguliatorių su senos sistemos purškimo ietimi | ☐ |
| Adapteris 6 EASY!Lock – M22x1,5 | 112 | 4.111-034.0 | Adapteris 6 skirtas sujungti naują EASY!Lock įrenginį su senos sistemos žarna bei senos sistemos žarną su nauju EASY!Force pistoletu | ☐ |

☐ Turimi priedai

# PRIEDAI HD 4/11 C BP PACK PLUS
# 1.520-925.0


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124–125


126

| | | Užsakymo Nr. | Aprašymas | |
|---|---|---|---|---|
| **SUJUNGIMO DALYS** | | | | |
| **Adapteris EASY!Lock** | | | | |
| Adapteris 7 M18x1,5 – EASY!Lock | 113 | 4.111-035.0 | Adapteris 7 skirtas sujungti senos sistemos purškimo ietį su nauju EASY!Force pistoletu | ☐ |
| Adapteris 8 EASY!Lock – M18x1,5 | 114 | 4.111-036.0 | Adapteris 8 skirtas sujungti naują EASY!Lock purškimo ietį su senos sistemos purkštuku | ☐ |
| Srieginė jungtis, 2x EASY!Lock | 115 | 4.111-037.0 | Adapteris 9 skirtas dviejų žarnų sujungimui | ☐ |
| Adapteris 12 EASY!Lock -M22x1,8 | 116 | 4.111-046.0 | Adapteris 12 skirtas sujungti "EASY!Force" aukšto slėgio pistoletą su senos sistemos aukšto slėgio žarna (su M 22x1,5 jungtimi)., pasukamas sujungimas | ☐ |
| **ŽARNŲ RITĖS** | | | | |
| **Automatinės ritės žarnai komplektas , tvirtinimui ant sienos** | | | | |
| Žarnos ritė, automatinė, iš plastiko, komplektuojama su aukšto slėgio žarna, 15 m | 117 | 2.639-257.0 | Naudojimui paruošta spyruoklinė automatinė žarnos ritė skirta patogiam suvyniojimui ant sienos. Palengvina aukšto slėgio žarnos naudojimą, aplinkos saugumą nanudojimosi metu, bei užtikrina greitą ir patogų žarnos suvyniojimą atlikus darbus. | ☐ |
| Žarnos ritė, automatinė, dažytas metalas / plastikas, 20 m | 118 | 6.392-074.0 | Automatinė žarnos ritė, skirta 20 m ilgio aukšto slėgio žarnai. Konsolė yra pagaminta iš dažyto milteliais plieno, cilindras yra pagamintas iš plastiko. | ☐ |
| Žarnos ritė, automatinė, iš nerūdijančio plieno / plastiko, 20 m | 119 | 6.392-083.0 | Automatinė žarnos ritė, skirta 20 m ilgio aukšto slėgio žarnai. Konsolė yra pagaminta iš nerūdijančio plieno, cilindras yra pagamintas iš plastiko. | ☐ |
| Žarnos ritė, automatinė, dažyta, 20 m | 120 | 6.392-106.0 | Automatinė žarnos ritė iš patvaraus plastiko su dažyto plieno laikikliu. Tinka 20 m ilgio aukšto slėgio žarnai. | ☐ |
| | 121 | 6.392-105.0 | Automatinės žarnų ritės užtikrina aukščiausio lygio saugumą ir patogumą aukšto slėgio žarnų suvyniojimui ir išvyniojimui. Pvz.: užsakymo Nr. 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bar) arba užsakymo Nr. 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bar "Longlife"). | ☐ |
| Žarnos ritė, automatinė, iš nerūdijančio plieno, su pasukamu laikikliu, 20 m | 122 | 6.392-076.0 | Automatinė žarnos ritė iš nerūdijančio plieno. Su pasukamu laikikliu. Tinka 20 m ilgio aukšto slėgio žarnai. | ☐ |
| Žarnos ritė, automatinė, iš nerūdijančio plieno, 40 m | 123 | 6.392-442.0 | Automatinės žarnų ritės užtikrina aukščiausio lygio saugumą ir patogumą HP žarnų suvyniojimui ir išvyniojimui. Suderinama aukšto slėgio žarna, pvz. užsakymo Nr. 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x žarnos ritės prijungimo komplektas). | ☐ |
| Cinkuotas pasukamas laikiklis | 124 | 2.639-931.0 | Pasukamas laikiklis, skirtas automatinės žarnos ritės montavimui prie sienos. Maksimaliam aukšto slėgio žarnos veikimo spinduliui ir lankstumui pasiekti. Pasukamas 120 ° laipsnių. Cinkuotas plienas. | ☐ |
| Laikiklis, nerūdijančio plieno, pasukamas | 125 | 2.641-867.0 | Slankiojantis laikiklis prie sienos, pagamintas iš aukštos kokybės plieno (skirtas 2.641-866). Suteikia maksimalų galimą lankstumą ir patogumą dirbant su aukšto slėgio žarna. | ☐ |
| **FASADŲ IR SAULĖS KOLEKTORIŲ VALYMAS** | | | | |
| **Šepečiai** | | | | |
| Cilindrinio šepečio pavaros komplektas | 126 | 4.762-584.0 | Fasadų ar fotovoltinių saulės energijos panelių valymui. Varomas vandens srauto. Naudojamas su aukšto slėgio plovimo įrenginiais, montuojamas ant išpurškimo ieties. | ☐ |

☐ Turimi priedai

# PRIEDAI HD 4/11 C BP PACK PLUS
# 1.520-925.0


127


128


129


130


131


132


133


134


135–136


137–138


139


140

| | | Užsakymo Nr. | Aprašymas | |
|---|---|---|---|---|
| **FASADŲ IR SAULĖS KOLEKTORIŲ VALYMAS** | | | | |
| **Šepečiai** | | | | |
| Gaubtas nuo taškymosi | 127 | 4.762-621.0 | Gaubtas cilindriniams fasadų valymo šepečiams. Gaubtas pagamintas iš permatomos medžiagos – netrukdo matyti ir kontroliuoti darbo proceso, bei tuo pačiu apsaugo nuo taškymosi. | ☐ |
| Šepetys, minkštas | 128 | 4.762-623.0 | Minkštas cilindrinis šepetys naudojimui su pavara 4.762-584.0. Puikiai tinka įvarių stiklinių paviršių ar fotovoltinių saulės elektrinių panelių valymui. Lengvo keitimo sistema ir saugi fiksacija ant pavaros. | ☐ |
| Šepetys, vidutinio kietumo | 129 | 4.762-624.0 | Vidutinio kietumo šepetys naudojimui su pavara 4.762-584.0. Tinka įvarių jautrių fasadų ar dengimo medžiagų valymui. Lengvo keitimo sistema ir saugi fiksacija ant pavaros. | ☐ |
| Šepetys, kietas | 130 | 4.762-625.0 | Kietas cilindrinis šepetys naudojimui su pavara 4.762-584.0. Tinka įvarių tvirtų, grubaus paviršiaus fasadų ar akeminių ir medinių takelių valymui. Lengvo keitimo sistema ir saugi fiksacija ant pavaros. | ☐ |
| | 131 | 6.960-133.0 | Šepetys su kietais šereliais skirtas valyti pramoniniams fasadams ir grindų dangoms bei pašalinti rupius nešvarumus. Paprastai pritaikomas prie „Kärcher“ teleskopinio arba aukšto slėgio purkštuvo. | ☐ |
| Šepetys, vidutinio kietumo | 132 | 6.960-134.0 | Optimaliai valo fasadus, roletus ir tekstilinius audinius: šepetys su vidutinio kietumo šereliais greitai ir paprastai tvirtinimui pritaikomas prie „Kärcher“ teleskopinių ar aukšto slėgio purškimo aksesuarų. | ☐ |
| Šepetys, minkštas | 133 | 6.960-135.0 | Paprastam montavimui ant „Kärcher“ teleskopinių ar aukšto slėgio purkštuvų: šepetys su minkštais šeriais skirtas giliuminiam jautrių paviršių, tokių kaip stiklo ar saulės sistemų valymui. | ☐ |
| **Teleskopiniai strypai** | | | | |
| Sklendė | 134 | 4.580-097.0 | Rutulinė žemo slėgio sklendė TL teleskopinėms išpurkšimo ietims. Darbui su besisukančiais plovimo šepečiais. | ☐ |
| Teleskopinė išpurškimo ietis TL 7 F | 135 | 4.762-609.0 | Teleskopinė išpurškimo ietis TL 7 F, pagaminta iš tvirto ir lengvo stiklo pluošto. Ilgis iki 7m. Su praktiškais spaustukais paprastam ieties pailginimui ar sutraukimui. | ☐ |
| Teleskopinė išpurškimo ietis TL 7 H | 136 | 4.762-610.0 | Teleskopinė išpurškimo ietis TL 7 H pagaminta iš standaus ir lengvo anglies ir stiklo pluošto. Ilgis iki 7m. Su praktiškais spaustukais paprastam ieties pailginimui ar sutraukimui. | ☐ |
| Teleskopinė išpurškimo ietis TL 10 H | 137 | 4.762-611.0 | Teleskopinė išpurškimo ietis TL 10 H pagaminta iš standaus ir lengvo anglies ir stiklo pluošto. Ilgis iki 10m. Su praktiškais spaustukais paprastam ieties pailginimui ar sutraukimui. | ☐ |
| Teleskopinė išpurškimo ietis TL 10 C | 138 | 4.762-612.0 | Teleskopinė išpurškimo ietis TL 10 C pagaminta iš anglies pluošto. Ilgis iki 10m. Su praktiškais spaustukais paprastam ieties pailginimui ar sutraukimui. | ☐ |
| Teleskopinė išpurškimo ietis TL 14 C | 139 | 4.762-613.0 | Teleskopinė išpurškimo ietis TL 14 C pagaminta iš anglies pluošto. Ilgis iki 14m. Su praktiškais spaustukais paprastam ieties pailginimui ar sutraukimui. | ☐ |
| Aukšto slėgio pistoletas | 140 | 4.775-154.0 | Aukšto slėgio pistoletas naudojimui su TL išpurškimo ietimis plovimui aukšto slėgio vandens srove. Ergonomiškas, lengvai montuojamas, tinka tiek dešiniarankiams, tiek kairiarankiams. | ☐ |

☐ Turimi priedai

KÄRCHER

# PRIEDAI HD 4/11 C BP PACK PLUS
# 1.520-925.0


141–142


143


144


145–147


148


149


150


152


153


154

| | | Užsakymo Nr. | Aprašymas | |
|---|---|---|---|---|
| **PRIEDAS SMĖLIAVIMUI / SMĖLIASROVĖ** | | | | |
| **Priedas smėliavimui / smėliasrovė (be purkštukų)** | | | | |
| Komplektas smėliavimui su srauto reguliavimu (be purkštukų) | 141 | 4.115-000.0 | Dažų, rūdžių ir apnašų pašalinimas yra lengvas: Kärcher priedas šlapiam smėliavimui su srauto reguliavimu, skirtas naudojimui su aukšto slėgio įrenginiais, vandens srauto sukeliamai jėgai padidinimui įterpiant į ją abrazyvinių dalelių. | ☐ |
| Komplektas smėliavimui be srauto reguliavimo (be purkštukų) | 142 | 4.115-006.0 | Valymo priemonės įmaišymui į aukšto slėgio srovę. Dažų nuėmimui, rūdžių šalinimui ir nukalkinimui. Montuojamas ant purškimo antgalio vietoj aukšto slėgio antgalio. Be vandens srauto reguliavimo | ☐ |
| **Purkštukų komplektas smėliasrovei** | | | | |
| Purkštukų komplektas smėliavimui 0035 | 143 | 2.112-021.0 | Purkštukų komplektas smėliavimo priedui: purkštukas ir purkštuko laikiklis. Optimaliam Kärcher šlapio smėliavimo priedų našumui. Naudojamas tik su šlapio smėliavimo priedais 4.115-000.0 \| 4.115-006.0. | ☐ |
| **Pastiprintas purkštukų komplektas smėliasrovei** | | | | |
| Boro karbido antgalis, skirtas įrenginiams nuo 1000 l/h | 144 | 6.415-084.0 | Papildomai antgalių pakuotėms. Labai atsparus nusidėvėjimui antgalis su boro karbido laikikliu, skirtas nuolatiniam naudojimui. | ☐ |
| **VANDENS PAJUNGIMAS** | | | | |
| **Geka jungtis** | | | | |
| Su žarnos antgaliu, R 1/2" | 145 | 6.388-461.0 | su žarnos pamušalu | ☐ |
| Su žarnos antgaliu, R 3/4" | 146 | 6.388-455.0 | | ☐ |
| Geka vandens jungtis, R 1" | 147 | 6.388-465.0 | su mova žarnai | ☐ |
| Su vidiniu sriegiu, R 3/4" | 148 | 6.388-473.0 | su vidiniu sriegiu | ☐ |
| **Siurbimo filtras** | | | | |
| Vandens filtras | 149 | 6.414-956.0 | Tinka tvenkiniams, akumuliacinėms talpykloms ar pan., poliamido filtro korpusams, nerūdijančio plieno filtrams su 800 µm tinkleliu, R 3/4 "ir R 1" jungčiai, be atbulinio vožtuvo | ☐ |
| Vandens filtras su atbulinės eigos vožtuvu | 150 | 4.730-012.0 | Žalvarinis siurbimo filtras su atbuliniu vožtuvu, tinkamas tvenkiniams, saugojimo rezervuarams ir t.t. | ☐ |
| **Smulkaus filtravimo vandens filtras** | | | | |
| Universalus vandens filtras 25 µm, | 151 | 2.637-020.0 | Smulkaus tinklelio vandens filtras, tinklelio dydis 25 µm, maks. temperatūra 50 °C. Apsaugo įrenginį nuo vandenyje esančių purvo dalelių. Vandens srautas iki 1 200 l/val. Jungtis 3/4", su 1" adapteriu. | ☐ |
| Vandens filtras, 80 µm, R 3/4" + 1" | 152 | 4.730-102.0 | Plono tinklelio vandens filtras; maksimalus pajėgumas: 125 µm, temperatūra 50°. Apsaugo aukšto slėgio valymo įrenginį nuo purvo dalelių, esančių vandenyje. Vandens tekėjimo greitis iki 1200 l/h. Jungtis 3/4", su adapteriu 1". | ☐ |
| **Vandens tiekimo žarna** | | | | |
| Vandens tiekimo žarna | 153 | 4.440-038.0 | NW 13 R1"/R3/4", iki 30 °C | ☐ |
| | 154 | 4.440-207.0 | NW 13 R1"/R3/4", iki 85 °C. | ☐ |

☐ Turimi priedai

# PRIEDAI HD 4/11 C BP PACK PLUS
# 1.520-925.0


155


156


157


158

| | | Užsakymo Nr. | Aprašymas | |
|---|---|---|---|---|
| **PLOVIMO ŠEPEČIAI** | | | | |
| **Užmaunamas plovimo šepetys** | | | | |
| Plovimo šepetys, M18x1.5 | 155 | 4.113-001.0 | Universaliam paviršių valymui. Montuojamas spaustuku tiesiai prie purškimo antgalio. TR sriegio jungtis | ☐ |
| Pristumiamas valymo šepetys | 156 | 4.762-497.0 | Dvigubo arba trigubo antgalio tiesioginiam prijungimui spaustuku prie elemento. Tinka naujiems dvigubiems arba trigubiems antgaliams. | ☐ |
| **Rotacinis plovimo šepetys** | | | | |
| Besisukantis plovimo šepetys < 1000 l/val. įrenginiams, nailono šeriai | 157 | 4.113-004.0 | Besisukantis plovimo šepetys švelniai pašalina smulkias dulkes ir apnašas nuo visų paviršių. Atsparus temperatūrai iki 60 °C (M 18 × 1,5, keičiami šepečiai). | ☐ |
| Besisukantis plovimo šepetys, 500-1000 l/h, natūralaus pluošto šeriai | 158 | 4.113-003.0 | Varomas vandens srove. Švelniai pašalina smulkias dulkes ir apnašas nuo visų paviršių. Atsparus temperatūrai iki 60 ° C. (M 18 × 1,5, keičiami šepečiai). | ☐ |

☐ Turimi priedai