T 10/1

Kompakitiškas ir tylus: sauso valymo dulkių siurblio T 10/1 sudėtyje yra 45 proc. perdirbtų medžiagų[1], jis pasižymi puikia siurbimo galia (500W) ir tik 52 dB(A) garso lygiu.



Made in Europe

flustix RECYCLED 45%

52 dB(A)

Užsakymo Nr.	1.527-300.0

- 10 litrų talpa, pagaminta iš 45 % perdirbtų medžiagų, itin tylus veikimas (tik 52 dB(A)), ergoniškas dizainas.
- 12 metrų ilgio prijungiamas maitinimo laidas, sulankstoma nešimo rankena, integruota priedų laikymo vieta

Techniniai parametrai

EAN kodas		4054278994611
Įtampa	**V**	220 – 240
Dažnis	**Hz**	50 – 60
Vakuumas	**mbar / kPa**	185 / 18
Oro srautas	**l/s**	40
Įvertintas našumas	**W**	585
Konteinerio talpa	**l**	10
Standartinis nominalus diametras		ID 35
Elektros laido ilgis	**m**	12
Garso lygis	**dB(A)**	52
Svoris (be priedų)	**kg**	6,6
Svoris (su pakuote)	**kg**	9,8
Matmenys (I × P × A)	**mm**	430 × 255 × 370

Standartinė komplektacija

Siurbimo žarnos ilgis: 2 m
Alkūnė: Antistatinė, su oro srauto reguliatoriumi
Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
Prailginimo vamzdžių ilgis: 505 mm
Siurbimo vamzdžių plotis: Metalinis, chromuotas
Perjungiamas grindų antgalis
Plyšių antgalis
Filtro maišelių skaičius: 1 Piece(s)
Filtro maišelio medžiaga: Neaustinė medžiaga
Variklio apsaugos filtras
Nuolatinis filtro krepšelis: Neaustinė medžiaga

Standartiniai priedai

Talpos medžiaga: Plastikas su perdirbtomis medžiagomis
Išmani elektros kabelio įtraukimo sistema
Įkišamas maitinimo laidas: Standartinis
Sulankstoma ergonomiška nešiojimo rankena
Numatyta vieta grindų angaliui laikyti
Integruotas priedų laikiklis

[1] Visos plastikinės dalys, išskyrus priedus.

T 10/1, 1.527-300.0, 2026-11-19



Tvarus ir tvirtas: 45 % perdirbtų medžiagų

- Gamyba: mažesnis žaliavų ir energijos naudojimas.
- Perdirbtų medžiagų panaudojimas sumažina CO_2 išskyrimą.



Itin tylus: beveik begarsis veikimas, tik 52 dB(A)

- Tinka valyti dienos metu.
- Mažesnis triukšmo lygis net naktį.
- Sumažina tokias rizikas, kaip stresas ar klausos sutrikimai.



Ergonomiškas, kompaktiškas ir patogus naudoti dizainas

- Ergonomiškas gabenimas: galima nešioti arti kūno.
- Patogiai išlenkta ir ergonomiška nešimo rankena.
- Taupo vietą ir yra išmanus: greitas ir paprastas sandėliavimas.

T 10/1, 1.527-300.0, 2026-11-19

TVARUMO ASPEKTAI, SUSIJĘ SU T 10/1
1.527-300.0

Sertifikatai



„Beyond Cleaning“ tvarumo aspektai

Perdirbto plastiko kiekis įrenginyje	**%**	45	Visos plastikinės dalys, išskyrus priedus

KÄRCHER

PRIEDAI T 10/1
1.527-300.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
FILTRAS T/NT				
Pagrindiniai filtrai				
Daugkartinio naudojimo pagrindinis filtro krepšelis., T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp	1	2.885-909.0	Patvarus ir ilgaamžis: nuolatinis pagrindinis filtro krepšelis, pagamintas iš neaustinės medžiagos. Šį tvarų filtro krepšelį galima lengvai išplauti rankomis 30 °C temperatūroje ir naudoti pakartotinai. Kiekis: 1 vienetas.	■
HEPA Filter				
Hepa14 filtras, T 10/1, T15/1, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp	2	2.889-424.0	Padidina filtro našumą ir pagerina išmetamo oro kokybę: itin veiksmingas HEPA 14 filtras užtikrina 99,995 % dalelių sulaikymą ir yra sertifikuotas pagal bandymų standartą DIN EN 1822:2019.	☐
Daugkartinis filtras maišas				
Daugkartinio naudojimo filtras maišelis	3	6.904-316.0	Medvilninis filtras maišelis daugkartiniai naudojimui. Galima skalbti iki 40°C. Tinka T 7/1, T 10/1, T 12/1, T 15/1 modeliams.	☐
Išeinančiojo oro filtras				
Variklio apsaugos filtrai., 3 Piece(s), T 10/1 Bp, T 15/1 Bp, T 10/1, T 15/1	4	2.885-910.0	Filtras užtikrina patikimą variklio apsaugą nuo dulkių ir prailgina jūsų sauso arba baterijomis maitinamo dulkių siurblio gyvavimo trukmę. Rinkinį sudaro 3 vienetai.	☐
ALKŪNĖS				
Plastikinė alkūnė				
Alkūnė su oro srauto reguliatoriumi, T, DN 35, plastikinė, antistatinė, spaustukų sistema 2.0 žarnos gale, kūgis priedų gale	5	2.889-148.0	Antistatinė, ergonomiška alkūnė su oro srauto reguliatoriumi DN 35 jungtimi, skirtos sauso valymo dulkių siurbliams. Žarnos gale integruota spaustukų 2.0 jungtis, o priedo gale – kūginė jungtis.	■
SIURBIMO ANTGALIAI				
Antgaliai grindims (sausam/šlapiam siurbimui)				
Perjungiamas grindų antgalis RD 270+	6	2.860-278.0	280 mm pločio perjungiamas grindų siurbimo antgalis (DN 35) skirtas tekstilės ir kietiems paviršiams.	■
Parketinių grindų antgalis, DN35, 360 mm	7	2.889-196.0	Švelnus parketo, medinių grindų ir kitų kietų paviršių valymas: 360 mm pločio plastikinis parketo antgalis (DN 35). Komplekte yra praktiškas parkavimo kabliukas.	☐
Parketinių grindų antgalis, DN35, 300 mm	8	2.889-197.0	Plastikinis 300 mm pločio, DN 35, parketo antgalis, skirtas švelniai valyti parketą, medines grindis ir kitus kietus paviršius. Komplekte yra praktiškas parkavimo kabliukas.	☐
Grindų siurbimo antgalis, DN 35, 290 mm, tekstilinėms ir kietoms grindų dangoms	9	2.889-360.0	Aukštos kokybės universalus grindų siurbimo antgalis su parkavimo kabliuku. Skirtas naudoti su sauso siurbimo siurbliais, tekstilinėms ir kietoms grindų dangoms siurbti. Plotis 290 mm.	☐
Siauri antgaliai				
Plyšių siurbimo antgalis, DN 35, plastikas, 210 mm	10	2.889-130.0	DN 35 plastikinis plyšių siurbimo antgalis, kurį naudojant galima greitai ir kruopščiai išsiurbti kampus ir tarpus. Ilgis 210 mm.	■
Baldiniai antgaliai				
Apmušalų antgalis, NW 35	11	6.905-998.3	Patogus plastikinis DN 35 vardinio pločio apmušalų valymo antgalis. Idealiai tinka minkštiems baldams, tokiems kaip sofos, krėslai, minkštos kėdės ir lovos, švelniai valyti.	☐
Siurbimo šepečiai				
Siurbimo šepetys, DN35	12	2.889-221.0	Siurbimo šepetys DN 35 su natūraliais arklio šeriais.	☐
Turbo antgalis				
Grindų antgalis TURBO DN 35/32	13	2.860-277.0	Plastikinis DN 35/32 vardinio dydžio turbo grindų antgalis, skirtas tekstiliniams paviršiams ir kietoms grindims valyti. Su praktišku stovėjimo padėties laikikliu ir DN 35/32 redukcine įvore, 270 mm pločio.	☐
Antgalis baldų apmušalams TURBO, DN35	14	2.860-113.0	Plastikinis turbo apmušalų antgalis (DN 35/32, 160 mm) su redukcine alkūne.	☐

■ ☐ Turimi priedai

T 10/1, 1.527-300.0, 2026-11-19

PRIEDAI T 10/1
1.527-300.0


15


16


17


18


19


20


21–22


23–24

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
SIURBIMO VAMZDŽIAI				
Siurbimo vamzdžiai, metaliniai				
Siurbimo vamzdis iš chromuoto plieno, DN 35, 505 mm ilgio, tinka T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1	15	6.902-074.0	Chromuotas plieninis siurbimo vamzdelis „Kärcher“ sauso valymo dulkių siurbliams ir drėgno bei sauso valymo dulkių siurbliams, nominalus plotis DN 35, ilgis 505 mm.	■
Aliumininis teleskopinis siurbimo vamzdis, DN35, 615–1007 mm ilgio, tinka BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 9/1 Bp, BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 15/1	16	2.862-011.0	Praktiškas ir ypač lengvas teleskopinis siurbimo vamzdis, pagamintas iš aliuminio ir nudažytas bazalto pilka spalva, skirtas „Kärcher“ sauso valymo dulkių siurbliams. nominalus plotis DN 35, ilgis 615–1007 mm.	□
SIURBIMO ŽARNOS				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Siurbimo žarna, T, DN 35, ilgis 2 m, spaustukai 2.0, užsegimas	17	2.889-161.0	Siurbimo žarna nominalaus pločio DN 35, 2 m ilgio. Tinkamas naudoti su sauso valymo dulkių siurbliais iš Kärcher.	■
SIURBLIAI				
Antgaliai				
Lankstus plyšių antgalis	18	2.863-374.0	Lankstus plyšių antgalis, skirtas sunkiai pasiekiamoms vietoms namuose, rūsyje, dirbtuvėse, automobilyje ir pan. valyti, naudojant „Home & Garden“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurblius bei plaunančius siurblius.	□
PURKŠTUKŲ RINKINIAI				
Antgalių komplektas: plyšinis antgalis, antgalis minkštiems baldams, siurbimo šepetėlis, ID 35	19	2.860-116.0	Antgalių rinkinys, kurį sudaro plyšio antgalis, apmušalų antgalis ir apvalus šepetys. Rinkinys skirtas visiems Kärcher sauso ir drėgno valymo dulkių siurbliams, kurių plotis DN 35.	□
KITI SAUSŲ DULKIŲ SIURBLIŲ PRIEDAI				
Paviršių siurbimo antgalis kietoms dangoms ir kilimams DN35	20	2.889-361.0	Inovatyvus paviršiaus antgalis, DN 35, skirtas Kärcher sauso valymo dulkių siurbliams. Antgalį galima naudoti tiek kietiems, tiek kiliminiams paviršiams. Darbinis plotis: 180 mm.	□
FILTER BAGS				
Austinės medžiagos filtrai maišai (3-jų sluoksnių)				
Flisiniai filtravimo maišeliai, 10 Piece(s), T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp	21	2.885-908.0	Trijų sluoksnių plyšimui atsparūs flisiniai filtravimo maišeliai, sertifikuoti M dulkių klasei, skirti drėgno ir sauso valymo „Kärcher“ dulkių siurbliams. Pakuotėje 10 vnt.	□
Neaustinės medžiagos filtro maišeliai, 200 Piece(s), T 10/1, T 15/1	22	2.885-926.0	Trijų sluoksnių plyšimui atsparūs neaustinės medžiagos filtro maišeliai, sertifikuoti M dulkių klasei, skirti sauso valymo „Kärcher“ dulkių siurbliams. Pakuotėje yra 200 vnt.	□
Popieriniai filtrai maišai (2 sluoksnių)				
Filter bag paper Bag Pack (10 pieces), 10 Piece(s), T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp	23	2.885-941.0	Aukščiausios kokybės popieriniai filtravimo maišeliai, skirti sauso valymo „Kärcher“ dulkių siurbliams. Pakuotėje yra 10 vnt.	□
Filter bag paper, 200 Piece(s), T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp	24	2.885-942.0	Aukščiausios kokybės popieriniai filtravimo maišeliai, skirti sauso valymo „Kärcher“ dulkių siurbliams. Pakuotėje yra 200 vnt.	□

■ □ Turimi priedai