IB 7/40 ADVANCED

Slėginė valymo sausu ledu sistema.



Užsakymo Nr.	1.574-002.0

Techniniai parametrai

EAN kodas		4039784294035
Galingumas	**kW**	0,6
Korpusas / rėmas		Nerūdijantis plienas (1.4301)
Elektros laido ilgis	**m**	7
Oro slėgis	**bar / MPa**	2 – 10 / 0,2 – 1
Oro kokybė		Sausas ir be tepalų
Oro srautas	**m^3/min**	0,5 – 3,5
Garso lygis	**dB(A)**	99
Sauso ledo talpa	**kg**	15
Sauso ledo granulės (skersmuo)	**mm**	3
Sauso ledo sąnaudos	**kg/h**	15 – 50
Fazių skaičius	**Ph**	1
Dažnis	**Hz**	50 – 60
Įtampa	**V**	220 – 240
Svoris (be priedų)	**kg**	78
Svoris (su priedais)	**kg**	81,6
Matmenys (I × P × A)	**mm**	768 × 510 × 1096

Prieš naudojant įrenginį reikalingas instruktažas

Standartinė komplektacija

- **Tepalas antgalių srieginėms jungtims**
- **Plokščios srovės antgalis**
- **Raktas (antgalių keitimui):** 2 Piece(s)
- **Išpurškimo žarna su elektrinio valdymo laidu ir greitomis jungtimis**
- **Valdymo pistoletas (ergonomiškas ir saugus)**
- **Įrankių krepšys**

Standartiniai priedai

- **Sauso ledo kiekis reguliuojamas tiesiogiai ant pistoleto**
- **Oro spaudimas reguliuojamas tiesiogiai ant pistoleto**
- **Jungiklis „tik oras“ arba „sausas ledas ir oras“ ant pistoleto**
- **Elektroninis valdymas**
- **Su integruota įžeminto laido rite**
- **Alyvos ir vandens atskyriklis**

IB 7/40 Advanced, 1.574-002.0, 2026-11-19



Ekrano valymas

- Lengva nuskaityti nustatytas vertes; Paprastas valdymas didelių mygtukų dėka ir elektroninė valdymo sistema.



Automatinis išlikusio ledo ištirpdymas

- Užbaigus darbą, sauso ledo likučiai pašalinami iš konteinerio vienu mygtuko paspaudimu, apsaugant prietaisą nuo užšalimo.



Integruoti alyvos ir vandens atskyrikliai.

- Įrenginys neužšąla.

IB 7/40 Advanced, 1.574-002.0, 2026-11-19

KÄRCHER

PRIEDAI IB 7/40 ADVANCED
1.574-002.0


1


2



3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
VIDUTINĖ KLASĖ				
Srautinio pistoleto ir pūtimo žarna				
Smėliavimo žarna	1	4.013-042.0	5 m ilgio smėliavimo žarna su elektriniu valdymo laidu ir greito prijungimo mazgu, netepiu korpusu, be silikono (vidinis skersmuo 1/2 colio)	■
Pažangus smėliavimo pistoletas	2	4.775-785.0	Ergonomiškas, lengvo svorio smėliavimo pistoletas su apsaugos prietaisu nuo atsitiktinio naudojimo. Dėl jo kompaktiško dizaino smėliavimo pistoletas yra labai lengvas ir patogus. Pažangus smėliavimo pistoletas turi integruotą nuotolinį valdymą, skirtą nustatyti smėliavimo slėgį ir sauso ledo išeigą tiesiai į smėliavimo pistoletą. Be to yra mygtukas pasirinkti tarp "oro ir ledo" arba "tiktai oro".	■
Klasikinis smėliavimo pistoletas	3	4.775-794.0	Ergonomiškas, lengvo svorio smėliavimo pistoletas su apsaugos prietaisu nuo atsitiktinio naudojimo. Dėl savo kompaktiško dizaino smėliavimo pistoletas yra labai lengvas ir patogus.	☐
Antgaliai žemam slėgiui				
Ilgas plokščios srovės purkštukas	4	4.574-038.0	Didžiausias veiksmingumas ir žemas garso lygis yra pasiekiamas šiuo optimizuotu purkštuko dizainu. Labai geri didelių plotų valymo rezultatai.	■
Trumpas plokščios srovės antgalis	5	4.574-040.0	Didžiausias veiksmingumas ir mažas garso lygis yra pasiekiamas šiuo optimizuotu antgalio dizainu. Labai trumpas antgalis, skirtas pūsti siaurose vietose.	☐
	6	4.574-039.0		☐
Ilgas apvalus purkštukas	7	4.574-037.0	Didžiausias veiksmingumas ir mažas garso lygis yra pasiekiamas šiuo optimizuotu purkštuko dizainu. Labai agresyvus valant sunkiai įveikiamus nešvarumus.	☐
90° kampo plokščios srovės purkštukas	8	4.574-042.0	Kampinis purkštukas nukreipia srovę. Idealiai tinka valant liejinio formas.	☐
90° kampo apvalus purkštukas	9	4.574-041.0	Kampinis purkštukas nukreipia srovės tėkmę. Idealiai tinka valant liejinio formas.	☐
Mini kampinis antgalis, 60	10	4.574-044.0	Mini kampinis antgalis siauroms vietoms. Nukreipia pūstuvo srovę 60° kampu. Išsikišimas 57 mm, ilgis: 260 mm. Rinkinį sudaro 4 dalys: 1 dangtis; 1 prailgintojas, 100 mm (5.321-971.0); 1 kampas, 60° (5.321-972.0); 1 antgalis (5.321-977.0).Įmanoma prijungti tiek prailgintojų, kiek reikia. Kampą ir antgalį galima užsakyti atskirai.	☐
Mini kampinis antgalis, 90°	11	4.574-043.0	Mini kampinis antgalis siauroms vietoms. Nukreipia pūstuvo srovę 90° kampu. Išsikišimas 63 mm, ilgis: 240 mm. Rinkinį sudaro 4 dalys: 1 dangtis; 1 prailgintojas, 100 mm (5.321-971.0); 1 kampas, 90° (5.321-973.0); 1 antgalis (5.321-977.0). Įmanoma prijungti tiek prailgintojų, kiek reikia. Kampą ir antgalį galima užsakyti atskirai.	☐
Antgalis ertmėms	12	4.574-045.0	Skersmuo: 22 mm. Galima pritvirtinti bet kokį pratęsimo elementų skaičių.	☐
Prailgintojas, 100 mm	13	5.321-971.0	100 mm prailgintojas, skirtas Mini kampiniams antgaliams (60°, 90°, 135°)	☐
Kampas, 90°	14	5.321-973.0	90° kampas visiems Mini kampiniams antgaliams.	☐

■ ☐ Turimi priedai

PRIEDAI IB 7/40 ADVANCED
1.574-002.0


15


16


17


18


19


20


21



22


23


24


25


26


28

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
VIDUTINĖ KLASĖ				
Antgaliai žemam slėgiui				
Kampas, 60°	15	5.321-972.0	60° kampas visiems Mini kampiniams antgaliams.	☐
Antgalis pakeitimui	16	5.321-977.0	Antgalio dalis visiems Mini kampiniams antgaliams.	☐
Tiesi jungtis kampiniam antgaliui	17	5.321-992.0	Tvirtinimuii prie visų mažų kampuotų antgalių. Antgalį paverčia tiesiu.	☐
Purkštukų priedai				
Antgalio prailgintojas	18	4.574-046.0	300 mm antgalio prailgintojas	☐
Rankena IB 7/40	19	4.321-248.0	Rankena galima naudoti su antgalio prailgintoju. Lengvas darbas dviem rankomis.	☐
Antgalio lemputė pritaikyta IB 7/40	20	2.815-011.0	Antgalio lemputė, skirta prisukimui prie smėliavimo pistoleto. Apšviečia darbo vietą.	☐
VALYMAS SAUSU LEDU				
Antgalių priedai				
Atvirasis raktas	21	7.815-009.0	Atvirasis raktas antgalių montavimui (reikalingi 2 vnt.)	■
Tepalas antgalių sriegiams (be silikono)	22	6.288-088.0	Smėliavimo antgalių sriegiai turi būti reguliariai tepami šiuo be silikoniniu tepalu.	■
Plakiklis	23	4.574-026.0	Novatoriškas Kärcher patentuotas plakiklis yra įtaisomas tarp pistoleto ir smėliavimo antgalio. Jis susmulkina 3 mm sauso ledo granules į mažesnes daleles. Tai sudaro galimybes valyti labai jautrius paviršius. Sauso ledo granulių skaldymo galingumas gali būti pasirenkamas iš trijų galimų lygių.	☐
Dvigubas adapteris	24	4.574-052.0	Papildomas šifruotojas, skirtas gaminti dar smulkesnes reaktyvines daleles kartu su įprastu šifruotojo priedu. Taupant vietą, dvigubą šifruotoją galima pritvirtinti prie įprasto šifruotojo.	☐
Rinkiniai ir kiti priedai				
Įžeminimo laido suvyniotojas	25	2.641-741.0	Automatinis elektrostatinės iškrovos laidas su 6 m ilgio laidu ir stipriu spaustuvu. Įžeminimo laidas efektyviai apsaugo nuo valymo objekto elektrostatinės srovės, o taip pat nuo žiežirbų tarp objekto ir antgalio. Valymo objekto įžeminimas yra vykdomas per ledo pūstuvo įžeminimo laidininką.	■
Kastuvas	26	4.321-198.0	Naudojamas pripildyti įrenginį sauso ledo granulėmis.	☐
Apsauginis gaubtas valymo žarnai, IB	27	4.574-155.0	Apsauginis žarnos gaubtas: apsaugo žarnas ir darbo aplinką valant sausuoju ledu. Saugo nuo įbrėžimų ir pažeidimų bei palengvina naudojimą.	☐
Apsauginė folija IB smėliavimo žarnoms, 100 m	28	6.667-214.0	100 m vamzdžių folijos rulonas. Apsaugo smėliavimo žarnas nuo purvo ir pažeidimų.	☐

■ ☐ Turimi priedai

PRIEDAI IB 7/40 ADVANCED
1.574-002.0


29


30


31


32


33–34


35


36


37


38


39


40


41

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
VALYMAS SAUSU LEDU				
Darbinė žarna, suspausto oro žarna				
Žarnos vežimėlis	29	4.574-057.0	Žarnos ritė su visais adapteriais. Patogus prietaisas padeda purkšti sausą ledą ir tinka 80 m suslėgto oro žarnoms, kurių skersmuo 1 ".	☐
Suslėgto oro žarna, 1 ", 5 m	30	6.574-279.0	Lengva, stabili suslėgto oro žarna (1 ", 5 m), skirta naudoti su„ Ice Blaster “. Idealiai tinka prijungti žarnos ritę prie kompresoriaus.	☐
Suslėgto oro žarna, 1 ", 20 m	31	6.574-280.0	Lengva, stabili suslėgto oro žarna (1 ", 20 m), skirta naudoti su„ Ice Blaster “. Po naudojimo žarna patogiai suvynojama ant„ Kärcher “žarnos ritės.	☐
Suslėgto oro žarna, 1 ", 60 m	32	6.574-281.0	Lengva, stabili suslėgto oro žarna (1 ", 60 m), skirta naudoti su„ Ice Blaster “. Po naudojimo žarna patogiai suvynojama ant„ Kärcher “žarnos ritės.	☐
Oro žarna (10 m)	33	6.390-284.0	1 colio	☐
Oro žarna (20 m)	34	6.390-285.0		☐
Y perėjimas, oro tiekimas	35	2.641-880.0	Y formos adapteris oro žarnai prijungti prie dviejų 1/4 "greito sujungimo jungčių.	☐
Apsaugos				
Apsauginiai akiniai	36	6.321-208.0	Y formos adapteris oro žarnai prijungti prie dviejų 1/4 "greito sujungimo jungčių.	☐
Apsauginės pirštinės	37	6.321-210.0	Apsauginiai akiniai.	☐
Ausinės	38	6.321-207.0	Veiksminga klausos apsauga nuo triukšmo, kurios vidutinė izoliacijos norma yra 35 dB (A) pagal SNR (Single Number Rating).	☐
KITI PRIEDAI				
IVC maitinimo kabelio kablys	39	5.037-240.0	Maitinimo laidas laikomas ant kablio, pritvirtinto prie vamzdinio rėmo. Praktiškas laido kablys tinka 30–32 mm skersmens vamzdžiams.	☐
SUPER KLASĖ				
Purkštukų priedai				
Extension complete	40	4.574-027.0	170 mm antgalio prailgintojas	☐
Extension IB 15/120	41	4.574-060.0	500 mm antgalio prailginimas.	☐

☐ Turimi priedai