IB 10/8 L2P

"IB 10/8 L2P" yra pirmasis pasaulyje valymo sausu ledu įrenginys su integruota sauso ledo gamyba iš skysto CO2. Puikiai tinka trumpalaikiam valymui be sudėtingo pasirošimo ar planavimo.



Užsakymo Nr.	1.574-200.0

- Su integruotu sauso ledo gaminimo moduliu
- Kompaktiškas dizainas mobiliam ir patogiam naudojimui
- Mažos suspausto oro sąnaudos, galimas įrenginio panaudojims su daugeliu suspausto oro kompresorių esančių dirbtuvėse ar pan.

Techniniai parametrai		
EAN kodas		4054278294247
Galingumas	kW	1
Korpusas / rėmas		Plastikinis korpusas
Testuota pagal		CE
Elektros laido ilgis	m	5,5
Oro slėgis	bar / MPa	0,7 – 10 / 0,07 – 1
Oro kokybė		Sausas ir be tepalų
Oro srautas	m^3/min	0,07 – 0,8
Garso lygis	dB(A)	95
Sauso ledo granulės (skersmuo)	mm	2,5
Sauso ledo sąnaudos	kg/h	2 – 8
Skysto CO_2 sąnaudos	kg/h	20 – 60
Fazių skaičius	Ph	1
Dažnis	Hz	50 – 60
Įtampa	V	220 – 230
Svoris (be priedų)	kg	92
Svoris (su priedais)	kg	103,6
Matmenys (I × P × A)	mm	870 × 450 × 970

Prieš naudojant įrenginį reikalingas instruktažas

Standartiniai priedai	
Plokščios formos antgalis, trumpas	■
Išpurškimo žarna su elektrinio valdymo laidu ir greitomis jungtimis	■
Valdymo pistoletas (ergonomiškas ir saugus)	■
Jungiklis „tik oras“ arba „sausas ledas ir oras“ ant pistoleto	■
Elektroninis valdymas	■

■

IB 10/8 L2P, 1.574-200.0, 2026-02-22





Ergonomiškas pistoletas

- Greitų jungčių sistema greitam ir paprastam antgalių keitimui.
- Su integruotu pašvietimu.
- Sauso ledo naudojimo įjungimo / išjungimo mygtukas ant pistoleto.



Lengvas ir intuityvus valdymas

- Darbinis slėgis, darbo valandos, laikas iki servisinio aptarnavimo pateikiami įrenginio ekrane.
- Sauso ledo kiekis valdomas pasukamu mygtuku.
- Integruotas būklės indikatorius.



Saugi valymo sausu ledu technologija

- CO_2 išleidimas per tam skirtą žarną.
- Saugus naudojimas. Jokio kontakto su sauso ledo granulėmis.
- Savaime užsirakinantis pistoletas.

IB 10/8 L2P, 1.574-200.0, 2026-02-22

PRIEDAI IB 10/8 L2P
1.574-200.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
KOMPAKTINĖ KLASĖ				
Srovės purkštukai				
Standartinis plokščios srovės trumpas antgalis, anga – 3mm.	1	4.574-094.0	Plokščios srovės antgalis, specialiai sukurtas sauso ledo valymo sistemoms iš Kärcher. Puikiai tinka švelniai valyti jautrius paviršius ir sunkiai prieinamas vietas. Su greito keitimo sistema.	■
Trumpas plokščias antgalis	2	4.574-117.0	Trumpas plokščiosios srovės antgalis, skirtas naudoti su Kärcher sauso ledo valymo sistemomis ir tinkamas sunkiai prieinamose vietose esantiems įsisenėjusiems nešvarumams pašalinti.	■
Galingas plokščias purkštukas, ilgas	3	4.574-083.0	Ilgas, tvirtas, pasukamas plokščios srovės purkštukas, skirtas naudoti su Kärcher sauso ledo valymo įrenginiais. Su integruota greito keičiamo sistema ir ypač tinka abrazyvinėms užduotims atlikti.	☐
Ilgas purškimo antgalis	4	4.574-105.0	Ilgas apvalus purškimo antgalis Kärcher sauso ledo valymo sistemoms. Sukurtas abrazyviniams darbams, pavyzdžiui, užsilikusių inkrustacijų, dažų, alyvos ar suodžių šalinimui.	☐
Apvalus antgalis, ilgas, L2P Ø4mm	5	4.574-142.0	Kärcher sauso ledo valymo sistemoms skirtas ilgas apvalus purkštukas. Skirtas abrazyviniams darbams: įsisenėjusioms nešvarumams, dažams, alyvai ar suodžiams šalinti. Su greito keitimo sistema	☐
Lenktas antgalis, L2P Ø3mm / 90°	6	4.574-145.0	Lenkto antgalio srovė nukreipiama 90° kampu. Jis ypač tinka sudėtingoms struktūroms, įdubimams ir labai kampuotoms vietoms valyti.	☐
Kampinis purkštukas, 3 mm, 30°	7	4.574-148.0	Kampinis purkštukas, 3 mm: šis plastikinis antgalis nukreipia srovę 30° kampu. Idealus sudėtingoms konstrukcijoms, tokioms kaip įdubimai, ir labai pasvirusioms vietoms valyti.	☐
Lenktas antgalis, trumpas, L2P Ø4mm / 90°	8	4.574-147.0	Lenkto antgalio srovė nukreipiama 90° kampu. Jis ypač tinka sudėtingoms struktūroms, įdubimams ir labai kampuotoms vietoms valyti.	☐
Kampinis purkštukas, 4 mm, 30°	9	4.574-149.0	4 mm kampinis antgalis: šis plastikinis purkštukas nukreipia srovę 30 laipsnių kampu. Puikiai tinka valyti sudėtingas formas, pavyzdžiui, įlenkimus, ir stipriai pasvirusius plotus.	☐
Kampinio purkštuko prailgintuvas, 100 mm.	10	4.574-146.0	100 mm ilgio L2P serijos kampinių purkštukų prailgintuvas. Galima sujungti kelis šiuos prailgintuvus.	☐
Pistoletas				
Sauso ledo išpurškimo pistoletas	11	4.574-067.0	Ergonomiškas ir kompaktiškas "Ice Blaster" sauso ledo valymo sistemos išpurkškimo pistoletas. Komplekte yra 5 m ilgio purškimo žarna, antgalio lemputė ir antgalio greito keitimo sistema.	■
Sauso ledo išpurškimo žarna prailginimui 5 m	12	4.574-111.0	Kärcher L2P sauso ledo įrenginiams skirtas išpurškimo žarnos prailginimas. Ši žarna patogiai ir be didelių pastangų padidina veiklos zoną su sauso ledo valymo įrenginiais.	☐
Priedų rinkiniai ir kiti priedai				
CO_2 baliono laikiklio dangtelis	13	2.574-002.0	Praktiškas laikiklis CO_2 balionų dangčiams laikyti atliekant valymo darbus su sauso ledo sistema, naudojant "Skystis įgranules" procesą, apsaugo nuo praradimo.	☐
Suspausto oro sistemos šakotuvas	14	2.574-003.0	Specialus šakotuvas skirtas 2 mažo diametro suslėgto oro žarnoms prijungti prie sausojo ledo purkštuvų.	☐


■ ☐ Turimi priedai

PRIEDAI IB 10/8 L2P
1.574-200.0


15


16


17


18


21



22


23


24


25


26


27


28

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
KOMPAKTINĖ KLASĖ				
Priedų rinkiniai ir kiti priedai				
Apsauga nuo purslų L2P	15	2.574-004.0	Reguliuojama apsauga nuo purslų, skirta valymo darbams su sauso ledo sistemomis, kai naudojamas procesas "Skystis į granules".	☐
Adapteris CO_2 balionų likutinio slėgio vožtuvui (RPV) atidaryti	16	2.574-006.0	Valymo našumui padidinti naudojant sauso ledo sistemas: Specialus adapteris CO_2 balionų likutinio slėgio vožtuvui (RPV) atidaryti.	☐
Papildomas komplektas – kabelis ESD L2P.	17	2.574-007.0	6 metrų ilgio įžeminimo laidas, skirtas potencialų išlyginimui tarp smėliavimo įrenginio ir valomo daikto valant sausu ledu. Tai padeda išvengti elektrostatinių iškrovų.	☐
Šilumokaičio rinkinys, L2P	18	2.574-011.0	Konversijos rinkinys, skirtas standartinio L2P ledo gamybai padidinti. Įdiegus šį rinkinį įrenginys pagamina maždaug 50 % daugiau sausojo ledo.	☐
Papildomas komplektas L2P	19	2.574-012.0	Sauso ledo granulių smulkintuvas paverčia jas mažomis dalelėmis. Tai leidžia atsargiai valyti gležnus paviršius.	☐
Išorinis antgalio apšvietimas, L2P	20	2.574-014.0	L2P įrenginių LED darbinė lemputė stebina 170 liumenų ryškumo iki 5val. apšvietimu ir užtikrina optimalų matomumą valant sausuoju ledu. Lemputė yra lengvai sumontuojama ir atspari vandeniui.	☐
Keičiamas ir filtrų priedų rinkinys	21	2.644-227.0	Mūsų sauso ledo valytuvo IB 10/8 L2P surinkimui namų bazėje: tvirtinimo rinkinys su slėgio reguliatoriumi, vandens ir tepalų atskyrėju. Prireikus padidinti slėgį reguliavimas tiesiai įrenginyje.	☐
CO_2 tiekimo žarna, 5m	22	4.574-144.0	5 m ilgio prailginimo žarna, skirta CO_2 balionams jungti prie sausojo ledo valymo įrenginių su integruota sausojo ledo gamybos funkcija („skystis į granules“ / L2P).	☐
Vežimėlis CO_2 balionams	23	6.574-336.0	Puikiai papildo sauso ledo sistemas, kuriose naudojamas "Skyščio į granules" procesas: vežimėlis skirtas saugiai transportuoti standartinį CO_2 balioną.	☐
Kilpinis raktas SW30 / SW32	24	6.574-337.0	Kilpinis veržliaraktis su funkcija "2-in-1". Tinka CO_2 baliono dangteliui atlaisvinti ir CO_2 žarnai prie baliono pritvirtinti.	☐
KITI PRIEDAI BR IR BD GRINDŲ PLOVIMO MAŠINOMS				
Home base priedai				
Home Base komplektas	25	5.035-488.0	Kablių ir spaustukų tvirtinimas prie įrenginio	☐
Universalus kabliukas	26	4.070-075.0	Kabliukas ir adapterių rinkinys, skirtas tvirtinti prie „Home Base“ įrenginio, pagaminto„Kärcher“. Kompatiškas, todėl patogu pritvirtinti prie įrenginio įvairius priedus.	☐
Dvigubas kabliukas	27	6.980-077.0	Dvigubas kabliukas skirtas pritvirtinti šiukšlių maišus prie įrenginio. Naudojamas tik su „Homebase“ adapteriu 5.035-488.0.	☐
Grindų šluosto laikiklis	28	6.980-078.0	Šluostės spaustukas, skirtas pritvirtinti prie įrenginio . Naudojamas tik su „Homebase“ adapteriu 5.035-488.0.	☐

■ ☐ Turimi priedai

PRIEDAI IB 10/8 L2P
1.574-200.0


29


30


31


32

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
PLAUNANTYS SIURBLIAI				
Kita				
Valymo priemonės talpa	29	4.070-006.0	Rinkinį sudaro valymo priemonės talpa ir „Home Base“ adapteris su tvirtinimo bėgeliu.	☐
VALYMAS SAUSU LEDU				
Apsaugos				
Apsauginiai akiniai	30	6.321-208.0	Y formos adapteris oro žarnai prijungti prie dviejų 1/4 "greito sujungimo jungčių.	☐
Apsauginės pirštinės	31	6.321-210.0	Apsauginiai akiniai.	☐
Ausinės	32	6.321-207.0	Veiksminga klausos apsauga nuo triukšmo, kurios vidutinė izoliacijos norma yra 35 dB (A) pagal SNR (Single Number Rating).	☐
Rinkiniai ir kiti priedai				
Apsauginis gaubtas valymo žarnai, IB	33	4.574-155.0	Apsauginis žarnos gaubtas: apsaugo žarnas ir darbo aplinką valant sausuoju ledu. Saugo nuo įbrėžimų ir pažeidimų bei palengvina naudojimą.	☐

■ ☐ Turimi priedai