WD 6 CONTROL P S 30/6/35/T

„WD 6 Control P S 30/6/35/T“ su 25 l konteineriu, prietaisų prijungimo lizdu ir „du viename“ nuotolinio valdymo pultu idealiai tinka darbui su (belaidžiais) elektriniais įrankiais. Su unikalia filtro valdymo sistema.



Made in Europe

Užsakymo Nr. **1.628-373.0**

- „Du viename“ nuotolinio valdymo pultas, prietaisų prijungimo lizdas, filtro valymas
- 1300 W vardinė įvesties galia, 30 l nerūdijančio plieno talpykla, 6 m laidas, 3,5 m žarna
- Plokščias gofruotas filtras, grindų antgalis, plyšių antgalis, neaustinės medžiagos filtro maišelis

Techniniai parametrai

EAN kodas		4066529215925
Vardinė imamoji galia	**W**	1300
Įmontuoto kištukinio lizdo galia	**W**	min. 100 – max. 2100
Siurbimo galia	**W**	300
Vakuumas	**mbar**	max. 280
Oro srautas	**l/s**	max. 75
Talpos dydis	**l**	30
Talpos medžiaga		Nerūdijantis plienas
Spalvos sudėtinė dalis		Prietaiso viršus Geltona / Konteineris Nerūdijantis plienas / Prietaiso bamperis Geltona
Elektros laidas	**m**	6
Standartiniai priedai ID	**mm**	35
Įtampa	**V**	220 – 240
Dažnis	**Hz**	50 – 60
Garso lygis	**dB(A)**	73
Spalva		Geltona
Svoris (be priedų)	**kg**	8,6
Svoris (su pakuote)	**kg**	13,2
Matmenys (I × P × A)	**mm**	418 × 382 × 693

Standartinė komplektacija

- **Siurbimo žarnos ilgis:** 3,5 m
- **Siurbiamosios žarnos tipas:** su lenkta rankena
- **Siurbimo žarnos medžiaga:** Plastikas
- **Nuimama rankena**
- **Prailginimo vamzdelių skaičius:** 2 Piece(s)
- **Prailginimo vamzdžių ilgis:** 0,5 m
- **Prailginimo vamzdžių skersmuo:** 35 mm
- **Siurbimo vamzdžių plotis:** Nerūdijantis plienas
- **Drėgno ir sauso valymo grindų antgalis:** Perjungiamas
- **Plyšių antgalis**
- **Adapteris elektros įrankiams prijungti**
- **Flisinių filtrų maišelių skaičius:** 1 Piece(s)

Standartiniai priedai

- **Plokščias gofruotas filtras:** Celiuliozė
- **Neaustinės medžiagos filtro maišas:** 3-jų sluoksnių
- **Elektros rozetė su automatiniu įjungimo / išjungimo jungikliu**
- **Dviejų funkcijų nuotolinio valdymo pultas**
- **Filtro valymo funkcija**
- **Pasukamas jungiklis (on/off)**
- **Galingumo reguliavimas**
- **Pūtimo funkcija**
- **Rankenos tvirtinimas ant įrenginio korpuso pertraukų metu**

WD 6 Control P S 30/6/35/T, 1.628-373.0, 2026-10-30

Siurbimo žarnos saugojimas ant įrenginio korpuso
Vieta mažų detalių saugojimui
Patogi 3-in-1 transportavimo rankena
Kablys elektros laidui
Parkavimo padėtis
Priedų saugojimas ant įrenginio
Vandens išleidimo anga
Bamperis
Ratai be stabdžių: 4 Piece(s)
Sukamieji ratukai su stabdžiu: 1 Piece(s)

[1] Tik įrenginys, visos plastikinės dalys, išskyrus priedus.



WD 6 Control P S 30/6/35/T, 1.628-373.0, 2026-10-30



Dviejų funkcijų nuotolinio valdymo pultas

- 1 funkcija: leidžia paleisti arba sustabdyti drėgno ir sauso valymo dulkių siurblį per „Bluetooth“ ryšį tiesiog paspaudus nuotolinio valdymo pulto mygtuką ant pačios siurbimo žarnos.



„Du viename“ nuotolinio valdymo pultas: automatinis vibracijos aptikimas

- 2 funkcija: automatiniu režimu vibracijos aptikimo funkcija automatiškai įjungia ir išjungia drėgno ir sauso valymo dulkių siurblį, kai tik įjungiamas arba išjungiamas belaidis elektrinis įrankis.
- Automatiniu režimu drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys siurbia dar kelias sekundes po belaidžio elektrinio įrankio išjungimo, kad būtų surinktos visos likusios dulkės ir nešvarumai. Darbui be dulkių!



Papildomas maitinimo lizdas darbui su laidiniais elektriniais įrankiais

- Dulkės, atsiradusios gręžimo, pjovimo ar šlifavimo metu, pašalinamos iš karto
- Dulkių siurblys yra automatiškai įjungiamas ar išjungiamas atitinkamai įjungus ar išjungus elektrinį įrankį.

WD 6 Control P S 30/6/35/T, 1.628-373.0, 2026-10-30

TVARUMO ASPEKTAI, SUSIJĘ SU WD 6 CONTROL P S 30/6/35/T 1.628-373.0

„Beyond Cleaning“ tvarumo aspektai			
Perdirbto plastiko kiekis įrenginyje	**%**	20	Visos plastikinės dalys, išskyrus priedus

PRIEDAI WD 6 CONTROL P S 30/6/35/T
1.628-373.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
SIURBLIAI				
Filtras				
Plokščias klostuotas filtras KFI 4410	1	2.863-005.0	Plokščias klostuotas filtras, skirtas tiek smulkiems ir stambiems nešvarumams, tiek skysčiams siurbti – filtro nereikės keisti.	■
Neaustinės medžiagos maišelis KFI 487	2	2.863-006.0	Plyšimui atsparūs KFI 487 neaustinės medžiagos filtrų maišeliai sukurti taip, kad tiktų tiek sausam, tiek šlapiam purvui siurbti. Tinka „Kärcher Home & Garden“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams.	☐
Plokščiasis filtras KFI 4440	3	2.863-354.0	Specialus plokščias gofruotas filtras, naudojamas siurbiant smulkias dulkes remonto ir renovacijų metu ir dirbant su elektriniais įrankiais. Tinka „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams.	☐
Filtro maišeliai KFI 489	4	2.863-355.0	Specialus neaustinės medžiagos filtro maišelis, naudojamas siurbiant smulkias dulkes remonto ir renovacijų metu ir dirbant su elektriniais įrankiais. Tinka „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams.	☐
Antgaliai				
Perjungiamas drėgno ir sauso valymo grindų antgalis su integruotu laikikliu	5	2.863-000.0	Koja valdomas grindų antgalis, užtikrinantis nepriekaištingą sauso ir drėgno purvo surinkimą. Tinka visiems „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo siurbliams bei plaunamiems siurbliams.	■
Antgalis automobilio priežiūrai	6	2.863-316.0	Greitas ir nevarginantis siurbimas garantuotas: Naudojant automobiliams skirtą antgalį galite patogiai ir kruopščiai išvalyti tekstilės paviršius automobilyje ir namuose	☐
Itin ilgas plyšinis antgalis WD	7	2.863-306.0	Visiškai atnaujintas itin ilgas plyšinis antgalis. Idealiai tinka sunkiai pasiekiamose automobilio vietose (pvz., tarpuose ir plyšiuose / sujungimuose). Tinka visiems „Kärcher Home & Garden“ drėgnojo ir sausojo valymo serijos dulkių siurbliams.	☐
Lankstus plyšių antgalis	8	2.863-374.0	Lankstus plyšių antgalis, skirtas sunkiai pasiekiamoms vietoms namuose, rūsyje, dirbtuvėse, automobilyje ir pan. valyti, naudojant „Home & Garden“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurblius bei plaunančius siurblius.	☐
Baldų apmušalų antgalis WD/SE	9	2.863-398.0	Šis prietaisas skirtas švelniai valyti įvairius tekstilinius paviršius automobilyje ir namuose. Juo galima valyti ir su drėgno bei sauso valymo dulkių siurbliais, ir su plaunančiais dulkių siurbliais.	☐
Platus apmušalų antgalis	10	2.863-375.0	Ypač platus apmušalų antgalis, patikimai šalinantis nešvarumus, ypač gyvūnų plaukus, iš automobilių ir namų tekstilės gaminių, naudojant „Home & Garden“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurblius bei plaunančius siurblius.	☐
Priedų rinkiniai				
Automobilio vidaus valymo rinkinys	11	2.863-304.0	Nuo vietos kojoms ir sėdynių iki automobilio bagažinės: specialus Kärcher Home & Garden WD serijos dulkių siurblių priedų rinkinys užtikrina nepertraukiamą automobilio salono valymą.	☐
Siurbimo šepečių rinkinys	12	2.863-221.0	Siurbimo šepetėlių rinkinys leidžia kruopščiai išvalyti automobilių prietaisų skydelius, kilimėlius kojoms, minkštus paviršius ir pan. Tinka visiems Home & Garden drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams bei SE 4–6 serijos plaunamiems siurbliams.	☐
Namų priežiūros rinkinys	13	2.863-356.0	Patogus keičiamų priedų rinkinys su sauso grindų valymo antgaliu ir apmušalų valymo antgaliu. Tinka visiems Kärcher Home & Garden drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams bei plaunamiems siurbliams.	☐
Pūstuvo adapterių komplektas	14	2.863-373.0	Pūstuvo adapterių komplektas užtikrina lengvą pripūtimą ir oro išleidimą iš pripučiamų čiužinių, baseinų, valčių ir pan., naudojant „Kärcher Home & Garden“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurblius.	☐

■ ☐ Turimi priedai

PRIEDAI WD 6 CONTROL P S 30/6/35/T
1.628-373.0


15


16


17


18

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
SIURBLIAI				
Priedų rinkiniai				
Prailginimo žarna elektros įrankiui	15	2.863-112.0	Lanksti įsiurbimo žarna (1 m ilgio) su jungtimi žarnos prijungimui prie dulkių ištraukimo angos elektros prietaisuose (pvz. pjūkluose, šlifavimo prietaisuose, gręžtuvuose, obliuose ir kt.). Švariam „Pasidaryk pats" rezultatui.	☐
Specialus panaudojimas				
Grąžto dulkių gaudyklė	16	2.863-234.0	Su nauju priedu WD 2–WD 6 modelių drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams galima saugiai ir be dulkių gręžti visus įprastus sienų ir lubų paviršius. Gręžimo dulkės susiurbiamos tiesiogiai iš gręžiamos angos.	☐
Siurbimo žarnos prailginimas	17	2.863-305.0	3,5 m ilgio įsiurbimo žarnos prailginimas tinka visiems Kärcher sausojo ir drėgnojo valymo serijos dulkių siurbliams iš Home & Garden linijos ir užtikrina didesnį veikimo spindulį bei didesnę judėjimo laisvę.	☐
Siurbimo vamzdžio prailginimas WD, ID35	18	2.863-308.0	Praktiškas siurbimo vamzdžio prailginimas didesniam veikimo diapazonui. Siurbimo vamzdžio prailginimas rekomenduojamas ypač tose vietose, kurias sunku pasiekti, pavyzdžiui, aukštas lubas.	☐

☐ Turimi priedai