WD 6 P S V-30/8/22/T RENOVATION

Itin galingas 300 W siurbimas: „WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys su „Renovation“ rinkiniu, plokščiu gofruotu filtru, filtro valymo funkcija ir integruotu maitinimo lizdu.



Made in Europe

Užsakymo Nr. **1.628-376.0**

- Prietaisų prijungimo lizdas, filtro valymas, vandens išleidimo anga
- 1300 W vardinė įvesties galia, 30 l nerūdijančio plieno konteineris, 8 m kabelis, 2,2 m žarna
- Plokščias gofruotas filtras, grindų antgalis, plyšių antgalis, neaustinės medžiagos filtro maišelis, rinkinys „Renovation Kit“

Techniniai parametrai

EAN kodas		4054278876603
Vardinė imamoji galia	**W**	1300
Įmontuoto kištukinio lizdo galia	**W**	min. 100 – max. 2100
Siurbimo galia	**W**	300
Vakuumas	**mbar**	max. 280
Oro srautas	**l/s**	max. 75
Talpos dydis	**l**	30
Talpos medžiaga		Nerūdijantis plienas
Spalvos sudėtinė dalis		Prietaiso viršus Geltona / Konteineris Nerūdijantis plienas / Prietaiso bamperis Geltona
Elektros laidas	**m**	8
Standartiniai priedai ID	**mm**	35
Įtampa	**V**	220 – 240
Dažnis	**Hz**	50 – 60
Garso lygis	**dB(A)**	74
Spalva		Geltona
Svoris (be priedų)	**kg**	9,5
Svoris (su pakuote)	**kg**	14,3
Matmenys (I × P × A)	**mm**	418 × 382 × 693

Standartinė komplektacija

Siurbimo žarnos ilgis: 2,2 m
Siurbiamosios žarnos tipas: Su lenkta rankena
Siurbimo žarnos medžiaga: Plastikas
Nuimama rankena su elektrostatine apsauga
Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
Prailginimo vamzdžių ilgis: 0,5 m
Prailginimo vamzdžių skersmuo: 35 mm
Siurbimo vamzdžių plotis: Nerūdijantis plienas
Drėgno ir sauso valymo grindų antgalis: Perjungiamas
Plyšių antgalis
Lanksti siurbimo žarna: 1 m / 35 mm
Adapteris elektros įrankiams prijungti
Siurbimo žarna stambiems nešvarumams: 1,7 m / Plastikas
Stambių nešvarumų siurbimo vamzdžių skaičius: 2 Piece(s)
Stambių nešvarumų siurbimo vamzdžių ilgis: 0,5 m
Stambiems nešvarumams skirtų siurbimo vamzdžių nominalusis skersmuo: 45 mm
Stambių nešvarumų siurbimo vamzdžių medžiaga: Plastikas
Antgalis stambiems nešvarumams
Flisinių filtrų maišelių skaičius: 1 Piece(s)

Standartiniai priedai

Plokščias gofruotas filtras: Celiuliozė

WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation, 1.628-376.0, 2026-11-19

Neaustinės medžiagos filtro maišas: 3-jų sluoksnių
Elektros rozetė su automatiniu įjungimo / išjungimo jungikliu
Filtro valymo funkcija
Pasukamas jungiklis (on/off)
Galingumo reguliavimas
Pūtimo funkcija
Rankenos tvirtinimas ant įrenginio korpuso pertraukų metu
Siurbimo žarnos saugojimas ant įrenginio korpuso
Vieta mažų detalių saugojimui
Patogi 3-in-1 transportavimo rankena
Kablys elektros laidui
Parkavimo padėtis
Priedų saugojimas ant įrenginio
Vandens išleidimo anga
Bamperis
Ratai be stabdžių: 5 Piece(s)



Ypatingi aksesuarai stambaus purvo valymui remonto metu

- Greitas, lengvas ir gilus stambaus purvo išvalymas nesukeliant dulkių
- Maksimaliam patogumui ir lankstumui valymo metu



Elektros rozetė su automatiniu įjungimu / išjungimu, darbui su elektros įrankiais

- Dulkės, atsiradusios gręžimo, pjovimo ar šlifavimo metu, pašalinamos iš karto
- Dulkių siurblys yra automatiškai įjungiamas ar išjungiamas atitinkamai įjungus ar išjungus elektrinį įrankį.



Filtro valymo sistema

- Vienu mygtuko paspaudimu tiksliniai pulsiniai oro srautai perkelia nešvarumus iš filtro į konteinerį. Filtras išvalomas ir paruošiamas tolesniam naudojimui.

WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation, 1.628-376.0, 2026-11-19

KÄRCHER

PRIEDAI WD 6 P S V-30/8/22/T RENOVATION
1.628-376.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
SIURBLIAI				
Filtras				
Plokščias klostuotas filtras KFI 4410	1	2.863-005.0	Plokščias klostuotas filtras, skirtas tiek smulkiems ir stambiems nešvarumams, tiek skysčiams siurbti – filtro nereikės keisti.	■
Neaustinės medžiagos maišelis KFI 487	2	2.863-006.0	Plyšimui atsparūs KFI 487 neaustinės medžiagos filtrų maišeliai sukurti taip, kad tiktų tiek sausam, tiek šlapiam purvui siurbti. Tinka „Kärcher Home & Garden“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams.	☐
Plokščiasis filtras KFI 4440	3	2.863-354.0	Specialus plokščias gofruotas filtras, naudojamas siurbiant smulkias dulkes remonto ir renovacijų metu ir dirbant su elektriniais įrankiais. Tinka „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams.	☐
Filtro maišeliai KFI 489	4	2.863-355.0	Specialus neaustinės medžiagos filtro maišelis, naudojamas siurbiant smulkias dulkes remonto ir renovacijų metu ir dirbant su elektriniais įrankiais. Tinka „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams.	☐
Antgaliai				
Perjungiamas drėgno ir sauso valymo grindų antgalis su integruotu laikikliu	5	2.863-000.0	Koja valdomas grindų antgalis, užtikrinantis nepriekaištingą sauso ir drėgno purvo surinkimą. Tinka visiems „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo siurbliams bei plaunamiems siurbliams.	■
Antgalis automobilio priežiūrai	6	2.863-316.0	Greitas ir nevarginantis siurbimas garantuotas: Naudojant automobiliams skirtą antgalį galite patogiai ir kruopščiai išvalyti tekstilės paviršius automobilyje ir namuose	☐
Itin ilgas plyšinis antgalis WD	7	2.863-306.0	Visiškai atnaujintas itin ilgas plyšinis antgalis. Idealiai tinka sunkiai pasiekiamose automobilio vietose (pvz., tarpuose ir plyšiuose / sujungimuose). Tinka visiems „Kärcher Home & Garden“ drėgnojo ir sausojo valymo serijos dulkių siurbliams.	☐
Lankstus plyšių antgalis	8	2.863-374.0	Lankstus plyšių antgalis, skirtas sunkiai pasiekiamoms vietoms namuose, rūsyje, dirbtuvėse, automobilyje ir pan. valyti, naudojant „Home & Garden“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurblius bei plaunančius siurblius.	☐
Baldų apmušalų antgalis WD/SE	9	2.863-398.0	Šis prietaisas skirtas švelniai valyti įvairius tekstilinius paviršius automobilyje ir namuose. Juo galima valyti ir su drėgno bei sauso valymo dulkių siurbliais, ir su plaunančiais dulkių siurbliais.	☐
Platus apmušalų antgalis	10	2.863-375.0	Ypač platus apmušalų antgalis, patikimai šalinantis nešvarumus, ypač gyvūnų plaukus, iš automobilių ir namų tekstilės gaminių, naudojant „Home & Garden“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurblius bei plaunančius siurblius.	☐
Priedų rinkiniai				
Prailginimo žarna elektros įrankiui	11	2.863-112.0	Lanksti įsiurbimo žarna (1 m ilgio) su jungtimi žarnos prijungimui prie dulkių ištraukimo angos elektros prietaisuose (pvz. pjūkluose, šlifavimo prietaisuose, gręžtuvuose, obliuose ir kt.). Švariam „Pasidaryk pats" rezultatui.	■
Automobilio vidaus valymo rinkinys	12	2.863-304.0	Nuo vietos kojoms ir sėdynių iki automobilio bagažinės: specialus Kärcher Home & Garden WD serijos dulkių siurblių priedų rinkinys užtikrina nepertraukiamą automobilio salono valymą.	☐
Siurbimo šepečių rinkinys	13	2.863-221.0	Siurbimo šepetėlių rinkinys leidžia kruopščiai išvalyti automobilių prietaisų skydelius, kilimėlius kojoms, minkštus paviršius ir pan. Tinka visiems Home & Garden drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams bei SE 4–6 serijos plaunamiems siurbliams.	☐
Namų priežiūros rinkinys	14	2.863-356.0	Patogus keičiamų priedų rinkinys su sauso grindų valymo antgaliu ir apmušalų valymo antgaliu. Tinka visiems Kärcher Home & Garden drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams bei plaunamiems siurbliams.	☐

■ ☐ Turimi priedai

PRIEDAI WD 6 P S V-30/8/22/T RENOVATION
1.628-376.0


15


16


17


18

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
SIURBLIAI				
Priedų rinkiniai				
Pūstuvo adapterių komplektas	15	2.863-373.0	Pūstuvo adapterių komplektas užtikrina lengvą pripūtimą ir oro išleidimą iš pripučiamų čiužinių, baseinų, valčių ir pan., naudojant „Kärcher Home & Garden“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurblius.	☐
Specialus panaudojimas				
Grąžto dulkių gaudyklė	16	2.863-234.0	Su nauju priedu WD 2–WD 6 modelių drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams galima saugiai ir be dulkių gręžti visus įprastus sienų ir lubų paviršius. Gręžimo dulkės susiurbiamos tiesiogiai iš gręžiamos angos.	☐
Siurbimo žarnos prailginimas	17	2.863-305.0	3,5 m ilgio įsiurbimo žarnos prailginimas tinka visiems Kärcher sausojo ir drėgnojo valymo serijos dulkių siurbliams iš Home & Garden linijos ir užtikrina didesnį veikimo spindulį bei didesnę judėjimo laisvę.	☐
Siurbimo vamzdžio prailginimas WD, ID35	18	2.863-308.0	Praktiškas siurbimo vamzdžio prailginimas didesniam veikimo diapazonui. Siurbimo vamzdžio prailginimas rekomenduojamas ypač tose vietose, kurias sunku pasiekti, pavyzdžiui, aukštas lubas.	☐

☐ Turimi priedai