# WD 5 S V-30/5/22 (YSY)

WD 5 S V-30/5/22 drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys užtikrina 240 W siurbimo galią, sunaudodamas vos 1200 W. Tiekiamas su 30 l nerūdijančio plieno konteineriu su integruotu vandens išleidimo vožtuvu ir plokščiu gofruotu filtru, turi filtro valymo funkciją.



Made in Europe

**Užsakymo Nr.** **1.628-379.0**

- Filtro valymas, vandens išleidimo anga, pūstuvo funkcija
- 1200 W vardinė įvesties galia, 30 l nerūdijančio plieno konteineris, 5 m kabelis, 2,2 m žarna
- Plokščias gofruotas filtras, grindų antgalis, plyšių antgalis, neaustinės medžiagos filtro maišelis

## Techniniai parametrai

| | | |
|---|---|---|
| **EAN kodas** | | 4054278909233 |
| **Vardinė imamoji galia** | **W** | 1200 |
| **Siurbimo galia** | **W** | 280 |
| **Vakuumas** | **mbar** | max. 260 |
| **Oro srautas** | **l/s** | max. 70 |
| **Talpos dydis** | **l** | 30 |
| **Talpos medžiaga** | | Nerūdijantis plienas |
| **Spalvos sudėtinė dalis** | | Prietaiso viršus Geltona / Konteineris Nerūdijantis plienas / Prietaiso bamperis Geltona |
| **Elektros laidas** | **m** | 5 |
| **Standartiniai priedai ID** | **mm** | 35 |
| **Įtampa** | **V** | 220 - 240 |
| **Dažnis** | **Hz** | 50 - 60 |
| **Garso lygis** | **dB(A)** | 73 |
| **Spalva** | | Geltona |
| **Svoris (be priedų)** | **kg** | 8,6 |
| **Svoris (su pakuote)** | **kg** | 11,8 |
| **Matmenys (I × P × A)** | **mm** | 418 × 382 × 693 |

## Standartinė komplektacija

**Siurbimo žarnos ilgis:** 2,2 m
**Siurbiamosios žarnos tipas:** Su lenkta rankena
**Siurbimo žarnos medžiaga:** Plastikas
**Nuimama rankena su elektrostatine apsauga**
**Prailginimo vamzdelių skaičius:** 2 Piece(s)
**Prailginimo vamzdžių ilgis:** 0,5 m
**Prailginimo vamzdžių skersmuo:** 35 mm
**Siurbimo vamzdžių plotis:** Plastikas
**Drėgno ir sauso valymo grindų antgalis:** Perjungiamas
**Plyšių antgalis**
**Flisinių filtrų maišelių skaičius:** 1 Piece(s)

## Standartiniai priedai

**Plokščias gofruotas filtras:** Celiuliozė
**Neaustinės medžiagos filtro maišas:** 3-jų sluoksnių
**Filtro valymo funkcija**
**Pasukamas jungiklis (on/off)**
**Pūtimo funkcija**
**Rankenos tvirtinimas ant įrenginio korpuso pertraukų metu**
**Siurbimo žarnos saugojimas ant įrenginio korpuso**
**Vieta mažų detalių saugojimui**
**Patogi 3-in-1 transportavimo rankena**
**Kablys elektros laidui**

WD 5 S V-30/5/22 (YSY), 1.628-379.0, 2026-11-19

| |
|---|
| **Parkavimo padėtis** |
| **Priedų saugojimas ant įrenginio** |
| **Vandens išleidimo anga** |
| **Bamperis** |
| **Ratai be stabdžių:** 5 Piece(s) |



### Filtro valymo sistema

- Vienu mygtuko paspaudimu tiksliniai pulsiniai oro srautai perkelia nešvarumus iš filtro į konteinerį. Filtras išvalomas ir paruošiamas tolesniam naudojimui.



### Patentuota filtro keitimo technologija.

- Greitas ir paprastas filtro keitimas - be jokio kontakto su purvu
- Sausam ir drėgnam valymui nekeičiant filtro.



### Siurbimo žarnos saugojimas ant įrenginio korpuso

- Siurbimo žarną galima saugoti taupant vietą – ją galima pakabinti ant prietaiso korpuso.
- Intuityvūs tvirtinimo mechanizmai kairiarankiams ir dešiniarankiams.

WD 5 S V-30/5/22 (YSV), 1.628-379.0, 2026-11-19

# PRIEDAI WD 5 S V-30/5/22 (YSY)
# 1.628-379.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

| | | Užsakymo Nr. | Aprašymas | |
|---|---|---|---|---|
| **SIURBLIAI** | | | | |
| **Filtras** | | | | |
| Plokščias klostuotas filtras KFI 4410 | 1 | 2.863-005.0 | Plokščias klostuotas filtras, skirtas tiek smulkiems ir stambiems nešvarumams, tiek skysčiams siurbti – filtro nereikės keisti. | ■ |
| Neaustinės medžiagos maišelis KFI 487 | 2 | 2.863-006.0 | Plyšimui atsparūs KFI 487 neaustinės medžiagos filtrų maišeliai sukurti taip, kad tiktų tiek sausam, tiek šlapiam purvui siurbti. Tinka „Kärcher Home & Garden“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams. | ☐ |
| Plokščiasis filtras KFI 4440 | 3 | 2.863-354.0 | Specialus plokščias gofruotas filtras, naudojamas siurbiant smulkias dulkes remonto ir renovacijų metu ir dirbant su elektriniais įrankiais. Tinka „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams. | ☐ |
| Filtro maišeliai KFI 489 | 4 | 2.863-355.0 | Specialus neaustinės medžiagos filtro maišelis, naudojamas siurbiant smulkias dulkes remonto ir renovacijų metu ir dirbant su elektriniais įrankiais. Tinka „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams. | ☐ |
| **Antgaliai** | | | | |
| Perjungiamas drėgno ir sauso valymo grindų antgalis su integruotu laikikliu | 5 | 2.863-000.0 | Koja valdomas grindų antgalis, užtikrinantis nepriekaištingą sauso ir drėgno purvo surinkimą. Tinka visiems „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo siurbliams bei plaunamiems siurbliams. | ■ |
| Antgalis automobilio priežiūrai | 6 | 2.863-316.0 | Greitas ir nevarginantis siurbimas garantuotas: Naudojant automobiliams skirtą antgalį galite patogiai ir kruopščiai išvalyti tekstilės paviršius automobilyje ir namuose | ☐ |
| Itin ilgas plyšinis antgalis WD | 7 | 2.863-306.0 | Visiškai atnaujintas itin ilgas plyšinis antgalis. Idealiai tinka sunkiai pasiekiamose automobilio vietose (pvz., tarpuose ir plyšiuose / sujungimuose). Tinka visiems „Kärcher Home & Garden“ drėgnojo ir sausojo valymo serijos dulkių siurbliams. | ☐ |
| Lankstus plyšių antgalis | 8 | 2.863-374.0 | Lankstus plyšių antgalis, skirtas sunkiai pasiekiamoms vietoms namuose, rūsyje, dirbtuvėse, automobilyje ir pan. valyti, naudojant „Home & Garden“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurblius bei plaunančius siurblius. | ☐ |
| Baldų apmušalų antgalis WD/SE | 9 | 2.863-398.0 | Šis prietaisas skirtas švelniai valyti įvairius tekstilinius paviršius automobilyje ir namuose. Juo galima valyti ir su drėgno bei sauso valymo dulkių siurbliais, ir su plaunančiais dulkių siurbliais. | ☐ |
| Platus apmušalų antgalis | 10 | 2.863-375.0 | Ypač platus apmušalų antgalis, patikimai šalinantis nešvarumus, ypač gyvūnų plaukus, iš automobilių ir namų tekstilės gaminių, naudojant „Home & Garden“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurblius bei plaunančius siurblius. | ☐ |
| **Priedų rinkiniai** | | | | |
| Automobilio vidaus valymo rinkinys | 11 | 2.863-304.0 | Nuo vietos kojoms ir sėdynių iki automobilio bagažinės: specialus Kärcher Home & Garden WD serijos dulkių siurblių priedų rinkinys užtikrina nepertraukiamą automobilio salono valymą. | ☐ |
| Siurbimo šepečių rinkinys | 12 | 2.863-221.0 | Siurbimo šepetėlių rinkinys leidžia kruopščiai išvalyti automobilių prietaisų skydelius, kilimėlius kojoms, minkštus paviršius ir pan. Tinka visiems Home & Garden drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams bei SE 4–6 serijos plaunamiems siurbliams. | ☐ |
| Namų priežiūros rinkinys | 13 | 2.863-356.0 | Patogus keičiamų priedų rinkinys su sauso grindų valymo antgaliu ir apmušalų valymo antgaliu. Tinka visiems Kärcher Home & Garden drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams bei plaunamiems siurbliams. | ☐ |
| Pūstuvo adapterių komplektas | 14 | 2.863-373.0 | Pūstuvo adapterių komplektas užtikrina lengvą pripūtimą ir oro išleidimą iš pripučiamų čiužinių, baseinų, valčių ir pan., naudojant „Kärcher Home & Garden“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurblius. | ☐ |

■ ☐ Turimi priedai

# PRIEDAI WD 5 S V-30/5/22 (YSY)
# 1.628-379.0


15


16


17


18

| | | Užsakymo Nr. | Aprašymas | |
|---|---|---|---|---|
| **SIURBLIAI** | | | | |
| **Priedų rinkiniai** | | | | |
| Prailginimo žarna elektros įrankiui | 15 | 2.863-112.0 | Lanksti įsiurbimo žarna (1 m ilgio) su jungtimi žarnos prijungimui prie dulkių ištraukimo angos elektros prietaisuose (pvz. pjūkluose, šlifavimo prietaisuose, gręžtuvuose, obliuose ir kt.). Švariam „Pasidaryk pats" rezultatui. | ☐ |
| **Specialus panaudojimas** | | | | |
| Grąžto dulkių gaudyklė | 16 | 2.863-234.0 | Su nauju priedu WD 2–WD 6 modelių drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams galima saugiai ir be dulkių gręžti visus įprastus sienų ir lubų paviršius. Gręžimo dulkės susiurbiamos tiesiogiai iš gręžiamos angos. | ☐ |
| Siurbimo žarnos prailginimas | 17 | 2.863-305.0 | 3,5 m ilgio įsiurbimo žarnos prailginimas tinka visiems Kärcher sausojo ir drėgnojo valymo serijos dulkių siurbliams iš Home & Garden linijos ir užtikrina didesnį veikimo spindulį bei didesnę judėjimo laisvę. | ☐ |
| Siurbimo vamzdžio prailginimas WD, ID35 | 18 | 2.863-308.0 | Praktiškas siurbimo vamzdžio prailginimas didesniam veikimo diapazonui. Siurbimo vamzdžio prailginimas rekomenduojamas ypač tose vietose, kurias sunku pasiekti, pavyzdžiui, aukštas lubas. | ☐ |

☐ Turimi priedai