PCL 4 TERASŲ VALYMO ĮRENGINYS

PLC 4 terasų valymo įrenginys dėka besisukančių ritininių šepečių ir integruoto vandens paskirstymo, kruopščiai ir tolygiai pašalina nešvarumus. Tiesiog prijunkite jį prie vandens žarnos.



Užsakymo Nr. **1.644-000.0**

- Du atgal besisukantys cilindriniai šepečiai, integruotas reguliuojamas vandens srautas
- Vandens suvartojimas maks. 180 l/val. (žemas slėgis)
- Ritininiai velenėliai mediniams paviršiams

Techniniai parametrai

EAN kodas		4054278505510
Maks. slėgis	**bar**	10
Slėgio lygis		Žemas slėgis
Vandens suvartojimas prie 4 bar	**l/h**	max. 180
Vardinė imamoji galia	**kW**	0,6
Šepečio apsisukimų greitis	**rpm**	600 – 800
Besisukančių šepečių darbinis plotis	**mm**	300
Spalva		Geltona
Svoris (be priedų)	**kg**	5
Svoris (su pakuote)	**kg**	6,7
Matmenys (I × P × A)	**mm**	1281 × 307 × 350

Standartinė komplektacija

Ritininiai velenėliai mediniams paviršiams: 2 Piece(s)

Standartiniai priedai

Du vandens purkštukai

Rankenėlė vandens kiekio reguliavimui

Sandėliavimo pozicija

Ergonomiška rankena





Du aukštos kokybės besisukantys ritininiai šepetėliai (įeina į medinių paviršių komplektą)

- Kruopštus ir tolygus medinių paviršių valymas lauko sąlygomis, geras darbo našumas



Du purkštukai virš besisukančių šepečių

- Vienu žingsniu sudrėkina, pašalina ir surenka nešvarumus. Pašalina įsisenėjusius nešvarumus.



Vandens srautas gali būti reguliuojamas rankenėle

- Vandens sunaudojimas atsižvelgiant į valymo užduotį (maks. 180 l/val., esant 4 barų vandens slėgiui)

PCL 4 terasų valymo įrenginys, 1.644-000.0, 2026-10-30

KÄRCHER

PRIEDAI PCL 4 TERASŲ VALYMO ĮRENGINYS
1.644-000.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10–11


12–14

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
TERASŲ VALYMO ĮRENGINYS				
PCL 4 veleniniai šepečiai akmeniniams paviršiams	1	2.644-121.0	Idealus priedas valant terasas ir balkonus: Dviejų dalių veleninio šepečio rinkinys, skirtas PCL 4 terasų valymo įrenginiui. Lengvai pašalina augmeniją ir samanas nuo lygių akmens plytelių lauke.	☐
Veleniniai šepečiai mediniams paviršiams	2	2.644-226.0	Nešvarumai lauke pašalinami kruopščiai ir tolygiai, naudojant dviejų dalių šepečių galvutes, skirtas PCL 4. Mediniai paviršiai ir WPC grindų dangos vėl atrodys kaip naujos.	☐
LAISTYMO ŽARNŲ SAUGOJIMO ĮRANGA IR LAISTYMO VEŽIMĖLIAI				
Žarnų vežimėlio HT 2.20 rinkinys	3	2.645-362.0	Kompaktiškas ir mobilus žarnų vežimėlis itin plačiu pagrindu, užtikrinančiu maksimalų stabilumą, su 20 m „Kärcher“ žarna, laistymo priedais ir antgaliu bei reguliuojamo aukščio rankena.	☐
Žarnų vežimėlio HT 3.20 rinkinys	4	2.645-364.0	Žarnų vežimėlis su antgalių laikikliu stebina itin plačiu pagrindu, užtikrinančiu maksimalų stabilumą, ir reguliuojamo aukščio rankena. Taip pat komplekte yra 20 m sodo žarna ir laistymo priedai.	☐
Žarnų vežimėlio HT 4.20 rinkinys	5	2.645-366.0	Mobilus žarnų vežimėlis stebina savo itin plačiu pagrindu, tiksliu žarnos kreiptuvu ir reguliuojamo aukščio rankena. Jis paruoštas naudoti nedelsiant, nes komplekte jau yra 20 m žarna ir reikalingi priedai.	☐
Žarnų vežimėlio HT 5.20 M rinkinys	6	2.645-368.0	Žarnų vežimėlis išsiskiria savo metaline rite ir plačiu pagrindu, užtikrinančiu puikų stabilumą. Komplekte yra 20 m žarna ir reikalingi laistymo priedai, todėl vežimėlis paruoštas naudoti nedelsiant.	☐
Žarnų vežimėlis HR 2.10 Set	7	2.645-370.0	Pilnas komplektas, skirtas patogiai laistyti sodui ir žarnoms laikyti taupant vietą. Paruoštas naudoti nedelsiant, nes komplekte jau yra 10 m „Kärcher“ sodo žarna, jungtys, čiaupo adapteris ir antgalis.	☐
Prie sienos tvirtinama žarnos ritė HR 3.20	8	2.645-372.0	Viena žarnos ritė – dvi funkcijos: HR 3.20 komplektas, kuriame yra 20 m žarna ir priedai, suteikia galimybę laikyti žarną ant sienos ir mobiliai naudoti sode.	☐
Žarnos ritės HR 4.30 rinkinys	9	2.645-374.0	Ritė, suteikianti galimybę laikyti žarną ant sienos ir kartu garantuojanti mobilumą: su HR 4.30 komplektu, kurį sudaro 30 m žarna, priedai ir antgalių laikiklis, prieinamos abi šios funkcijos, užtikrinančios lankstumą laistant sodą.	☐
Žarnos dėžė HBX 4.15 automatinė	10	2.645-377.0	Visada paruošta naudoti: žarnos dėžė, užtikrinanti patogų ir lankstų laistymą. Su 15 m žarna ir automatinio žarnos įtraukimo funkcija – daugiau nebereikės lankstytis, sukti rankenos ir purvintis rankų.	☐
Žarnos dėžė HBX 4.20 automatinė	11	2.645-378.0	Visada paruošta naudoti: žarnos dėžė, užtikrinanti patogų ir lankstų laistymą. Su 20 m žarna ir automatinio žarnos įtraukimo funkcija – daugiau nebereikės lankstytis, sukti rankenos ir purvintis rankų.	☐
Žarnos dėžė HBX 5.25 automatinė	12	2.645-379.0	Daugiau jokio lankstymosi, rankenos sukimo ir purvinų rankų: žarnos dėžė garantuoja patogų ir lankstų laistymą. Su 25 m žarna ir automatinio žarnos įtraukimo funkcija.	☐
Žarnos dėžė HBX 5.30 automatinė	13	2.645-380.0	Žarnos dėžė, užtikrinanti patogų, lankstų ir lengvą laistymą. Su 30 m žarna ir automatinio žarnos įtraukimo funkcija – daugiau nebereikės lankstytis, sukti rankenos ir purvintis rankų.	☐
Žarnos dėžė HBX 5.35 automatinė	14	2.645-381.0	Visada paruošta naudoti: žarnos dėžė, užtikrinanti patogų ir lankstų laistymą. Su 35 m žarna ir automatinio žarnos įtraukimo funkcija – daugiau nebereikės lankstytis, sukti rankenos ir purvintis rankų.	☐

☐ Turimi priedai

PRIEDAI PCL 4 TERASŲ VALYMO ĮRENGINYS
1.644-000.0


15–17, 23


18


19


20


21


22


24

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
LAISTYMO ŽARNOS				
PrimoFlex žarna 1/2" 30m	15	2.645-248.0	Itin tvirta ir atspari lenkimui PrimoFlex® sodo žarna (1/2"). 30 m ilgio. Su slėgiui atspariu armavimo tinkleliu. Sudėtyje nėra sveikatai kenksmingų medžiagų. Plyšimo slėgis: 24 bar. Atsparumas aukštai temperatūrai nuo – 20–65 °C.	☐
PrimoFlex® žarna 1/2" – 15 m	16	2.645-296.0	Lanksti sodo žarna „PrimoFlex®“ (1/2", 15 m ilgio) su slėgiui atsparia sutvirtinimo technologija puikiai tinka daržovėms, vaisiniams ir dekoratyviniams augalams laistyti. Plyšimo slėgis – 24 barai.	☐
PrimoFlex® žarna 1/2" – 25 m	17	2.645-297.0	Lanksti sodo žarna „PrimoFlex®“ (1/2", 25 m ilgio) su slėgiui atsparia sutvirtinimo technologija puikiai tinka daržovėms, vaisiniams ir dekoratyviniams augalams laistyti. Plyšimo slėgis – 24 barai.	☐
Laistymo žarna Performance Plus 1/2" -20m	18	2.645-318.0	Ypač lanksti ir apsaugota nuo susipynimo dėl aukštos kokybės daugiasluoksnės austos medžiagos: nauja 20 metrų ilgio „Performance Plus 1/2“ sodo žarna. Užtikrina pastovų vandens srautą.	☐
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -50m	19	2.645-319.0	„Performance Plus“ sodo žarna (1/2", 50 m ilgio) pagaminta iš daugiasluoksnės užsilenkimui atsparios austos medžiagos ir yra atspari UV spinduliams bei apsaugota nuo dumblių kaupimosi. Suprojektuota taip, kad atlaikytų 45 barų plyšimo slėgį (temperatūros diapazonas nuo -20 iki +60 °C). Žarnai suteikiama 15 metų garantija.	☐
Laistymo žarna Performance Premium 1/2" – 20m	20	2.645-324.0	Inovatyvios žarnos iš Kärcher: ypač lanksti ir apsaugota nuo susipynimo „Performance Premium“ sodo žarna. Skersmuo: 1/2". Ilgis: 20 m. Su Kärcher „Premium“ apsauga nuo susipynimo.	☐
Hose PrimoFlex Premium 1/2"-50m	21	2.645-325.0	Kärcher naujovė: ypač lanksti ir atsilaisvinanti Performance Premium sodo žarna. Skersmuo: 1/2". Ilgis: 50 m. Su Kärcher Premium technologijos dėka nesusidaro kilpos.	☐
Žarnų komplektas, 1/2", 10 m	22	2.645-399.0	Žarnų rinkinys aukšto slėgio plovykloms su 10 m „PrimoFlex®“ žarna (1/2"), G3/4 čiaupo jungtimi, 1 × žarnos jungtimi ir 1 × žarnos jungtimi su „Aqua Stop“ funkcija.	☐
PrimoFlex® žarna (1/2") 20 m	23	2.645-138.0	Lanksti sodo žarna „PrimoFlex®“ (1/2", 20 m ilgio) su slėgiui atsparia sutvirtinimo technologija puikiai tinka daržovėms, vaisiniams ir dekoratyviniams augalams laistyti. Plyšimo slėgis – 24 barai.	☐
PrimoFlex® sodo žarna (1/2") 50 m	24	2.645-139.0	Lanksti sodo žarna „PrimoFlex®“ (1/2", 50 m ilgio) su slėgiui atsparia sutvirtinimo technologija puikiai tinka daržovėms, vaisiniams ir dekoratyviniams augalams laistyti. Plyšimo slėgis – 24 barai.	☐

☐ Turimi priedai