PCL 3-18

Akumuliatorinis terasos valiklis lanksčiai, efektyviai ir nepalikdamas likučių valo medines terasas dėl besisukančių cilindrinių šepečių ir integruotos vandens paskirstymo sistemos.



18V

BATTERY NOT INCLUDED

Užsakymo Nr. **1.644-010.0**

- Du atgal besisukantys cilindriniai šepečiai, integruotas reguliuojamas vandens srautas
- Vandens suvartojimas maks. 180 l/val. (žemas slėgis), 18 V akumuliatorių platforma
- Ritininiai velenėliai mediniams paviršiams

Techniniai parametrai

EAN kodas		4054278883137
Akumuliatorinis įrenginys		1
Akumuliatorių platforma		18 V akumuliatorių platforma
Maks. slėgis	**bar**	max. 10
Slėgio lygis		Žemas slėgis
Vandens suvartojimas prie 4 bar	**l/h**	max. 180
Šepečio apsisukimų greitis	**rpm**	500 – 600
Besisukančių šepečių darbinis plotis	**mm**	300
Akumuliatoriaus tipas		Li-Ion keičiamas akumuliatorius
Įtampa	**V**	18
Išvalomas plotas vienu akumuliatoriaus įkrovimu	**m²**	max. 20 (2.5 Ah) / max. 40 (5.0 Ah)
Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu	**min**	max. 17 (2.5 Ah) / max. 34 (5.0 Ah)
Spalva		Geltona
Svoris (be priedų)	**kg**	3,9
Svoris (su pakuote)	**kg**	5,4
Matmenys (I × P × A)	**mm**	363 × 307 × 1324

Standartinė komplektacija

Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją

Ritininiai velenėliai mediniams paviršiams: 2 Piece(s)

Standartiniai priedai

Du vandens purkštukai

Rankenėlė vandens kiekio reguliavimui

Sandėliavimo pozicija

Ergonomiška rankena

PCL 3-18, 1.644-010.0, 2026-10-30





Du besisukantys cilindriniai šepečiai (įtraukti į komplektą skirta mediniams paviršiams)

- Kruopštus lauko paviršių iš medžio ir WPC valymas.



Integruotas vandens tiekimas

- Vienu žingsniu sudrėkina, pašalina ir surenka nešvarumus. Pašalina įsisenėjusius nešvarumus.



Priklauso 18 V Kärcher Battery Power platformai.

- Realaus laiko technologija su LCD akumuliatoriaus ekranu: veikimo laikas, įkrovimo laikas ir akumuliatoriaus talpa
- Puikus našumas dėl ličio jonų akumuliatorių
- Keičiamą bateriją galima naudoti 18 V Battery Power platformos įrenginiuose.

PCL 3-18, 1.644-010.0, 2026-10-30

KÄRCHER

PRIEDAI PCL 3-18
1.644-010.0


1


2


3, 5


4, 6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
TERASŲ VALYMO ĮRENGINYS				
Cilindrinis šepetys, mediniams paviršiams, PCL 3-18	1	2.644-339.0	Optimaliai medinių paviršių priežiūrai ir WPC grindims valyti: Naudodami 2 dalių cilindrinių šepečių rinkinį, skirtą PCL 3-18, kruopščiai ir efektyviai pašalinsite nešvarumus iš išorės.	■
Cilindrinis šepetys, akmeniniams paviršiams PCL 3-18	2	2.644-340.0	2 cilindrinių šepečių rinkinys, skirtas lygių akmeninių paviršių valymui PCL 3-18 pagalba.	☐
AKUMULIATORIAI				
Battery Power keičiama baterija 18/25	3	2.445-034.0	18 V / 2,5 Ah keičiama baterija su inovatyvia „Realaus laiko“ technologija ir LCD ekranu, kuris rodo baterijos lygį. Tinka visiems įrenginiams, kurie priklauso 18 V akumuliatorinių įrenginių platformai „Battery Power“.	☐
Battery Power keičiama baterija 18/50	4	2.445-035.0	18 V / 5.0 Ah keičiama baterija su inovatyvia „Realaus laiko“ technologija ir LCD ekranu, kuris rodo baterijos lygį. Tinka visiems įrenginiams, kurie priklauso 18 V akumuliatorinių įrenginių platformai „Battery Power“.	☐
Battery Power 18/25	5	2.445-100.0		☐
Battery Power 18/50	6	2.445-103.0		☐
Battery Power 18/80	7	2.445-106.0		☐
AKUMULIATORIŲ KROVIKLIAI				
Baterijos įkroviklis 18 V	8	2.445-032.0	Greitasis įkroviklis pakrauna Kärcher 18 V / 2.5 Ah „Battery Porwer“ keičiamą bateriją iki 80% vos per 44 minutes ir gali būti naudojamas visoms 18 V baterijoms, kurios priklauso „Kärcher Battery Power“ platformai.	☐
AKUMULIATORIŲ IR ĮKROVIKLIŲ RINKINIAI				
Rinkinys Battery Power 18/25	9	2.445-062.0	Battery Power 18/25 rinkinys, kurį sudaro keičiamas akumuliatorius Battery Power su inovatyvia realaus laiko technologija ir 18 V greitasis kroviklis. Visiems Karcher 18 V akumuliatorių platformos įrenginiams.	☐
Rinkinys Battery Power 18/50	10	2.445-063.0	18 V / 5.0 Ah Battery Power akumuliatorius ir 18 V greitasis kroviklis. Battery Power 18/50 rinkinys tinka visiems 18 V Karcher akumuliatorių platformos įrenginiams.	☐
LAISTYMO ŽARNŲ SAUGOJIMO ĮRANGA IR LAISTYMO VEŽIMĖLIAI				
Žarnų vežimėlio HT 2.20 rinkinys	11	2.645-362.0	Kompaktiškas ir mobilus žarnų vežimėlis itin plačiu pagrindu, užtikrinančiu maksimalų stabilumą, su 20 m „Kärcher“ žarna, laistymo priedais ir antgaliu bei reguliuojamo aukščio rankena.	☐
Žarnų vežimėlio HT 3.20 rinkinys	12	2.645-364.0	Žarnų vežimėlis su antgalių laikikliu stebina itin plačiu pagrindu, užtikrinančiu maksimalų stabilumą, ir reguliuojamo aukščio rankena. Taip pat komplekte yra 20 m sodo žarna ir laistymo priedai.	☐
Žarnų vežimėlio HT 4.20 rinkinys	13	2.645-366.0	Mobilus žarnų vežimėlis stebina savo itin plačiu pagrindu, tiksliu žarnos kreiptuvu ir reguliuojamo aukščio rankena. Jis paruoštas naudoti nedelsiant, nes komplekte jau yra 20 m žarna ir reikalingi priedai.	☐
Žarnų vežimėlio HT 5.20 M rinkinys	14	2.645-368.0	Žarnų vežimėlis išsiskiria savo metaline rite ir plačiu pagrindu, užtikrinančiu puikų stabilumą. Komplekte yra 20 m žarna ir reikalingi laistymo priedai, todėl vežimėlis paruoštas naudoti nedelsiant.	☐

■ ☐ Turimi priedai

PRIEDAI PCL 3-18
1.644-010.0


15


16


17


18–19


20–22


23–25, 31


26


27


28

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
LAISTYMO ŽARNŲ SAUGOJIMO ĮRANGA IR LAISTYMO VEŽIMĖLIAI				
Žarnų vežimėlis HR 2.10 Set	15	2.645-370.0	Pilnas komplektas, skirtas patogiai laistyti sodui ir žarnoms laikyti taupant vietą. Paruoštas naudoti nedelsiant, nes komplekte jau yra 10 m „Kärcher“ sodo žarna, jungtys, čiaupo adapteris ir antgalis.	☐
Prie sienos tvirtinama žarnos ritė HR 3.20	16	2.645-372.0	Viena žarnos ritė – dvi funkcijos: HR 3.20 komplektas, kuriame yra 20 m žarna ir priedai, suteikia galimybę laikyti žarną ant sienos ir mobiliai naudoti sode.	☐
Žarnos ritės HR 4.30 rinkinys	17	2.645-374.0	Ritė, suteikianti galimybę laikyti žarną ant sienos ir kartu garantuojanti mobilumą: su HR 4.30 komplektu, kurį sudaro 30 m žarna, priedai ir antgalių laikiklis, prieinamos abi šios funkcijos, užtikrinančios lankstumą laistant sodą.	☐
Žarnos dėžė HBX 4.15 automatinė	18	2.645-377.0	Visada paruošta naudoti: žarnos dėžė, užtikrinanti patogų ir lankstų laistymą. Su 15 m žarna ir automatinio žarnos įtraukimo funkcija – daugiau nebereikės lankstytis, sukti rankenos ir purvintis rankų.	☐
Žarnos dėžė HBX 4.20 automatinė	19	2.645-378.0	Visada paruošta naudoti: žarnos dėžė, užtikrinanti patogų ir lankstų laistymą. Su 20 m žarna ir automatinio žarnos įtraukimo funkcija – daugiau nebereikės lankstytis, sukti rankenos ir purvintis rankų.	☐
Žarnos dėžė HBX 5.25 automatinė	20	2.645-379.0	Daugiau jokio lankstymosi, rankenos sukimo ir purvinų rankų: žarnos dėžė garantuoja patogų ir lankstų laistymą. Su 25 m žarna ir automatinio žarnos įtraukimo funkcija.	☐
Žarnos dėžė HBX 5.30 automatinė	21	2.645-380.0	Žarnos dėžė, užtikrinanti patogų, lankstų ir lengvą laistymą. Su 30 m žarna ir automatinio žarnos įtraukimo funkcija – daugiau nebereikės lankstytis, sukti rankenos ir purvintis rankų.	☐
Žarnos dėžė HBX 5.35 automatinė	22	2.645-381.0	Visada paruošta naudoti: žarnos dėžė, užtikrinanti patogų ir lankstų laistymą. Su 35 m žarna ir automatinio žarnos įtraukimo funkcija – daugiau nebereikės lankstytis, sukti rankenos ir purvintis rankų.	☐
LAISTYMO ŽARNOS				
PrimoFlex žarna 1/2" 30m	23	2.645-248.0	Itin tvirta ir atspari lenkimui PrimoFlex® sodo žarna (1/2"). 30 m ilgio. Su slėgiui atspariu armavimo tinkleliu. Sudėtyje nėra sveikatai kenksmingų medžiagų. Plyšimo slėgis: 24 bar. Atsparumas aukštai temperatūrai nuo – 20–65 °C.	☐
PrimoFlex® žarna 1/2" – 15 m	24	2.645-296.0	Lanksti sodo žarna „PrimoFlex®“ (1/2", 15 m ilgio) su slėgiui atsparia sutvirtinimo technologija puikiai tinka daržovėms, vaisiniams ir dekoratyviniams augalams laistyti. Plyšimo slėgis – 24 barai.	☐
PrimoFlex® žarna 1/2" – 25 m	25	2.645-297.0	Lanksti sodo žarna „PrimoFlex®“ (1/2", 25 m ilgio) su slėgiui atsparia sutvirtinimo technologija puikiai tinka daržovėms, vaisiniams ir dekoratyviniams augalams laistyti. Plyšimo slėgis – 24 barai.	☐
Laistymo žarna Performance Plus 1/2" -20m	26	2.645-318.0	Ypač lanksti ir apsaugota nuo susipynimo dėl aukštos kokybės daugiasluoksnės austos medžiagos: nauja 20 metrų ilgio „Performance Plus 1/2“ sodo žarna. Užtikrina pastovų vandens srautą.	☐
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -50m	27	2.645-319.0	„Performance Plus“ sodo žarna (1/2", 50 m ilgio) pagaminta iš daugiasluoksnės užsilenkimui atsparios austos medžiagos ir yra atspari UV spinduliams bei apsaugota nuo dumblių kaupimosi. Suprojektuota taip, kad atlaikytų 45 barų plyšimo slėgį (temperatūros diapazonas nuo -20 iki +60 °C). Žarnai suteikiama 15 metų garantija.	☐
Laistymo žarna Performance Premium 1/2" – 20m	28	2.645-324.0	Inovatyvios žarnos iš Kärcher: ypač lanksti ir apsaugota nuo susipynimo „Performance Premium“ sodo žarna. Skersmuo: 1/2". Ilgis: 20 m. Su Kärcher „Premium“ apsauga nuo susipynimo.	☐

☐ Turimi priedai

PRIEDAI PCL 3-18
1.644-010.0


29


30


23–25, 31


32


33

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
LAISTYMO ŽARNOS				
Hose PrimoFlex Premium 1/2"-50m	29	2.645-325.0	Kärcher naujovė: ypač lanksti ir atsilaisvinanti Performance Premium sodo žarna. Skersmuo: 1/2". Ilgis: 50 m. Su Kärcher Premium technologijos dėka nesusidaro kilpos.	☐
Žarnų komplektas, 1/2", 10 m	30	2.645-399.0	Žarnų rinkinys aukšto slėgio plovykloms su 10 m „PrimoFlex®“ žarna (1/2"), G3/4 čiaupo jungtimi, 1 × žarnos jungtimi ir 1 × žarnos jungtimi su „Aqua Stop“ funkcija.	☐
PrimoFlex® žarna (1/2") 20 m	31	2.645-138.0	Lanksti sodo žarna „PrimoFlex®“ (1/2", 20 m ilgio) su slėgiui atsparia sutvirtinimo technologija puikiai tinka daržovėms, vaisiniams ir dekoratyviniams augalams laistyti. Plyšimo slėgis – 24 barai.	☐
PrimoFlex® sodo žarna (1/2") 50 m	32	2.645-139.0	Lanksti sodo žarna „PrimoFlex®“ (1/2", 50 m ilgio) su slėgiui atsparia sutvirtinimo technologija puikiai tinka daržovėms, vaisiniams ir dekoratyviniams augalams laistyti. Plyšimo slėgis – 24 barai.	☐
AKUMULIATORIAI				
Akumuliatorius Battery Power+ 18/30	33	2.445-042.0	Galingas "Battery Power+" sistemos 18 V ličio jonų 3.0 Ah talpos akumuliatorius ilgalaikiam darbui. Su inovatyvia realaus laiko technologija, LCD ekranu, bei įtampos stebėjimu. IPX5.	☐

☐ Turimi priedai