PCL 3-18 BATTERY SET

PCL 3-18 terasų valymo įrenginio dėka jūsų medinės terasos spindi. Dviejų besisukančių cilindrinių šepečių ir integruotos vandens paskirstymo sistemos dėka valymas vyksta greitai ir be pastangų. Komplekte su baterija ir įkrovėju.



Užsakymo Nr. **1.644-011.0**

- Du atgal besisukantys cilindriniai šepečiai, integruotas reguliuojamas vandens srautas
- Vandens suvartojimas maks. 180 l/val. (žemas slėgis), 18 V akumuliatorių platforma, 17 min. veikimo laikas
- Cilindriniai šepečiai mediniams paviršiams, 18 V akumuliatorius, greitojo įkrovimo kroviklis

Techniniai parametrai

EAN kodas		4054278883144
Akumuliatorinis įrenginys		1
Akumuliatorių platforma		18 V akumuliatorių platforma
Maks. slėgis	**bar**	max. 10
Slėgio lygis		Žemas slėgis
Vandens suvartojimas prie 4 bar	**l/h**	max. 180
Šepečio apsisukimų greitis	**rpm**	500 – 600
Besisukančių šepečių darbinis plotis	**mm**	300
Akumuliatoriaus tipas		Li-Ion keičiamas akumuliatorius
Įtampa	**V**	18
Talpa	**Ah**	2,5
Išvalomas plotas vienu akumuliatoriaus įkrovimu	**m²**	max. 20 (2.5 Ah)
Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu	**min**	max. 17 (2.5 Ah)
Baterijos įkrovimo laikas su greitu įkrovikliu 80% / 100%	**min**	44 / 83
Įkrovimo srovė	**A**	2,5
Įtampa (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio)	**V**	100 – 240
Dažnis (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio)	**Hz**	50 – 60
Spalva		Geltona
Svoris (be priedų)	**kg**	4
Svoris (su pakuote)	**kg**	7

Standartinė komplektacija

Versija: Komplekte yra akumuliatorius ir įkroviklis

Akumuliatorius: 18 V / 2.5 Ah Battery Power akumuliatorius (1 vnt.)

Įkrovimo priedai: 18 V Battery Power greitasis įkroviklis (1 vnt.)

Ritininiai velenėliai mediniams paviršiams: 2 Piece(s)

Standartiniai priedai

Du vandens purkštukai

Rankenėlė vandens kiekio reguliavimui

Sandėliavimo pozicija

Ergonomiška rankena

Matmenys (I × P × A)	**mm**	363 × 307 × 1324





Du besisukantys cilindriniai šepečiai (įtraukti į komplektą skirta mediniams paviršiams)

- Kruopštus lauko paviršių iš medžio ir WPC valymas.



Integruotas vandens tiekimas

- Vienu žingsniu sudrėkina, pašalina ir surenka nešvarumus. Pašalina įsisenėjusius nešvarumus.



Priklauso 18 V Kärcher Battery Power platformai.

- Realaus laiko technologija su ekranu: darbo laiko, įkrovimo laiko ir baterijos statuso rodymui.
- Puikus našumas dėl ličio jonų akumuliatorių
- Keičiamą bateriją galima naudoti 18 V Battery Power platformos įrenginiuose.

PCL 3-18 Battery Set, 1.644-011.0, 2026-10-30

KÄRCHER

PRIEDAI PCL 3-18 BATTERY SET
1.644-011.0


1–2


3–4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
AKUMULIATORIAI				
Battery Power keičiama baterija 18/25	1	2.445-034.0	18 V / 2,5 Ah keičiama baterija su inovatyvia „Realaus laiko“ technologija ir LCD ekranu, kuris rodo baterijos lygį. Tinka visiems įrenginiams, kurie priklauso 18 V akumuliatorinių įrenginių platformai „Battery Power“.	■
Battery Power 18/25	2	2.445-100.0		■
Battery Power keičiama baterija 18/50	3	2.445-035.0	18 V / 5.0 Ah keičiama baterija su inovatyvia „Realaus laiko“ technologija ir LCD ekranu, kuris rodo baterijos lygį. Tinka visiems įrenginiams, kurie priklauso 18 V akumuliatorinių įrenginių platformai „Battery Power“.	☐
Battery Power 18/50	4	2.445-103.0		☐
Battery Power 18/80	5	2.445-106.0		☐
AKUMULIATORIŲ KROVIKLIAI				
Baterijos įkroviklis 18 V	6	2.445-032.0	Greitasis įkroviklis pakrauna Kärcher 18 V / 2.5 Ah „Battery Porwer“ keičiamą bateriją iki 80% vos per 44 minutes ir gali būti naudojamas visoms 18 V baterijoms, kurios priklauso „Kärcher Battery Power“ platformai.	■
AKUMULIATORIŲ IR ĮKROVIKLIŲ RINKINIAI				
Rinkinys Battery Power 18/25	7	2.445-062.0	Battery Power 18/25 rinkinys, kurį sudaro keičiamas akumuliatorius Battery Power su inovatyvia realaus laiko technologija ir 18 V greitasis kroviklis. Visiems Karcher 18 V akumuliatorių platformos įrenginiams.	☐
Rinkinys Battery Power 18/50	8	2.445-063.0	18 V / 5.0 Ah Battery Power akumuliatorius ir 18 V greitasis kroviklis. Battery Power 18/50 rinkinys tinka visiems 18 V Karcher akumuliatorių platformos įrenginiams.	☐
TERASŲ VALYMO ĮRENGINYS				
Cilindrinis šepetys, mediniams paviršiams, PCL 3-18	9	2.644-339.0	Optimaliai medinių paviršių priežiūrai ir WPC grindims valyti: Naudodami 2 dalių cilindrinių šepečių rinkinį, skirtą PCL 3-18, kruopščiai ir efektyviai pašalinsite nešvarumus iš išorės.	■
Cilindrinis šepetys, akmeniniams paviršiams PCL 3-18	10	2.644-340.0	2 cilindrinių šepečių rinkinys, skirtas lygių akmeninių paviršių valymui PCL 3-18 pagalba.	☐
LAISTYMO ŽARNŲ SAUGOJIMO ĮRANGA IR LAISTYMO VEŽIMĖLIAI				
Žarnų vežimėlio HT 2.20 rinkinys	11	2.645-362.0	Kompaktiškas ir mobilus žarnų vežimėlis itin plačiu pagrindu, užtikrinančiu maksimalų stabilumą, su 20 m „Kärcher“ žarna, laistymo priedais ir antgaliu bei reguliuojamo aukščio rankena.	☐
Žarnų vežimėlio HT 3.20 rinkinys	12	2.645-364.0	Žarnų vežimėlis su antgalių laikikliu stebina itin plačiu pagrindu, užtikrinančiu maksimalų stabilumą, ir reguliuojamo aukščio rankena. Taip pat komplekte yra 20 m sodo žarna ir laistymo priedai.	☐
Žarnų vežimėlio HT 4.20 rinkinys	13	2.645-366.0	Mobilus žarnų vežimėlis stebina savo itin plačiu pagrindu, tiksliu žarnos kreiptuvu ir reguliuojamo aukščio rankena. Jis paruoštas naudoti nedelsiant, nes komplekte jau yra 20 m žarna ir reikalingi priedai.	☐
Žarnų vežimėlio HT 5.20 M rinkinys	14	2.645-368.0	Žarnų vežimėlis išsiskiria savo metaline rite ir plačiu pagrindu, užtikrinančiu puikų stabilumą. Komplekte yra 20 m žarna ir reikalingi laistymo priedai, todėl vežimėlis paruoštas naudoti nedelsiant.	☐

■ ☐ Turimi priedai

PRIEDAI PCL 3-18 BATTERY SET
1.644-011.0


15


16


17


18–19


20–22


23–25, 31


26


27


28

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
LAISTYMO ŽARNŲ SAUGOJIMO ĮRANGA IR LAISTYMO VEŽIMĖLIAI				
Žarnų vežimėlis HR 2.10 Set	15	2.645-370.0	Pilnas komplektas, skirtas patogiai laistyti sodui ir žarnoms laikyti taupant vietą. Paruoštas naudoti nedelsiant, nes komplekte jau yra 10 m „Kärcher“ sodo žarna, jungtys, čiaupo adapteris ir antgalis.	☐
Prie sienos tvirtinama žarnos ritė HR 3.20	16	2.645-372.0	Viena žarnos ritė – dvi funkcijos: HR 3.20 komplektas, kuriame yra 20 m žarna ir priedai, suteikia galimybę laikyti žarną ant sienos ir mobiliai naudoti sode.	☐
Žarnos ritės HR 4.30 rinkinys	17	2.645-374.0	Ritė, suteikianti galimybę laikyti žarną ant sienos ir kartu garantuojanti mobilumą: su HR 4.30 komplektu, kurį sudaro 30 m žarna, priedai ir antgalių laikiklis, prieinamos abi šios funkcijos, užtikrinančios lankstumą laistant sodą.	☐
Žarnos dėžė HBX 4.15 automatinė	18	2.645-377.0	Visada paruošta naudoti: žarnos dėžė, užtikrinanti patogų ir lankstų laistymą. Su 15 m žarna ir automatinio žarnos įtraukimo funkcija – daugiau nebereikės lankstytis, sukti rankenos ir purvintis rankų.	☐
Žarnos dėžė HBX 4.20 automatinė	19	2.645-378.0	Visada paruošta naudoti: žarnos dėžė, užtikrinanti patogų ir lankstų laistymą. Su 20 m žarna ir automatinio žarnos įtraukimo funkcija – daugiau nebereikės lankstytis, sukti rankenos ir purvintis rankų.	☐
Žarnos dėžė HBX 5.25 automatinė	20	2.645-379.0	Daugiau jokio lankstymosi, rankenos sukimo ir purvinų rankų: žarnos dėžė garantuoja patogų ir lankstų laistymą. Su 25 m žarna ir automatinio žarnos įtraukimo funkcija.	☐
Žarnos dėžė HBX 5.30 automatinė	21	2.645-380.0	Žarnos dėžė, užtikrinanti patogų, lankstų ir lengvą laistymą. Su 30 m žarna ir automatinio žarnos įtraukimo funkcija – daugiau nebereikės lankstytis, sukti rankenos ir purvintis rankų.	☐
Žarnos dėžė HBX 5.35 automatinė	22	2.645-381.0	Visada paruošta naudoti: žarnos dėžė, užtikrinanti patogų ir lankstų laistymą. Su 35 m žarna ir automatinio žarnos įtraukimo funkcija – daugiau nebereikės lankstytis, sukti rankenos ir purvintis rankų.	☐
LAISTYMO ŽARNOS				
PrimoFlex žarna 1/2" 30m	23	2.645-248.0	Itin tvirta ir atspari lenkimui PrimoFlex® sodo žarna (1/2"). 30 m ilgio. Su slėgiui atspariu armavimo tinkleliu. Sudėtyje nėra sveikatai kenksmingų medžiagų. Plyšimo slėgis: 24 bar. Atsparumas aukštai temperatūrai nuo – 20–65 °C.	☐
PrimoFlex® žarna 1/2" – 15 m	24	2.645-296.0	Lanksti sodo žarna „PrimoFlex®“ (1/2", 15 m ilgio) su slėgiui atsparia sutvirtinimo technologija puikiai tinka daržovėms, vaisiniams ir dekoratyviniams augalams laistyti. Plyšimo slėgis – 24 barai.	☐
PrimoFlex® žarna 1/2" – 25 m	25	2.645-297.0	Lanksti sodo žarna „PrimoFlex®“ (1/2", 25 m ilgio) su slėgiui atsparia sutvirtinimo technologija puikiai tinka daržovėms, vaisiniams ir dekoratyviniams augalams laistyti. Plyšimo slėgis – 24 barai.	☐
Laistymo žarna Performance Plus 1/2" -20m	26	2.645-318.0	Ypač lanksti ir apsaugota nuo susipynimo dėl aukštos kokybės daugiasluoksnės austos medžiagos: nauja 20 metrų ilgio „Performance Plus 1/2“ sodo žarna. Užtikrina pastovų vandens srautą.	☐
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -50m	27	2.645-319.0	„Performance Plus“ sodo žarna (1/2", 50 m ilgio) pagaminta iš daugiasluoksnės užsilenkimui atsparios austos medžiagos ir yra atspari UV spinduliams bei apsaugota nuo dumblių kaupimosi. Suprojektuota taip, kad atlaikytų 45 barų plyšimo slėgį (temperatūros diapazonas nuo -20 iki +60 °C). Žarnai suteikiama 15 metų garantija.	☐
Laistymo žarna Performance Premium 1/2" – 20m	28	2.645-324.0	Inovatyvios žarnos iš Kärcher: ypač lanksti ir apsaugota nuo susipynimo „Performance Premium“ sodo žarna. Skersmuo: 1/2". Ilgis: 20 m. Su Kärcher „Premium“ apsauga nuo susipynimo.	☐

☐ Turimi priedai

PRIEDAI PCL 3-18 BATTERY SET
1.644-011.0


29


30


23–25, 31


32


33

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
LAISTYMO ŽARNOS				
Hose PrimoFlex Premium 1/2"-50m	29	2.645-325.0	Kärcher naujovė: ypač lanksti ir atsilaisvinanti Performance Premium sodo žarna. Skersmuo: 1/2". Ilgis: 50 m. Su Kärcher Premium technologijos dėka nesusidaro kilpos.	☐
Žarnų komplektas, 1/2", 10 m	30	2.645-399.0	Žarnų rinkinys aukšto slėgio plovykloms su 10 m „PrimoFlex®“ žarna (1/2"), G3/4 čiaupo jungtimi, 1 × žarnos jungtimi ir 1 × žarnos jungtimi su „Aqua Stop“ funkcija.	☐
PrimoFlex® žarna (1/2") 20 m	31	2.645-138.0	Lanksti sodo žarna „PrimoFlex®“ (1/2", 20 m ilgio) su slėgiui atsparia sutvirtinimo technologija puikiai tinka daržovėms, vaisiniams ir dekoratyviniams augalams laistyti. Plyšimo slėgis – 24 barai.	☐
PrimoFlex® sodo žarna (1/2") 50 m	32	2.645-139.0	Lanksti sodo žarna „PrimoFlex®“ (1/2", 50 m ilgio) su slėgiui atsparia sutvirtinimo technologija puikiai tinka daržovėms, vaisiniams ir dekoratyviniams augalams laistyti. Plyšimo slėgis – 24 barai.	☐
AKUMULIATORIAI				
Akumuliatorius Battery Power+ 18/30	33	2.445-042.0	Galingas "Battery Power+" sistemos 18 V ličio jonų 3.0 Ah talpos akumuliatorius ilgalaikiam darbui. Su inovatyvia realaus laiko technologija, LCD ekranu, bei įtampos stebėjimu. IPX5.	☐

☐ Turimi priedai