BP 5 HOME & GARDEN

"BP5 Home & Garden Premium" - vandens siurblys, komplektuojamas su efektyviu 4-pakopų pompos mechanizmu. Idealiai tinka sodo laistymui ar vandens tiekimui į namus, pvz. lietaus vandens panaudojimui duše ar skalbyklei. Patogus, tvirtas ir patikimas!



reddot award 2014
best of the best



AUTOMATIC START/STOP
AUTO ON/OFF

DRY-RUNNING PROTECTION
SAFE GUARD

Užsakymo Nr.	1.645-355.0

- Maks. našumas < 6000 l/val., kėlimo aukštis 48 m, slėgis iki maks. 4,8 bar
- Automatinis įjungimas/išjungimas, 2 vandens išleidimo angos daugkartiniam naudojimui
- „Perfect Connect“ jungties adapteris siurbliams G1

Techniniai parametrai		
EAN kodas		4039784697768
Vardinė imamoji galia	W	1000
Maks. vandens srautas	l/h	< 6000
Kėlimo aukštis	m	48
Vandens slėgis	bar	max. 4,8
Siurbimo aukštis	m	8
Tiekimo temperatūra	°C	max. 35
Pajungimo sriegis		G1
Elektros laidas	m	1,85
Įtampa	V	230 – 240
Dažnis	Hz	50
Spalva		Geltona
Svoris (be priedų)	kg	12,7
Svoris (su pakuote)	kg	15,6
Matmenys (I × P × A)	mm	230 × 540 × 373

Standartinė komplektacija
Jungties perėjimas G1 siurbliams

Standartiniai priedai
Optimizuota įmova
Patogus kojinis jungiklis.
Automatinė paleidimo/sustabdymo funkcija
Komplekte pirminis filtras ir atbulinis vožtuvas
Sausos eigos apsauga
Didelė pripildymo anga
Ergonomiška rankena
Elektros laido saugojimas
Ekranas klaidų kontrolei.
Dvi vandens išleidimo angos.
Pasukama triukšmą mažinanti guminė koja

BP 5 Home & Garden, 1.645-355.0, 2026-11-13









Kasdieniam naudojimui.

- Į standartinę komplektaciją įeina pirminis filtras, atbulinis vožtuvas ir apsauga nuo tuščios eigos.

Daugiapakopis siurblys

- Tausojantis energiją ir ypač tylus

Automatinis įjungimas/išjungimas

- Siurbliai įsijungia ir išsijungia automatiškai pagal poreikį.

BP 5 Home & Garden, 1.645-355.0, 2026-11-13

PRIEDAI BP 5 HOME & GARDEN
1.645-355.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
PERĖJIMAI / JUNGTYS				
Pajungimo adapteris	1	6.997-473.0	Pajungimo adapterio pagalba siurblį su vidiniu sriegiu galima greitai ir saugiai prijungti prie vandens jungties.	■
Dviejų krypčių pajungimo adapteris siurbliams, G1	2	6.997-474.0	Dviejų krypčių pajungimo adapterio pagalba siurblį su vidiniu sriegiu galima greitai ir saugiai prijungti prie dviejų vandens jungčių.	■
Čiaupo jungtis įsiurbimo ir laistymo žarnai 1" + 3/4"	3	2.997-113.0	Čiaupo jungtį galima naudoti prijungiant siurbimo ir sodo žarnas prie siurblių slėgio ir įsiurbimo pusėje. „PerfectConnect" sandarinimo principas garantuoja patikimą sandarumą.	☐
Jungtis 1" (25 mm) įsiurbimo žarnoms	4	2.997-115.0	Siurbimo žarnos jungtis nesrieginių įsiurbimo vamzdynų siurbimo pusėje (suderinama su 1" PE vamzdžio skersmeniu). Įskaitant„ PerfectConnect" sandarinimo principą.	☐
Jungtis 1 1/4" (32 mm) įsiurbimo žarnoms	5	2.997-116.0	Jungtis leidžia prijungti (vakuumui atsparias) 1 1/4" siurbimo žarnas prie siurblio įsiurbimo pusėje. Įskaitant „PerfectConnect "sandarinimo principą, užtikrinantį patikimą sandarumą.	☐
Jungties adapteris siurbliams (axial/radial), G1	6	2.997-120.0	„PerfectConnect" jungties adapteris (ašinis / radialinis) sujungia Kärcher siurblius su vidiniu sriegiu G1 su kitų gamintojų vandens jungtimis ir priedais, taip pat su senesniais Kärcher priedais.	☐
Nedidelė siurblio jungtis su kontroliniu vožtuvu	7	6.997-359.0	Siurblio jungtis su kontroliniu vožtuvu, skirta vakuumui atspariam įsiurbimo žarnų sujungimui su siurbliais (pavyzdžiui, sodo siurbliais ir aukšto slėgio siurbliais. Skirtas buitiniam naudojimui).	☐
Jungtis vandens pompoms Basic	8	6.997-358.0	Sujungimo rinkinys, skirtas sujungti vandens žarnas su sodo siurbliais ir aukšto slėgio siurbliais. Skirtas buitiniam naudojimui. Šis rinkinys užtikrina nesudėtingą ir tobulą žarnos ir siurblio sujungimą.	☐
Aukštos kokybės siurblių sujungimo rinkinys	9	6.997-340.0		☐
SIURBIMO ŽARNOS				
Vandens pasiurbimo komplektas, 3.5 m	10	2.997-110.0	Parengtas pajungimui ir atsparus vakuumui: Vandens pasiurbimo rinkinys su 3,5 m siurbimo žarna, siurbimo filtru, atbuliniu vožtuvu ir „PerfectConnect" sandarinimo sistema idealiai tinka sodo siurbliams ir vandens tiekimui buityje.	☐
Vandens pasiurbimo komplektas, 7.0 m	11	2.997-111.0	Idealus sodo siurblių buitinio vandens pasiurbimo komplektas. Komplekte yra prijungimui paruošta, vakuumui atspari 7 m siurbimo žarna su siurbimo filtru, atbuliniu vožtuvu ir „PerfectConnect" sandarinimo sistema.	☐
1.5 m vandens pasiurbimo komplektas 1" (25 mm) vamzdynui	12	2.997-112.0	1,5 m vandens pasiurbimo komplektas su prijungimui paruošta, vakuumui atsparia siurbimo žarna, skirta 1" vamzdynui. Idealiai tinka hidroforams, sodo ir namų siurbliams.	☐
Didmeninė įsiurbimo žarna	13	6.997-347.0	Vakuumui atspari spiralinė žarna, kurią galima sutrumpinti iki reikiamo ilgio, skirta prijungimui prie panardinamų, sodo, panardinamų slėginių siurblių ir aukšto slėgio siurblių.	☐
Įsiurbimo žarna	14	6.997-348.0	Paruošta naudoti, vakuumui atspari spiralinė žarna, skirta sodo siurbliams ir aukšto slėgio siurbliams. Skirta naudoti kaip įsiurbimo žarnos prailginimas arba su įsiurbimo filtrais.	☐

■ ☐ Turimi priedai

KÄRCHER

PRIEDAI BP 5 HOME & GARDEN
1.645-355.0


15


16


17


18, 23


19


20–21


22


24


25


26


27

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
SIURBIMO ŽARNOS				
Įsiurbimo žarnos rinkinys, 3,5 m	15	6.997-350.0	Pilna ir paruošta naudoti vakuumui atspari spiralinė žarna su įsiurbimo filtru ir apsauga nuo grįžtamojo srauto, skirta naudoti su sodo siurbliais ir aukšto slėgio siurbliais. Idealiai tinka naudoti kaip įsiurbimo žarnos prailginimą.	☐
Įsiurbimo žarnos rinkinys, 7 m	16	6.997-349.0		☐
Įsiurbimo žarna vamzdžiams	17	6.997-360.0	Paruošta naudoti, vakuumui atspari įsiurbimo žarna, skirta sujungti siurblius su šuliniais ar vamzdžiais įsiurbimo dalyje. Skirta naudoti su aukšto slėgio siurbliais, buitiniam naudojimui.	☐
FILTRAS				
Filtras vandens siurbliui, didelis	18	2.997-210.0	Vandens siurblio filtras apsaugo sodo siurblius, hidroforus ir namų siurblius nuo stambių šiukšlių ir smėlio. Įskaitant „PerfectConnect “sandarinimo principą, užtikrinantį patikimą sandarumą.	☐
Filtras vandens siurbliui, mažas	19	2.997-211.0	Mažas filtras, didelis efektas: siurblio filtras apsaugo hidroforus, sodo ir namų siurblius nuo stambių purvo dalelių ar smėlio. Su „Perfect Connect“ sandarinimo principu.	☐
Pagrindinis įsiurbimo filtras su apsauga nuo grįžtamojo srauto, 3/4"	20	6.997-345.0	Pagrindinis įsiurbimo filtras su apsauga nuo grįžtamojo srauto, skirtas prijungti prie nukirstų 3/4" žarnų galų.	☐
Pagrindinis įsiurbimo filtras su apsauga nuo grįžtamojo srauto, 1"	21	6.997-342.0	Pagrindinis įsiurbimo filtras su apsauga nuo grįžtamojo srauto, skirta prijungti prie nukirstų 1" žarnų galų.	☐
Aukštos klasės įsiurbimo filtras su apsauga nuo grįžtamojo srauto	22	6.997-341.0	Aukštos klasės įsiurbimo filtras su apsauga nuo grįžtamojo srauto, skirta prijungti prie nukirstų žarnų galų.	☐
Didelis siurblio pirminio filtravimo filtras	23	6.997-344.0	Siurblio pirminio filtravimo filtras, kuris apsaugo sodo siurblius ir aukšto slėgio siurblius nuo grubių dalelių ar smėlio patekimo.	☐
ĮVAIRŪS				
Pajungimo komplektas G3/4 namų vamzdynui	24	2.997-125.0	Jungiamoji žarna hidroforams, namų siurbliams bei standžioms vamzdynų sistemoms: pajungimo komplektas namų vamzdynui (G3/4) colių, įskaitant „Perfect Connect“ sandarinimo principą.	☐
Apsauga nuo sausos siurblio eigos	25	6.997-355.0	Apsauga nuo sausos siurblio eigos, apsauganti sodo siurblius, panardinamus siurblius ir aukšto slėgio siurblius nuo sugadinimo. Plūdinis jungiklis automatiškai įjungia ir išjungia siurblį ir apsaugo jį nuo sausos eigos.	☐
Elektroninis slėgio jungiklis su apsauga nuo sausos eigos	26	6.997-357.0	Elektroninis slėgio jungiklis pagal poreikį automatiškai įjungia/išjungia siurblį. Plūdinis jungiklis automatiškai įjungia ir išjungia siurblį ir apsaugo jį nuo sausos eigos.	☐
Slėgio kompensavimo žarna	27	6.997-417.0	Slėgio kompensavimo žarna naudojama tarp aukšto slėgio siurblių ir nejudrių vamzdžių sistemų.	☐

☐ Turimi priedai