BP 1 BARREL SET

BP 1 Barrel siurblio rinkinys - novatoriškas statinių/talpų siurblys su įjungimo/išjungimo jungikliu ant siurblio rankenos. Paruoštas naudojimui, dėl papildomo sodo žarnos komplekto, kuris skirtas laistymui lietaus vandeniu.





Užsakymo Nr. **1.645-465.0**

- Maks. našumas < 3800 l/val., kėlimo aukštis 11 m, slėgis iki maks. 1,1 bar
- Integruotas įjungimo / išjungimo jungiklis, tvirtinimo prie statinės gnybtas, komplekte yra priešfiltris
- Reguliuojamo ilgio žarna, laistymo reikmenys

Techniniai parametrai		
EAN kodas		4039784526945
Vardinė imamoji galia	**W**	400
Maks. vandens srautas	**l/h**	< 3800
Kėlimo aukštis	**m**	11
Vandens slėgis	**bar**	max. 1,1
Panardinimo gylis	**m**	max. 7
Tiekimo temperatūra	**°C**	max. 35
Elektros laidas	**m**	10
Įtampa	**V**	230
Dažnis	**Hz**	50
Spalva		Geltona
Svoris (be priedų)	**kg**	4,6
Svoris (su pakuote)	**kg**	8,8
Matmenys (I × P × A)	**mm**	135 × 170 × 520

Standartinė komplektacija
Laistymo priedai

Standartiniai priedai
Patogi laikymo rankena
Tvirtinimo galimybė
Žarna, reguliuojamas ilgis
Komplektuojamas su pirminiu filtru
Integruotas įjungimo / išjungimo mygtukas
Valdymo ir apsauginis vožtuvai
Perjungiamo lygio aiškumas: taip
Plūdinis jungiklis

BP 1 Barrel Set, 1.645-465.0, 2026-05-03





Rinkinys paruoštas pajungimui

- Idealus laistymo rinkinys pradedantiesiems dėl pridedamo sodo žarnų komplekto.



Įjungimo / išjungimo mygtukas integruotas ant plūdinio jungiklio

- Patogiam siurblio darbui tiesiai ant atramos.



Integruotas vandens filtras

- Apsaugo siurblį nuo užsiteršimo ir taip išlaiko ilgą tarnavimo laiką bei funkcinį patikimumą.

BP 1 Barrel Set, 1.645-465.0, 2026-05-03

PRIEDAI BP 1 BARREL SET
1.645-465.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
JUNGTYS / ČIAUPŲ PERĖJIMAI				
Žarnos jungtis	1	2.645-201.0	Universali, ergonomiško dizaino žarnų jungtis patogiam valdymui.	■
Žarnos jungtis su „Aqua Stop“	2	2.645-202.0	Universali žarnų jungtis su „Aqua Stop“. Ergonomiškas dizainas patogiam valdymui.	■
ANTGALIAI IR PLOVIMO ANTGALIAI				
Reguliuojamas laistymo pistoletas	3	2.645-265.0	Idealus pradinio lygio purškimo pistoletas. Su užrakinamu paleidimo mygtuku patogiam laistymui sode. Greita ir patogu prijungti prie sodo žarnos	■
Reguliuojamas laistymo antgalis	4	2.645-264.0	Mažas, patogus ir lengvai prijungiamas prie sodo žarnos: idealus antgalis nesudėtingoms laistymo užduotims.	☐
Daugiafunkcis laistymo pistoletas	5	2.645-266.0	Paprastas daugiafunkcis laistymo pistoletas su 3 vandens purškimo režimais: lengvo dušo, taškiniu ir kūginiu. Dėl užrakinamo jungiklio jis idealiai tinka daugelio skirtingų augalų nuolatiniam laistymui.	☐
Laistymo antgalis	6	2.645-267.0	Paprastam laistymui pagal poreikį. Su laistymo antgaliu, kuris reguliuoja vandens srautą, gali būti valdomas viena ranka ir turi 2 vandens purškimo režimus.	☐
Purškimo pistoletas Plus	7	2.645-268.0	Laistykite patogiai: purškimo pistoletas Plus gali būti valdomas individualiai dėka besisukančios rankenėlės. Idealiai tinka paprastoms laistymo užduotims.	☐
Daugiafunkcis laistymo pistoletas Plus	8	2.645-269.0	Keturi vandens purškimo režimai, besisukanti patogi rankena ir membranos technologija, apsauganti nuo lašėjimo: tai daugiafunkcis laistymo pistoletas Plus, puikiai tinkantis jūsų laistymo užduotims.	☐
Metalinis laistymo pistoletas Premium	9	2.645-270.0	Aukštos kokybės ir itin tvirtas metalinis laistymo pistoletas Premium yra pagamintas itin ilgai trunkančiam laistymui ir patogus laikymui rankoje.	☐
Metalinis daugiafunkcis laistymo pistoletas Premium	10	2.645-271.0		☐
LAISTYMO ŽARNOS				
Žarnų komplektas, 1/2", 10 m	11	2.645-399.0	Žarnų rinkinys aukšto slėgio plovykloms su 10 m „PrimoFlex®“ žarna (1/2"), G3/4 čiaupo jungtimi, 1 × žarnos jungtimi ir 1 × žarnos jungtimi su „Aqua Stop“ funkcija.	☐
PrimoFlex® žarna (1/2") 20 m	12	2.645-138.0	Patvari ir kokybiška, apsaugota nuo lankstymosi PrimoFlex® sodo žarna (1/2") 20 m. Atspari slėgiui, sutvirtinta juostele. Nepavojinga sveikatai. Pliūpsnio slėgis: 24 bar. Itin platus darbinės temperatūros diapazonas: nuo -20 iki 65 °C.	☐

■ ☐ Turimi priedai