BP 6.000 GARDEN

Sodo siurblys „BP 6.000 Garden“ puikiai tinka laistymui iš alternatyvių šaltinių, pvz., cisternų ar statinių.





Užsakymo Nr. **1.645-720.0**

- Maks. našumas < 6000 l/val., kėlimo aukštis 45 m, slėgis iki maks. 4,5 bar
- Patogus kojinis jungiklis, ergonomiška nešimo rankena, optimizuota jungtis

Techniniai parametrai		
EAN kodas		4054278915944
Vardinė imamoji galia	**W**	1000
Maks. vandens srautas	**l/h**	< 6000
Kėlimo aukštis	**m**	max. 45
Vandens slėgis	**bar**	max. 4,5
Siurbimo aukštis	**m**	8
Tiekimo temperatūra	**°C**	35
Pajungimo sriegis		G1
Elektros laidas	**m**	1,5
Įtampa	**V**	230 – 240
Dažnis	**Hz**	50
Spalva		Geltona
Svoris (be priedų)	**kg**	9,5
Svoris (su pakuote)	**kg**	10,9
Matmenys (I × P × A)	**mm**	384 × 204 × 253

Standartinė komplektacija
Jungties perėjimas G1 siurbliams
Dvipusio prijungimo adapteris G 1 siurbliams

Standartiniai priedai
Optimizuota įmova
Patogus kojinis jungiklis.
Atskira pripildymo ertmė
Vandens išleidimo vožtuvas
Ergonomiška rankena

BP 6.000 Garden, 1.645-720.0, 2026-11-13







Patogus kojinis jungiklis.

- Lengva įjungti ir išjungti - apsaugo nugarą.

Optimali siurbimo funkcija

- Kokybiškas siurblys iš karto išsiurbia vandenį iš 8 m gylio, pvz. iš cisternos.

Skirtas nepertraukiamam naudojimui komerciniais ir pramoniniais tikslais.

- Kärcher siūlo galimybę pratęsti garantiją iki 5 metų.

BP 6.000 Garden, 1.645-720.0, 2026-11-13

PRIEDAI BP 6.000 GARDEN
1.645-720.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12–13


14

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
PERĖJIMAI / JUNGTYS				
Pajungimo adapteris	1	6.997-473.0	Pajungimo adapterio pagalba siurblį su vidiniu sriegiu galima greitai ir saugiai prijungti prie vandens jungties.	■
Dviejų krypčių pajungimo adapteris siurbliams, G1	2	6.997-474.0	Dviejų krypčių pajungimo adapterio pagalba siurblį su vidiniu sriegiu galima greitai ir saugiai prijungti prie dviejų vandens jungčių.	■
Čiaupo jungtis įsiurbimo ir laistymo žarnai 1" + 3/4"	3	2.997-113.0	Čiaupo jungtį galima naudoti prijungiant siurbimo ir sodo žarnas prie siurblių slėgio ir įsiurbimo pusėje. „PerfectConnect" sandarinimo principas garantuoja patikimą sandarumą.	☐
Jungties adapteris siurbliams (axial/radial), G1	4	2.997-120.0	„PerfectConnect" jungties adapteris (ašinis / radialinis) sujungia Kärcher siurblius su vidiniu sriegiu G1 su kitų gamintojų vandens jungtimis ir priedais, taip pat su senesniais Kärcher priedais.	☐
Nedidelė siurblio jungtis su kontroliniu vožtuvu	5	6.997-359.0	Siurblio jungtis su kontroliniu vožtuvu, skirta vakuumui atspariam įsiurbimo žarnų sujungimui su siurbliais (pavyzdžiui, sodo siurbliais ir aukšto slėgio siurbliais. Skirtas buitiniam naudojimui).	☐
Jungtis vandens pompoms Basic	6	6.997-358.0	Sujungimo rinkinys, skirtas sujungti vandens žarnas su sodo siurbliais ir aukšto slėgio siurbliais. Skirtas buitiniam naudojimui. Šis rinkinys užtikrina nesudėtingą ir tobulą žarnos ir siurblio sujungimą.	☐
Aukštos kokybės siurblių sujungimo rinkinys	7	6.997-340.0		☐
SIURBIMO ŽARNOS				
Vandens pasiurbimo komplektas, 3.5 m	8	2.997-110.0	Parengtas pajungimui ir atsparus vakuumui: Vandens pasiurbimo rinkinys su 3,5 m siurbimo žarna, siurbimo filtru, atbuliniu vožtuvu ir „PerfectConnect" sandarinimo sistema idealiai tinka sodo siurbliams ir vandens tiekimui buityje.	☐
Vandens pasiurbimo komplektas, 7.0 m	9	2.997-111.0	Idealus sodo siurblių buitinio vandens pasiurbimo komplektas. Komplekte yra prijungimui paruošta, vakuumui atspari 7 m siurbimo žarna su siurbimo filtru, atbuliniu vožtuvu ir „PerfectConnect" sandarinimo sistema.	☐
FILTRAS				
Filtras vandens siurbliui, didelis	10	2.997-210.0	Vandens siurblio filtras apsaugo sodo siurblius, hidroforus ir namų siurblius nuo stambių šiukšlių ir smėlio. Įskaitant „PerfectConnect "sandarinimo principą, užtikrinantį patikimą sandarumą.	☐
Filtras vandens siurbliui, mažas	11	2.997-211.0	Mažas filtras, didelis efektas: siurblio filtras apsaugo hidroforus, sodo ir namų siurblius nuo stambių purvo dalelių ar smėlio. Su „Perfect Connect" sandarinimo principu.	☐
Pagrindinis įsiurbimo filtras su apsauga nuo grįžtamojo srauto, 3/4"	12	6.997-345.0	Pagrindinis įsiurbimo filtras su apsauga nuo grįžtamojo srauto, skirtas prijungti prie nukirstų 3/4" žarnų galų.	☐
Pagrindinis įsiurbimo filtras su apsauga nuo grįžtamojo srauto, 1"	13	6.997-342.0	Pagrindinis įsiurbimo filtras su apsauga nuo grįžtamojo srauto, skirta prijungti prie nukirstų 1" žarnų galų.	☐
Aukštos klasės įsiurbimo filtras su apsauga nuo grįžtamojo srauto	14	6.997-341.0	Aukštos klasės įsiurbimo filtras su apsauga nuo grįžtamojo srauto, skirta prijungti prie nukirstų žarnų galų.	☐

■ ☐ Turimi priedai

PRIEDAI BP 6.000 GARDEN
1.645-720.0


15


16

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
ĮVAIRŪS				
Apsauga nuo sausos siurblio eigos	15	6.997-355.0	Apsauga nuo sausos siurblio eigos, apsauganti sodo siurblius, panardinamus siurblius ir aukšto slėgio siurblius nuo sugadinimo. Plūdinis jungiklis automatiškai įjungia ir išjungia siurblį ir apsaugo jį nuo sausos eigos.	☐
Elektroninis slėgio jungiklis su apsauga nuo sausos eigos	16	6.997-357.0	Elektroninis slėgio jungiklis pagal poreikį automatiškai įjungia/išjungia siurblį. Plūdinis jungiklis automatiškai įjungia ir išjungia siurblį ir apsaugo jį nuo sausos eigos.	☐

☐ Turimi priedai