BP 4.900 HOME

Galingas buitinis siurblys BP 4900 Home su integruota slėgio palaikymo talpa automatiškai tiekia regeneracinį vandenį namams iš alternatyvių šaltinių.





AUTOMATIC START/STOP
AUTO ON/OFF

OVERHEATING PROTECTION
SAFE GUARD

Užsakymo Nr.	1.645-760.0

- Maks. našumas < 4900 l/val., kėlimo aukštis 50 m, slėgis iki maks. 5 bar
- Integruotas slėgio išlyginimo rezervuaras: 24 l, šiluminė apsauga, vandens išleidimo vožtuvas
- „Perfect Connect“ jungties adapteris siurbliams G1

Techniniai parametrai		
EAN kodas		4054278916002
Vardinė imamoji galia	W	1150
Maks. vandens srautas	l/h	< 4900
Kėlimo aukštis	m	max. 50
Vandens slėgis	bar	max. 5
Darbinis slėgis	bar	1,5 – 3,5
Maks. siurbimo aukštis	m	8
Tiekimo temperatūra	°C	max. 35
Pajungimo sriegis		G1
Elektros laidas	m	1
Įtampa	V	230
Dažnis	Hz	50
Spalva		Juoda
Svoris (be priedų)	kg	13,9
Svoris (su pakuote)	kg	18
Matmenys (I × P × A)	mm	506 × 269 × 540

Standartinė komplektacija
Su dviem adapteriais G1 pumpoms

Standartiniai priedai
Integruotas bako kilnojimas: 24 l
Įmontuotas slėgio matuoklis
Su apasauga nuo purslų įjungimo/išjungimo jungiklis
Termostatas.
Nerūdijančio plieno flanšas ir velenas
Su atbuliniu vožtuvu
Atskira pripildymo ertmė
Vandens išleidimo vožtuvas

BP 4.900 Home, 1.645-760.0, 2026-11-13





Integruota šilumos izoliacija

- Apsauga nuo siurblio perkaitimo



Nerūdijančio plieno flanšas ir velenas

- Su komponentais, pagamintais iš nerūdijančio plieno ir žalvario.

Skirtas nepertraukiamam naudojimui komerciniais ir pramoniniais tikslais.

- Kärcher suteikia prailgintą penkerių metų garantinį laikotarpį.

BP 4.900 Home, 1.645-760.0, 2026-11-13

PRIEDAI BP 4.900 HOME
1.645-760.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13–14

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
PERĖJIMAI / JUNGTYS				
Pajungimo adapteris	1	6.997-473.0	Pajungimo adapterio pagalba siurblį su vidiniu sriegiu galima greitai ir saugiai prijungti prie vandens jungties.	■
Čiaupo jungtis įsiurbimo ir laistymo žarnai 1" + 3/4"	2	2.997-113.0	Čiaupo jungtį galima naudoti prijungiant siurbimo ir sodo žarnas prie siurblių slėgio ir įsiurbimo pusėje. „PerfectConnect“ sandarinimo principas garantuoja patikimą sandarumą.	☐
Jungtis 1" (25 mm) įsiurbimo žarnoms	3	2.997-115.0	Siurbimo žarnos jungtis nesrieginių įsiurbimo vamzdynų siurbimo pusėje (suderinama su 1" PE vamzdžio skersmeniu). Įskaitant„ PerfectConnect“ sandarinimo principą.	☐
Jungtis 1 1/4" (32 mm) įsiurbimo žarnoms	4	2.997-116.0	Jungtis leidžia prijungti (vakuumui atsparias) 1 1/4" siurbimo žarnas prie siurblio įsiurbimo pusėje. Įskaitant „PerfectConnect “sandarinimo principą, užtikrinantį patikimą sandarumą.	☐
Nedidelė siurblio jungtis su kontroliniu vožtuvu	5	6.997-359.0	Siurblio jungtis su kontroliniu vožtuvu, skirta vakuumui atspariam įsiurbimo žarnų sujungimui su siurbliais (pavyzdžiui, sodo siurbliais ir aukšto slėgio siurbliais. Skirtas buitiniam naudojimui).	☐
Jungtis vandens pompoms Basic	6	6.997-358.0	Sujungimo rinkinys, skirtas sujungti vandens žarnas su sodo siurbliais ir aukšto slėgio siurbliais. Skirtas buitiniam naudojimui. Šis rinkinys užtikrina nesudėtingą ir tobulą žarnos ir siurblio sujungimą.	☐
Aukštos kokybės siurblių sujungimo rinkinys	7	6.997-340.0		☐
SIURBIMO ŽARNOS				
Vandens pasiurbimo komplektas, 3.5 m	8	2.997-110.0	Parengtas pajungimui ir atsparus vakuumui: Vandens pasiurbimo rinkinys su 3,5 m siurbimo žarna, siurbimo filtru, atbuliniu vožtuvu ir „PerfectConnect“ sandarinimo sistema idealiai tinka sodo siurbliams ir vandens tiekimui buityje.	☐
Vandens pasiurbimo komplektas, 7.0 m	9	2.997-111.0	Idealus sodo siurblių buitinio vandens pasiurbimo komplektas. Komplekte yra prijungimui paruošta, vakuumui atspari 7 m siurbimo žarna su siurbimo filtru, atbuliniu vožtuvu ir „PerfectConnect“ sandarinimo sistema.	☐
1.5 m vandens pasiurbimo komplektas 1" (25 mm) vamzdynui	10	2.997-112.0	1,5 m vandens pasiurbimo komplektas su prijungimui paruošta, vakuumui atsparia siurbimo žarna, skirta 1" vamzdynui. Idealiai tinka hidroforams, sodo ir namų siurbliams.	☐
FILTRAS				
Filtras vandens siurbliui, didelis	11	2.997-210.0	Vandens siurblio filtras apsaugo sodo siurblius, hidroforus ir namų siurblius nuo stambių šiukšlių ir smėlio. Įskaitant „PerfectConnect “sandarinimo principą, užtikrinantį patikimą sandarumą.	☐
Filtras vandens siurbliui, mažas	12	2.997-211.0	Mažas filtras, didelis efektas: siurblio filtras apsaugo hidroforus, sodo ir namų siurblius nuo stambių purvo dalelių ar smėlio. Su „Perfect Connect“ sandarinimo principu.	☐
Pagrindinis įsiurbimo filtras su apsauga nuo grįžtamojo srauto, 3/4"	13	6.997-345.0	Pagrindinis įsiurbimo filtras su apsauga nuo grįžtamojo srauto, skirtas prijungti prie nukirstų 3/4" žarnų galų.	☐
Pagrindinis įsiurbimo filtras su apsauga nuo grįžtamojo srauto, 1"	14	6.997-342.0	Pagrindinis įsiurbimo filtras su apsauga nuo grįžtamojo srauto, skirta prijungti prie nukirstų 1" žarnų galų.	☐

■ ☐ Turimi priedai

PRIEDAI BP 4.900 HOME
1.645-760.0


15


16


17

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
FILTRAS				
Aukštos klasės įsiurbimo filtras su apsauga nuo grįžtamojo srauto	15	6.997-341.0	Aukštos klasės įsiurbimo filtras su apsauga nuo grįžtamojo srauto, skirta prijungti prie nukirstų žarnų galų.	☐
ĮVAIRŪS				
Pajungimo komplektas G3/4 namų vamzdynui	16	2.997-125.0	Jungiamoji žarna hidroforams, namų siurbliams bei standžioms vamzdynų sistemoms: pajungimo komplektas namų vamzdynui (G3/4) colių, įskaitant „Perfect Connect“ sandarinimo principą.	☐
Apsauga nuo sausos siurblio eigos	17	6.997-355.0	Apsauga nuo sausos siurblio eigos, apsauganti sodo siurblius, panardinamus siurblius ir aukšto slėgio siurblius nuo sugadinimo. Plūdinis jungiklis automatiškai įjungia ir išjungia siurblį ir apsaugo jį nuo sausos eigos.	☐

☐ Turimi priedai