NT 55/2 TACT² ME I

Didelio efektyvumo dulkių siurblys su „Tact²“ automatine filtro valymo sistema ir nerūdijančio plieno konteineriu



Made in Europe

Užsakymo Nr.	1.667-237.0

- 55 l nerūdijančio plieno talpa, antistatinis paruošimas, dvi turbinos, stūmimo rankena
- Tact² automatinis filtro valymas, skirtas dideliems smulkių dulkių kiekiams siurbti
- Elektrai laidūs priedai, grindų antgalis „Adv“ 360 mm, plokščias klostuotas filtras sausam siurbimui

Techniniai parametrai		
EAN kodas		4039784538092
Fazių skaičius	**Ph**	1
Įtampa	**V**	220 – 240
Dažnis	**Hz**	50 – 60
Oro srautas	**l/s**	2 × 74
Vakuumas	**mbar / kPa**	254 / 25,4
Konteinerio talpa	**l**	55
Talpos medžiaga		Nerūdijantis plienas
Nominali galia	**W**	max. 2760
Standartinis nominalus diametras		ID 40
Elektros laido ilgis	**m**	10
Garso lygis	**dB(A)**	73
Spalva		sidabrinis
Svoris (be priedų)	**kg**	43
Svoris (su pakuote)	**kg**	51,7
Matmenys (I × P × A)	**mm**	710 × 570 × 1070

Standartinė komplektacija

- **Siurbimo žarnos ilgis:** 4 m
- **Siurbiamosios žarnos tipas:** Laidus elektrai
- **Alkūnė:** Laidus elektrai
- **Prailginimo vamzdelių skaičius:** 2 Piece(s)
- **Prailginimo vamzdžių ilgis:** 550 mm
- **Siurbimo vamzdžių plotis:** Nerūdijantis plienas
- **Purkštuko plotis drėgnam ir sausam grindų valymui:** 360 mm
- **Plyšių antgalis**
- **Plokščias gofruotas filtras:** Celiuliozės pluošto medžiaga
- **Rankena**

Standartiniai priedai

- **Automatinis išjungimas kai pasiekiamas max.lygis**
- **Antistatinis paruošimas**
- **Filtro valymas:** Automatinė filtro valymo sistema Tact²
- **Saugos klasė:** I
- **Ratukas su stabdžiu**

NT 55/2 Tact² Me I, 1.667-237.0, 2026-11-19

Konteinerio nuleidimo mechanizmas

- Lengvas konteinerio pakėlimas ir nuleidimas.
- Šiukšlių pašalinimui išimamas tik konteineris. Įrenginys lieka naudojimo vietoje.

Tikras šlapio ir sauso valymo dulkių siurblys

- Siurbiant skysčius, siurblys automatiškai išsijungia jeigu pasiekiamas maksimalus pripildymo lygis.

Mobilus nerūdijančio plieno konteineris

- Konteinerį galima patogiai išimti iš važiuoklės ir išvežti ištuštinti.

NT 55/2 Tact² Me I, 1.667-237.0, 2026-11-19

KÄRCHER

PRIEDAI NT 55/2 TACT² ME I
1.667-237.0


1


2


3


4–6


7


8–10


11


12


13


14–16

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
PLOKŠČIAS GOFRUOTAS ORO FILTRAS, STANDARTINIS, BIA C IKI DULKIŲ KLASĖS M				
Plokščias gofruotas oro filtras (popierinis)				
Plokščias gofruotas filtras sausam siurbimui, NT 65/2 Tact², NT 75/2 Tact² Me	1	6.907-276.0	Sausam siurbimui skirtas plokščias filtras, pagamintas iš celiuliozės pluošto. Tinka NT Tact² siurbliams, siurbti smulkias dulkes ir stambias nešvarumus, priskiriamus L ir M dulkių klasėms.	■
Plokščias gofruotas oro filtras (PTFE)				
Plokščias gofruotas oro filtras, PTFE	2	6.907-449.0	Plokščias gofruotas oro filtras. Pagamintas iš poliesterio pluošto, dengtas PTFE danga. Tikslingai skirtas lipnių medžiagų siurbimui. Dulkių klasė M. Naudojimui su Tact² sistemos siurbliais.	☐
ALKŪNĖS				
Plastikinė alkūnė				
Supakuota DN 40 elektrai laidi alkūnė spaustukų sistema 2.0 žarnos gale, kūginė jungtis priedų gale	3	2.889-172.0	Elektrai laidus DN 40 plastikinė alkūnė, skirtas drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams. Žarnos gale įrengta clip 2.0 jungtis, o priedo gale – kūginė jungtis.	■
Alkūnė NT DN 35 plastikinė, spaustukų sistema 1.0 žarnos gale, kūgis priedo gale	4	5.031-718.0	DN 35 plastikinė alkūnė, skirta drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams. Su spaustuku 1.0 žarnos gale ir kūgine jungtimi priedo gale.	☐
Alkūnė NT DN 35 plastikinė,elektrai laidi, spaustukų sistema 1.0 žarnos gale, kūgis priedo gale	5	5.031-939.0	Elektrai laidi DN 35 plastikinė alkūnė, skirta drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams. Žarnos gale integruota klipsų 1.0 jungtis, o priedų gale – kūginė jungtis.	☐
Alkūnė, NT, DN 40, plastikinė, laidi elektrai, spaustukų sistema 1.0 žarnos gale, kūgis priedo gale	6	5.032-427.0	Elektrai laidus DN 40 plastikinė alkūnė, skirta drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams. Žarnos gale klipsų 1.0 jungtis, o priedų gale – kūginė jungtis.	☐
Alkūnės, metalinės				
Alkūnė, NT, DN 35, chromuotas metalas, kūgis žarnos gale, kūgis priedų gale	7	6.900-519.0	DN 35 chromuota metalinė alkūnė, skirta Kärcher drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams. Alkūnė turi kūginę jungtį tiek žarnos, tiek priedų gale.	☐
Alkūnė, NT, DN35, nerūdijantis plienas kūginė jungtis žarnos gale, kūginė jungtis priedo gale	8	6.903-141.0	Tvirta DN 35 nerūdijančiojo plieno alkūnė, skirta Kärcher drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams. Alkūnė su integruota kūgine jungtimi tiek žarnos, tiek priedo gale.	☐
Alkūnė, NT, DN 40, chromuotas metalas, kūgis žarnos gale, kūgis priedų gale	9	6.900-276.0	DN 40 chromuota metalinė alkūnė, skirta Kärcher drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams. Tvirta alkūnė turi kūginę jungtį tiek žarnos, tiek priedų gale.	☐
Alkūnė, NT, DN 40, nerūdyjančio metalo, kūgis žarnos gale, kūgis priedų gale	10	6.902-079.0	DN 40 nerūdyjančio metalo alkūnė, skirta Kärcher drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams. Alkūnė turi kūginę jungtį tiek žarnos, tiek priedų gale.	☐
SIURBIMO ANTGALIAI				
Antgaliai grindims (sausam/šlapiam siurbimui)				
Drėgno/sauso siurbimo grindų antgalis, plastikinis DN40, 360 mm.	11	2.889-153.0	360 mm pločio drėgnam ir sausam valymui skirtas grindų antgalis su lengvai keičiamais priedais. Įskaitant šepetėlių juostas ir guminius valytuvus.	■
Drėgno/sauso siurbimo antgalis grindims, DN35, 300 mm	12	2.889-173.0	300 milimetrų pločio drėgnam/sausam grindų valymui skirtas antgalis, DN35. Su lengvai keičiamais įdėklais. Komplekte su šepetėlių juostelėmis ir valytuvais.	☐
Drėgno/sauso siurbimo antgalis grindims, DN40, 360 mm	13	2.889-174.0	360 milimetrų pločio drėgnam/sausam grindų valymui skirtas antgalis, DN40. Su lengvai keičiamais įdėklais. Komplekte su šepetėlių juostelėmis ir valytuvais.	☐
Drėgno ir sauso siurbimo antgalis grindims, aliuminis, DN40, 370 mm	14	6.903-018.0	Aliumininis grindų siurbimo antgalis su ratukais, 370 mm pločio, DN 40, skirtas drėgno ir sauso siurbimo dulkių siurbliams. Komplekte yra lengvai keičiamos šepetėlių ir guminės juostelės.	☐

■ ☐ Turimi priedai

KÄRCHER

PRIEDAI NT 55/2 TACT² ME I
1.667-237.0


14–16


17


18


19


20


21


22


23


24


25



26


27–28

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
SIURBIMO ANTGALIAI				
Antgaliai grindims (sausam/šlapiam siurbimui)				
Drėgno ir sauso siurbimo antgalis grindims, aliuminis, DN40, 450 mm	15	6.906-383.0	Aliumininis grindų siurbimo antgalis su ratukais, 450 mm pločio, DN 40, skirtas drėgno ir sauso siurbimo dulkių siurbliams. Komplekte yra lengvai keičiamos šepetėlių ir guminės juostelės.	☐
Drėgno ir sauso siurbimo antgalis grindims, NT, aliuminis, DN35, 370 mm	16	6.906-384.0	Kärcher drėgno ir sauso siurbimo dulkių siurbliams: aliumininis grindų antgalis (DN 35), kurio plotis 370 mm, įskaitant šepetėlių ir gumines juosteles, kurias lengva pakeisti.	☐
Drėgno ir sauso siurbimo antgalis grindims, NT Adv, DN40, 400 mm	17	2.889-117.0		☐
Siauri antgaliai				
Plyšio antgalis, NT, DN 40, plastikas, 300 mm	18	5.130-655.0	Plastikinis plyšio antgalis, nominalaus pločio DN 40, skirtas Kärcher drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams. Ypač tinka sunkiai pasiekiamoms vietoms, tokioms kaip jungtys, įtrūkimai ir kampai, išsiurbti.	■
Plyšių siurbimo antgalis, DN 35, plastikas, 210 mm	19	2.889-130.0	DN 35 plastikinis plyšių siurbimo antgalis, kurį naudojant galima greitai ir kruopščiai išsiurbti kampus ir tarpus. Ilgis 210 mm.	☐
Antgalis plyšiams, metalinis, NT siurbliams, DN35, 500 mm pločio	20	6.900-922.0	Metalinis siauras antgalis (DN 35), skirtas valymui plyšiuose ir kampuose. Plotis 500 mm.	☐
Antgalis plyšiams, NT, DN 40, metalas 400 mm	21	6.905-817.0	Metalinis siauras antgalis (DN 40), skirtas valymui plyšiuose ir kampuose. Ilgis 400 mm.	☐
Universalus šepetėlis				
Universalus šepetys	22	6.903-863.0	Natūralūs šeriai (jaučio plauko), šerių dalelė 120 × 45 mm.	☐
Automobilių valymo antgaliai				
Antgalis automobiliui, ID 40, 90 mm	23	6.900-952.0	Kampinis, plokščias, plastikinis automobilių siurbimo įrankis su maždaug 90 mm darbiniu pločiu. Tik NT vakuuminiams siurbliams.	☐
	24	2.840-095.0	Plokščias kampuotas, patogus, plastikinis DN 40 automobilio valymo antgalis, specialiai sukurtas naujiems „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams su spaustukų sistema prie įsiurbimo žarnos. Darbinis plotis: apytiksl. 90 mm.	☐
Guminis antgalis, 45°				
Guminis siurbimo įrankis, 45°	25	6.902-104.0	45° guminis siurbimo antgalis (DN 35), atsparus alyvai tinka vakuuminiams įrenginiams. Pritaikoma NT serijos vakuuminiams siurbliams.	☐
NT guminis įsiurbimo antgalis, nuožulnus 45° kampu, DN 40	26	6.902-105.0	45° guminis siurbimo antgalis (DN 40), atsparus alyvai, tinka vakuuminiams įrenginiams. Pritaikoma NT serijos vakuuminiams siurbliams.	☐
Antgaliai vamzdynų valymui				
Šepetys	27	6.903-035.0	Plastikinis, vamzdžio skersmuo 100 mm.	☐
	28	6.903-036.0	Plastikinis, vamzdžio skersmuo 200 mm.	☐

■ ☐ Turimi priedai

PRIEDAI NT 55/2 TACT² ME I
1.667-237.0


29


30–32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
SIURBIMO VAMZDŽIAI				
Siurbimo vamzdžiai, nerūdijančio plieno				
Nerūdijančio plieno siurbimo vamzdžiai, 2 vnt, DN 40, 550 mm ilgio, tinka NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 75/2	29	2.889-194.0	Siurbimo vamzdžių rinkinį sudaro 2 siurbimo vamzdžiai, pagaminti iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno (kiekvienas DN 40 ir 550 mm ilgio). „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams.	■
Siurbimo vamzdis, DN35, 505 mm, nerūdijančio plieno	30	6.902-154.0	Iš aukštos kokybės nerūdijančiojo plieno pagamintas DN 35, 505 mm ilgio siurbimo vamzdis, skirtas „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams.	☐
Nerūdijančio plieno siurbimo vamzdis, DN 40, 550 mm ilgio, tinka NT serijos siurbliams	31	6.902-081.0	Iš aukštos kokybės nerūdijančiojo plieno pagamintas DN 40, 550 mm ilgio siurbimo vamzdis, skirtas „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams.	☐
Nerūdijančio plieno siurbimo vamzdis, DN 40, 1000 mm ilgio, tinka NT serijos siurbliams	32	6.906-531.0	Iš aukštos kokybės nerūdijančiojo plieno pagamintas (DN 40, 1000 mm ilgio) siurbimo vamzdis, skirtas „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams.	☐
Siurbimo vamzdžiai, metaliniai				
Siurbimo vamzdžiai, chromuoto plieno, 2 vnt, DN 35, 550 mm ilgio, tinka NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2	33	2.889-191.0	Siurbimo vamzdžių rinkinį sudaro 2 chromuoti plieniniai siurbimo vamzdžiai, skirti „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams, nominalus plotis DN 35, kiekvieno siurbimo vamzdžio ilgis 550 mm.	☐
Siurbimo vamzdis iš chromuoto plieno, DN 35, 505 mm, tinka NT 25/1, NT 27/1, NT 30/1, NT 35/1, NT 40/1, NT 48/1, NT 50/1	34	6.900-514.0	Iš chromuoto plieno pagamintas (DN 35, 505 mm ilgio) siurbimo vamzdis, skirtas „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams.	☐
SIURBIMO ŽARNOS				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 4 m, laidi elektrai, spaustukai 2.0, bajonetas 2.0	35	2.889-141.0	Elektrai laidi siurbimo žarna nominalaus pločio DN 40 ir 4 m. ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	■
Siurbimo žarna, NT, DN 35, ilgis 4 m, laidi elektrai, spaustukai 2,0, bajonetas 2,0	36	2.889-137.0	Elektrai laidi siurbimo žarna nominalaus pločio DN 35 ir 4 m. ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais iš Karcher.	☐
Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 4 m, spaustukas 2.0, bajonetas 2.0	37	2.889-138.0	Siurbimo žarna nominalaus pločio DN 40 ir 4 m. ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
	38	2.889-139.0	Siurbimo žarna nominalaus pločio DN 40 ir 2.5 m. ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 4 m, atspari alyvai, spaustukai 2.0, bajonetas 2.0	39	2.889-140.0	Tepalams atspari vardinio pločio DN 40 ir 4 m ilgio siurbimo žarna tinkama naudoti su Kärcher drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 2,5 m, laidi elektrai, spaustukai 2,0, bajonetas 2,0	40	2.889-142.0	Elektrai laidi siurbimo žarna nominalaus pločio DN 40 ir 2.5 m. ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
Prailginimo žarna,NT, DN 40, ilgis 2,5 m, spaustukas 2,0, jungiamasis adapteris	41	2.889-146.0	Žarna skirta pailginimui naminaulaus pločio DN 40 Ilgis: 2,5 m. tinkama naudoti su Kärcher drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
Žarnos jungtis				
Jungtis, DN32/35, su vidiniu sriegiu	42	6.902-077.0	Elektrai nelaidi jungtis su vidiniu sriegiu. Skirta dviejų siurbimo žarnų be jungčių sujungimui. Tinka DN 32 arba DN 35.	☐

■ ☐ Turimi priedai

PRIEDAI NT 55/2 TACT² ME I
1.667-237.0


43


44, 46


45


47


48


49


50


51


52–53


54, 56–57


55

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
SIURBIMO ŽARNOS				
Žarnos jungtis				
Jungtis, DN40, su vidiniu sriegiu	43	6.900-286.0	Elektrai nelaidi jungtis su sriegiu abiejuose galuose. Skirta dviejų DN 40 siurbimo žarnų be jungčių sujungimui.	☐
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)				
Prailginimo žarna, C 32, C 35, 2,5m.	44	6.906-237.0	DN 35 vardinio pločio ir 2,5 m ilgio prailginimo žarna tinka naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
Remonto rinkinys žarnai, C-40, Clip 1.0 jungtis	45	2.639-873.0	Remonto rinkinys (C 40) susideda iš srieginių žarnos jungčių (be žarnos jungties į siurblį), skirtas pramoninėms NT vakuuminiams siurbliams su clip sujungimo sistema	☐
Prailginimo žarna (spaustukų sistema) DN 40, 2,5 m ilgio	46	6.906-344.0	DN 40 vardinio pločio ir 2,5 m ilgio prailginimo žarna tinka naudoti su drėgno ir sauso valymo tipo dulkių siurbliais.	☐
Siurbimo žarna su lenkimu, NT, DN 40, ilgis 4 m, spaustukas 1,0, bajonetas 1,0	47	4.440-678.0	DN 40 nominalaus pločio su alkūne ir 4 m ilgio siurbimo žarna tinka naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 10 m, spaustukas 1,0, bajonetas 1,0	48	6.906-279.0	DN 40 vardinio pločio ir 10 m ilgio siurbimo žarna tinka naudoti su drėno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 4 m, spaustukas 1,0, bajonetas 1,0	49	6.906-321.0	DN 40 vardinio pločio ir 4 m ilgio siurbimo žarna tinka naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 4 m, atspari alyvai, spaustukas 1.0, bajonetas 1.0	50	6.906-714.0	Tepalams atspari siurbimo žarna, kurios vardinis plotis DN 40 ir 4 m ilgio, tinka naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
Siurbimo žarna su lenkimu ir PFC moduliu, NT, DN 40, ilgis 4 m, laidi elektrai, spaustukas 1.0, bajonetas 1.0	51	4.440-728.0	Elektrai laidi siurbimo žarna su alkūne ir PFC moduliu, kurios vardinis plotis DN 40 ir ilgio 4 m, tinka naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 16 m, spaustukai 1,0, bajonetas 1,0	52	6.906-635.0	DN 40 vardinio pločio ir 16 m ilgio siurbimo žarna suderinama su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 10 m, laidi elektrai, spaustukas 1.0, bajonetas 1.0	53	6.906-877.0	Elektrai laidi siurbimo žarna, kurios vardinis plotis DN 40, ilgis 10 m, tinka naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
Suction hoses with cone connection				
Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 4 m, kūgis, bajonetas 1,0	54	4.440-263.0	DN 40 vardinio pločio ir 4 m. ilgio siurbimo žarna suderinama su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
	55	4.440-303.0	Tepalams atspari siurbimo žarna, kurios vardinis plotis DN 40 ir 4 m ilgio, tinka naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 10 m, kūgis, bajonetas 1,0	56	4.440-463.0	DN 40 vardinio pločio ir 10 m. ilgio siurbimo žarna suderinama su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐

☐ Turimi priedai

KÄRCHER

PRIEDAI NT 55/2 TACT² ME I
1.667-237.0


54, 56–57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69–71

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
SIURBIMO ŽARNOS				
Suction hoses with cone connection				
Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 10 m, laidi elektrai, kūgis, bajonetas 1,0	57	4.440-466.0	Elektrai laidi siurbimo žarna nominalaus pločio DN 40 ir 10 m. ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 10 m, atspari alyvai, kūgis, bajonetas 1,0	58	4.440-612.0	DN 40 vardinio pločio ir 10 m. ilgio siurbimo žarna suderinama su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
Siurbimo žarna, NT, DN 50, ilgis 4 m, kūgis, bajonetas 1,0	59	4.440-264.0	Siurbimo žarna nominalaus pločio DN 50 ir 4 m. ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
Siurbimo žarna, NT, DN 50, ilgis 3 m, kūgis, durtuvas 1,0	60	4.440-328.0	Siurbimo žarna nominalaus pločio DN 50 ir 3 m. ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
Siurbimo žarna, NT, DN 50, ilgis 10 m, kūgis, durtuvas 1,0	61	4.440-467.0	Siurbimo žarna nominalaus pločio DN 50 ir 10 m. ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
Siurbimo žarna, NT, DN 50, ilgis 4 m, atspari alyvai, kūgis, durtuvas 1,0	62	4.440-613.0	Tepalams atspari siurbimo žarna, kurios vardinis plotis DN 50 ir 4 m ilgio, tinka naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
Siurbimo žarna, NT, DN 50, ilgis 4 m, laidi elektrai, kūgis, bajonetas 1,0	63	4.440-616.0	Elektrai laidi siurbimo žarna nominalaus pločio DN 50 ir 4 m. ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
FILTRAS T/NT				
Plokščias klostuotas filtras HEPA, H dulkių klasė				
HEPA-14 plokščias klostuotas filtras	64	6.904-364.0	Plokščias HEPA filtras – dulkių klasė H (H 14), su stiklo pluošto sluoksniais, padidintas filtro pajėgumas siurbiant sveikatai pavojingas ir kancerogenines dulkes.	☐
Daugkartiniai medžiaginiai filtrai				
Specialus filtras medienos dulkėms, NT 65/2, NT 75/2	65	2.414-003.0	Kasetinis filtras skirtas medžio dulkėms, pagamintas iš tekstilės su PTFE danga ir rudos spalvos žymėjimu. Dideliems kiekiams medienos ir pluošto dulkių siurbti mūsų naudojant vieno variklio Tact dulkių siurblius NT 35/1, 45/1 ir 55/1.	☐
JUNGTYS DVIEJŲ ŽARNŲ SUJUNGIMUI				
Y šakotuvas				
Šakotuvas, Y	66	2.637-217.0	Plastikinis skirstytuvas, tinkamas NT vakuuminiams siurbliams.	☐
Jungtis prie elektrinių instrumentų nusiurbimo angų, el.				
Jungtis, C DN35-DN35	67	5.407-005.0	Jungčių pritaikymo sistema DN 35, skirta siurbimo vamzdžių ir mažų antgalių prijungimui prie kūgio DN 35. Puikiai tinka automobilio salono valymui, net ir neprijungus kitų antgalių.	☐
Jungtis, C DN40-DN35	68	5.407-006.0	Mažų antgalių ir siurbimo vamzdžių prijungimui prie kūgio DN 35: priedų sujungimo sistema DN 40. Puikiai tinka automobilio salono valymui net ir neprijungus kitų antgalių.	☐
Jungtis, C DN35, EL	69	5.407-112.0	C 35 žarnos jungtis, skirta DN 35 priedui, laidi elektrai.	☐
Elektrai laidus DN 40 jungties adapteris DN 35 priedams	70	5.407-109.0	Elektrai laidi jungtis (C 40) su DN 35 jungtimi DN 35 priedų prijungimui prie pramoninės C 40 arba C-DN 40 siurbimo žarnos. Tinka NT vakuuminiams siurbliams.	☐

☐ Turimi priedai

PRIEDAI NT 55/2 TACT² ME I
1.667-237.0


69–71


72


73



74


75


76, 78


77


79


80


81


82


83


84

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
JUNGTYS DVIEJŲ ŽARNŲ SUJUNGIMUI				
Jungtis prie elektrinių instrumentų nusiurbimo angų, el.				
Jungtis, C DN40, EL	71	5.407-111.0	C 40 žarnos jungtis, skirta DN 40 priedui, laidi elektrai.	☐
Jungtis prie elektrinių instrumentų nusiurbimo angų, clip system, el.				
Jungtis el. įrankiams, DN 26-36, laidi elektrai	72	5.453-042.0	Triguba plastikinė jungtis. DN 26 – DN 36. Elektrinių įrankių prijungimui prie pramoninės C arba C-DN 35 siurbimo žarnos. Tinka NT vakuuminiams siurbliams.	☐
Jungtis el. įrankiams, C 35, EL	73	5.453-048.0	Vidinis skersmuo 25.4 mm, išorinis skersmuo 34.6 mm/38 mm, elektrai laidi. Tik NT siurbliams.	☐
	74	5.453-050.0	Vidinis skersmuo 27 mm, išorinis skersmuo 36.5 mm/38.8 mm, elektrai laidus. Tik NT siurbliams.	☐
Jungtis prie elektrinių instrumentų nusiurbimo angų, užsukama				
Jungtis el. įrankiams, DN35, užsukama	75	5.453-016.0	Triguba plastikinė jungtis su montavimo instrukcijomis. Skirta nuo DN 26 iki DN 36. Skirta prijungimui prie pramoninės DN 35 siurbimo žarnos.	☐
Srieginė elektrinių įrankių jungtis DN 35	76	5.453-026.0	Vidinis skersmuo 28.6 mm, išorinis skersmuo 37.3 mm/38.8 mm, elektrai laidi.	☐
	77	6.902-059.0	Elektrai laidi srieginė elektrinių įrankių jungtis. Vidinis skersmuo: 32 mm, išorinis skersmuo: 39 mm.	☐
	78	6.902-095.0	Dviguba, srieginė elektrinių įrankių jungtis. Skirta industrinės DN 35 siurbimo žarnos sujungimui. Vidinis skersmuo: 28 mm, išorinis skersmuo: 34 mm ir 38.8 mm. Tinka NT vakuuminiams siurbliams.	☐
Adapteris iš didesnio skersmens į mažesnį				
Perėjimas DN40-DN35, laidus elektrai	79	5.407-108.0	Srieginis perėjimas – iš C-40 į DN 35. Tinka NT vakuuminiams siurbliams.	☐
Rdukcinė jungtis iš DN40 į DN35	80	6.902-017.0	Redukcinė jungtis, leidžiantis prijungti priedus (antgalį apmušalams, antgalį plyšiams ir kt.) su DN 35 jungiamąja jungtimi prie priedų (alkūnės arba siurbimo vamzdžio) su DN 40 jungiamąja jungtimi.	☐
NT redukcinė įvorė su spaustukų sistema DN 40 siurbimo žarnoms ant priedo DN 35	81	5.407-113.0	Reduktorius (nuo C 40 į C 35), skirtas priedų su C 35 susegimo jungtimi sujungimui su siurbimo žarna su C 40 clip sujungimo sistema.	☐
Adapteris DN35-DN32	82	6.902-072.0	Reduktorius su vidiniu jungiančiu kūgiu DN 32. Idealiai tinka priedams iš industrinių vakuuminių siurblių grupės, kartu su pramoniniais NT vakuuminiais siurbliais.	☐
Adapterių komplektas				
Adapterių komplektas	83	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (vamzdis -> antgalis), plastikas.	☐
PRIEDŲ RINKINIAI SIURBLIAMS PAGAL PANAUDOJIMO SRITIS				
Profesionaus valymo įrenginys NT, DN 40	84	2.637-353.0	Rinkinį sudaro: 4 m siurbimo žarna (4.440-263.0), metalinė alkūnė (6.900-276.0), 2x 0,5 m metaliniai siurbimo vamzdžiai (6.900-275.0), plyšių antgalis (6.903-033.0), grindų antgalis su ritinėliais (6.903-051.0).	☐

☐ Turimi priedai

PRIEDAI NT 55/2 TACT² ME I
1.667-237.0


85


86


87


88


89

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
PRIEDŲ RINKINIAI SIURBLIAMS PAGAL PANAUDOJIMO SRITIS				
Priedų rinkinys drožlėms, NT, DN50	85	2.640-760.0	Tikslinės grupės specifinis, tvirtas, DN50, priedų rinkinys valymo darbams kartu su alyvai atsparia siurbimo žarna ir guminiu antgaliu.	☐
KITI PRIEDAI, NT				
Cikloninis dulkių seperatorius CS 40 Me	86	2.863-026.0	Cikloninis dulkių seperatorius CS 40 Me labai efektyvus, specialiai sukurtas Karcher drėgno ir sauso valymo vakuuminių siurblių priedas smulkių dulkių valymo darbams statybose ar pramonėje atlikti.	☐
Adapterio jungtis,NT žarnoms su bajoneto jungtimi 1.0	87	5.031-436.0	Laidus elektrai, universalus adapteris skirtas Nt serijos žarnų su bajonetu 1.0, kurių nominalus plotis DN 35, 40, 50, pritaikymui prie naujos „Kärcher" drėgno ir sauso valymo vakuuminių siurblių priedų sistemos.	☐
KITI PRIEDAI BR IR BD GRINDŲ PLOVIMO MAŠINOMS				
Kita				
El. laido ilgintuvas	88	6.647-022.0	El. laido ilgintuvas, 20 m, 3 × 1.5 mm2. Su drėgmei atsparių įžeminimo kištuku, laido laikikliu ir nuo kilpų susidarymo apsaugančia alkūne.	☐
ŠIUKŠLIŲ PAŠALINIMO MECHANIZMAI				
Šiukšlių pašalinimo maišai				
Šiukšlių maišai, PE, 60-100 l, 20 vnt.	89	6.904-348.0	Šiukšlių maišas PE, 20 vienetų, 60-100 l, skirtas šiukšlių šalinimui.	☐

☐ Turimi priedai